

Gemeinde Neuseddin

Bebauungsplan

"Dr.-A.-Schweitzer-Straße"

Inhalt der Begründung

1. Räumlicher Geltungsbereich
2. Derzeitige Nutzung
3. Darstellung im Flächennutzungsplan
4. Ziel des Bebauungsplanes
5. Bauliche Nutzung
6. Städtebau
7. Erschließung
8. Gestalterische Festsetzungen
9. Ausnahmen
10. Grünplanung
11. Altlasten
12. Eigentumsverhältnisse

Begründung zum Bebauungsplan "Albert-Schweitzer-Straße" Neuseddin

1. Räumlicher Geltungsbereich

Er erstreckt sich auf die Gemarkung Neuseddin, Flur 1, Flurstück 207/3, teilweise, 207/10, 207/11, 207/12, 204, teilweise, 205, teilweise, 201, teilweise und 206, teilweise. Die Grenzen verlaufen, im Nordwesten beginnend, entlang der Waldstraße, im Kreuzungsbereich wechselnd auf die Nordostseite der Albert-Schweitzer-Straße, zwischen dem alten Gemeindeamt und den Jugendclub bis auf die Höhe der vorhandenen Kleingartensparte, an deren südwestlicher Grenze entlang, am Rodelberg vorbei bis zur Waldkante, anschließend entlang des südöstlichen Böschungsfußes des Rodelberges bis zur auf dem Flurstück 206 eingetragenen Nutzungsartengrenze, auf dieser entlang zu der zwischen der AWG und der Gemeinde Neuseddin ausgehandelten Teilungsgrenze und auf dieser in Richtung Albert-Schweitzer-Straße, bis zur nordöstlichen Grenze der Gärten. Es wird dann die südwestliche Grundstücksgrenze der Flurstücke 207/10 und 207/11 aufgenommen. In Höhe des südöstlichen Eckpunktes des Flurstückes 207/1 springt der Geltungsbereich auf dessen nordöstliche Begrenzung. Im Schnittpunkt mit dem nordwestlichen Eckpunkt des Flurstückes 207/12 ist der Geltungsbereich geschlossen.

2. Derzeitige Nutzung

Der Stand der Nutzung stellt sich gegenwärtig wie folgt dar:

- 5 % Gebäudefläche
- 8 % Straßen/Wege
- 16 % Altlastenflächen (Rodelberg, d. h. Bauschuttdeponie und Schrottsammelstelle)
- 12 % Wald
- 58 % Grünfläche/Gärten

3. Darstellung im Flächennutzungsplan

Im zur Genehmigung eingereichten Flächennutzungsplan ist das Areal als Wohnbaufläche dargestellt. Es verbindet die vorhandene Eisenbahnersiedlung mit einer rund 25 ha großen, neu ausgewiesenen Wohnbaufläche.

4. Ziel des Bebauungsplanes

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wird dem in der Gemeinde bestehenden dringenden Wohnbedarf entsprochen. Die Fläche schließt unmittelbar an ein bestehendes Wohngebiet (Eisenbahnsiedlung) an und ist somit ideal geeignet.

...

Es liegen gute Erschließungsbedingungen vor (vorhandene Kanalisation, befestigte Straße, vorhandenes Ortsnetz für Erdgas-, Elektro- und Wasserversorgung).

5. Bauliche Nutzung

Die Flächenbilanz ergibt sich wie folgt:

- Grundstücksfläche:	21 270 m ²
- bebaubare Fläche:	8 508 m ²
davon Gebäude:	5 309 m ²
Straßen:	1 800 m ²
- Wege:	1 780 m ²
- Wald/Bäume:	905 m ²
- Grünanlagen/Freiflächen:	11 857 m ²
- Grundflächenzahl GRZ:	0,4
- Geschosflächenzahl GFZ:	0,9

Das Gebiet wird als allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO 1990 ausgewiesen. Ausgenommen sind Einrichtungen nach § 4 (3) 4. und 5. BauNVO.

Diese Ausweisung entspricht dem Charakter der vorhandenen Eisenbahnsiedlung und gewährleistet eine vertragliche Erweiterung der bestehenden Struktur. Der Ausschluß von Einrichtungen nach § 4 (3) 4. und 5. der BauNVO liegt in der geplanten Baustruktur begründet, die eine derartige Nutzung nicht zuläßt.

Behindertengerechtes Wohnen (Rampe im EG, ausreichende Türbreiten, Bewegungsflächen, Anordnung der Sanitärstrecke) ist nach Bedarf in 4 % der Wohnungen vorgesehen.

Die Neubauten sind mit zwei Vollgeschossen, ausgebautem Dachgeschoß und Keller konzipiert.

Als Höhenbegrenzung werden eine Traufhöhe von 8,5 m und eine Firsthöhe von 14 m über Geländeoberfläche angenommen.

Es wird bewußt auf die Festsetzung der Anzahl der Vollgeschosse verzichtet.

Ein Ausführungsprojekt des gesamten Bauvorhabens liegt noch nicht vor. Es können sich bei der Erarbeitung geringe Änderungen zur Höheneinordnung der Gebäude ergeben, die dann Auswirkungen auf bauordnungsrechtliche Auslegung haben.

Die Festsetzungen der Trauf- und Firsthöhe, bezogen auf NN, gewährleistet die Forderungen § 1 (5) 4. BauGB.

6. Städtebau

Durch die zweigeschossige Bebauung wird bewußt Bezug genommen auf die vorhandene Bauweise der Eisenbahnersiedlung, die ein wichtiges städtebauliches Element der Gemeinde Neuseddin verkörpert (Gestaltungssatzung wird erarbeitet).

Der erste Bauabschnitt wird entlang der Albert-Schweitzer-Straße errichtet, als Entsprechung des vorhandenen AWG-Blocks.

Mit dem zweiten Bauabschnitt wird eine Platzsituation geschaffen. Bestimmend sind die diagonal im Winkel angeordneten Gebäudeteile. Auf der Waldseite sind bewußt Gebäude geringer Baulänge angeordnet, die wiederholte Durchgänge als Verbindung zum bestehenden, zusammenhängenden Waldgebiet zulassen. Ausdehnung des städtebaulichen Raumes und Gebäudehöhe lassen eine mit dem Ernst-Kamieth-Platz vergleichbare städtebauliche Situation erwarten. Verbunden mit der Konzentration der erforderlichen Stellplätze in einer Tiefgarage und der intensiven Begrünung des Innenhofes wird eine gute Wohnqualität garantiert.

7. Erschließung

- Straßen:

Die vorhandene Albert-Schweitzer-Straße wird genutzt. Sie wird bis zu einer Wendemöglichkeit verlängert. Über die Wendemöglichkeit ist die TGA-Zufahrt erreichbar.

- Wasser:

Das vorhandene Ortsnetz wird genutzt und ist ausreichend dimensioniert.

Bedarf: 96 m³/d

- Abwasser:

Es wird an den vorhandenen Kanal angeschlossen. Die Dimensionierung ist ausreichend.

Anfall: 76,8 m³/d

- Elektro:

Das Ortsnetz kann genutzt werden. Die Dimensionierung des Elektroanschlusses soll für den normalen Bedarf und für Kochzwecke erfolgen.

Bedarf: 950 KW

- Erdgas:

Es kann an das vorhandene Leitungsnetz angeschlossen werden. Die Dimensionierung ist zur Beheizung der Wohnungen ausreichend.

Bedarf: 190 m³/d

- Telefon/Fax:

190 Anschlüsse

8. Gestalterische Festsetzungen

- Die Dacheindeckung erfolgt mit rötlichen Dachsteinen.
- Fenster erhalten entsprechend der Gestaltungssatzung eine Sprossenteilung, die dem Charakter der Eisenbahnersiedlung entspricht.
- Die Dächer werden als Steildach mit einer Neigung zwischen 35 und 48 Grad ausgebildet.
- Entsprechend der Wohnungsstruktur sind Gauben auf maximal 2/3 der Trauflänge zulässig.
- Die Außenwandflächen sind zu verputzen.

9. Ausnahmen (§ 31 (1) BauGB)

- Dachüberstände und Vorbauten bis zu 1 m außerhalb der Baugrenze sind zulässig (§ 23 (3) BauNVO).
- Eine Überschreitung der Grundflächenzahl im Sinne des § 19 (4) BauNVO ist zulässig.

10. Grünplanung

10.1 Beschreibung der vorgesehenen Grünflächen

10.1.1 Privates Grün

Es muß pro 100 m² Fläche ein Baum aus 2.4.2 (Bäume 2. Ordnung) oder 2.4.3 (Obstbäume) gepflanzt werden. 10 % der Fläche ist mit Sträuchern zu bepflanzen.

10.1.2 Öffentliches Grün

10 % der Fläche sind mit Sträuchern zu bepflanzen. Aus den Punkten 2.4.1 (Bäume 1. Ordnung) und 2.4.2 (Bäume 2. Ordnung) ist jeweils mindestens ein Baum pro 100 m² zu pflanzen. Die verbleibenden Flächen sind als Rasen anzulegen bzw. mit Stauden zu bepflanzen.

10.1.3 Spielflächen

In der Landesbauordnung sind laut § 9.3 und 9.4 Kinderspielflächen gefordert. Als Abpflanzung wird ein 1 m breiter Streifen aus nicht giftigen heimischen Sträuchern des Pkt. 2.5 vorgeschrieben.

10.1.4 Wirtschaftsflächen

Es ist eine 1 m breite Abpflanzung mit Sträuchern (2.5) durchzuführen. In diese Abpflanzung ist alle 7 m ein Baum aus 2.4.2 (Bäume 2. Ordnung) einzufügen.

10.1.5 Verkehrsflächen

Befestigte Flächen wie Einfahrten, Eingangswege, Fußgängerbereiche, Feuerwehrezufahrten, Stellplätze sind mit versickerungsfähigem Material zu versehen (Rasengitte, Pflaster mit Rasenfuge, Kleinsteinpflaster...). Die Dr.-A.-Schweitzer-Straße ist mit Großstein zu pflastern. Stellplätze sind mit Bäumen aus Pkt. 2.4 und Sträuchern aus Pkt. 2.5 zu begrünen (1 Baum/4 Stellplätze).

10.1.6 Intensive Dachbegrünung

Auf der Tiefgarage im Innenhofbereich ist eine intensive Dachbegrünung anzulegen. Die Stärke der Substratschicht ist mit dem Statiker abzustimmen.

10.1.7 Fassaden

Eine Fassadenbegrünung durch Kletterpflanzen ist nach Absprache mit den Architekten durchzuführen.

10.1.8 Rahmende Schutzpflanzung

Entlang der im Osten und Westen angrenzenden Kleingärten und zum Jungwald im Süden ist eine 1 m breite Abpflanzung mit Sträuchern aus 2.5 sowie mit Bäumen aus 2.4.1 (Bäume 1. Ordnung) und 2.4.2 (Bäume 2. Ordnung) anzulegen.

10.1.9 Grundstücksentwässerung

Befestigte Flächen sind wasserdurchlässig zu gestalten. Das auf dem Gelände anfallende Regenwasser muß vollständig auf diesem versickern können. Dazu wird ein ca. 150 m² großes Regenwasserrückhaltebecken im Osten des Geländes angelegt. Weitere geeignete Maßnahmen sind im Ausführungsplan unter dem Pkt. Entwässerung auszuschreiben.

10.2 Festsetzung der Baum- und Straucharten

10.2.1 Zu erhaltende Bäume

Alle Bäume im Abstand von 3 m zur geplanten Bebauung sind zu erhalten.

10.2.2 Schutzmaßnahmen während der Bauzeit

Die Bäume sind während der Bauzeit durch Bauzäune vor Beschädigungen und die Wurzelbereiche vor Verdichtung zu schützen.

10.2.3 Zu fallende Bäume

Auf Grund der Baumaßnahme sind ca. 6 500 m² Baumbestand (Eichen, Kiefern, Birken mit STU 20 bis 180 cm) zu roden (siehe Bestandsplan).

10.2.4 Neu zu pflanzende Bäume

10.2.4.1 Bäume 1. Ordnung

Verbindliche Pflanzgröße: STU 20 - 25 mit Ballen;
Pflanzlochgröße: 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Acer platanoides	Spitzahorn
Acer pseudoplatanus	Bergahorn
Fagus sylvatica	Rotbuche
Fraxinus excelsior	Esche
Populus tremula	Zitterpappel
Quercus petraea	Traubeneiche
Quercus robur	Stieleiche
Salix alba	Silberweide
Tilia cordata	Winterlinde
Tilia platyphyllos	Sommerlinde
Ulmus carpinifolia	Feldulme
Ulmus glabra	Bergulme
Ulmus laevis	Flatterulme

10.2.4.2 Bäume 2. Ordnung

Verbindliche Pflanzgröße: STU 20 - 25 mit Ballen;
Pflanzlochgröße: 1 x 1 x 1 m

Laubgehölze	
Acer campestre	Feldahorn
Alnus glutinosa	Schwarzerle
Alnus incana	Grauerle
Betula pendula	Birke
Betula pubescens	Moorbirke
Carpinus betulus	Hainbuche
Malus domestica	Kultur-Apple *
Prunus avium	Vogelkirsche
Prunus domestica	Pflaume
Prunus padus	Auen-Traubenkirsche *
Pyrus communis	Kultur-Birne
Sorbus aucuparia	Eberesche
Sorbus torminalis	Elsbeere

* Arten, die vermutlich nicht heimisch sind, aber für Hecken und Flurgehölzpflanzungen, insbesondere als Nahrungsangebot für Vögel geeignet sind.

10.2.4.3 Obstbäume

Pflanzqualität: Halbstamm

Apfel	Aprikose
Birne	Kirsche
Zwetsche	

10.2.5 Neu zu pflanzende Sträucher

Verbindliche Pflanzgröße: 100 - 150 ohne Ballen

<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hartriegel
<i>Corylus avellana</i>	Hase
<i>Crataegus laevigata</i> agg.	Zweiggriffliger Weißdorn
<i>Crataegus monogyna</i>	Eingriffliger Weißdorn
<i>Euonymus europaea</i>	Gemeiner Spindelstrauch
<i>Genista tinctoria</i>	Färber-Ginster
<i>Hedera helix</i>	Gemeiner Efeu
<i>Lonicera periclymenum</i>	Wald-Geißblatt
<i>Lonicera xylosteum</i>	Heckenkirsche
<i>Prunus spinosa</i>	Schlehe
<i>Rhamnus frangula</i>	Faulbaum
<i>Rhamnus catharticus</i>	Purgier-Kreuzdorn
<i>Ribes rubrum</i>	Rote Johannisbeere
<i>Ribes uva-crispa</i>	Stachelbeere
<i>Rosa canina</i>	Hundsrose
<i>Rosa corymbifera</i>	Heckenrose
<i>Rosa rubiginosa</i>	Weinrose
<i>Rosa tomentosa</i>	Filzrose
<i>Rubus Caesius</i>	Kratzbeere
<i>Rubus fruticosus</i>	Gewöhnliche Brombeere
<i>Rubus idaeus</i>	Echte Himbeere
<i>Salix caprea</i>	Salweide
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder
<i>Sorbothamnus scoparius</i>	Besenginster
<i>Viburnum opulus</i>	Gewöhnlicher Schneeball

10.2.6 Neu zu pflanzende Klettergehölze

<i>Campsis radicans</i>	<i>Clematis</i> in Arten und Sorten
<i>Euonymus</i> in Arten und Sorten	<i>Hedera</i> in Arten und Sorten
<i>Hydrangea petiolaris</i>	<i>Jasminum nudiflorum</i>
<i>Lonicera</i> in Arten und Sorten	<i>Parthenocissus</i> in Arten und Sorten
Kletterrosen	<i>Vitis coignetiae</i>
<i>Wisteria sinensis</i>	

10.2.7 Nicht zugelassene Arten

Um eine Integration in die Umgebung zu erreichen und das typische Brandenburgische Landschaftsbild nicht zu gefährden, muß auf die Anpflanzung von extrem untypischen Gehölzen, wie z. B. Thuja oder Chamaecyparis, verzichtet werden. Auch sollen nicht heimische Bodendecker ausgeschlossen sein.

10.2.8 Extensive Rasenflächen

Die Rasenflächen entlang der Abpflanzung sind mit standortgerechten Gras-Kräutermischungen anzusäen. Die Pflege besteht lediglich aus einer zweimaligen Mahd pro Jahr. Der Einsatz von Düngern oder Pestiziden ist untersagt.

10.2.9 Erhalt und Pflege der Grünflächen bzw. der Ausgleichsmaßnahmen

Sämtliche Pflanzungen sind vom jeweiligen Grundstückseigentümer im Wuchs zu fördern, zu pflegen und vor Zerstörung zu schützen. Ausgefallene Gehölze sind artengleich zu ersetzen. Die Ausgleichsmaßnahmen schließen eine dreijährige Pflege ein, die vom Bauherrn zu tragen ist.

10.2.10 Oberboden

Bei allen Baumaßnahmen ist der Oberboden zu schützen und zu pflegen, so daß er jederzeit wiederverwendungsfähig ist. Oberbodenlagerungen sind in Mieten in einer maximalen Höhen von 1,5 m anzulegen und mit einer Leguminoseneinsaat zu begrünen. Die Lagerung erfolgt im Gelände des Geltungsbereiches. Der Oberboden soll vor der Wiederverwendung mit Kompost aufgearbeitet werden.

10.3. Zeitlicher Ablauf und Umfang der Ausgleichsmaßnahmen

Die Fertigstellung der Außenanlagen einschließlich der Bepflanzungen muß spätestens 12 Monate nach Bezugsfertigkeit der Gebäude abgeschlossen sein.

Ausgleichsmaßnahmen

Innerhalb des Projektgebietes:

- intensive Dachbegrünung 1 560 m²
- Regenwasserrückhaltebecken 150 m²
- Grünanlagen im Bereich der Baukörper und Straßen 5 700 m² (Pflanzung von mindestens 80 Bäumen und 300 Sträuchern)
- Vernetzung von Biotopen durch Durchgrünung des Geländes
- Pflanzung von 1 Baum/4 Parkplätze
- Fassadenbegrünung nach Absprache mit Architekten

Ferch, 26.04.1994

Dipl.-Ing. FH Landespflege

J. Bender

11. Altlasten

Auf Grund von Hinweisen und Verdachtsmomenten auf Altlasten wurde der bestehende Rodelberg kurzfristig abgetragen.

Das abgetragenen Material wurde fachgerecht entsorgt.

Verdachtsmomente auf Altlasten im Gründungsbereich haben sich nicht bestätigt.

12. Eigentumsverhältnisse

Die für die Neubebauung vorgesehenen Flächen wurden durch den Investor, die ad rem "Neues Wohnen" GmbH, durch Erbbaupachtvertrag mit der Gemeinde auf 2 x 99 Jahre gesichert.

Im einzelnen ergibt sich folgende Aufstellung:

Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer/Erbbaupächter
Neuseddin	1	206 teilweise	ad rem
"	"	201 teilweise	"
"	"	205 teilweise	"
"	"	207/3 teilweise	"
"	"	207/12 teilweise	"
"	"	204 teilweise	"
"	"	207/3 teilweise	Gemeinde (soll von AWG erworben werden)
"	"	207/10	Einfamilienhausbesitzer
"	"	207/11	"