

```

❏ ~$ mkdir 353505_ESIS_10 ✓
❏ ~$ mkdir 353505_ESIS_10/IGI ✓
❏ ~$ mkdir 353505_ESIS_10/STRWEB ✓
❏ ~$ mkdir 353505_ESIS_10/STRWEB/LR1 ✓
❏ ~$ mkdir 353505_ESIS_10/STRWEB/LR2 ✓
❏ ~$ mkdir 353505_ESIS_10/STRWEB/LR3 ✓
❏ ~$ mkdir 353505_ESIS_10/STRWEB/LR4 ✓
❏ ~$ mkdir 353505_ESIS_10/IGI/LR1 ✓
❏ ~$ mkdir 353505_ESIS_10/IGI/LR2 ✓
❏ ~$ mkdir 353505_ESIS_10/IGI/LR3 ✓
❏ ~$ mkdir 353505_ESIS_10/IGI/LR4 ✓
❏ ~$ mkdir 353505_ESIS_10/IGI/LR5 ✓
❏ ~$ mkdir 353505_ESIS_10/IGI/LR1/bin/777 ✓
❏ ~$ mkdir: невозможно создать каталог «353505_ESIS_10/IGI/LR1/bin/777»: Нет такого файла или каталога
❏ ~$ mkdir 353505_ESIS_10/IGI/LR1/bin ✓ 1 x
❏ ~$ mkdir 353505_ESIS_10/IGI/LR1/bin/777 ✓
❏ ~$ mkdir 353505_ESIS_10/IGI/LR1/bar ✓
❏ ~$ mkdir 353505_ESIS_10/IGI/LR1/bar/755 ✓
❏ ~$ mkdir 353505_ESIS_10/IGI/LR1/foo ✓
❏ ~$ mkdir 353505_ESIS_10/IGI/LR1/foo/111 ✓
❏ ~$ mkdir 353505_ESIS_10/IGI/LR1/test.txt ✓
❏ ~$ echo "000">353505_ESIS_10/IGI/LR1/test.txt ✓
❏ ~$ zsh: Это каталог: 353505_ESIS_10/IGI/LR1/test.txt
❏ ~$ # cat > 353505_ESIS_10/IGI/LR1/test.txt <<EOF ✓ 1 x
❏ ~$ heredoc> 000
❏ ~$ heredoc> EOF
❏ ~$ zsh: bad pattern: #
❏ ~$ echo "000" > 353505_ESIS_10/IGI/LR1/test.txt ✓ 1 x
❏ ~$ zsh: Это каталог: 353505_ESIS_10/IGI/LR1/test.txt
❏ ~$ echo "000" >> 353505_ESIS_10/IGI/LR1/test.txt ✓ 1 x
❏ ~$ zsh: Это каталог: 353505_ESIS_10/IGI/LR1/test.txt
❏ ~$ rm -rf 353505_ESIS_10/IGI/LR1/test.txt ✓ 1 x
❏ ~$ touch 353505_ESIS_10/IGI/LR1/test.txt ✓
❏ ~$ touch: невозможно выполнить touch для '353505_ESIS_10/IGI/LR1/test.txt': Нет такого файла или каталога
❏ ~$ touch 353505_ESIS_10/IGI/LR1/test.txt ✓ 1 x
❏ ~$ rm 353505_ESIS_10/IGI/LR1/test.txt ✓
❏ ~$ touch 353505_ESIS_10/IGI/LR1/test.txt "000" ✓
❏ ~$ rm 353505_ESIS_10/IGI/LR1/test.txt "000" ✓
❏ ~$ rm 353505_ESIS_10/IGI/LR1/test.txt ✓
❏ ~$ rm: невозможно удалить '353505_ESIS_10/IGI/LR1/test.txt': Нет такого файла или каталога
❏ ~$ touch 353505_ESIS_10/IGI/LR1/test.txt ✓ 1 x
❏ ~$ echo "000" >> 353505_ESIS_10/IGI/LR1/test.txt ✓
❏ ~$ mkdir 353505_ESIS_10/IGI/LR1/bin/ls ✓
❏ ~$ rm 353505_ESIS_10/IGI/LR1/bin/ls ✓
❏ ~$ rm: невозможно удалить '353505_ESIS_10/IGI/LR1/bin/ls': Это каталог
❏ ~$ rm -rf 353505_ESIS_10/IGI/LR1/bin/ls ✓ 1 x
❏ ~$ mkdir 353505_ESIS_10/IGI/LR1/bin/ls ✓
❏ ~$ mkdir 353505_ESIS_10/IGI/LR1/bin/ls ✓
❏ ~$ mkdir: невозможно создать каталог «353505_ESIS_10/IGI/LR1/bin/ls»: Файл существует
❏ ~$ rm -rf 353505_ESIS_10/IGI/LR1/bin/ls ✓ 1 x
❏ ~$ mkdir 353505_ESIS_10/IGI/LR1/foo/ls ✓
❏ ~$ rm -rf 353505_ESIS_10/IGI/LR1/foo/ls ✓

```

```

❏ ~$ cd 353505_ESIS_10 ✓
❏ ~$ ~/$353505_ESIS_10$ git init ✓
❏ ~$ ~/$353505_ESIS_10$ Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/kateryna/353505_ESIS_10/.git/
❏ ~$ ~/$353505_ESIS_10$ git P develop ?1 cd 353505_ESIS_10/LR1 ✓
❏ ~$ cd: Нет такого файла или каталога: 353505_ESIS_10/LR1
❏ ~$ ~/$353505_ESIS_10$ git P develop ?1 cd 353505_ESIS_10/IGI/LR1 ✓ 1 x
❏ ~$ cd: Нет такого файла или каталога: 353505_ESIS_10/IGI/LR1
❏ ~$ ~/$353505_ESIS_10$ git P develop ?1 cd 353505_ESIS_10 ✓ 1 x
❏ ~$ cd: Нет такого файла или каталога: 353505_ESIS_10
❏ ~$ ~/$353505_ESIS_10$ git P develop ?1 ls ✓ 1 x
❏ ~$ IGI STRWEB
❏ ~$ ~/$353505_ESIS_10$ git P develop ?1 cd IGI ✓
❏ ~$ ~/$353505_ESIS_10/IGI$ git P develop ?1 cd LR1 ✓
❏ ~$ ~/$353505_ESIS_10/I/LR1$ git P develop ?1 git clone https://github.com/smartigaorg/geometric_lib ✓
❏ ~$ Клонирование в «geometric_lib»...
❏ ~$ remote: Enumerating objects: 35, done.
❏ ~$ remote: Total 35 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 35 (from 1)
❏ ~$ Получение объектов: 100% (35/35), 4.60 КиБ | 4.60 МБ/с, готово.
❏ ~$ Определение изменений: 100% (6/6), готово.
❏ ~$ ~/$353505_ESIS_10/I/LR1$ git P develop ?1 ✓

```

```

./
индекс пуст, но есть неотслеживаемые файлы
(используйте «git add», чтобы проиндексировать их)
~ /353505_ESIS_10/IGI P develop ?1 ls ✓
LR1 LR2 LR3 LR4 LR5
~ /353505_ESIS_10/IGI P develop ?1 cd LR1 ✓
~ /353505_ESIS_10/I/LR1 P develop ?1 ls ✓
bar bin foo geometric lib test.txt
~ /353505_ESIS_10/I/LR1 P develop ?1 git add test.txt ✓
~ /353505_ESIS_10/I/LR1 P develop +1 ?2 git status ✓
Текущая ветка: develop

Еще нет коммитов

Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git rm --cached <файл>...», чтобы убрать из индекса)
новый файл: test.txt

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
bar/
geometric_lib/

~ /353505_ESIS_10/I/LR1 P develop +1 ?2 git add bar/baz/744 ✓
~ /353505_ESIS_10/I/LR1 P develop +1 ?2 git status ✓
Текущая ветка: develop

Еще нет коммитов

Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git rm --cached <файл>...», чтобы убрать из индекса)
новый файл: test.txt

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
bar/
geometric_lib/

~ /353505_ESIS_10/I/LR1 P develop +1 ?2 git add bar/baz/readme.txt ✓
~ /353505_ESIS_10/I/LR1 P develop +2 ?1 git status ✓
Текущая ветка: develop

Еще нет коммитов

Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git rm --cached <файл>...», чтобы убрать из индекса)
новый файл: bar/baz/readme.txt
новый файл: test.txt

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
geometric_lib/

~ /353505_ESIS_10/I/LR1 P develop +2 ?1 echo "30303" >> 353505_ESIS_10/IGI/LR1/bar/baz/readme.txt
zsh: Нет такого файла или каталога: 353505_ESIS_10/IGI/LR1/bar/baz/readme.txt
~ /353505_ESIS_10/I/LR1 P develop +2 ?1 ls i x
bar bin foo geometric lib test.txt
~ /353505_ESIS_10/I/LR1 P develop +2 ?1 echo "30303" >> /bar/baz/readme.txt ✓
zsh: Нет такого файла или каталога: /bar/baz/readme.txt
~ /353505_ESIS_10/I/LR1 P develop +2 ?1 echo "30303" >> bar/baz/readme.txt i x
~ /353505_ESIS_10/I/LR1 P develop +2 !1 ?1 git status ✓
Текущая ветка: develop

```

```

(используйте «git rm --cached <файл>...», чтобы убрать из индекса)
новый файл:    bar/baz/readme.txt
новый файл:    test.txt

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
geometric_lib/

❏ ~ /353505_ESIS_10/I/LR1  P develop +2 ?1  echo "30303" >> 353505_ESIS_10/IGI/LR1/bar/baz/readme.txt
zsh: Нет такого файла или каталога: 353505_ESIS_10/IGI/LR1/bar/baz/readme.txt
❏ ~ /353505_ESIS_10/I/LR1  P develop +2 ?1  ls 1 x
bar bin foo geometric lib test.txt
❏ ~ /353505_ESIS_10/I/LR1  P develop +2 ?1  echo "30303" >> /bar/baz/readme.txt ✓
zsh: Нет такого файла или каталога: /bar/baz/readme.txt
❏ ~ /353505_ESIS_10/I/LR1  P develop +2 ?1  echo "30303" >> bar/baz/readme.txt 1 x
❏ ~ /353505_ESIS_10/I/LR1  P develop +2 !1 ?1  git status ✓
Текущая ветка: develop

Еще нет коммитов

Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git rm --cached <файл>...», чтобы убрать из индекса)
новый файл:    bar/baz/readme.txt
новый файл:    test.txt

Изменения, которые не в индексе для коммита:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить файл в индекс)
(используйте «git restore <файл>...», чтобы отменить изменения в рабочем каталоге)
изменено:      bar/baz/readme.txt

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
geometric_lib/

❏ ~ /353505_ESIS_10/I/LR1  P develop +2 !1 ?1  ls ✓
bar bin foo geometric lib test.txt
❏ ~ /353505_ESIS_10/I/LR1  P develop +2 !1 ?1  cd ✓
❏ ~  ls ✓
353505_ESIS_10  ls.pub  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
ls             SoftMaker  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
❏ ~  cd 353505_ESIS_10/IGI/LR1 ✓
❏ ~ /353505_ESIS_10/I/LR1  P develop +2 !1 ?1  echo "30303" >> test.txt ✓
❏ ~ /353505_ESIS_10/I/LR1  P develop +2 !2 ?1  git status ✓
Текущая ветка: develop

Еще нет коммитов

Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git rm --cached <файл>...», чтобы убрать из индекса)
новый файл:    bar/baz/readme.txt
новый файл:    test.txt

Изменения, которые не в индексе для коммита:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить файл в индекс)
(используйте «git restore <файл>...», чтобы отменить изменения в рабочем каталоге)
изменено:      bar/baz/readme.txt
изменено:      test.txt

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
geometric_lib/

❏ ~ /353505_ESIS_10/IGI/LR1  P develop +2 !2 ?1  []

❏ ~ /353505_ESIS_10/I/LR1  P develop +2 !2 ?1  git commit -m "My first commit"
[develop (корневой коммит) 6d1fbf3] My first commit
2 files changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 IGI/LR1/bar/baz/readme.txt
create mode 100644 IGI/LR1/test.txt

```


новый файл: file_Delete.com

Изменения, которые не в индексе для коммита:

(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить файл в индекс)

(используйте «git restore <файл>...», чтобы отменить изменения в рабочем каталоге)

изменено: LR1/bar/baz/readme.txt

изменено: LR1/test.txt

Неотслеживаемые файлы:

(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)

LR1/geometric_lib/

file_Delete.txt

```
~/353505_ESIS_10/IGI git P develop +1 !2 ?2 git commit -m "Changes"
```

[develop 45c6a9e] Changes

1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)

create mode 100644 IGI/file_Delete.com

```
~/353505_ESIS_10/IGI git P develop !2 ?2 git status
```

Текущая ветка: develop

Изменения, которые не в индексе для коммита:

(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить файл в индекс)

(используйте «git restore <файл>...», чтобы отменить изменения в рабочем каталоге)

изменено: LR1/bar/baz/readme.txt

изменено: LR1/test.txt

Неотслеживаемые файлы:

(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)

LR1/geometric_lib/

file_Delete.txt

индекс пуст (используйте «git add» и/или «git commit -a»)

```
~/353505_ESIS_10/IGI git P develop !2 ?2 ls
```

file_Delete.com file_Delete.txt LR1 LR2 LR3 LR4 LR5

```
~/353505_ESIS_10/IGI git P develop !2 ?2 rm file_Delete.com
```

```
~/353505_ESIS_10/IGI git P develop !3 ?2 git status
```

Текущая ветка: develop

Изменения, которые не в индексе для коммита:

(используйте «git add/rm <файл>...», чтобы добавить или удалить файл из индекса)

(используйте «git restore <файл>...», чтобы отменить изменения в рабочем каталоге)

изменено: LR1/bar/baz/readme.txt

изменено: LR1/test.txt

удалено: file_Delete.com

Неотслеживаемые файлы:

(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)

LR1/geometric_lib/

file_Delete.txt

индекс пуст (используйте «git add» и/или «git commit -a»)

```
~/353505_ESIS_10/IGI git P develop !3 ?2
```

индекс пуст (используйте «git add» и/или «git commit -a»)

```
~/353505_ESIS_10/IGI git P develop !3 ?2 git branch igi ✓
```

```
~/353505_ESIS_10/IGI git P develop !3 ?2 git branch strweb ✓
```

```
~/353505_ESIS_10/IGI git P develop !3 ?2 git branch lr1_igi ✓
```

```
~/353505_ESIS_10/IGI git P develop !3 ?2 git branch lr2_igi ✓
```

```
~/353505_ESIS_10/IGI git P develop !3 ?2 git branch lr3_igi ✓
```

```
~/353505_ESIS_10/IGI git P develop !3 ?2 git branch lr4_igi ✓
```

```
~/353505_ESIS_10/IGI git P develop !3 ?2 git branch lr5_igi ✓
```

```
~/353505_ESIS_10/IGI git P develop !3 ?2 git branch str_lr1 ✓
```

```
~/353505_ESIS_10/IGI git P develop !3 ?2 git branch str_lr2 ✓
```

```
~/353505_ESIS_10/IGI git P develop !3 ?2 git branch str_lr3 ✓
```

```
~/353505_ESIS_10/IGI git P develop !3 ?2 git branch str_lr4 ✓
```

```
~/353505_ESIS_10/IGI git P develop !3 ?2 git branch -a ✓
```

```
~/353505_ESIS_10/IGI git P develop !3 ?2 git branch -a
```

```
~/353505_ESIS_10/IGI git P develop !3 ?2
```

The image shows a Windows desktop environment. At the top, there is a taskbar with the Start button, a search bar, and several pinned application icons. The main area of the screen is occupied by a terminal window titled "Новая вкладка" (New tab) with a sub-tab "353505_ESIS_10: zsh". The terminal displays a series of Git commands and their outputs, including file deletions, checkout operations, and status checks. The output shows the removal of files like "IGI/Lib/geomtric.lib" and "IGI/Lib/geomtric.lib" from the repository. The terminal window has a light gray background with a dark gray border. At the bottom of the screen, there is a taskbar with the Start button, a search bar, and several pinned application icons. The system clock in the bottom right corner shows the time as 06:57 and the date as 25.02.2025.

```
[develop 5afca75] This reverts commit 139249c3d2fb5d98c16ddaa363665e30b9c0c301.
1 file changed, 1 deletion(-)
delete mode 100644 STRWEB/LR1/test.txt
```

```
m ~ /353505_ESIS_10/S/LR1 git P develop > touch test.txt ✓
m ~ /353505_ESIS_10/S/LR1 git P develop ?1 > git status ✓
Текущая ветка: develop
Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
test.txt

индекс пуст, но есть неотслеживаемые файлы
(используйте «git add», чтобы проиндексировать их)
m ~ /353505_ESIS_10/S/LR1 git P develop ?1 > git add . ✓
m ~ /353505_ESIS_10/S/LR1 git P develop +1 > git status ✓
Текущая ветка: develop
Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
новый файл: test.txt

m ~ /353505_ESIS_10/S/LR1 git P develop +1 > git restore --staged test.txt ✓
m ~ /353505_ESIS_10/S/LR1 git P develop ?1 > git status ✓
Текущая ветка: develop
Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
test.txt

индекс пуст, но есть неотслеживаемые файлы
(используйте «git add», чтобы проиндексировать их)
m ~ /353505_ESIS_10/S/LR1 git P develop ?1 > □ ✓
```



```

❏ ~ /353505_ESIS_10/S/LR1 git P develop cat 11.txt ✓
номер варианта
❏ ~ /353505_ESIS_10/S/LR1 git P develop echo "change" >> 11.txt ✓
❏ ~ /353505_ESIS_10/S/LR1 git P develop !1 git status ✓
Текущая ветка: develop
Изменения, которые не в индексе для коммита:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить файл в индекс)
(используйте «git restore <файл>...», чтобы отменить изменения в рабочем каталоге)
изменено: 11.txt

индекс пуст (используйте «git add» и/или «git commit -a»)
❏ ~ /353505_ESIS_10/S/LR1 git P develop !1 git add 11.txt ✓
❏ ~ /353505_ESIS_10/S/LR1 git P develop +1 git status ✓
Текущая ветка: develop
Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
изменено: 11.txt

❏ ~ /353505_ESIS_10/S/LR1 git P develop +1 git commit -m "change 11.txt try 2" ✓
[develop b257ad4] change 11.txt try 2
1 file changed, 1 insertion(+)
❏ ~ /353505_ESIS_10/S/LR1 git P develop cat 11.txt ✓
номер варианта
change
❏ ~ /353505_ESIS_10/S/LR1 git P develop git restore 11.txt ✓
❏ ~ /353505_ESIS_10/S/LR1 git P develop cat 11.txt ✓
номер варианта
change
❏ ~ /353505_ESIS_10/S/LR1 git P develop git restore --staged 11.txt ✓
❏ ~ /353505_ESIS_10/S/LR1 git P develop cat 11.txt ✓
номер варианта
change
❏ ~ /353505_ESIS_10/S/LR1 git P develop git status ✓
Текущая ветка: develop
нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
❏ ~ /353505_ESIS_10/S/LR1 git P develop git log ✓
❏ ~ /353505_ESIS_10/S/LR1 git P develop git revert b257ad431667d481d9c6a2a530919a845b8c10d8
[develop 4486293] Revert "change 11.txt try 2"
1 file changed, 1 deletion(-)
❏ ~ /353505_ESIS_10/S/LR1 git P develop cat 11.txt ✓ 15s
номер варианта
❏ ~ /353505_ESIS_10/S/LR1 git P develop [] ✓

❏ ~ /353505_ESIS_10 git P develop git remote add origin https://github.com/kate-gif/353505_ESIS_10.git
❏ ~ /353505_ESIS_10 git P develop git remote origin ✓
❏ ~ /353505_ESIS_10 git P develop git add . ✓
❏ ~ /353505_ESIS_10 git P develop git status ✓
Текущая ветка: develop
нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
❏ ~ /353505_ESIS_10 git P develop [] ✓

```

```

~ / 353505_ESIS_10/S/LR1  git P develop  ls ✓
11.txt
~ / 353505_ESIS_10/S/LR1  git P develop  echo "change" >> 11.txt ✓
~ / 353505_ESIS_10/S/LR1  git P develop !1  git add . ✓
~ / 353505_ESIS_10/S/LR1  git P develop +1  git commit -m "change 11.txt in 5 ex. in r
ep"
[develop a1110b6] change 11.txt in 5 ex. in rep
1 file changed, 1 insertion(+)
~ / 353505_ESIS_10/S/LR1  git P develop  git push origin --all ✓

Перечисление объектов: 48, готово.
Подсчет объектов: 100% (47/47), готово.
При сжатии изменений используется до 16 потоков
Сжатие объектов: 100% (16/16), готово.
Запись объектов: 100% (38/38), 2.70 КиБ | 395.00 КиБ/с, готово.
Total 38 (delta 7), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (7/7), done.
To https://github.com/kate-gif/353505_ESIS_10.git
  90e125a..a1110b6  develop -> develop
* [new branch]      igi -> igi
* [new branch]      igi_lr1 -> igi_lr1
* [new branch]      igi_lr2 -> igi_lr2
* [new branch]      igi_lr3 -> igi_lr3
* [new branch]      igi_lr4 -> igi_lr4
* [new branch]      igi_lr5 -> igi_lr5
* [new branch]      strweb -> strweb
* [new branch]      strweb_lr1 -> strweb_lr1
* [new branch]      strweb_lr2 -> strweb_lr2
* [new branch]      strweb_lr3 -> strweb_lr3
* [new branch]      strweb_lr4 -> strweb_lr4
~ / 353505_ESIS_10/S/LR1  git P develop  git remote rename origin origin_New
Renaming remote references: 100% (12/12), готово.
~ / 353505_ESIS_10/S/LR1  git P develop  git remote show
origin_New

```



```

❏ ~ / 353505 _ESIS_10 git 1 cd IGI ✓
❏ ~ / 353505 _ESIS_10 / IGI git 1 rm -rf LR3 ✓
❏ ~ / 353505 _ESIS_10 / IGI git 1 !1 git add . ✓
❏ ~ / 353505 _ESIS_10 / IGI git 1 +1 git commit -m "delete o

```

ne of files"

[1 05bf2d7] delete one of files

1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)

delete mode 100644 IGI/LR3/text.txt

```
❏ ~ / 353505 _ESIS_10 / IGI git 1 git push origin_New 1
```

Перечисление объектов: 5, готово.

Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.

При сжатии изменений используется до 16 потоков

Сжатие объектов: 100% (1/1), готово.

Запись объектов: 100% (3/3), 264 байта | 264.00 КиБ/с, готово.

Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)

To https://github.com/kate-gif/353505_ESIS_10.git

bd41468..05bf2d7 1 -> 1

```
❏ ~ / 353505 _ESIS_10 / IGI git 1
```

```
❏ ~ / 353505 _ESIS_10 git 2 git status ✓
```

Текущая ветка: 2

нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге

```
❏ ~ / 353505 _ESIS_10 git 2 git checkout develop ✓
```

Переключились на ветку «develop»

```
❏ ~ / 353505 _ESIS_10 git develop git merge 2 ✓
```

Обновление a1110b6..6717d78

Fast-forward

```

IGI/LR1          | 1 -
IGI/LR4/text.txt | 0
IGI/LR5/text.txt | 0
STRWEB/LR1/11.txt | 4 ----
STRWEB/LR2/22.txt | 0
STRWEB/LR3/33.txt | 0
STRWEB/LR4/44.txt | 0

```

7 files changed, 5 deletions(-)

delete mode 160000 IGI/LR1

delete mode 100644 IGI/LR4/text.txt

delete mode 100644 IGI/LR5/text.txt

delete mode 100644 STRWEB/LR1/11.txt

delete mode 100644 STRWEB/LR2/22.txt

delete mode 100644 STRWEB/LR3/33.txt

delete mode 100644 STRWEB/LR4/44.txt

```
❏ ~ / 353505 _ESIS_10 git develop git branch -d 2 ✓
```

Ветка 2 удалена (была 6717d78).

```
❏ ~ / 353505 _ESIS_10 git develop git push origin_New --de
lete 2
```

To https://github.com/kate-gif/353505_ESIS_10.git

- [deleted] 2

```
❏ ~ / 353505 _ESIS_10 git develop
```