
Començat el Tuesday, 11 November 2025, 16:39

Estat Acabat

Completat el Tuesday, 11 November 2025, 16:41

Temps emprat 2 minuts 3 segons

Pregunta 1

Correcte

Puntuat sobre 1,00

Suposeu el codi següent:

```
CREATE TYPE tipusDadesClient (nom varchar(30), edat integer);
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION trobar_client () RETURNS tipusDadesClient AS ...
```

Digues quants resultats donarà el procediment emmagatzemat:

Trieu-ne una:

- ☐ a. No retorna mai cap resultat
- ☒ b. Un com a màxim ✓
- ☐ c. En pot donar més d'un
- ☐ d. Sempre un

Pregunta 2

Correcte

Puntuat sobre 1,00

Suposa el codi següent

```
FOR ciutat IN SELECT ciutat
    FROM clients
    WHERE edat=20

    LOOP
    C;
    END LOOP;

IF NOT FOUND THEN D;
END IF
```

Digues quan s'executarà la sentència D:

Trieu-ne una:

- ☐ a. Sempre
- ☐ b. Mai
- ☒ c. Quan NO hi hagi cap client de 20 anys ✓
- ☐ d. Quan hi hagi algun client de 20 anys

Pregunta 3

Correcte

Puntuat sobre 1,00

Suposa el codi següent

```
FOR ciutat IN SELECT ciutat
    FROM clients
    WHERE edat=20

    LOOP
    C;
    END LOOP;
```

Digues quantes vegades s'executarà la sentència C:

Trieu-ne una:

- ☒ a. Una vegada per cada client de 20 anys ✓
- ☐ b. Una sola vegada
- ☐ c. Una vegada per a cada fila de la taula clients
- ☐ d. Mai

Pregunta 4

Correcte

Puntuat sobre 1,00

Suposeu el codi següent:

```
CREATE TYPE tipusDadesClient (nom varchar(30), edat integer);
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION trobar_client () RETURNS SETOF tipusDadesClient  
AS ...
```

Digues quants resultats donarà el procediment emmagatzemat:

Trieu-ne una:

- ☒ a. En pot donar més d'un ✓
- ☐ b. Sempre un
- ☐ c. Un com a màxim
- ☐ d. No retorna mai cap resultat