AW1 - PARCIAL 1 - PRÁCTICA

TEMA 1 : Arquitectura semántica HTML5 y modelo de caja CSS

Katherina Martinez
Aplicaciones Web
2026

Introduccion

Sobre HTML y CSS

HTML y CSS son los dos componentes fundamentales para construir páginas web y trabajan siempre en equipo para dar vida a un sitio web.

Por un lado, **HTML** actúa como el esqueleto y la estructura básica. Su función es indicarle al navegador qué elementos componen la página, como textos, imágenes, enlaces o videos. Para organizar esta información, utiliza etiquetas específicas (como <p> para párrafos o <img> para imágenes), que, por convención estándar, se escriben en minúsculas.

Por otro lado, **CSS** se encarga de la presentación y la apariencia visual. Es la capa que viste a la estructura creada por HTML, definiendo los colores, las fuentes, los tamaños, los márgenes y la disposición de los elementos en diferentes pantallas.

HTML Semántico

Marcado semántico y jerarquía de contenidos HTML5

El marcado semántico consiste en utilizar etiquetas HTML que describen claramente el significado y la función de su contenido, en lugar de usar etiquetas genéricas (como o) que solo actúan como contenedores visuales sin sentido.

<header> (Encabezado)

Representa la cabecera o encabezado introductorio de una página web o de una sección particular.Suele contener el logotipo, títulos principales, buscador o la barra de navegación principal.

<nav> (Navegación)

Define un bloque o sección destinada a la navegación principal del sitio web.Contiene los enlaces o hipervínculos hacia otras páginas del sitio o hacia distintas secciones dentro de la misma página.

• <main> (Contenido Principal)

Representa el contenido central y único de la página.Solo debe existir un único elemento <main> visible por documento HTML y no debe incluir contenido que se repita en otras páginas (como menús laterales o pies de página).

• <article> (Artículo / Contenido Independiente)

Define un bloque de contenido autónomo e independiente que tendría sentido por sí mismo si se distribuyera en otro contexto.Entradas de blog, noticias, publicaciones en foros, fichas de productos o comentarios de usuarios.

• <section> (Sección Genérica)

Demarca una agrupación temática de contenido dentro de un documento. Se utiliza para dividir un documento en capítulos, bloques temáticos o pestañas, generalmente precedida por un título (<h2>-<h6>).

• <footer> (Pie de Página)

Representa la sección final o el pie de página de un documento o sección.Incluye derechos de autor (copyright), información de contacto, políticas de privacidad, redes sociales o enlaces secundarios.

Impacto en la Accesibilidad Web y Lectores de Pantalla

Las etiquetas semánticas (<header>, <nav>, <main>, <footer>) funcionan como puntos de referencia (*landmarks*) para las tecnologías de asistencia (W3C / MDN). Esto permite que los lectores de pantalla entiendan la estructura del sitio y que las personas con discapacidad visual puedan saltar directamente al contenido principal (<main>) sin tener que oír toda la barra de navegación repetidamente.

Motores de búsqueda (SEO)

Para motores como Google, el marcado semántico sirve como un mapa para analizar e indexar la página. Les enseña a los rastreadores qué partes contienen la información relevante (<main>, <article>) y cuáles son secundarias (<nav>, <footer>). Al combinarse con una jerarquía correcta de títulos (<h1> a <h6>), el buscador comprende mejor el tema del sitio y le otorga un mejor posicionamiento.

CSS

Modelo de caja alternativo (box-sizing: border-box) y reseteo global

La diferencia principal entre ambos modelos es cómo calcula el navegador el tamaño total de una caja cuando le agregas relleno (*padding*) y bordes.

Con content-box, que es la opción por defecto, el ancho que le das a un elemento aplica únicamente a su contenido interno. Si le agregas relleno o bordes, estos se suman por fuera, haciendo que la caja se agrande y ocupe más espacio del que definiste.En cambio, con border-box, el ancho que defines representa el tamaño final y definitivo de la caja. El relleno y los bordes no se suman por fuera, sino que se acomodan hacia adentro, reduciendo el espacio del contenido para mantener la medida exacta.

El espacio asignado al relleno (padding) y al borde (border) influye directamente en las dimensiones finales computadas (ancho y alto total). Al aplicar un borde o al añadir un relleno interno, estos valores modifican el área visible de la caja. En el comportamiento predeterminado de CSS, tanto el padding como el borde se suman a los valores de width y height establecidos, incrementando el tamaño final calculado del elemento en el navegador.

Finalmente, el reseteo global existe para evitar diferencias entre navegadores es habitual aplicar un reseteo global mediante el selector universal (*), eliminando márgenes y rellenos predeterminados.Esto permite trabajar con dimensiones más predecibles y consistentes.

Bibliografia

- MDN Web Docs. (s.f). *Basic HTML syntax*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content/Basic_HTML_syntax#what_is_html
- MDN Web Docs. (2024). *HTML semántico y Accesibilidad Web*. Mozilla Developer Network. https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Core/Accessibility/HTML

- Google Developers. (2024). *Documentación oficial de Google Search Central sobre estructura y SEO*. https://developers.google.com/search/docs?hl=es
- freeCodeCamp. (s. f.). *Trabajar con transformaciones CSS, desbordamiento y filtros - ¿Cuál es la diferencia entre content-box y border-box?* https://www.freecodecamp.org/espanol/learn/css-box-model/lecture-working-with-css-transforms-overflow-and-filters/what-is-the-difference-between-content-box-and-border-box
- MDN Web Docs. (s. f.). *box-sizing*. Mozilla https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Reference/Properties/box-sizing
- MDN Web Docs. (s. f.). *CSS: Cascading Style Sheets*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS
- MDN Web Docs. (s. f.). *Propiedades lógicas para márgenes, bordes y rellenos*. Mozilla.https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Guides/Logical_properties_and_values/Margins_borders_padding
- Desarrolladores Web. (s. f.). *La propiedad border en CSS*. https://desarrolladoresweb.org/css/la-propiedad-border-en-css/
- MDN Web Docs. (s. f.). *El modelo de caja*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Core/Styling_basics/Box_model
- Aplicaciones Web I. (s. f.). *Aplicaciones Web I* [Material de estudio pdf].Andrés Senn