

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Sistemas para Internet









Plano de Ensino

Ementa:

- Representação do pensamento lógico;
- Conceituação de algoritmo e formas de representação;
- Desenvolvimento de algoritmos;
- Estruturas básicas de dados e de algoritmos em nível de comandos;
- Procedimentos e funções;
- Algoritmos recursivos.





Plano de Ensino

- Objetivos da disciplina no curso
- Justificativa da disciplina no curso
- Conteúdo programático
- Metodologia
- Critérios de avaliação
- Bibliografia
 - LEAL, Gislaine Camila Lapasini, OLIVEIRA, Pietro Martins de.
 Algoritmos e Lógica de Programação I. Maringá: Unicesumar, 2020.
- Disponível no studeo









Aula de Hoje



Aula de Hoje

Unidade I

- Estrutura de um algoritmo sequencial
- Variáveis, expressões, atribuição, entrada e saída de dados
- Construindo algoritmos

Pré-requisitos:

- Unidade I do livro
- Aula conceitual I









MAPA



MAPA

```
Algoritmo matemática
Var
    numero : logico
Const
     x = 1
Inicio
       escreva ("Escreva um número: ")
       leia(numero)
   Enquanto x > 1 faça
       se numero DIV 2 = 0 entao
           escreva ("O número ", numero, " é primo")
       senao
           escreva ("O número ", numero, " é par")
       fim se
   Fim enquanto
Fim
```







A Estrutura de um Algoritmo



Construindo Algoritmos: Pseudocódigo





Construindo Algoritmos: Pseudocódigo

```
Algoritmo < nome do algoritmo>
     Var <nome var1> : <tipo variável>
          <nome var2> : <tipo variável>
Início
                                  Sempre estar atento à
     <bloco de comandos 1>
                                  indentação. O código
     <bloco de comandos 2>
                                 fica mais legível. É uma 🛭
                                     boa prática de
Fim.
                                     programação.
```







Algoritmos em Pseudocódigo - Exemplo

Construir um algoritmo para que o usuário informe o peso, em quilos, de duas pessoas.
 O algoritmo deverá mostrar, para o usuário, a média entre os pesos.





Algoritmos em Pseudocódigo - Exemplo

Exemplo - Construir um algoritmo para que o usuário informe o peso, em quilos, de duas pessoas. O algoritmo deverá mostrar, para o usuário, a média entre os pesos.

Entrada:

- Peso da 1^a pessoa;
- Peso da 2ª pessoa;

Saída:

- Média entre os pesos;
- Passo a passo:
 - Ler o peso da 1ª pessoa; ler o peso da 2ª pessoa; calcular a média; exibir a média para o usuário.







Algoritmos em Pseudocódigo - Exemplo

Algoritmo mediaDosPesos Var

Início







Algoritmos em Pseudocódigo - Exemplo

Algoritmo mediaDosPesos
 Var peso1: real

Início





Algoritmos em Pseudocódigo - Exemplo

Algoritmo mediaDosPesos

Var peso1: real

peso2: real

Início







Algoritmos em Pseudocódigo - Exemplo

Algoritmo mediaDosPesos

Var peso1: real

peso2: real

soma: real

Início







Algoritmos em Pseudocódigo - Exemplo

Algoritmo mediaDosPesos

Var peso1: real

peso2: real

soma: real

media: real

Início







Algoritmos em Pseudocódigo - Exemplo

```
Algoritmo mediaDosPesos
    Var peso1: real
        peso2: real
        soma: real
        media: real

Início
    escreval("Insira os dados:")
    leia(peso1)
```







Algoritmos em Pseudocódigo - Exemplo

```
Algoritmo mediaDosPesos
      Var peso1: real
          peso2: real
          soma: real
          media: real
Início
      escreval("Insira os dados:")
      leia (peso1)
      leia (peso2)
```







Algoritmos em Pseudocódigo - Exemplo

```
Algoritmo mediaDosPesos
    Var peso1: real
        peso2: real
        soma: real
        media: real

Início
    escreval("Insira os dados:")
    leia(peso1)
    leia(peso2)
    soma ← peso1 + peso2
```







```
Algoritmo mediaDosPesos
      Var peso1: real
           peso2: real
           soma: real
           media: real
Início
      escreval("Insira os dados:")
      leia (peso1)
      leia (peso2)
      soma \leftarrow peso1 + peso2
      media ← soma/2
```







```
Algoritmo mediaDosPesos
      Var peso1: real
          peso2: real
          soma: real
          media: real
Início
      escreval("Insira os dados:")
      leia (peso1)
      leia (peso2)
      soma ← peso1 + peso2
      media ← soma/2
      escreva (media)
Fim
```







```
Algoritmo mediaDosPesos
      Var peso1: real
          peso2: real
          soma: real
          media: real
Início
      escreval ("Insira os dados:")
      leia (peso1)
      leia (peso2)
      soma ← peso1 + peso2
      media ← soma/2
      escreva (media)
Fim
```









Teste de Mesa



Algoritmos em Pseudocódigo - Exemplo

```
Algoritmo mediaDosPesos
      Var peso1: real
          peso2: real
          soma: real
          media: real
Início
      escreval("Insira os dados:")
      leia (peso1)
      leia (peso2)
      soma ← peso1 + peso2
      media ← soma/2
      escreva (media)
```









```
Algoritmo mediaDosPesos
      Var peso1: real
           peso2: real
           soma: real
           media: real
Início
      escreval("Insira os dados:")
      leia (peso1)
      leia (peso2)
      soma \leftarrow peso1 + peso2
      media ← soma/2
      escreva (media)
Fim
```

```
\begin{array}{|c|c|c|c|}\hline peso1 \rightarrow & peso2 \rightarrow \\ \hline soma \rightarrow & media \rightarrow \\ \hline Tela \rightarrow & \\ \hline \end{array}
```









O mesmo problema pode ter várias soluções!!!





1ª Solução Alternativa para o Mesmo Problema

```
Algoritmo mediaDosPesos
      Var peso1: real
           peso2: real
           res: real
Início
      escreval("Insira os dados:")
      leia (peso1)
      leia(peso2)
      res ← peso1 + peso2
      res \leftarrow res/2
      escreva (res)
Fim
```







2ª Solução Alternativa para o Mesmo Problema

```
Algoritmo mediaDosPesos
    Var peso1: real
        peso2: real
        res: real

Início
        escreval("Insira os dados:")
        leia(peso1)
        leia(peso2)
        res ← (peso1 + peso2)/2
        escreva(res)
Fim
```





3ª Solução Alternativa para o Mesmo Problema

Algoritmo mediaDosPesos

Var peso1: real

peso2: real

É possível resolver esse problema utilizando apenas duas variáveis?









Exercícios: Pratique!



Exercícios

- Construir um algoritmo para que o usuário informe quatro notas. O algoritmo deverá mostrar, para o usuário, a média final entre as quatro notas.
- 2) Desenvolva um algoritmo que, tendo como dados de entrada a altura e o peso de uma pessoa, calcule seu Índice de Massa Corpórea (IMC), de acordo com a seguinte fórmula:

$$IMC = \frac{peso}{altura^2}$$







Exercícios

3) Suponha que você vai fazer uma festa. O valor do ingresso, por pessoa, depende de quanto foi gasto com bebida, comida e decoração, bem como da quantia de pessoas que estarão presentes. Assim sendo, desenvolva um algoritmo que seja capaz de ler os valores gastos com bebida, comida e decoração, e também a quantidade de pessoas confirmadas. Ao final, seu algoritmo deverá exibir, na tela, qual será deve ser o valor pago por cada indivíduo.







Resumindo...



O que vimos hoje?

- Estrutura sequencial de um algoritmo
- Conceitos importantes
 - Variáveis, Expressões, Atribuição, Entrada e Saída de dados
- Indentação
- Teste de Mesa









