

## 一、安装Sublime插件

1. 安装Less插件: `ctrl+shift+p>install Package>输入less按Enter`

2. 安装Less2CSS插件: `ctrl+shift+p>install Package>输入less2css按Enter`

作用: 当保存less文件的时候自动生成同名的css文件; 当保存less文件的时候提示编译错误信息; 批量编译项目目录下的所有less文件为css文件。


## 二、安装Node.js

1. 下载双击安装, 默认是安装在C:\Program Files\nodejs下面, 不改变。

2. 打开C盘的Program Files\nodejs, 发现nodejs文件夹下面有npm, 直接用npm安装环境既可。

3. win+R, 出入cmd, 回车, 调出DOS窗口。因为安装时已经自动配置了环境变量, 所以我们可以直接输入node, 即可进入node.js交互模式:

4. 我们进入node之后, 可以输入: `console.log("Hello,World!");`测试一下:



```
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>node
> console.log("Hello,World!");
Hello,World!
undefined
>
```

5. 在C盘下建立一个app文件夹, app文件夹里面写一个test.js。

代码如下:

```
var http = require("http");
http.createServer(function(req, res) {
res.writeHead( 200 , {"Content-Type":"text/html"});
res.write("<h1>Node.js</h1>");
res.write("<p>Hello World</p>");
res.end("<p>beyondweb.cn</p>");
}).listen(3000);
console.log("HTTP server is listening at port 3000.");
```

6. 好, 再从DOS窗口进入你的app的文件夹, 在命令窗口执行【`node test.js`】。这样就可以在网页上访问你的js了。访问网址`http://127.0.0.1:3000`。如果你正常访问了, 那么久安装成功了。

## 三、安装less

cmd 下: `npm install -g less`

less-plugin-clean-css插件的安装: `npm install less-plugin-clean-css`

#### 四、cmd下进入远程计算机文件

`net use z: \\192.168.124.12` 运行批处理把共享文件映射到本地。

#### 随记

less两种编译方式

1. 引入JS文件，在客户端编译less文件为css文件，呈现给客户。（环境分为：开发环境、生产环境）