

HTML多媒体标签---<Embed>

```
<embed src="文件路径" width=value height=value hidden=hidden_value  
autostart=auto_value loop=loop_value ></embed>
```

- hidden:是否隐藏
- autostart: 是否自动播放
- loop: 是否循环播放

表单标签---<form>

```
<form name="form_name" action="url" method="get/post"></form>
```

- Name:表单名称
- Method: 浏览器传送到服务器的传送方式, 默认为get;
- Action: 表单处理程序的位置

文本框

```
<input type="text" name="..." size="..." maxlength="..." value="...">
```

- type="text",单行文本输入框。
- name: 文本框名称, 独一无二的名称。
- size: 文本框宽度, 单位是单个字符宽度。
- maxlength: 最多的输入字符数。
- value: 文本框初始值。

密码框

```
<input type="password" name="..." size="..." maxlength="...">
```

按钮

1. 普通按钮

```
<input type="button" value="..." name="...">
```

2. 提交按钮

```
<input type="submit" value="提交">
```

可将表单里的信息提交给表单里的action所指向的文件。

3. 重置按钮

单选框和复选框

1. 单选框

```
<input type="radio" name="..." value="..." checked>
```

2. 复选框

```
<input type=checkbox name="..." value="..." checked>
```

checked: 默认选中

value: 选中后传送到服务器端的值

name: 单选框的名称

文件输入框

```
<input type="file" name="...">
```

下拉框 (select)

```
<select name="fruit">
```

```
  <option value="apple">苹果</option>
```

```
  <option value="orange">桔子</option>
```

```
  <option value="mango">芒果</option>
```

```
</select>
```

若要复选, 则<select name="fruit" multiple>

多行输入框 (textarea)

```
<textarea name="yoursuggest" cols="50" rows="3"></textarea>
```

meta标签设定禁用缓存

```
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
```

或者》<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache">

什么是Css Hack?

一般来说是针对不同的浏览器写不同的Css, 就是Css Hack。IE浏览器Hack一般分为三种, 条件Hack、属性级Hack、选择符Hack。

