

less 变量

1. 以@开头
2. @变量名:值;

例子:

```
@nice-blue:#fff;  
#header{  
  color:@nice-blue;  
}
```

解析后:

```
#header{  
  color:#fff;  
}
```

混合

例子:

```
.bordered{  
  border-top:dotted 1px black;  
  border-bottom:dotted 1px black;  
}
```

解析后:

```
.post a {  
  color:red;  
  .bordered;  
}
```

带参数混合

例子:

```
.border-radius(@radius) {  
  border-radius:@radius;  
  -moz-border-radius:@radius;  
  -webkit-border-radius:@radius;  
}
```

解析后:

```
#header{
```

```
.border-radius:(5px);  
}
```

也可以这样

```
.border-radius(@radius: 5px) {  
    border-radius:@radius;  
    -moz-border-radius:@radius;  
    -webkit-border-radius:@radius;  
}
```

解析后:

```
#header {  
    .border-radius: ();  
}
```

@arguments变量

```
.box-shadow(@x:0, @y:0, @blur:1px, @color:#000) {  
    box-shadow:@arguments;  
    -moz-box-shadow:@arguments;  
    -webkit-box-shadow:@arguments;  
}
```

```
.box-shadow(2px, 5px);
```

解析后:

```
box-shadow: 2px 5px 1px #000;  
-moz-box-shadow: 2px 5px 1px #000;  
-webkit-box-shadow: 2px 5px 1px #000;
```

匹配模式（没怎么明白）

嵌套模式

```
#header { color: black; }  
#header .navigation {  
    font-size: 12px;  
}
```

```
#header .logo {  
    width: 300px;  
}  
#header .logo:hover {  
    text-decoration: none;  
}
```

可以写成

```
#header {  
    color: black;  
  
    .navigation {  
        font-size: 12px;  
    }  
    .logo {  
        width: 300px;  
        &:hover { text-decoration: none }  
    }  
}
```

或者是

```
#header { color: black;  
    .navigation { font-size: 12px }  
    .logo { width: 300px;  
        &:hover { text-decoration: none }  
    }  
}
```

运算

```
@test_01:300px;  
.box_02{  
width:@test_01+20;  
color:#ccc-10;          (用的不多)  
}
```