

PLAN NUMERE COMPLEXE - LAB 4-6

Paul Tal

LISTA FUNCȚIONALITĂȚI

F1. Adaugă număr complex la sfârșitul listei **F2.** Inserează număr complex pe o poziție dată **F3.** Șterge element de pe o poziție dată **F4.** Șterge elementele de pe un interval de poziții **F5.** Înlocuiește toate aparițiile unui număr complex **F6.** Tipărește partea imaginară pentru un interval de poziții **F7.** Tipărește numerele cu modulul mai mic decât 10 **F8.** Tipărește numerele cu modulul egal cu 10 **F9.** Suma numerelor dintr-o subsecvență **F10.** Produsul numerelor dintr-o subsecvență **F11.** Lista sortată după partea imaginară **F12.** Filtrare partea reală primă **F13.** Filtrare după modul **F14.** Undo ultima operație

PLANUL DE ITERAȚII

Iterația	Funcționalități
I1	F1, F7, F8 + UI de bază
I2	F2, F3, F6, F9
I3	F4, F5, F10-F14

MODELAREA ITERAȚIEI 1

F1 - Adăugare număr

Utilizator	Program	Descriere
Start aplicație	Meniu principal	Testare + meniu
Selectează "1"	Prompt input	"Introduceți numărul complex"
Tastează "3+4i"	"Numar adaugat: 3+4i modul = 5.000"	Confirmare
Selectează "2"	Lista: "0. 3+4i modul = 5.000"	Afișare listă

F7 - Filtrare modul < 10

Input	Output
Lista: [3+4i, 6+8i, 1+1i]	Afișare numere cu modul < 10
	"3+4i modul = 5.000"
	"1+1i modul = 1.414"
	"Numere excluse: 6+8i modul = 10.000"

F8 - Filtrare modul = 10

Input	Output
Lista: [6+8i, 3+4i]	Căutare modul = 10
	"6+8i modul = 10.000"
	"Sugestii: 6+8i, 10+0i, 0+10i (dacă goală)"

MODELAREA ITERAȚIEI 2

F2 - Inserare la poziție

Utilizator	Program	Descriere
Lista: [3+4i, 6+8i]	Afișare listă curentă	Context pentru inserare
Selectează "6"	Prompt poziție	"Introduceți poziția pentru inserare (0-2)"
Tastează "1"	Prompt număr	"Introduceți numărul complex"
Tastează "2+3i"	"Numar 2+3i inserat la pozitia 1"	Confirmare
	Lista: [3+4i, 2+3i, 6+8i]	Lista actualizată

F3 - Ștergere de la poziție

Utilizator	Program	Descriere
Lista: [3+4i, 2+3i, 6+8i]	Afișare listă curentă	Context pentru ștergere
Selectează "7"	Prompt poziție	"Introduceți poziția pentru ștergere (0-2)"
Tastează "1"	"Numar 2+3i sters de la pozitia 1"	Confirmare
	Lista: [3+4i, 6+8i]	Lista actualizată

F9 - Suma subsecvenței

Utilizator	Program	Descriere
Lista: [3+4i, 6+8i, 1+1i]	Afișare listă curentă	Context pentru sumă
Selectează "8"	Prompt interval	"Introduceți indexul de start/sfarsit"
Tastează "0", "2"	Numere: 3+4i, 6+8i, 1+1i	Afișare numere incluse
	Suma: 10+13i modul = 16.401	Rezultat final

TASK-URI ITERAȚIA 1

T1. Clasa ComplexNumber

- Constructor cu real, imaginary
- Metode: get_real(), get_imaginary(), get_string(), get_module()

T2. Calcularea modulului

- Formula: $\sqrt{a^2 + b^2}$
- Teste cu diverse cazuri

T3. Storage-ul

- Clasa Storage pentru gestionarea listei
- Metode: append_number(), get_numbers(), filtrări

T4. Parsarea input-ului

- Recunoaștere formate: "a+bi", "a-bi", "a", "bi", "i"
- Validare

T5. UI și meniu principal

- Meniu cu opțiuni
- Gestionare input/output

T6. Integrare și testare

- Test runner automat

TASK-URI ITERAȚIA 2

T7. Operații aritmetice ComplexNumber

- Metoda add() pentru adunarea numerelor complexe
- Teste pentru operațiile aritmetice

T8. Operații Storage avansate

- insert_number_at_position() cu validare bounds
- delete_number_at_position() cu validare bounds
- sum_numbers_interval() pentru calculul sumei

T9. UI pentru operații noi

- get_position_input() cu validare
- show_sum_result() pentru afișarea rezultatelor
- Actualizare meniu cu opțiuni 6, 7, 8

T10. Menu handlers pentru iterația 2

- handle_insert_at_position()
- handle_delete_at_position()
- handle_sum_subsequence()

T11. Testare completă iterația 2

- Teste pentru toate funcționalitățile noi
- Integrare cu test runner existent

TESTE

ComplexNumber

Input	Output așteptat
ComplexNumber(3, 4)	get_string() = "3+4i"
ComplexNumber(5, -3)	get_string() = "5-3i"
ComplexNumber(3, 4)	get_module() = 5.0
n1.add(n2) cu n1(3,4), n2(5,2)	ComplexNumber(8, 6)

Storage

Operație	Rezultat așteptat
append_number(3+4i)	Lista: [3+4i]
get_numbers_module_less_than(10)	Returnează [3+4i, 1+1i]
get_numbers_module_equal(10)	Returnează [6+8i]
insert_number_at_position(1, 2+3i)	Lista: [..., 2+3i la poziția 1, ...]
delete_number_at_position(1)	Returnează numărul șters
sum_numbers_interval(0, 2)	Suma tuturor numerelor din interval

Parser Input

Input string	Complex rezultat
"3+4i"	ComplexNumber(3, 4)

"5-2i"	ComplexNumber(5, -2)
"7"	ComplexNumber(7, 0)
"3i"	ComplexNumber(0, 3)
"i"	ComplexNumber(0, 1)

ARHITECTURA

```
main.py
├─ test_runner.py
├─ app.py
├─ ui.py (opțiuni 1-8, h, 0)
├─ menu_handler.py (8 handler funcționale)
├─ numar_complex.py (ComplexNumber cu add())
└─ storage.py (Storage cu insert/delete/sum)
```

ITERAȚIA 3

- F4: Ștergere interval de poziții
- F5: Înlocuire toate aparițiile
- F10: Produs numerelor dintr-o subsecvență
- F11: Lista sortată după partea imaginară
- F12: Filtrare partea reală primă
- F13: Filtrare după modul
- F14: Undo functionality