

Swagger Petstore

Table of Contents

1. Endpoints	1
1.1. Pets	1
1.1.1. createPets	1
1.1.2. listPets	2
1.1.3. showPetById	2
2. Models	3
2.1. Error	3
2.2. Pet	3

Abstract

*No description provided (generated by Openapi Generator
<https://github.com/openapitools/openapi-generator>)*

1. Endpoints

1.1. Pets

1.1.1. createPets

POST /pets

ペットの登録

Description

Parameters

Return Type

-

Content Type

- application/json

Responses

Table 1. http response codes

Code	Message	Datatype
201	Null response	<<>>
0	unexpected error	<i>Error</i>

Samples

1.1.2. listPets

GET /pets

ペットの一覧

Description

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
limit	How many items to return at one time (max 100)	-	null	

Return Type

array[*Pet*]

Content Type

- application/json

Responses

Table 2. http response codes

Code	Message	Datatype
200	A paged array of pets	List[<i>Pet</i>]
0	unexpected error	<i>Error</i>

Samples

1.1.3. showPetById

GET /pets/{petId}

指定されたペットの詳細情報

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
petId	The id of the pet to retrieve	X	null	

Return Type

Pet

Content Type

- application/json

Responses

Table 3. http response codes

Code	Message	Datatype
200	Expected response to a valid request	<i>Pet</i>
0	unexpected error	<i>Error</i>

Samples

2. Models

2.1. *Error*

Field Name	Required	Type	Description	Format
code	X	Integer		int32
message	X	String		

2.2. *Pet*

Field Name	Required	Type	Description	Format
id	X	Long		int64
name	X	String		
tag		String		