

Swagger Petstore

Table of Contents

1. Endpoints	1
1.1. Pet	1
1.1.1. createPet	1
1.1.2. indexPets	2
1.1.3. showPet	3
1.2. User	3
1.2.1. createUser	4
2. Models	4
2.1. CreatePet201Response	4
2.2. CreatePet422Response	5
2.3. CreatePetRequest	5
2.4. CreateUser201Response	5
2.5. CreateUser422Response	5
2.6. CreateUserRequest	5
2.7. Error	6
2.8. IndexPets200ResponseInner	6
2.9. Pet	6
2.10. ShowPet200Response	6

Abstract

*No description provided (generated by Openapi Generator
<https://github.com/openapitools/openapi-generator>)*

1. Endpoints

1.1. Pet

1.1.1. createPet

POST /api/v1/pets

create

Description

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
CreatePetRequest	CreatePetRequest	-		

Return Type

[\[create_pet_201_response\]](#)

Content Type

- application/json

Responses

Table 1. http response codes

Code	Message	Datatype
201	is expected to eq {"id":>1, "name":>"三毛猫", "tag":>nil}	[create_pet_201_response]
422	does not create a pet	[create_pet_422_response]

Samples

1.1.2. indexPets

GET /api/v1/pets

index

Description

Parameters

Return Type

array[[\[index_pets_200_response_inner\]](#)]

Content Type

- application/json

Responses

Table 2. http response codes

Code	Message	Datatype
200	is expected to eq [{"id":1, "name":"土佐犬", "tag":"Sunanda Devi"}, {"id":2, "name":"ペルシャ猫", "tag":"Nuptse"}]	List[[index_pets_200_response_inner]]

Samples

1.1.3. showPet

GET /api/v1/pets/{id}

show

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
id		X	null	

Return Type

[\[show_pet_200_response\]](#)

Content Type

- application/json

Responses

Table 3. http response codes

Code	Message	Datatype
200	is expected to eq {"id":2, "name":"ペルシャ猫", "tag":"Dhaulagiri IV"}	[show_pet_200_response]
404	is expected to eq {}	[Object]

Samples

1.2. User

1.2.1. createUser

POST /api/v1/users

create

Description

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
CreateUserRequest	CreateUserRequest	-		

Return Type

[\[create_user_201_response\]](#)

Content Type

- application/json

Responses

Table 4. http response codes

Code	Message	Datatype
201	creates a user	[create_user_201_response]
422	does not create a user	[create_user_422_response]

Samples

2. Models

2.1. CreatePet201Response

Field Name	Required	Type	Description	Format
id		Integer		
name		String		
tag		String		

2.2. *CreatePet422Response*

Field Name	Required	Type	Description	Format
name		List of [string]		

2.3. *CreatePetRequest*

Field Name	Required	Type	Description	Format
name		String		
tag		String		

2.4. *CreateUser201Response*

Field Name	Required	Type	Description	Format
id		Integer		
username		String		
first_name		String		
last_name		String		
email		String		
phone		String		

2.5. *CreateUser422Response*

Field Name	Required	Type	Description	Format
password		List of [string]		
username		List of [string]		
first_name		List of [string]		
last_name		List of [string]		
email		List of [string]		
phone		List of [string]		

2.6. *CreateUserRequest*

Field Name	Required	Type	Description	Format
username		String		
password		String		
first_name		String		
last_name		String		
email		String		
phone		String		

2.7. *Error*

Field Name	Required	Type	Description	Format
code	X	Integer		int32
message	X	String		

2.8. *IndexPets200ResponseInner*

Field Name	Required	Type	Description	Format
id		Integer		
name		String		
tag		String		

2.9. *Pet*

Field Name	Required	Type	Description	Format
id	X	Long		int64
name	X	String		
tag		String		

2.10. *ShowPet200Response*

Field Name	Required	Type	Description	Format
id		Integer		
name		String		

Field Name	Required	Type	Description	Format
tag		String		