

api-taxi-yandex

РНР библиотека для <u>АРІ Яндекс.Такси</u> с дополнительными методами.

Установка

Можно установить используя менеджер пакетов Composer

```
$ composer require webazon/api-taxi-yandex
```

или скачать пакет с GitHub

Инициализация

```
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

$parkId = 'ВАШ_ИД_ПАРКА';
$apiKey = 'ВАШ_АРІ_КЛЮЧ';

$client = new Webazon\ApiTaxiYandex\Client($parkId,$apiKey);
```

Ответ на запрос

В ответе на любой запрос содержится **JSON** объект формата:

- headers (object) заголовок ответа сервера
 - http (object)
 - **protocol** (string) протокол
 - result_code (integer) код ответа сервера
 - message (string) сообщение
 - o content-length (integer) размер тела ответа
 - o content-type (string)
 - o date (string)
 - o vary (string)
 - x-yarequestid (string) ID запроса в системе Яндекс

• body (object) - само тело ответа в соответсвии с описанием в оф.документации

Коды ответа от сервера Яндекс

возвращаются в теле ответа

```
{
    headers: {
        http: {
            result_code: "код ответа"
        }
    }
}
```

######

код	ПРИЧИНА	ОПИСАНИЕ
200	ОК	Запрос выполнен успешно
400	BadRequest	Некорректные параметры запроса
401	Unauthorized	Отсутствуют параметры авторизации
403	Forbidden	Не достаточно прав для выполнения запроса
404	NotFound	Ресурс не найден
409	Conflict	Операция не может быть выполнена из-за конфликта изменений
429	TooManyRequests	Превышены ограничения (см. ограничения ниже)
500	InternalServerError	Внутренняя ошибка сервера

Если код ответа отличный от 200, то в теле ответа придёт сообщение об ошибке в формате:

```
{"message": "поле с сообщением об ошибке"}
```

Ограничения

При использовании АРІ действуют ограничения:

- Не более 2 запросов в секунду
- Не более 5000 запросов в час

При превышении ограничений возвращается код 429 тоо Many Requests.

Список доступных методов

Автомобили

Список автомобилей

АРІ метод в оф.документации

```
$cars = $client->api('cars')->all();
```

Водители

Список всех профилей водителей

АРІ метод в оф.документации

```
$drivers = $client->api('drivers')->all();
```

Проект находится в разработке. Новые методы будут появляться по мере реализации.

Illi License

© 2022 ИП Кацеф Алексей Михайлович

Настоящим предоставляется бесплатное разрешение любому лицу, получившему копию данного программного обеспечения и связанных с ним файлов документации ("Программное обеспечение"), использовать в Программном обеспечении без ограничений, включая, помимо прочего, права копировать, изменять, объединять, публиковать, распространять, сублицензировать и/или продавать копий Программного обеспечения, а также разрешить лицам, которым Программное обеспечение предоставляется для этого при соблюдении следующих условий:

Вышеприведенное уведомление об авторских правах и это уведомление о разрешении должны быть включены во все копии или существенные части Программного обеспечения. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЕ ПРАВ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ АВТОРЫ ИЛИ ВЛАДЕЛЕЦ АВТОРСКИХ ПРАВ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, УЩЕРБ ИЛИ ДРУГОЕ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, БУДУЩАЯ ПО ДОГОВОРУ, ДЕЛИКТУ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, ВОЗНИКАЮЩАЯ ИЗ, ВНЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ДРУГИМИ СДЕЛКАМИ В ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.