

Домашняя работа № 1

Автор: Минеева Екатерина

Задача 5

Пусть n – количество вершин в графе G . Сначала проверим, что граф возможно раскрасить в k цветов, для этого запустим $A(G, k)$. Если ответ нет – выводим нет, если ответ да, начинаем искать раскраску.

Заметим, что если вершины графа раскрашены в k цветов, то вершины одного цвета – независимые множества и всего таких множеств – k . Если же сконцентрировать любое количество вершины одного цвета в одну вершину, то новый граф также можно покрасить в k цветов.

Используя это соображение, будем последовательно искать раскраску, на i -ом шаге определяя, какие вершины будут окрашены в цвет c_i .

1 шаг: Выбираем произвольную вершину v и красим ее в цвет c_1 . Каждую вершину w , не соединенную с v , пробуем покрасить в c_1 : конденсируем v и w в одну вершину и проверяем при помощи алгоритма A , можно ли новый граф раскрасить в k цветов. Если можно, то оставляем v и w сконцентрированными в одну и уже в новом графе выбираем следующую вершину. Если нельзя, то w ни в какой цвет пока не красим и переходим к следующей вершине. Таким образом, по завершении 1 шага:

а) некоторое множество вершин, попарно не соединенных ребрами, будут сконденсированы в одну вершину V_1 и покрашены в c_1 .

б) новый граф с вершиной V_1 вместо всех вершин цвета c_1 можно покрасить в k цветов.

в) ни одну из вершин, кроме V_1 , нового графа нельзя покрасить в c_1 .

То есть граф, из которого будет удалена вершина V_1 можно будет покрасить в $k - 1$ цвет.

2 шаг: Имеем граф, в котором ни одна вершина не покрашена, и при этом его можно раскрасить в $k - 1$ цветов. Действуем аналогично шагу 1.

...

k шаг: Имеем граф, который можно покрасить в 1 цвет. Красим все в оставшийся цвет.

Заметим, что всего шагов $k = O(n)$ при этом на каждом шаге неокрашенных вершин тоже $O(n)$, следовательно, на каждом шаге алгоритм A вызывается $O(n)$ раз. То есть всего запусков $A = O(n^2)$, что тоже полиномиально от размера входа. в силу полиномиальности A .