Pergunta focal: Como o teste de software contribui para revelar defeitos e para a qualidade do produto de software?

Legenda (cor = referência; (n) = índice no Quadro 1a) Ref01 – Delamaro, Maldonado e Jino, Cap. 1 | Ref02 – UNIVESP: Teste funcional | Ref03 – UNIVESP: Teste estrutural

Teste de Software

(1) é a atividade dinâmica de **(3)** é sistematizado por uma **(5)** tem como objetivo revelar **(18)** é conduzido em

(4) executa cada

VV&T

Técnica de Teste

Defeitos

Fases de Teste

(2) visa garantir a **(15)** é classificada em **(17)** é classificada em **(16)** é classificada em **(14)** é definida pela origem da informação que gera o **(7)** quando executados podem gerar um **(20)** são localizados e corrigidos na **(6)** são introduzidos por um **(19)** compreendem

Qualidade de Software

Técnica Funcional

Técnica Baseada em Defeitos

Técnica Estrutural

Critério de Teste

Erro

Depuração

Engano

Teste de Unidade, Integração e Sistema

(21) também é chamada de **(22)** deriva os casos de teste da **(27)** utiliza o critério **(26)** utiliza o critério **(23)** não considera a **(37)** deriva os casos de teste da **(36)** também é chamada de **(41)** utiliza **(46)** utiliza **(13)** define **(8)** quando propagado à saída produz uma

Teste Caixa-Preta

Especificação

Grafo Causa-Efeito

(25) utiliza o critério

Análise do Valor Limite

Implementação

Teste Caixa-Branca

Critérios de Fluxo de Controle

Critérios de Fluxo de Dados

Requisitos de Teste

Falha

(24) descreve os **(34)** combina condições de entrada gerando a **(32)** seleciona dados nas **(31)** complementa o **(38)** é abstraída no **(44)** incluem **(47)** exercitam associações entre **(50)** exercitados determinam a

Requisitos Funcionais

Tabela de Decisão

Fronteiras das Classes

Particionamento em Classes de Equivalência

Grafo de Fluxo de Controle

(42) exigem a execução de

Todos-Caminhos

Definição e Uso de Variáveis

Cobertura

(35) origina cada **(33)** delimitam as **(28)** divide o domínio de entrada em **(48)** permite calcular a **(39)** representa blocos de comandos como **(40)** representa desvios de execução como **(43)** exigem a execução de **(45)** é impraticável em programas com laços, como o

Caso de Teste

Classes de Equivalência

Complexidade Ciclomática

Nós

Arcos

Teste Exaustivo

(10) é um par formado por **(29)** podem ser **(30)** podem ser **(49)** indica o número de **(9)** é impraticável devido ao tamanho do **(12)** seleciona subdomínios do

Dado de Teste e Saída Esperada

Classes Válidas

Classes Inválidas

Caminhos Independentes

Domínio de Entrada

(11) serve de referência ao

Oráculo