

```
create table pedido(  
id_pedido VARCHAR(8) NOT NULL,  
id_produto VARCHAR(8) NOT NULL,  
quantidade int NOT NULL,  
data_pedido VARCHAR(8) NOT NULL,  
id_cliente VARCHAR(9) NOT NULL,  
primary key (id_pedido),  
foreign key(id_produto) references produto(id_produto)  
)
```

```
create table cliente(  
nome_cliente VARCHAR(40) NOT NULL,  
telefone int NOT NULL  
)
```

```
create table produto(  
id_produto VARCHAR(8) NOT NULL,  
nome_produto VARCHAR(30) NOT NULL,  
categoria int NOT NULL,  
preco_unitario int NOT NULL,  
primary key (id_produto)  
)
```

```
create table endereço(  
rua VARCHAR(50) NOT NULL,  
numero int NOT NULL  
)
```

```
insert into pedido(id_pedido, id_produto, quantidade, data_pedido, id_cliente)  
VALUES ('1', '1', '2', '20220115', '1')
```

```
insert into cliente(nome_cliente, telefone)  
VALUES ('Joao', '48988462')
```

```
insert into produto(id_produto, nome_produto, categoria, preco_unitario)  
VALUES ('1', 'feijao', 'comida', '8')
```

```
insert into endereço(rua, numero)  
VALUES ('rua A', '3')
```