Universidade de São Paulo
ACH2027 - Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação
Prof. Doutor: Edmir Parada Vasques Prado **Ano:** 2º Semestre/2026

Grupo 7 - AHP: escolha da ferramenta do trabalho semestral

Gustavo G. França do Nascimento
15637551
T94

Kevin Rodrigues Nunes
15676030
T94

Kauã Lima de Souza
15674702
T94

Victor Yodono
13829040
T94

I. Objetivo e hierarquia

O objetivo é escolher, com o AHP (Analytic Hierarchy Process), a ferramenta para implementar o trabalho semestral: o Sistema de Controle de Acesso da EACH, que controla a entrada e a saída de pessoas e veículos, libera automaticamente a comunidade pelo Nº USP ou CPF, cadastra visitantes, tem hierarquia de acesso por senha, faz o pré-cadastro em lote para grandes eventos, emite relatórios de frequência e se integra às catracas e cancelas. A escolha é o trabalho da atividade K, "Definir a stack tecnológica" (EAP 1.2.2.1, no pacote Documento de arquitetura), do cronograma do grupo (Exercício 2).

O AHP organiza a decisão em uma hierarquia, com o objetivo no topo, os critérios no meio e as alternativas na base (Figura I) [19,30]. É um caso de análise multicritério ponderada, que o PMBOK cita como exemplo de esquema de priorização [15, p. 181].




Figura I: Hierarquia da decisão.

II. Premissas e critérios

- A equipe é a de bolsistas: 5 a 8 alunos do último ano de SI, com o Analista de Sistemas Sênior. Os Exercícios 1 e 2 deixaram em aberto a escolha entre bolsistas e uma start-up, e o resultado vale para a equipe de bolsistas.
- Cada alternativa é a linguagem com o seu principal framework web: Java/Spring Boot, C#/ASP.NET Core, Python/Django e Go/Gin.

A Tabela I define os critérios. Cada fator entra em um único critério, para não ser contado duas vezes: a curva de aprendizado, por exemplo, só pesa na mão de obra, porque o prazo já supõe um time que sabe a linguagem.

Critério	O que mede	Base
Custo de desenvolvimento	Gastos em R$ que mudam com a linguagem: licenças, ferramentas, hospedagem e integração com catracas e cancelas. As bolsas são fixas e ficam de fora.	PMBOK 6ª ed., cap. 7 [16]
Prazo de entrega	O que o framework traz pronto para entregar os quatro módulos (controle de acesso, gestão de usuários e visitantes, rotinas especiais e relatórios), supondo um time que já sabe a linguagem.	PMBOK 6ª ed., cap. 6 [16]
Facilidade de manutenção	Depois da implantação (a manutenção ficou fora do escopo do projeto, Exercício 1), quão fácil é para quem herdar o código corrigir, evoluir e adaptar o sistema. A norma define a manutenibilidade como "Capability of a product to be modified by the intended maintainers with effectiveness and efficiency". O tempo de suporte das versões é um acréscimo deste trabalho, não da norma.	ISO/IEC 25010:2023 [1]
Facilidade de mão de obra	Durante o projeto, achar bolsistas de SI que já sabem a linguagem, a curva de aprendizado de quem não sabe e a reposição de quem sair.	PMBOK 6ª ed., 9.3 Adquirir Recursos: critérios de seleção como disponibilidade, experiência e conhecimento [16]

Tabela I: Definição dos critérios.

III. Método

Em cada matriz, o elemento da linha é comparado ao da coluna pela escala fundamental de Saaty (Tabela II) [19]. A comparação inversa recebe o recíproco: se Java vale 3 diante de Go, Go vale 1/3 diante de Java.

Valor	Significado
1	Igual importância
3	Importância moderada
5	Importância essencial ou forte
7	Importância muito forte
9	Importância extrema
2, 4, 6, 8	Valores intermediários entre dois julgamentos vizinhos
1/2 a 1/9	Recíprocos, para a comparação inversa

Tabela II: Escala fundamental de Saaty.

O vetor de prioridades de cada matriz é o seu autovetor principal [19]. A ideia do cálculo aparece na aproximação usada por Vargas [30]: dividir cada valor pela soma da sua coluna e tirar a média de cada linha. Essa média aproxima a prioridade de cada elemento; as tabelas trazem o autovetor exato, calculado por programa, e as prioridades de cada matriz somam 100%.

Os julgamentos podem se contradizer: se Java vence C# e C# vence Go, Go não deveria vencer Java. A consistência é medida pelo autovalor principal $\lambda_{\max}$, que é igual a n, o número de elementos comparados, quando a matriz é perfeitamente consistente [19]:

$$\mathrm{CI} = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \qquad \mathrm{CR} = \frac{\mathrm{CI}}{\mathrm{RI}}$$

O CI é o índice de consistência, e o CR (Consistency Ratio) o compara ao índice aleatório RI, que vale 0,90 para $n = 4$. A matriz é consistente quando $\mathrm{CR} < 0{,}10$ [30].

A pontuação global de cada alternativa a soma, sobre os critérios c, o peso do critério vezes a prioridade da alternativa naquele critério [30]:

$$G(a) = \sum_{c} w_c \, p_c(a)$$

em que w_c é o peso do critério c e $p_c(a)$ é a prioridade de a sob c.

IV. Pesos dos critérios

A Tabela III compara os critérios dois a dois quanto à importância para o objetivo. Os pesos ficam em 7,0% para custo de desenvolvimento, 36,8% para prazo de entrega, 19,3% para facilidade de manutenção e 36,8% para facilidade de mão de obra, com CR de 0,002.

Prazo de entrega e facilidade de mão de obra empatam como os critérios mais pesados, porque a equipe só existe enquanto duram as bolsas. No cronograma do Exercício 2, as bolsas cobrem cerca de 26 semanas a partir da formalização da equipe, da semana 10 à 35; o projeto termina na semana 26, e as 9 semanas restantes são a única reserva para atrasos. Uma ferramenta que atrase a entrega consome essa reserva, e uma equipe que não conheça a linguagem gasta parte dessas mesmas semanas aprendendo. A facilidade de manutenção vem em seguida: a manutenção ficou fora do escopo, mas o sistema continua em uso depois da implantação. O custo pesa pouco, porque as quatro linguagens e seus frameworks têm licenças gratuitas e as bolsas são fixas.

	Custo de desenvolvimento	**Prazo de entrega**	**Facilidade de manutenção**	**Facilidade de mão de obra**	**Prioridade**
Custo de desenvolvimento	1	1/5	1/3	1/5	7,0%
Prazo de entrega	5	1	2	1	36,8%
Facilidade de manutenção	3	1/2	1	1/2	19,3%
Facilidade de mão de obra	5	1	2	1	36,8%

Tabela III: Matriz de comparação dos critérios e vetor de pesos (CR = 0,002).

V. Alternativas em cada critério

Em cada critério, as quatro alternativas são comparadas duas a duas, sempre para a equipe de bolsistas descrita nas premissas. O PMBOK põe a escolha da ferramenta entre as decisões de grande impacto de um projeto e lembra que decidir em grupo aproveita o conhecimento de mais pessoas e aumenta o compromisso com o resultado [15, p. 27–28]. Por isso cada matriz vem com o motivo dos seus julgamentos e a fonte de cada fato, para que qualquer membro possa conferir e contestar um número.

A. Custo de desenvolvimento

	Java	**C#**	**Python**	**Go**	**Prioridade**
Java	1	2	1	1	28,6%
C#	1/2	1	1/2	1/2	14,3%
Python	1	2	1	1	28,6%
Go	1	2	1	1	28,6%

Tabela IV: Matriz de comparação e vetor de prioridades sob o critério custo de desenvolvimento (CR = 0,000).

A Tabela IV tem CR de 0,000. As quatro linguagens e seus frameworks são de código aberto. A diferença está nas ferramentas do C#. Em organizações com mais de 250 computadores ou mais de US$ 1 milhão de receita anual, o Visual Studio Community e o C# Dev Kit só podem ser usados em projetos de código aberto, pesquisa acadêmica e sala de aula [10, 14]. A USP passa desse porte, com receita prevista de R$ 9,41 bilhões em 2026 [29], e um sistema de controle de acesso não se encaixa claramente em nenhum desses casos. O caminho gratuito é a extensão C# do VS Code, que pode ser usada sozinha [9], mas sem a visão de projeto e o explorador de testes que o Dev Kit acrescenta; o Dev Kit completo vem com as assinaturas pagas do Visual Studio Professional e Enterprise [10]. Por isso o C# leva uma pequena desvantagem (2) diante das outras três, que empatam entre si.

B. Prazo de entrega

	Java	C#	Python	Go	Prioridade
Java	1	1	1/3	5	21,0%
C#	1	1	1/3	5	21,0%
Python	3	3	1	7	52,8%
Go	1/5	1/5	1/7	1	5,2%

Tabela V: Matriz de comparação e vetor de prioridades sob o critério prazo de entrega (CR = 0,027).

A Tabela V tem CR de 0,027. O Django gera um painel administrativo a partir dos modelos, pensado para uso interno, e traz usuários, permissões, grupos e telas de login [3,4]: isso cobre boa parte dos cadastros e da hierarquia de acesso. Spring Boot e ASP.NET Core trazem autenticação e controle de acesso por papéis [11,22] e o acesso ao banco pelo Spring Data JPA e pelo EF Core, com migrações do esquema [12,20,21], mas não o painel, e empatam entre si. A documentação do Gin trata de rotas, middleware, validação e renderização [6], e ORM, migrações e o cadastro de usuários e papéis ficariam com bibliotecas à parte ou com o time.

C. Facilidade de manutenção

	Java	C#	Python	Go	Prioridade
Java	1	1	3	2	35,1%
C#	1	1	3	2	35,1%
Python	1/3	1/3	1	1/2	10,9%
Go	1/2	1/2	2	1	18,9%

Tabela VI: Matriz de comparação e vetor de prioridades sob o critério facilidade de manutenção (CR = 0,004).

A Tabela VI tem CR de 0,004. Dois fatores separam as alternativas. O primeiro é a tipagem: Java, C# e Go têm tipagem estática, verificada pelo compilador [7,13,26], e no Python as anotações de tipo são opcionais e não são verificadas na execução [18], o que torna mais arriscadas as mudanças de quem herdar o código. O segundo é o tempo de suporte das versões: o Java tem versões LTS gratuitas com pelo menos quatro anos de correções [5], o .NET e o Django têm versões LTS de três anos [2,8], e o Python mantém cada versão por cinco [17]. Já cada versão do Go só recebe correções até saírem duas mais novas [25], o que obriga a atualizar com mais frequência, ainda que a promessa de compatibilidade do Go 1 torne essa troca mais simples [24]. Java e C# vão bem nos dois fatores e empatam. Entre Go e Python, a tipagem pesou mais que o suporte.

D. Facilidade de mão de obra

	Java	C#	Python	Go	Prioridade
Java	1	3	2	5	48,3%
C#	1/3	1	1/2	2	15,7%
Python	1/2	2	1	3	27,2%
Go	1/5	1/2	1/3	1	8,8%

Tabela VII: Matriz de comparação e vetor de prioridades sob o critério facilidade de mão de obra (CR = 0,005).

A Tabela VII tem CR de 0,005. A ACH2003 (Computação Orientada a Objetos), cuja bibliografia é de Java [27], é disciplina obrigatória do 3º semestre na grade de SI [28]: bolsistas do último ano já passaram por ela. Fora da EACH, entre desenvolvedores profissionais, a pesquisa do Stack Overflow de 2025 põe Python à frente das outras três alternativas, com 54,8%, contra 29,9% do C#, 29,6% do Java e 17,4% do Go [23]. A pesquisa mede o mercado mundial, não os alunos da EACH.

VI. Ranking global

Na Tabela VIII, cada célula de critério é a prioridade da alternativa naquele critério, e o total é a soma ponderada pelos pesos do cabeçalho. Os percentuais têm uma casa decimal e podem não somar exatamente 100%. A ferramenta escolhida é Java, com pontuação global de 34,3%, à frente de Python, com 33,6%. A diferença é pequena: Java vence pela mão de obra e pela manutenção, e Python pelo prazo, graças ao Django. O resultado depende do empate entre prazo e mão de obra na Tabela III: com o prazo um pouco mais importante (2 em vez de 1), Python passaria à frente, com 35,4% contra 32,5%.

Posição	**Alternativa**	**Custo de desenvolvimento** (7,0%)	**Prazo de entrega** (36,8%)	**Facilidade de manutenção** (19,3%)	**Facilidade de mão de obra** (36,8%)	**Total**
1º	Java	28,6%	21,0%	35,1%	48,3%	34,3%
2º	Python	28,6%	52,8%	10,9%	27,2%	33,6%
3º	C#	14,3%	21,0%	35,1%	15,7%	21,3%
4º	Go	28,6%	5,2%	18,9%	8,8%	10,8%

Tabela VIII: Ranking global: prioridade de cada alternativa em cada critério e pontuação global.

Referências

[1] ARC42. **Maintainability**. Disponível em: `https://quality.arc42.org/qualities/maintainability`. Acesso em: 12 out. 2026. Reproduz a definição da ISO/IEC 25010:2023.

[2] DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. **Download Django**. Disponível em: `https://www.djangoproject.com/download/`. Acesso em: 12 out. 2026.

[3] DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. **The Django admin site**. Disponível em: `https://docs.djangoproject.com/en/stable/ref/contrib/admin/`. Acesso em: 12 out. 2026.

[4] DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. **User authentication in Django**. Disponível em: `https://docs.djangoproject.com/en/stable/topics/auth/`. Acesso em: 12 out. 2026.

[5] ECLIPSE FOUNDATION. **Temurin Support**. Adoptium. Disponível em: `https://adoptium.net/support/`. Acesso em: 12 out. 2026.

[6] GIN. **Introduction**. Gin Web Framework. Disponível em: `https://gin-gonic.com/en/docs/introduction/`. Acesso em: 12 out. 2026.

[7] GOSLING, J. *et al.* **The Java Language Specification**: Java SE 25 Edition. Cap. 4, Types, Values, and Variables. Oracle. Disponível em: `https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-4.html`. Acesso em: 12 out. 2026.

[8] MICROSOFT. **.NET and .NET Core support policy**. Disponível em: `https://dotnet.microsoft.com/en-us/platform/support/policy/dotnet-core`. Acesso em: 12 out. 2026.

[9] MICROSOFT. **C#**. Extensão para o Visual Studio Code. Visual Studio Marketplace. Disponível em: `https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-dotnettools.csharp`. Acesso em: 12 out. 2026.

[10] MICROSOFT. **C# Dev Kit**. Visual Studio Marketplace. Disponível em: `https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-dotnettools.csdevkit`. Acesso em: 12 out. 2026.

[11] MICROSOFT. **Introduction to Identity on ASP.NET Core**. Disponível em: `https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity`. Acesso em: 12 out. 2026.

[12] MICROSOFT. **Migrations Overview**. Entity Framework Core. Disponível em: `https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/managing-schemas/migrations/`. Acesso em: 12 out. 2026.

[13] MICROSOFT. **The C# type system**. Disponível em: `https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/fundamentals/types/`. Acesso em: 12 out. 2026.

[14] MICROSOFT. **Visual Studio Community**. Disponível em: `https://visualstudio.microsoft.com/vs/community/`. Acesso em: 12 out. 2026.

[15] PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **A Guide to the Project Management Body of Know-**

ledge (PMBOK Guide) and The Standard for Project Management. 7. ed. Newtown Square: Project Management Institute, 2021.

[16] PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)**. 6. ed. Newtown Square: Project Management Institute, 2017.

[17] PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Status of Python versions**. Python Developer's Guide. Disponível em: `https://devguide.python.org/versions/`. Acesso em: 12 out. 2026.

[18] PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **typing: Support for type hints**. Disponível em: `https://docs.python.org/3/library/typing.html`. Acesso em: 12 out. 2026.

[19] SAATY, T. L. **How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process**. Texto de palestra de abertura (*keynote address*). [S.l.: s.n.], [s.d.]. Disponível em: `https://www.isahp-org.creativedecisions.net/uploads/1-how-to-make-a-decision-the-analytic-hierarchy-process-t-l-saaty.pdf`. Acesso em: 12 out. 2026.

[20] SPRING. **Database Initialization**. Spring Boot. Disponível em: `https://docs.spring.io/spring-boot/how-to/data-initialization.html`. Acesso em: 12 out. 2026.

[21] SPRING. **Spring Data JPA**. Disponível em: `https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/`. Acesso em: 12 out. 2026.

[22] SPRING. **Spring Security Reference**. Disponível em: `https://docs.spring.io/spring-security/reference/index.html`. Acesso em: 12 out. 2026.

[23] STACK OVERFLOW. **2025 Developer Survey: Technology**. Disponível em: `https://survey.stackoverflow.co/2025/technology/`. Acesso em: 12 out. 2026.

[24] THE GO AUTHORS. **Go 1 and the Future of Go Programs**. Disponível em: `https://go.dev/doc/go1compat`. Acesso em: 12 out. 2026.

[25] THE GO AUTHORS. **Release History**. Disponível em: `https://go.dev/doc/devel/release`. Acesso em: 12 out. 2026.

[26] THE GO AUTHORS. **The Go Programming Language Specification**. Disponível em: `https://go.dev/ref/spec`. Acesso em: 12 out. 2026.

[27] UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. **ACH2003 - Computação Orientada a Objetos**. JupiterWeb. Disponível em: `https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=ACH2003`. Acesso em: 12 out. 2026.

[28] UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. **Grade curricular: Bacharelado em Sistemas de Informação**. JupiterWeb. Currículo com início em 1º jan. 2027. Disponível em: `https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=86&codcur=86200&codhab=202&tipo=N`. Acesso em: 12 out. 2026.

[29] UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Coordenadoria de Administração Geral. **Diretrizes Orçamentárias e Revisão do Planejamento Plurianual 2026**. São Paulo: USP, 2025. Disponível em: `https://sites.usp.br/codage/wp-content/uploads/sites/264/2026/01/2026_Diretrizes-Orcamentarias.pdf`. Acesso em: 12 out. 2026.

[30] VARGAS, R. V. Using the Analytic Hierarchy Process (AHP) to Select and Prioritize Projects in a Portfolio. In: PMI GLOBAL CONGRESS 2010 - NORTH AMERICA, Washington, DC. **Anais**. Newtown Square: Project Management Institute, 2010. Disponível em: `https://ricardo-vargas.com/articles/analytic-hierarchy-process/`. Acesso em: 12 out. 2026.