CADERNO DE ESTUDO

Aprendendo a programar com o site da barbearia

Um guia para entender, anotar e praticar no seu ritmo.

Como usar este material

1. Leia uma parte pequena.
2. Escreva a ideia no caderno com suas palavras.
3. Abra o arquivo do site e encontre o trecho.
4. Faça o exercício, salve e veja o resultado no navegador.

Objetivo: aprender a fazer mudanças pequenas entendendo o que cada uma faz, em vez de copiar um site pronto.

Seu plano de estudo

Vou estudar em dias: _____ Por cerca de: _____

Uma coisa que quero conseguir fazer sozinho:

Material ligado aos arquivos do projeto Barbearia do Kauan. Comece sem pressa; errar e corrigir faz parte.

LIÇÃO 1

Os arquivos trabalham em equipe

Um site costuma separar o conteúdo, a aparência e as ações. No projeto da barbearia, cada arquivo tem um papel:

- `index.html` organiza o conteúdo da página: títulos, textos, imagens, links e formulário.
- `style.css` cuida da aparência: cores, tamanhos, espaços e como o site se adapta à tela.
- `script.js` cuida das ações: carrega horários, lê o formulário e envia o pedido.
- `supabase-config.js` conecta o site ao projeto Supabase. Não compartilhe esse arquivo sem antes entender o que ele contém.
- `admin.html` e `admin.js` formam a página e as ações da área do barbeiro.

> **Uma comparação:** HTML é a estrutura da loja; CSS é a decoração; JavaScript é o que acontece quando alguém aperta um botão.

Palavras básicas do HTML

- **Tag:** marca o começo ou o tipo de um elemento, como `<p>`.
- **Elemento:** a tag junto com o conteúdo. Exemplo: `<p>Olá</p>`.
- **Atributo:** uma informação dentro da tag, como `id="agendar"`.
- **Valor:** o conteúdo associado ao atributo; em `id="agendar"`, o valor é `agendar`.

```
<p class="sobretitulo">ESCOLHA O SEU</p>
```

`<p>` cria um parágrafo. `class` dá a ele um nome de grupo que o CSS pode usar para aplicar estilo.

> **Pratique no projeto:** abra `index.html`. Encontre um título `<h1>` e um parágrafo `<p>`.
>
> O texto do título é: _____
>
> O parágrafo que encontrei diz: _____

Explique com suas palavras

Qual é a diferença entre HTML, CSS e JavaScript?

LIÇÃO 2

Links, IDs e seções

Um link pode abrir outra página ou levar a uma parte da página atual. No menu do site, este link leva ao formulário:

```
<a href="#agendar">Agendar</a>
```

O símbolo `#` indica que o destino é uma seção dentro da mesma página. O destino precisa ter o mesmo ID:

```
<section id="agendar">
    ...
</section>
```

> **Regra para lembrar:** o valor depois de `#` no link precisa combinar com o valor de `id` no destino. Não escreva o `#` dentro do valor de `id`.

`id` e `class` não são iguais

- `id` identifica um elemento específico. Exemplo: `id="agendar"`.
- `class` pode ser compartilhada por vários elementos. Exemplo: vários cartões usam `class="card"`.
- No CSS, uma classe costuma ser escrita com ponto: `.card`. Um ID costuma ser escrito com cerquilha: `#agendar`.

> **Exercício:** complete os espaços para criar um link até a seção de serviços. Procure no `index.html` qual ID essa seção já usa.
>
> ```
> <a href="#________">Ver os serviços</a>
> ...
> <section id="________">
> ```
>
> Por que os dois espaços devem ter o mesmo valor?
>
> _____

Faça uma mudança pequena

1. Troque o texto de um link do menu, sem mexer no endereço dele.
2. Salve o arquivo.
3. Atualize a página no navegador e veja o que mudou.

O que mudou? _____

O link continuou levando ao mesmo lugar? _____

LIÇÃO 3

Como entender o formulário

O formulário reúne os dados que a pessoa preenche. No site, ele pede nome, telefone, serviço, data e horário.

```
<label class="campo">
    <span>Seu nome</span>
    <input id="nome-cliente" type="text" required>
</label>
```

- `<label>` agrupa o rótulo e o campo.
- `<span>` mostra o texto “Seu nome”.
- `<input>` cria um campo para digitar.
- `type="text"` indica que o campo recebe texto.
- `required` pede que a pessoa preencha antes de enviar.
- `id="nome-cliente"` dá ao campo um nome que o JavaScript pode localizar.

Tipos de campo que aparecem no site

- `type="text"`: texto, como o nome.
- `type="tel"`: telefone.
- `type="date"`: data em um seletor de calendário.
- `<select>`: menu de opções, usado para serviço e horário.

Conexão importante: se o HTML tem `id="nome-cliente"`, o JavaScript procura esse mesmo ID. Se os nomes não combinarem, o programa pode não encontrar o campo.

Caça ao código: no `index.html`, escreva o ID que encontrar para cada dado.

Nome: _____ Telefone: _____

Serviço: _____ Data: _____

Horário: _____

Desenhe o caminho do pedido

Complete com as suas palavras:

1. A pessoa preenche _____.

2. O JavaScript lê os campos e _____.

3. O pedido é enviado ao _____ e fica pendente de confirmação.

LIÇÃO 4

CSS e JavaScript

CSS: aparência

O CSS seleciona elementos e define como eles aparecem. A classe `botao`, por exemplo, pode controlar a forma e o espaçamento dos botões.

```
.botao {
    padding: 12px;
    border-radius: 8px;
}
```

O ponto em `.botao` significa que o seletor está procurando uma `class="botao"` no HTML. Os valores dentro das chaves definem estilos.

> **Exercício:** encontre no `style.css` uma classe que também aparece no `index.html`.
>
> Classe: _____ Ela muda: _____

JavaScript: ações

O JavaScript consegue encontrar um elemento pelo ID e reagir a um evento, como o envio do formulário.

```
document.querySelector("#nome-cliente")
```

`document` representa a página. `querySelector` procura um elemento. O `#` indica que está procurando um ID.

No arquivo `script.js`, o envio do formulário segue esta ideia:

1. Escuta o evento de envio do formulário.
2. Impede o recarregamento normal da página.
3. Lê os campos preenchidos.
4. Envia um pedido ao Supabase.
5. Mostra uma mensagem de sucesso ou de erro.

Supabase é o serviço online que guarda os pedidos e permite que a área do barbeiro consulte a agenda.

> **Ao testar:** use um pedido fictício e avise o barbeiro antes de fazer testes que possam aparecer na agenda real.

PRÁTICA FINAL

Agora você tenta

Faça os exercícios no editor de código. Não precisa saber tudo de memória: use a busca do editor para encontrar IDs e classes.

Desafio 1 — mudar um texto

Troque o texto de um parágrafo da apresentação. Salve e confira no navegador.

Arquivo em que mexi: _____

O que aconteceu: _____

Desafio 2 — mudar uma aparência

Encontre no CSS a classe de um cartão de serviço. Mude só um valor de cor. Anote o valor antigo antes, para poder voltar atrás.

Classe: _____ Valor antigo: _____

Valor novo: _____

Desafio 3 — investigar o formulário

Encontre no HTML o campo de serviço. Depois procure o mesmo ID ou seletor no JavaScript. O que o código faz com esse valor?

_____

_____

Quando aparecer um erro

1. Leia a mensagem com calma.
2. Confira se salvou o arquivo certo.
3. Veja se escreveu corretamente as aspas, parênteses e nomes de IDs.
4. Desfaça só a última mudança se não souber o que causou o erro.
5. Peça ajuda mostrando a mensagem de erro e o trecho relacionado.

O que aprendi hoje?

Uma dúvida para estudar depois: _____

Próximo passo: escolha um desafio e faça uma mudança pequena. Você programa; eu explico e ajudo a investigar.