

Übung 02_02: Superglobals/Verweigungen/Schleifen

Erstellen Sie eine einfache Bootstrap Website.

- Auf GET Parameter 'page' abfragen
 - Prüfen Sie ob es den parameter gibt
 - Wenn 'page' den Wert 1 hat geben sie "erste Seite" aus
 - Wenn 'page' den Wert 2 hat geben sie "zweite Seite" aus
 - Anderenfalls geben Sie "Seite " aus
- Wenn 'id' als GET Parameter gesetzt ist, geben Sie den Wert als Bootstrap Columns aus
 - Bsp: 'id' hat den Wert 4

1	2	3	4
---	---	---	---

Testen Sie Ihre Seite indem Sie bei der URL die Parameterwerte hinzufügen.

Erweiterung:

Richten Sie auf der Seite ein Formular mit 2 Feldern ein, die für die Werte 'page' und 'id' verantwortlich sind.

Wenn sie Seite das erste mal aufgerufen wird, sieht man nur das Formular.

Sobald das Formular abgeschickt wird, wird die Seite nochmals aufgerufen und die Parameter aus dem Formular, wie in der Angabe oben beschrieben, verarbeitet

Verwenden Sie folgende Technologien/Libraries:

- Bootstrap
- HTML5
- PHP

folgende Kriterien müssen erfüllt werden:

- Responsive
- gut strukturiertes und semantisch korrekter HTML Code (HTML5 Tags!)
- saubere Trennung von Design und Struktur
- läuft auf allen aktuellen Browsern
- korrekter PHP/HTML/CSS/JS Code (lt. W3C)
- alle Bilder für die Website optimiert (Speicherplatz, Größe, Auflösung)
- ansprechendes Design