

---

# Auto Complete: autocomplete.html

```
<!doctype html>

<html>

  <head>

    <title>Learning jQuery</title>

    <meta charset="utf-8" />

    <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8" />

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />


    <link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/
smoothness/jquery-ui.css">


    <script type="text/javascript" src="jquery.min.js"></script>


    <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/
libs/jqueryui/1.10.4/jquery-ui.min.js"></script>


    <style>

      #square {

        height:200px;

        width:200px;
```

```
        background-color:grey;
    }

```

```
#target {
    height:300px;
    width:300px;
    background-color:yellow;
}
</style>

```

```
</head>

```

```
<body>

```

```
<input />

```

```
<script>

```

```
var availableTags = [
    "ActionScript",
    "AppleScript",
    "Asp",
    "BASIC",
    "C",
    "C++",
    "Clojure",

```

```
"COBOL",  
"ColdFusion",  
"Erlang",  
"Fortran",  
"Groovy",  
"Haskell",  
"Java",  
"JavaScript",  
"Lisp",  
"Perl",  
"PHP",  
"Python",  
"Ruby",  
"Scala",  
"Scheme"  
];
```

```
$("input").autocomplete({  
    source: availableTags  
});
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```