

TEXT FROM IMAGE:

base64.guru/converter/en/code/image

Convert image to Base64 online and use the result string as data URI, img src, CSS background-url, and others. Sometimes you have to send or output an image within a text document (for example, HTML, CSS, JSON, XML), but you cannot do this because binary characters will damage the syntax of the text document. To prevent this, for example, you can encode image to Base64 and embed it using the data URI. Please note that the image to Base64 encoder accepts any images types with a size of up to 50 MB. If you are looking for the reverse process, check [Base64 to Image](#).

Datatype

Local File

Local File*

Choose file No file chosen

Choose a file or drag and drop it here

Output Format

Plain text -- just the Base64 value

Encode image to Base64

Base64

iVBORw0KGgoAAAANSUUEuGAAgAAAAQACATAAACoEwUVAAXi2NhQlgAADGLanVTYgAAAB5qdW1kYz3wYQARABCAAAQAD1bcQNJmNbhAAAA%Vqdw1IAAAAR2p1bWRjMm1hABEAEIAAAKCoA3txA3VybyJp1dW1koJE4Zj3HmQxLWRjW2EtNDB1YS05NM10L1B1Z3JyMzFkNTVmNgAAAKXanVTYgAAAC1qdW1kYz3wYQARABCAAAQAD1bcQNJmNbhLmFzc2VydG1vbnMAAABYKp1bMTAAABanVTZGh1b3IAEQAGAAQgAAm3ETyZ3wYSS0YXNoLm7veGVZAAAAARh3Ym9yomhbgdmc2hhMjUZZW3veGVZha1IbmFtZX08ZFBOR2hkaGFzaGgTEtqo4Ezc3h0L70M1J3eA1sg0NDY3o3j4Yag0g2rZjcofKXNlbnFtZX08ZTElRf3kaGFzaGgcektVAUs5s1Ad6qmw0T6pwqCH1VFsg2p20KjZCC7e9jcgKQKQ1lmmFZXX08ZEWyUEfKaGfzAEAY3BhZECjZw5hbWVzgWRJREFUZhghc2hVIAT9muuytHA27VnIzqfW2Rj3kzrVgXy+m59MK6rqT6vqEGY3BhZECjZw5hbWVzgWRJRU5EZGhhc2hYIIGecu8AUGdrhYhYb70L0bR/uxOo4Q5pwnL4aZ3jSPFY3BhZEAAAAEFanVTYgAAAD5qdW1kYz3vcgARABCAAAQAD1bcRNjMnBhLmFjdG1vbnMAAAGGhyc2j/Lwh4X86K8HEt8sKRLLFBAAAAv2N1b3KhZ2FjdG1vbn0BpG2hY3Rp25s

The result of Base64 encoding will appear here

GenAI-June

Publish docs Run Share

Overview Authorization Scripts Variables Runs

Variable	Value
baseUri	
base64_img	iVBORw0KGgoAAAANSUUEuGAAgAAAAQACATAAACoEwUVAAXi2NhQlgAADGLanVTYgAAAB5qdW1kYz3wYQARABCAAAQAD1bcQNJmNbhLmFjdG1vbnMAAABYKp1bMTAAABanVTZGh1b3IAEQAGAAQgAAm3ETyZ3wYSS0YXNoLm7veGVZAAAAARh3Ym9yomhbgdmc2hhMjUZZW3veGVZha1IbmFtZX08ZFBOR2hkaGFzaGgTEtqo4Ezc3h0L70M1J3eA1sg0NDY3o3j4Yag0g2rZjcofKXNlbnFtZX08ZTElRf3kaGFzaGgcektVAUs5s1Ad6qmw0T6pwqCH1VFsg2p20KjZCC7e9jcgKQKQ1lmmFZXX08ZEWyUEfKaGfzAEAY3BhZECjZw5hbWVzgWRJREFUZhghc2hVIAT9muuytHA27VnIzqfW2Rj3kzrVgXy+m59MK6rqT6vqEGY3BhZECjZw5hbWVzgWRJRU5EZGhhc2hYIIGecu8AUGdrhYhYb70L0bR/uxOo4Q5pwnL4aZ3jSPFY3BhZEAAAAEFanVTYgAAAD5qdW1kYz3vcgARABCAAAQAD1bcRNjMnBhLmFjdG1vbnMAAAGGhyc2j/Lwh4X86K8HEt8sKRLLFBAAAAv2N1b3KhZ2FjdG1vbn0BpG2hY3Rp25s
groq_api_key_1ds7	
Add variable	

GenAI-June > S09- TextFromImage-base64

Save Share

POST https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions Send

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Settings

Schema Beautify

```
5  "role": "user",
6  "content": [
7    {
8      "type": "text",
9      "text": "This is a image. Extract and return only the text exactly as shown, preserving case."
10   },
11   {
12     "type": "image_url",
13     "image_url": {
14       "url": "data:image/png;base64,{{base64_img}}"
15     }
16   }
17 ]
18 }
```

Body Cookies 1 Headers 20 Test Results 200 OK 4.75 s 1.03 KB Save Response

```
5  "model": "meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct",
6  "choices": [
7    {
8      "index": 0,
9      "message": {
10        "role": "assistant",
11        "content": "SAMPLE TEXT"
12      },
13      "logprobs": null,
14      "finish_reason": "stop"
15    }
16 ],
17 "usage": {
18   "queue_time": 3.864106533,
```

22:14 18-06-2026

TEXT TO AUDIO:

GenAI-June-HomeAssignment > S01-Text to Audio

Save

Share

POST

https://api.groq.com/openai/v1/audio/speech

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 12

Body

Scripts

Settings

Cookies

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

Schema

Beautify

```
1 {
2   "model": "canopylabs/orpheus-v1-english",
3   "input": "[Cheerful] vanakkam. I am a language model created by Groq. I am here to help you with any questions you may have. How can I
4     assist you today?",
5   "voice": "diana",
6   "response_format": "wav"
7 }
```

Body

Cookies 1

Headers 21

Test Results

200 OK

1.47 s

402.04 KB

Save Response

Hex

Preview

Visualize

0:00 / 0:08

Search

22:16

18-06-2026

MULTILINGUAL

GenAI-June-HomeAssignment > S02- MultiLingual

SaveShare

POSThttps://api.groq.com/openai/v1/chat/completionsSend

DocsParamsAuthorizationHeaders10BodyScriptsSettingsCookie

noneform-datax-www-form-urlencodedrawbinaryGraphQLJSON

SchemaBeautyfy

```
1 {
2   "model": "llama-3.3-70b-versatile",
3   "messages": [
4     {
5       "role": "system",
6       "content": "You are an API Specialist. Always respond in the same language as the user."
7     },
8     {
9       "role": "user",
10      "content": "மிகவும் நன்றி! இந்த API-ஐ எப்படி பயன்படுத்துவது என்று சொல்லுங்கள்."
11    }
12  ]
13 }
```

BodyCookies1Headers20Test Results200 OK5.71 s1.79 KBSave Response

JSONPreviewVisualize

```
10      "role": "assistant",
11      "content": "நன்றி! இந்த API-ஐ பயன்படுத்துவது எளிதான செயல்முறையாகும். இதைப் பயன்படுத்த பின்வரும் படிகளைப் பின்பற்றவும்:\n\n**API ஐ பெறுதல்**:\nமுதலில், நீங்கள் ஒரு API ஐ பெற வேண்டும். இது உங்கள் அப்பிளிகேஷனை அடையாளம் காண உதவுகிறது.\n\nஆவணங்களைப் படித்தல்**:\nஇந்த API-ஐப் பயன்படுத்துவதற்கு, உங்களுக்கு அதன் ஆவணங்களைப் படிக்க வேண்டும். இந்த ஆவணங்\nஎந்த செயல்பாடுகள் கிடைக்கின்றன என்பதையும், அவற்றை எவ்வாறு அணுகுவது என்பதையும் விளக்கும்.\n\n**உங்கள் செயல்முறையை உருவாக்குதல்**:\nஒருமுறை நீங்கள் API ஆவணங்களைப் படித்தவுடன், உங்கள் தேவைக்கேற்ப ஒரு செயல்முறையை உருவாக்க ஆரம்பி\nஉங்கள் அப்பிளிகேஷனில் இருந்து API அழைப்புகளை செய்வதை உள்ளடக்கியது.\n\n**பரிசோதனை செய்தல்**:\nஉங்கள் செயல்முறையை பிறகு, அதை சரியாகச் செயல்படுகிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்த பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். இது ஏதென்ன பிழைகள் இருக்கின்ற\nகண்டறிந்து அவற்றை சரிசெய்ய உதவும்.\n\n**வெளியிடுதல்**:\nஒருமுறை உங்கள் செயல்முறை சரியாகச் செயல்படும் போது, அதை பயனர்களுக்கு வெளியிடலாம்.\n\nஇந்தப் படிகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், நீங்கள் இந்த API-ஐ வெற்றிகரமாகப் பயன்படுத்தலாம். நீ\nஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்."
```

completeGlobalsVaultTools22:1618-06-2026

JSON Formatter & ToolkitIndent: 2 spaces

Paste any JSON — format, validate, minify, compare, and extract keys.

Format / ValidateMinifyCompareKey ExtractorJSON to Plain Text

Convert JSON to Plain TextCopy Output

INPUT JSON

PLAIN TEXT1130 chars

உங்கள் செயல்முறையை உருவாக்கும்.\n\n**உங்கள் செயல்முறையை உருவாக்குதல்**:\nஒருமுறை நீங்கள் API ஆவணங்களைப் படித்தவுடன், உங்கள் தேவைக்கேற்ப ஒரு செயல்முறையை உருவாக்க ஆரம்பிக்கலாம். இது உங்கள் அப்பிளிகேஷனில் இருந்து API அழைப்புகளை செய்வதை உள்ளடக்கியது.\n\n**பரிசோதனை செய்தல்**:\nஉங்கள் செயல்முறையை உருவாக்கிய பிறகு, அதை சரியாகச் செயல்படுகிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்த பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். இது ஏதென்ன பிழைகள் இருக்கின்றன என்பதைக் கண்டறிந்து அவற்றை சரிசெய்ய உதவும்.\n\n**வெளியிடுதல்**:\nஒருமுறை உங்கள் செயல்முறை சரியாகச் செயல்படும் போது, அதை உங்கள் பயனர்களுக்கு வெளியிடலாம்.\n\nஇந்தப் படிகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், நீங்கள் இந்த API-ஐ வெற்றிகரமாகப் பயன்படுத்தலாம். நீங்கள் ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

நன்றி! இந்த API-ஐ பயன்படுத்துவது எளிதான செயல்முறையாகும். இதைப் பயன்படுத்த பின்வரும் படிகளைப் பின்பற்றவும்:

- **API ஐ பெறுதல்****: முதலில், நீங்கள் ஒரு API ஐ பெற வேண்டும். இது உங்கள் அப்பிளிகேஷனை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
- **API ஆவணங்களைப் படித்தல்****: இந்த API-ஐப் பயன்படுத்துவதற்கு, உங்களுக்கு அதன் ஆவணங்களைப் படிக்க வேண்டும். இந்த ஆவணங்கள் உங்களுக்கு எந்த செயல்பாடுகள் கிடைக்கின்றன என்பதையும், அவற்றை எவ்வாறு அணுகுவது என்பதையும் விளக்கும்.
- **உங்கள் செயல்முறையை உருவாக்குதல்****: ஒருமுறை நீங்கள் API ஆவணங்களைப் படித்தவுடன், உங்கள் தேவைக்கேற்ப ஒரு செயல்முறையை உருவாக்க ஆரம்பிக்கலாம். இது உங்கள்

GENERATE API TEST CASES FROM SWAGGER CODE:

GenAI-June-HomeAssignment > S03-GenerateAPITestcasesFromSwaggerCode

POST https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

Schema Beautify

```
1 {
2   "model": "openai/gpt-oss-120b",
3   "messages": [
4     {
5       "role": "system",
6       "content": "You are a Senior API Test Automation Architect with strong expertise in Java, Rest Assured, TestNG, Maven, and API
7       schema-driven test generation."
8     },
9     {
10      "role": "user",
11      "content": "I - INSTRUCTION\nGenerate Rest Assured Java code for Swagger Petstore APIs.\nMANDATORY RULES:\n1) Generate ONLY Java Rest
12      Assured code.\n2) Do NOT include explanations, markdown, or extra text.\n3) Use TestNG as the test runner.\n4) Use meaningful class,
13      method, and variable names.\n5) Include imports required for Rest Assured, TestNG, and assertions.\n6) Use reusable base URI setup.\n7)
14      Given API schema, generate Rest Assured Java code for testing code and document response of the API."
15    }
16  ]
17 }
```

Body Cookies 1 Headers 20 Test Results 200 OK 3.04 s 2.33 KB Save Response

```
5 {
6   "model": "openai/gpt-oss-120b",
7   "choices": [
8     {
9       "index": 0,
10      "message": {
11        "role": "assistant",
12        "content": "import io.restassured.RestAssured;\nimport io.restassured.http.ContentType;\nimport io.restassured.response.Response;\n
13        \nimport org.testng.Assert;\nimport org.testng.annotations.BeforeClass;\nimport org.testng.annotations.Test;\nimport java.
14        util.Random;\n\npublic class PetApiTests {\n    private static long petId;\n\n    @BeforeClass\n    public void setUp()\n    {\n        RestAssured.baseURI = \"https://petstore.swagger.io/v2\";\n        petId = new Random().nextLong() & Long.
15        MAX_VALUE; // ensure positive\n    }\n\n    @Test\n    public void createPet() {\n        String requestBody = String.format
16        (\n            \"{\\\"id\\\":%d,\\\"category\\\":{\\\"id\\\":0,\\\"name\\\":\\\"Rex\\\"},\\\"name\\\":\\\"Rex\\\",
17            \\\"photoUrls\\\":[\\\"string\\\"],\\\"tags\\\":[{\\\"id\\\":0,\\\"name\\\":\\\"string\\\"}],\\\"status\\\":\\\"available\\\"}\"\n
18            ,\n            petId);\n\n            Response response = RestAssured\n                .given()\n                .contentType(ContentType.JSON)\n                .body(requestBody)\n                .when()\n                .post(\"/pet/\")\n                .then()\n                .extract()\n                .response();\n\n            Assert.assertEquals(response.getStatusCode(), 200);\n            Assert.assertEquals(response.jsonPath().getLong(\"id\"), petId);\n            Assert.assertEquals(response.jsonPath().getString(\"name\"),\n                \"Max\");\n            Assert.assertEquals(response.jsonPath().getString(\"status\"),\n                \"sold\");\n        }\n\n        @Test(dependsOnMethods = {\"updatePet\"})\n        public void deletePet() {\n            Response response =\n                RestAssured\n                    .given()\n                    .when()\n                    .delete(\"/pet/\" + petId)\n                    .then()\n                    .extract()\n                    .response();\n\n            Assert.assertEquals(response.getStatusCode(), 200);\n            String message = response.jsonPath().getString(\"message\");\n            Assert.assertEquals(message, String.valueOf(petId));\n        }\n    }\n}
```

Search

22:17 18-06-2026

JSON Formatter & Toolkit

Indent: 2 spaces

Paste any JSON — format, validate, minify, compare, and extract keys.

Format / Validate Minify Compare Key Extractor **JSON to Plain Text**

Convert JSON to Plain Text Copy Output

INPUT JSON

```
.put(\"/pet/\")\n    .then()\n    .extract()\n    .response();\n\nAssert.assertEquals(response.getStatusCode(), 200);\nAssert.assertEquals(response.jsonPath().getLong(\"id\"), petId);\nAssert.assertEquals(response.jsonPath().getString(\"name\"),\n    \"Max\");\n\nAssert.assertEquals(response.jsonPath().getString(\"status\"),\n    \"sold\");\n}\n\n@Test(dependsOnMethods = {\"updatePet\"})\npublic void deletePet() {\n    Response response =\n        RestAssured\n            .given()\n            .when()\n            .delete(\"/pet/\" + petId)\n            .then()\n            .extract()\n            .response();\n\n    Assert.assertEquals(response.getStatusCode(), 200);\n    String message = response.jsonPath().getString(\"message\");\n    Assert.assertEquals(message, String.valueOf(petId));\n}
```

PLAIN TEXT 3381 chars

```
import io.restassured.RestAssured;\nimport io.restassured.http.ContentType;\nimport io.restassured.response.Response;\nimport org.testng.Assert;\nimport org.testng.annotations.BeforeClass;\nimport org.testng.annotations.Test;\nimport java.util.Random;\n\npublic class PetApiTests {\n\n    private static long petId;\n\n    @BeforeClass\n    public void setUp() {\n        RestAssured.baseURI = \"https://petstore.swagger.io/v2\";\n    }\n\n    @Test\n    public void createPet() {\n        String requestBody = String.format\n            (\n                \"{\\\"id\\\":%d,\\\"category\\\":{\\\"id\\\":0,\\\"name\\\":\\\"Rex\\\"},\\\"name\\\":\\\"Rex\\\",\\\"photoUrls\\\":[\\\"string\\\"],\\\"tags\\\":[{\\\"id\\\":0,\\\"name\\\":\\\"string\\\"}],\\\"status\\\":\\\"available\\\"}\"\n                ,\n                petId);\n\n        Response response = RestAssured\n            .given()\n            .contentType(ContentType.JSON)\n            .body(requestBody)\n            .when()\n            .post(\"/pet/\")\n            .then()\n            .extract()\n            .response();\n\n        Assert.assertEquals(response.getStatusCode(), 200);\n        Assert.assertEquals(response.jsonPath().getLong(\"id\"), petId);\n        Assert.assertEquals(response.jsonPath().getString(\"name\"), \"Max\");\n        Assert.assertEquals(response.jsonPath().getString(\"status\"), \"sold\");\n    }\n\n    @Test(dependsOnMethods = {\"updatePet\"})\n    public void deletePet() {\n        Response response =\n            RestAssured\n                .given()\n                .when()\n                .delete(\"/pet/\" + petId)\n                .then()\n                .extract()\n                .response();\n\n        Assert.assertEquals(response.getStatusCode(), 200);\n        String message = response.jsonPath().getString(\"message\");\n        Assert.assertEquals(message, String.valueOf(petId));\n    }\n}
```