

Wallet Transfer Akışı

Endpoint

POST /api/v1/transfers

Gereksinimler:

- valid JWT;
- JWT sid ile eşleşen active durable session;
- Idempotency-Key;
- JWT sub customer'a ait source wallet;
- distinct destination wallet;
- positive DECIMAL(19,4) uyumlu amount;
- source/destination currency eşitliği;
- final fraud Allow;
- yeterli source balance.

```
{
  "sourceWalletId": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "destinationWalletId": "22222222-2222-2222-2222-222222222222",
  "amount": 125.50
}
```

Currency client'tan trusted alınmaz; wallet state'ten türetilir.

Idempotency sırası

Completed replay fraud'dan ****önce**** kontrol edilir:

```
request
-> completed replay lookup
  -> same key + same immutable payload: original result
  -> same key + different payload: conflict
-> durable session/risk
-> internal fraud
-> external fraud
-> atomic posting
```

Bu precheck semantic/performance guard'dır. Final correctness yine atomic posting store'un Serializable idempotency locking'ine aittir.

Session validation

Valid JWT tek başına para hareketi için yeterli değildir. sid:

- aynı customer'a ait olmalı;
- revoked olmamalı;
- expired olmamalı;
- Active customer session olmalıdır.

Server-derived fraud signals

Client risk flag göndermez. SqlWalletTransferRiskSignalStore server state'ten:

- customer country;
- wallet currency;

- device reference/history;
- new-device;
- 5-minute transfer velocity;
- 24-hour same-currency amount;
- known-beneficiary

üretir.

Raw DeviceId provider'a gönderilmez; stable SHA-256 reference kullanılır.

Fraud flow

Internal Deny external Allow ile override edilemez. Internal Allow/Review sonrası FakeFraud gerekir. External timeout/network/malformed response fail-closed'dur.

Internal + External -> FraudDecisionPolicy -> Allow / Review / Deny

- Allow -> posting;
- Review -> no money movement;
- Deny -> no money movement;
- provider unavailable -> no money movement.

Durable manual-review queue henüz yoktur.

Atomic posting

Final Allow sonrası tek MSSQL transaction:

- IdempotencyRecord;
- source debit;
- destination credit;
- FinancialTransaction;
- Wallet Liability LedgerAccounts;
- balanced LedgerJournal + LedgerEntries;
- persisted SQL Debit/Credit equality.

External HTTP bu transaction içinde çalışmaz.

Double-entry

Debit	source wallet liability	amount
Credit	destination wallet liability	amount

Domain ve SQL seviyesinde journal balance kontrol edilir.

Replay response

Replay yalnız immutable alanları döndürür:

- FinancialTransaction ID;
- source/destination wallet IDs;
- amount/currency;
- original completion time;
- replay flag.

Current wallet balance replay body'ye konmaz; daha sonra deęişmiş olabilir.