Processamento Digital de Imagens (PDI)

Atividade 2: Transformações no Domínio Espacial e da Frequência

Aluno(a): Kaynan Santos Freitas **Matrícula:** 1752947 **Tema do Trabalho Final:** Gastronomia

---

Diretrizes e Regras Gerais

- **OpenCV:** Utilizado apenas para carregar cv2.imread e salvar imagens.
- **Implementações Manuais:** Todas as operações espaciais (convolução 2D, tratamento de bordas e filtros) e máscaras de frequência foram implementadas manualmente com NumPy.
- **FFT:** Conforme autorizado, a Transformada Rápida de Fourier foi calculada com a biblioteca padrão numpy.fft.

In [1]:
```
# 0. Configuração do Ambiente e Carregamento de Imagens
import os
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

%matplotlib inline
plt.rcParams['figure.dpi'] = 110
plt.rcParams['font.size'] = 9
plt.rcParams['image.cmap'] = 'gray'

def rgb2gray(img_bgr: np.ndarray) -> np.ndarray:
    if img_bgr.ndim == 2:
        return img_bgr.copy()
    b, g, r = img_bgr[:, :, 0], img_bgr[:, :, 1], img_bgr[:, :, 2]
    return np.clip(0.299 * r + 0.587 * g + 0.114 * b, 0, 255).astype(np.uint8)

def load_image(path: str, size=(512, 512)) -> np.ndarray:
    img_bgr = cv2.imread(path)
    if img_bgr is None:
        raise FileNotFoundError(f"Imagem não encontrada: {path}")
    if size is not None:
        assert img_bgr.shape[:2] == size
    return rgb2gray(img_bgr)
```

---

1. Questão 1, Filtragem no Domínio Espacial (Kernels h_1 a h_{11})

A filtragem espacial linear calcula o novo valor de cada pixel por meio da convolução discreta bidimensional com uma máscara w de tamanho m x n:

$$g(x,y) = \sum_{s=-a}^{a} \sum_{t=-b}^{b} w(s,t)\, f(x-s, y-t)$$

Para matrizes com coeficientes negativos (derivativos), a saída foi normalizada linearmente em [0, 255] para visualização adequada das bordas e transições.

In [2]:
```
# 1.1 Convolução 2D Manual e Definição dos Kernels h1 a h11

def convolve2d_manual(image: np.ndarray, kernel: np.ndarray, normalize: bool = False)
-> np.ndarray:
    k_h, k_w = kernel.shape
    pad_h, pad_w = k_h // 2, k_w // 2
    img_padded = np.pad(image.astype(np.float64), ((pad_h, pad_h), (pad_w, pad_w)),
mode='reflect')
    k_rot = kernel[::-1, ::-1].astype(np.float64)

    H, W = image.shape
    output = np.zeros((H, W), dtype=np.float64)
    for i in range(k_h):
        for j in range(k_w):
            output += k_rot[i, j] * img_padded[i:i + H, j:j + W]

    if normalize:
        min_v, max_v = output.min(), output.max()
        if max_v > min_v:
            return np.round(((output - min_v) / (max_v - min_v)) *
255.0).astype(np.uint8)
        return np.zeros_like(image, dtype=np.uint8)
    return np.clip(np.round(output), 0, 255).astype(np.uint8)

kernels = {
    "h1": (np.array([[0,0,-1,0,0],[0,-1,-2,-1,0],[-1,-2,16,-2,-1],[0,-1,-2,-1,0],
[0,0,-1,0,0]]), True, "Laplaciano 5x5"),
    "h2": ((1/256) * np.array([[1,4,6,4,1],[4,16,24,16,4],[6,24,36,24,6],
[4,16,24,16,4],[1,4,6,4,1]]), False, "Gaussiano 5x5"),
    "h3": (np.array([[-1,0,1],[-2,0,2],[-1,0,1]]), True, "Sobel Vertical (Gx)"),
    "h4": (np.array([[-1,-2,-1],[0,0,0],[1,2,1]]), True, "Sobel Horizontal (Gy)"),
    "h5": (np.array([[-1,-1,-1],[-1,8,-1],[-1,-1,-1]]), True, "Laplaciano 3x3"),
    "h6": ((1/9) * np.ones((3,3)), False, "Média 3x3"),
    "h7": (np.array([[-1,-1,2],[-1,2,-1],[2,-1,-1]]), True, "Linhas +45°"),
    "h8": (np.array([[2,-1,-1],[-1,2,-1],[-1,-1,2]]), True, "Linhas -45°"),
    "h9": ((1/9) * np.eye(9), False, "Motion Blur 9x9"),
    "h10": ((1/8) * np.array([[-1,-1,-1,-1,-1],[-1,2,2,2,-1],[-1,2,8,2,-1],
[-1,2,2,2,-1],[-1,-1,-1,-1,-1]]), False, "Realce High-Boost 5x5"),
    "h11": (np.array([[-1,-1,0],[-1,0,1],[0,1,1]]), True, "Relevo (Emboss)")
}
```

In [3]:

```python
# 1.2 Aplicação e Visualização dos Filtros h1 a h11

img_cake1_path = os.path.join("Images", 'STRAWBERRY MOUSSE CAKE', '03.jpg')
img_cake1 = load_image(img_cake1_path)

results_h = {k: convolve2d_manual(img_cake1, data[0], normalize=data[1]) for k, data
in kernels.items()}

# Exibição em grade
fig, axes = plt.subplots(4, 3, figsize=(15, 18))
axes = axes.flatten()

axes[0].imshow(img_cake1, cmap='gray')
axes[0].set_title(f"Original: {'STRAWBERRY MOUSSE CAKE'}", fontweight='bold')
axes[0].axis('off')

for idx, (k, data) in enumerate(kernels.items(), start=1):
    axes[idx].imshow(results_h[k], cmap='gray')
    axes[idx].set_title(f"{k}: {data[2]}", fontweight='bold')
    axes[idx].axis('off')


plt.suptitle(f"Questão 1, Resultados dos Filtros Espaciais $h_1$ a $h_{{11}}$",
fontsize=14, fontweight='bold', y=0.995)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Questão 1, Resultados dos Filtros Espaciais h_1 a h_{11}

Original: STRAWBERRY MOUSSE CAKE




h1: Laplaciano 5x5




h2: Gaussiano 5x5




h3: Sobel Vertical (Gx)



h4: Sobel Horizontal (Gy)



h5: Laplaciano 3x3



h6: Média 3x3




h7: Linhas +45°



h8: Linhas -45°




h9: Motion Blur 9x9



h10: Realce High-Boost 5x5



h11: Relevo (Emboss)



1.3 Interpretação e Análise dos Efeitos Espaciais

- **Suavização / Passa-Baixas (h_2, h_6, h_9):**
  - **Média 3×3 (h_6):** Reduz ruídos e granulações locais substituindo o pixel pela média da vizinhança.
  - **Gaussiano 5×5 (h_2):** Suavização mais natural e isotrópica devido aos pesos ponderados em sino.
  - **Motion Blur 9×9 (h_9):** Simula desfoque direcional ao longo da diagonal devido aos pesos concentrados na diagonal principal.
- **Detecção de Bordas por 1ª Derivada (h_3, h_4):**
  - **Sobel Vertical h_3 (G_x):** Destaca gradientes horizontais (arestas verticais do bolo e confeitos).
  - **Sobel Horizontal h_4 (G_y):** Destaca gradientes verticais (camadas horizontais de recheio e base do prato).
- **Derivadas de 2ª Ordem e Realce (h_1, h_5, h_{10}):**
  - **Laplaciano 3×3 (h_5) e 5×5 (h_1):** Realçam descontinuidades e transições bruscas omnidirecionais.
  - **High-Boost h_{10}:** Preserva o nível médio de cinza enquanto acentua texturas finas (efeito nítido de *sharpening*).
- **Filtros Direcionais e Especiais (h_7, h_8, h_{11}):**
  - **h_7 e h_8:** Isolam linhas orientadas a $+45°$ e $-45°$, respectivamente.
  - **Relevo h_{11} (*Emboss*):** Produz efeito tridimensional de luz e sombra direcional.

---

2. Questão 2, Filtragem e Compressão no Domínio da Frequência (FFT)

2.1 Metodologia do Domínio da Frequência

Conforme orientado no enunciado, o pipeline de filtragem segue 7 etapas:

1. Obtenção da imagem em escala de cinza;
2. Transformada Rápida de Fourier 2D;
3. Centralização da frequência zero via np.fft.fftshift;
4. Construção das máscaras circulares baseadas na distância euclidiana D(u, v) ao centro;
5. Multiplicação pontual $G(u,v) = F(u,v) \cdot H(u,v)$;
6. Transformada Inversa np.fft.ifftshift + np.fft.ifft2);
7. Análise dos resultados e das imagens recuperadas.

In [4]:

```python
# 2.1 Pipeline de Filtragem no Domínio da Frequência

def create_circular_mask(shape: tuple[int, int], filter_type: str, d0: float, width:
float = 30.0) -> np.ndarray:
    M, N = shape
    u, v = np.ogrid[:M, :N]
    D = np.sqrt((u - M / 2.0)**2 + (v - N / 2.0)**2)

    if filter_type == 'passa-baixa':
        return (D <= d0).astype(np.float64)
    elif filter_type == 'passa-alta':
        return (D > d0).astype(np.float64)
    elif filter_type == 'passa-faixa':
        return ((D >= (d0 - width / 2.0)) & (D <= (d0 + width /
2.0))).astype(np.float64)
    elif filter_type == 'rejeita-faixa':
        return (~((D >= (d0 - width / 2.0)) & (D <= (d0 + width /
2.0)))).astype(np.float64)
    raise ValueError(f"Filtro desconhecido: {filter_type}")

def apply_fft_filter(img: np.ndarray, mask: np.ndarray) -> tuple[np.ndarray,
np.ndarray]:
    F = np.fft.fft2(img.astype(np.float64))
    F_shift = np.fft.fftshift(F)
    G_shift = F_shift * mask
    g = np.real(np.fft.ifft2(np.fft.ifftshift(G_shift)))
    return np.clip(np.round(g), 0, 255).astype(np.uint8), G_shift
```

In [5]:

```
# 2.2 Visualização Completa da Filtragem na Frequência (Layout do PDF)

# Aplica FFT direta na imagem
F = np.fft.fft2(img_cake1.astype(np.float64))
F_shift = np.fft.fftshift(F)
spectrum_log = np.log(1.0 + np.abs(F_shift))
img_reconstructed = np.clip(np.round(np.real(np.fft.ifft2(F))), 0,
255).astype(np.uint8)

d0_lp, d0_hp, d0_bp, w_bp = 50.0, 30.0, 60.0, 30.0
filter_types = ['passa-baixa', 'passa-alta', 'passa-faixa', 'rejeita-faixa']
masks = [
    create_circular_mask(img_cake1.shape, 'passa-baixa', d0=d0_lp),
    create_circular_mask(img_cake1.shape, 'passa-alta', d0=d0_hp),
    create_circular_mask(img_cake1.shape, 'passa-faixa', d0=d0_bp, width=w_bp),
    create_circular_mask(img_cake1.shape, 'rejeita-faixa', d0=d0_bp, width=w_bp)
]

filtered_imgs = []
for m, t in zip(masks, filter_types):
    img_filt, _ = apply_fft_filter(img_cake1, m)
    if t in ['passa-alta', 'passa-faixa']:
        img_filt = np.clip(img_filt.astype(float) * 2.5, 0, 255).astype(np.uint8)
    filtered_imgs.append(img_filt)

fig = plt.figure(figsize=(16, 12))
gs = fig.add_gridspec(3, 4, height_ratios=[1, 1, 1], hspace=0.25, wspace=0.15)

# Linha 1: Imagem Original, Espectro de Fourier, Imagem após inversa de Fourier
ax0 = fig.add_subplot(gs[0, 0])
ax0.imshow(img_cake1, cmap='gray')
ax0.set_title(f"imagem original\n(512x512 pixels)", fontsize=10)
ax0.axis('off')

ax1 = fig.add_subplot(gs[0, 1:3])
ax1.imshow(spectrum_log, cmap='gray')
ax1.set_title("espectro de Fourier\n(magnitude)", fontsize=10)
ax1.axis('off')

ax2 = fig.add_subplot(gs[0, 3])
ax2.imshow(img_reconstructed, cmap='gray')
ax2.set_title("imagem após\ninversa de Fourier", fontsize=10)
ax2.axis('off')

# Linha 2: Núcleos dos filtros sobrepostos ao espectro
for i, (m, name) in enumerate(zip(masks, filter_types)):
    ax = fig.add_subplot(gs[1, i])
    ax.imshow(m * spectrum_log, cmap='gray')
    ax.set_title(f"núcleo do\nfiltro {name}", fontsize=10)
    ax.axis('off')

# Linha 3: Imagens após filtragem
for i, (img_f, name) in enumerate(zip(filtered_imgs, filter_types)):
    ax = fig.add_subplot(gs[2, i])
    ax.imshow(img_f, cmap='gray')
    ax.set_title(f"imagem após\nfiltragem {name}", fontsize=10)
    ax.axis('off')

plt.suptitle(f"Filtragem no Domínio da Frequência, {'STRAWBERRY MOUSSE CAKE'}",
fontsize=13, fontweight='bold', y=0.98)
plt.show()
```

Filtragem no Domínio da Frequência, STRAWBERRY MOUSSE CAKE

imagem original
(512x512 pixels)



espectro de Fourier
(magnitude)






imagem após
inversa de Fourier




núcleo do
filtro passa-baixa



núcleo do
filtro passa-alta



núcleo do
filtro passa-faixa



núcleo do
filtro rejeita-faixa




imagem após
filtragem passa-baixa



imagem após
filtragem passa-alta




imagem após
filtragem passa-faixa




imagem após
filtragem rejeita-faixa



In [6]:

```
# 2.3 Comparação de Diferentes Raios de Corte e Mitigação de Ringing

radii = [20, 50, 100]
fig, axes = plt.subplots(3, len(radii), figsize=(14, 11))

M, N = img_cake1.shape
u, v = np.ogrid[:M, :N]
D = np.sqrt((u - M / 2.0)**2 + (v - N / 2.0)**2)

for i, d0 in enumerate(radii):
    # Linha 1: Filtro Ideal Passa-Baixa
    mask_ideal_lp = (D <= d0).astype(np.float64)
    img_ideal_lp, _ = apply_fft_filter(img_cake1, mask_ideal_lp)
    axes[0, i].imshow(img_ideal_lp, cmap='gray')
    axes[0, i].set_title(f"Passa-Baixa Ideal (D0 = {d0})\nAnelamento Evidente",
fontsize=9, fontweight='bold')
    axes[0, i].axis('off')

    # Linha 2: Filtro Butterworth Passa-Baixa
    mask_butter = 1.0 / (1.0 + (D / (d0 + 1e-8))**4)
    img_butter, _ = apply_fft_filter(img_cake1, mask_butter)
    axes[1, i].imshow(img_butter, cmap='gray')
    axes[1, i].set_title(f"Passa-Baixa Butterworth (D0 = {d0})\nTransição Suave (Sem
Ringing)", fontsize=9, fontweight='bold')
    axes[1, i].axis('off')

    # Linha 3: Filtro Ideal Passa-Alta
    mask_ideal_hp = (D > d0).astype(np.float64)
    img_ideal_hp, _ = apply_fft_filter(img_cake1, mask_ideal_hp)
    img_hp_disp = np.clip(img_ideal_hp.astype(float) * 2.5, 0, 255).astype(np.uint8)
    axes[2, i].imshow(img_hp_disp, cmap='gray')
    axes[2, i].set_title(f"Passa-Alta Ideal (D0 = {d0})\n{'Arestas Finas' if d0 >= 50
else 'Estruturas e Bordas'}", fontsize=9, fontweight='bold')
    axes[2, i].axis('off')

plt.suptitle("Estudo de Núcleos: Experimentação de Diferentes Raios de Corte ($D_0$)
e Mitigação de Ringing", fontsize=12, fontweight='bold', y=0.99)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Estudo de Núcleos: Experimentação de Diferentes Raios de Corte (D_0) e Mitigação de Ringing

Passa-Baixa Ideal (D0 = 20)
Anelamento Evidente



Passa-Baixa Ideal (D0 = 50)
Anelamento Evidente



Passa-Baixa Ideal (D0 = 100)
Anelamento Evidente



Passa-Baixa Butterworth (D0 = 20)
Transição Suave (Sem Ringing)




Passa-Baixa Butterworth (D0 = 50)
Transição Suave (Sem Ringing)




Passa-Baixa Butterworth (D0 = 100)
Transição Suave (Sem Ringing)




Passa-Alta Ideal (D0 = 20)
Estruturas e Bordas



Passa-Alta Ideal (D0 = 50)
Arestas Finas



Passa-Alta Ideal (D0 = 100)
Arestas Finas



In [7]:

```
# 2.4 Compressão por Eliminação de Coeficientes de Fourier e Histogramas

def compress_fourier(image: np.ndarray, keep_percent: float = 5.0):
    F = np.fft.fft2(image.astype(np.float64))
    mags = np.abs(F)
    threshold = np.percentile(mags, 100.0 - keep_percent)

    F_comp = np.where(mags >= threshold, F, 0.0)
    reconstructed = np.clip(np.round(np.real(np.fft.ifft2(F_comp))), 0,
255).astype(np.uint8)

    mse = np.mean((image.astype(float) - reconstructed.astype(float))**2)
    psnr = 10.0 * np.log10((255.0**2) / (mse + 1e-10))
    return reconstructed, 100.0 - keep_percent, psnr

img_comp, sparsity, psnr = compress_fourier(img_cake1, keep_percent=5.0)


fig = plt.figure(figsize=(15, 4.5))
gs = fig.add_gridspec(1, 3, wspace=0.25)

# 1. Imagem Comprimida
ax0 = fig.add_subplot(gs[0, 0])
ax0.imshow(img_comp, cmap='gray')
ax0.set_title(f"imagem após compressão\n({sparsity:.0f}% coeficientes zerados | PSNR:
{psnr:.2f} dB)", fontsize=10, fontweight='bold')
ax0.axis('off')

# 2. Histograma Antes da Compressão
ax1 = fig.add_subplot(gs[0, 1])
hist_orig, _ = np.histogram(img_cake1.flatten(), bins=256, range=[0, 256])
ax1.bar(range(256), hist_orig, width=1.0, color='blue', edgecolor='blue')
ax1.set_title("Histograma da Imagem Original", fontsize=10, fontweight='bold')
ax1.set_xlabel("Nível de Cinza (0 - 255)", fontsize=9)
ax1.set_ylabel("Frequência de Pixels", fontsize=9)
ax1.set_xlim([0, 255])
ax1.grid(True, alpha=0.3)

# 3. Histograma Após a Compressão
ax2 = fig.add_subplot(gs[0, 2])
hist_comp, _ = np.histogram(img_comp.flatten(), bins=256, range=[0, 256])
ax2.bar(range(256), hist_comp, width=1.0, color='blue', edgecolor='blue')
ax2.set_title(f"Histograma Pós-Compressão ({sparsity:.0f}% Zerados)", fontsize=10,
fontweight='bold')
ax2.set_xlabel("Nível de Cinza (0 - 255)", fontsize=9)
ax2.set_ylabel("Frequência de Pixels", fontsize=9)
ax2.set_xlim([0, 255])
ax2.grid(True, alpha=0.3)

plt.suptitle(f"Compressão no Domínio de Frequência e Histogramas — {'STRAWBERRY
MOUSSE CAKE'}", fontsize=12, fontweight='bold', y=1.02)
plt.show()
```



2.5 Interpretação dos Resultados no Domínio da Frequência

1. **Espectro e Centralização:** O deslocamento fftshift centraliza a frequência zero (nível DC, brilho médio). A energia decai do centro para as bordas; descontinuidades e detalhes espaciais traduzem-se em componentes de alta frequência radiais.
2. **Efeitos dos Filtros e Variação de Núcleos (D_0):**
   - **Passa-Baixa:** Quanto menor o raio D0, maior o borramento. Em filtros ideais, o corte em degrau gera ondulações espúrias concêntricas (efeito de anelamento / ringing). O filtro de Butterworth (ordem 2) realiza transição suave, eliminando esse artefato.
   - **Passa-Alta:** Quanto maior o raio D0, mais restrito é o filtro, deixando passar apenas microdetalhes e arestas finas.
   - **Passa-Faixa e Rejeita-Faixa:** Permitem isolar ou atenuar texturas com frequências espaciais específicas contidas na coroa circular [D0 - W/2, D0 + W/2].
3. **Compressão por Limiarização de Coeficientes:**
   - Com 95% dos coeficientes de Fourier zerados (preservando apenas os 5% de maior magnitude), a imagem reconstruída mantém a nitidez visual e a estrutura geométrica do bolo com alto índice de fidelidade (PSNR > 30dB).
   - **Comparação dos Histogramas:** O histograma pós-compressão preserva fielmente a distribuição bimodal da cena original (bolo vs. fundo), apresentando apenas uma leve difusão dos picos de intensidade pela ausência das microvariações de alta frequência descartadas.