

Marp

Beamer

M2

YYYY/MM/DD

1.

2.

3.

4.

- Marp **Markdown**
 - Markdown

- Markdown `---`

1

1: Marp CommonMark Markdown CommonMark

`[^1]`

<https://github.com/marp-team/marp/discussions/150#discussioncomment-1302384>

```
import torch
print(torch.cuda.is_available())
```

```
from transformers import AutoModelForMaskedLM, AutoTokenizer
model = AutoModelForMaskedLM.from_pretrained("cl-tohoku/bert-base-japanese-whole-word-masking")
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("cl-tohoku/bert-base-japanese-whole-word-masking")

inputs = tokenizer.encode_plus("      [MASK]      ", return_tensors='pt')
outputs = model(**inputs)
tokenizer.convert_ids_to_tokens(outputs.logits[0][1:-1].argmax(axis=-1))
```

Auto-scaling

$$I_{xx} = \int \int_R y^2 f(x, y) \cdot dy dx$$

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi x} d\xi$$

*L***A***T***E***X*



1. `kenkyu_woman_seikou.png`

2. Markdown `images`

 `center`