

0409 実行結果

exer1-1.c

code

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b, c;
    scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
    double x = (double)(a + b + c) / 3;
    printf("%.2f\n", x);
    return 0;
}
```

result

Test 0 passed

入力:

0 0 0

出力:

0.00

Test 1 passed

入力:

1 2 3

出力:

2.00

Test 2 passed

入力:

10 20 30

出力:

20.00

exer1-2.c

code

```
#include <stdio.h>

int main() {
    double a, b;
    scanf("%lf %lf", &a, &b);
    if(a>=b) {
        printf("a: %lf    b: %lf\n", a, b);
    } else {
        printf("b: %lf    a: %lf\n", b, a);
    }
    return 0;
}
```

result

Test 0 passed

入力:

1.23 4.56

出力:

b: 4.560000 a: 1.230000

Test 1 passed

入力:

4.56 1.23

出力:

a: 4.560000 b: 1.230000

exer2-1.c

code

```
#include <stdio.h>

int main() {
    // add ascii table
    for(int i = 0; i < 9; i++) {
        for(int j = 0; j < 9; j++) {
            printf("%2d ", (i + 1) * (j + 1));
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

result

Test 0 passed

入力:

出力:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	18	27	36	45	54	63	72	81

exer2-2.c

code

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    int count = 0;
    for(int i = 1; i <= n; i++) {
        if(n % i == 0) {
            count++;
        }
    }
    printf("%d\n", count);
}
```

```
    return 0;
}
```

result

Test 0 passed

入力:

12

出力:

6

Test 1 passed

入力:

5

出力:

2

Test 2 passed

入力:

120

出力:

16

exer3-1.c

code

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b, c;
    scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
    if((a==b) && (b==c)) {
        printf("三つの値は等しい\n");
    }
}
```

```
    } else
    {
        if ((a==b) ||
            (b==c) ||
            (c==a)) {
            printf("二つの値が等しい\n");
        } else {
            printf("三つの値は異なる\n");
        }
    }
    return 0;
}
```

result

Test 0 passed

入力:

1 2 3

出力:

三つの値は異なる

Test 1 passed

入力:

1 1 2

出力:

二つの値が等しい

Test 2 passed

入力:

2 1 1

出力:

二つの値が等しい

Test 3 passed

入力:

1 2 1

出力:

二つの値が等しい

Test 4 passed

入力:

1 1 1

出力:

三つの値は等しい

exer3-2.c

code

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a;
    scanf("%d", &a);
    int count = 0;
    while(count < a) {
        count++;
        printf("*");
        if(count%20 == 0) {
            printf("\n");
        }
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```

result

Test 0 passed

入力:

10

出力:

Test 1 passed

入力:

30

出力:

