

alloc1 実行結果

01_sample103-1.c

code

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void)
{
    char *str;
    int num, i;

    printf("num > ");
    scanf("%d", &num);

    str = (char *)malloc(sizeof(char)*(num+1));
    if(str==NULL) {
        printf("not allocated.\n");
        return 1;
    }

    for(i=0; i<num; i++) {
        *(str+i) = 'a';
    }
    *(str+i) = '\0';
    printf("str: %s\n", str);

    free(str);

    return 0;
}
```

result

Test 0 passed

入力:

10

出力:

num > str: aaaaaaaaaa

Test 1 passed

入力:

5

出力:

num > str: aaaaaa

02_sample103-2.c

code

```
#include <stdio.h>

void show_range(int *ptr, int s, int e);

void show_range(int *ptr, int s, int e)
{
    int i;
    for(i=s; i<=e; i++) {
        printf("*ptr+%d: %d, ptr+%d: %p\n", i, *(ptr+i), i, ptr+i);
    }
}

int main(void)
{
    int test[5] = {80, 60, 55, 22, 75};
    printf("---show_range(test, 2, 4)---\n");
    show_range(test, 2, 4);
    printf("---show_range(test, 1, 3)---\n");
    show_range(test, 1, 3);
    return 0;
}
```

result

Test 0 passed

入力:

出力:

```
---show_range(test, 2, 4)---
*ptr+2: 55, ptr+2: 0x7ffc60dd3648
*ptr+3: 22, ptr+3: 0x7ffc60dd364c
*ptr+4: 75, ptr+4: 0x7ffc60dd3650
---show_range(test, 1, 3)---
*ptr+1: 60, ptr+1: 0x7ffc60dd3644
*ptr+2: 55, ptr+2: 0x7ffc60dd3648
```

*ptr+3: 22, ptr+3: 0x7ffc60dd364c

03_prog3-1.c

code

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int *array;
    int num, i;
    printf("num > ");
    scanf("%d", &num);
    array = (int *)malloc(num * sizeof(int));
    if (array == NULL) {
        printf("Memory allocation failed\n");
        return 1;
    }

    for (i = 0; i < num; i++) {
        array[i] = 7;
    }
    for (i = 0; i < num; i++) {
        printf("%d ", array[i]);
    }
    printf("\n");

    free(array);
    return 0;
}
```

result

Test 0 passed

入力:

5

出力:

num > 7 7 7 7 7

Test 1 passed

入力:

10

出力:

```
num > 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
```

04_prog3-2.c

code

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

char *make_string();

int main(void)
{
    char *mystr;
    mystr = make_string();
    printf("mystr: %s\n", mystr);
    free(mystr);
    return 0;
}

char *make_string()
{
    char *str;
    int num, i;

    printf("num > ");
    scanf("%d", &num);

    str = (char *)malloc(sizeof(char)*(num+1));
    if(str==NULL) {
        printf("not allocated.\n");
        return NULL;
    }

    for(i=0; i<num; i++) {
        *(str+i) = 'a';
    }
    *(str+i) = '\0';

    return str;
}
```

result

Test 0 passed

入力:

```
8
```

出力:

```
num > mystr: aaaaaaaa
```

Test 1 passed

入力:

```
3
```

出力:

```
num > mystr: aaa
```

05_prog3-3.c

code

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int *make_even(int num);

int main(void)
{
    int i;
    int *array;
    printf("---make_even(7)---\n");
    array = make_even(7);
    for(i=0; i<7; i++) {
        printf("%d ", *(array+i));
    }
    printf("\n");
    free(array);
    printf("---make_even(10)---\n");
    array = make_even(10);
    for(i=0; i<10; i++) {
        printf("%d ", *(array+i));
    }
    printf("\n");
    free(array);

    return 0;
}

int *make_even(int num)
{
    int i;
    int *array;
    array = (int *)malloc(sizeof(int) * num);
    if(array == NULL) {
        printf("メモリの確保に失敗しました\n");
        exit(1);
    }
}
```

```

    }
    for(i=0; i<num; i++) {
        *(array+i) = i * 2;
    }
    return array;
}

```

result

Test 0 passed

入力:

出力:

```

---make_even(7)---
0 2 4 6 8 10 12
---make_even(10)---
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

```

06_prog3-4.c

code

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

char *fill_alpha(int num);

int main(void)
{
    char *mystr;

    printf("---fill_alpha(5)---\n");
    mystr = fill_alpha(5);
    printf("mystr: %s\n", mystr);
    free(mystr);
    printf("---fill_alpha(20)---\n");
    mystr = fill_alpha(20);
    printf("mystr: %s\n", mystr);
    free(mystr);
    return 0;
}

char *fill_alpha(int num)
{
    char *str;
    int i;

    str = (char *)malloc(sizeof(char) * (num + 1));
    if (str == NULL) {

```

```
        printf("メモリの確保に失敗しました\n");  
        exit(1);  
    }  
    for (i = 0; i < num; i++) {  
        str[i] = 'a' + i;  
    }  
    str[num] = '\0';  
  
    return str;  
}
```

result

Test 0 passed

入力:

出力:

```
---fill_alpha(5)---  
mystr: abcde  
---fill_alpha(20)---  
mystr: abcdefghijklmnopqrst
```