

1. テンプレートにするプロジェクトを用意します。



- 2. テンプレートツールを導入します (プロジェクトフォルダの配下に templateit フォルダをコピー)。
- 3. build.xml の template-package-name はテンプレートにするプロジェクトに合わせます(既定は com.example)。



## 4. build.xml を実行します。



```
cterminated> demo build.xml [Ant Build] C:\Users\u00e4rase\u00e4Downloads\u00e4sts-4.15.1.RELEASE\u00e4plogins\u00e4org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.]
Buildfile: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\u00e4demo\u00e4templateit\u00e4build.xrinit:
        [mkdir] Created dir: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\u00e4demo\u00e4templateit\u00e4build.xrinit:
        [mkdir] Created dir: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\u00e4demo\u00e4templateit\u00e4build.gip: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\u00e4demo\u00e4templateit\u00e4build.gip: C:\u00e4tmp\u00e4workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\u00e4demo\u00e4templateit\u00e4build.gip: C:\u00e4tmp\u00e4workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\u00e4demo\u00e4templateit\u00e4build.gip: C:\u00e4tmp\u00e4workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\u00e4demo\u00e4templateit\u00e4build.gip: C:\u00e4tmp\u00e4workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\u00e4demo\u00e4templateit\u00e4build.gip: Deleting directory C:\u00e4tmp\u00e4workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\u00e4demo\u00e4templateit\u00e4build.gip: BUILD SUCCESSFUL
Total time: 520 milliseconds
```

5. 作成されたテンプレート (jar ファイル) を確認します。

```
□ Navigator (Deprecated) ×

♣ build.xml ×

                                     1 <?xml·version="1.0" encoding="UTF-8" ?>¶
                                     3 4
  V 🎘 src
                                     4 ···!---template-package-name-(default:.com.example)--->

✓ Imain

                                     5⊖ ··property name="template-package-name" value="com.example"¶

✓ Iava

                                     6 ·····unless:set="property"·/>¶
       templateit フォルダを選択して F5 キーを押下(最新表示) すると、dist フォルダが表示されます。
         example

✓ 冷

→ controller

                                     9 ·····text·file·patterns·of·replace·target.
               Index controller.java
                                    10 ·····*: anv string
             Mai Application.java
                                    11 ·····?: any character
  target
                                    12 ---->
  templateit
                                    130 · · property · name="text-files">¶

✓ I dist

                                    14 9

≜ demo.v202207160035.jar

                                  🔐 Problems @ Javadoc 📵 Declaration 🔗 Search 📃 Console 🗶


♣ build.xml

                                                                           README.txt
                                  <terminated> demo build.xml [Ant Build] C:\U00e4Users\u00e4arase\u00a4Downloads\u00e4sts-4.15.1.RELEASE\u00e4plugins\u00e4org.eclipse.jusi
     # templateit.jar
                                  Buildfile: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\demo\templa
    x .classpath
                                  init:
    x .project
                                      [mkdir] Created dir: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEA
                                  create-executable-jar:
                                      [mkdir] Created dir: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEA
                                      [unjar] Expanding: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE
                                        [zip] Building zip: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELE
                                        [jar] Building jar: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELE
                                     [delete] Deleting directory C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1
                                  all:
                                  BUILD SUCCESSFUL
```

## 6. 作成されたテンプレートを実行して展開してみます。



7. 展開したテンプレートの内容を確認します。



8. 準備完了です。新規開発をはじめましょう!