



【コードをコピペするだけ】毎日のSNS、 ブログ運用をゼロにする。「X&ブログ全 自動・集客装置」



ハックくん@1年で大手やめてAI起業

2026年3月29日 17:49

購入済

断言する。毎日手作業でツイートを作り、予約投稿をセットするような労働集約型のSNS運用は、思考停止の極みだ。

時間は有限であり、私たちの最大の資産だ。大手企業を辞めて独立した私が、なぜ時間を切り売りせずに収益を上げ続けられるのか。その答えは、徹底的に「仕組み化」と「自動化」に投資しているからに他ならない。

以前、私は「WordPressブログ自動投稿ツール」を公開し、多くの反響を得た。AIに記事を生成させ、公開までを全自動化するあのツールは、間違いなく強力な武器だ。

【コピペするだけ】設定15分で自動でブログが更新される「完全無人ブログ工場」の全コードと...

毎日数時間かけて、思考停止でブログの「作業」をしている人間へ。その非合理的な労働は、今すぐ捨てるべきだ。こんにちは、大手企業を辞めて独立した自動化フリーランスのハックくん。私は現在、ブログの執...

♡ 31



ハックくん@1年で大手やめてAI起業
2026/03/23 19:56



note

だが、ビジネスにおいて「良い記事を書けば勝手に人が集まる」というのは幻想だ。

今回はその「進化版」として、出来上がった記事をXに自動で拡散し、絶え間なくアクセスを呼び込むための「X全自動・集客装置」を公開する。

さらに今回は、ただ無機質な記事を量産するだけではない。AI特有の「読まれない、つまらない文章」を完全に排除するため、人間心理に基づいた最強のセールスライティング「PASONAの法則」を組み込んだ専用プロンプトもセットで提供する。

あなたのビジネスに合わせてこのプロンプトの穴埋めをするだけで、読者の心を動かし、成約（マネタイズ）へと一直線に誘導する高品質な記事が全自動で生成され続ける。

n8nという強力なツールを使えば、あなたが寝ている間も、遊んでいる間も、システムが文句一つ言わずに最前線の営業マンとして働き続ける。複雑なプログラミング知識は一切不要だ。この記事で提示する手順通りに設定を進めれば、誰でも堅牢な自動化ラインを開通させることができる。

毎日1時間、SNSに時間を奪われていると仮定しよう。1年で365時間。あなたの時給が3,000円なら、年間100万円以上の損失だ。

手作業への執着は、今すぐ捨てろ。本気で現状を変え、自分の時間を圧倒的に生み出す「システムオーナー」になりたい人間だけ、この先を読み進めてほしい。

ここから先は有料部分です

ご購入いただきありがとうございます。
ここからは一切の感情を排し、極めて合理的なシステム構築のステップを解説する。

まず、このシステムを稼働させるための大前提となる「X API」の真実を伝える。実際にシステムを動かすためのリアルなインフラの話だ。

現在、Xで自動投稿を行うには、Xの開発者ポータルで「従量課金（Pay-Per-Use）」の登録を行う必要がある。初期デポジットとして最低5ドルのクレジットカード決済が必要になるが、1ツイートあたりのコストは約1.5円だ。

つまり、最初の約750円のチャージだけで約500回（毎日投稿しても1年半以上）の自動ツイートが可能になる。

以前は月額15,000円のプランに入らなければ自動化できなかったことを考えれば、これは破格のインフラ投資だ。これを「コスト」と捉えるか、最強の営業マンを雇うための「投資」と捉えるかで、あなたのビジネスのスケールは決まる。

さあ、構築を始めよう。

ステップ1：X APIの「4つの鍵」を取得する

1. X Developer Portalにアクセスし、「Buy Credits」から5ドルのデポジットをチャージする。
2. 左メニューの「Apps」からアプリを作成し、「User authentication settings」で権限を必ず「Read and write」に設定する。
3. Callback URIには `https://`（あなたのn8nのドメイン）`/rest/oauth1-credential/callback` と `http://localhost:5678/rest/oauth1-credential/callback` の両方を登録する。
4. 「Keys and tokens」タブから、以下の4つの鍵を発行しメモする。 ・ API Key ・ API Key Secret ・ Access Token ・ Access Token Secret

ステップ2：指示書となる「Googleスプレッドシート」の作成

AIに記事を書かせるための「キーワード」や「アフィリエイトタグ」を管理する台帳を作成する。

1. 新規のGoogleスプレッドシートを作成する。
2. 1行目のA列からC列に、以下の見出しを1文字も間違えずに正確に入力する。 ・ A1：キーワード ・ B1：ステータス ・ C1：アフィリエイトタグ
3. 2行目以降に、生成したい記事のデータを入力する。 ・ キーワード欄：「AIエンジニア 転職」などの書きたいテーマ。 ・ アフィリエイトタグ欄：ASPから取得した広告タグのHTMLをそのまま貼り付ける。 ・ ステータス欄：必ず「未」と入力する。

ステップ3 : Dify (AI頭脳) のワークフローをインポートする

n8nを動かす前に、記事を自動生成し、読者を成約に導くための「AIの頭脳」をDifyにセットアップする。

1. Difyにログインし、「最初から作成」の横にある「DSLファイルからインポート」を選択する。
2. 以下のコードをテキストエディタ（メモ帳など）にそっくりそのまま貼り付け、「dify_blog.yml」という名前で保存し、それをアップロードする。

```
app:
  description: 'AIが自動でブログ記事を生成するシステムです。'
  icon: '+1'
  icon_background: '#FFEAD5'
  icon_type: emoji
  mode: workflow
  name: ブログ記事自動生成（配布用）
  use_icon_as_answer_icon: false
  dependencies:

  current_identifier: null
  type: marketplace
  value:
    marketplace_plugin_unique_identifier: langgenius/gemini:0.5.12@2a2bf8f78552bd52b1d2e5
  version: null
  kind: app
  version: 0.6.0
  workflow:
  conversation_variables: []
  environment_variables: []
```

```
features:
file_upload:
allowed_file_extensions:
- .JPG
- .JPEG
- .PNG
- .GIF
- .WEBP
- .SVG
allowed_file_types:
- image
allowed_file_upload_methods:
- local_file
- remote_url
enabled: false
fileUploadConfig:
attachment_image_file_size_limit: 2
audio_file_size_limit: 50
batch_count_limit: 5
file_size_limit: 15
file_upload_limit: 50
image_file_batch_limit: 10
image_file_size_limit: 10
single_chunk_attachment_limit: 10
video_file_size_limit: 100
workflow_file_upload_limit: 10
image:
enabled: false
number_limits: 3
transfer_methods:
- local_file
- remote_url
number_limits: 3
opening_statement: ''
retriever_resource:
enabled: true
sensitive_word_avoidance:
enabled: false
speech_to_text:
```

```
enabled: false
suggested_questions: []
suggested_questions_after_answer:
enabled: false
text_to_speech:
enabled: false
language: ''
voice: ''
graph:
edges:
```

```
data:
isInLoop: false
sourceType: start
targetType: llm
id: 1774239170711-source-1774238937836-target
selected: false
source: '1774239170711'
sourceHandle: source
target: '1774238937836'
targetHandle: target
type: custom
zIndex: 0
```

```
data:
isInIteration: false
isInLoop: false
sourceType: llm
targetType: end
id: 1774238937836-source-1774239234385-target
selected: false
source: '1774238937836'
sourceHandle: source
target: '1774239234385'
targetHandle: target
type: custom
zIndex: 0
nodes:
```

```
data:
context:
enabled: false
variable_selector: []
model:
completion_params:
temperature: 0.7
mode: chat
name: gemini-2.5-flash
provider: langgenius/gemini/google
prompt_template:

id: 01c2c51f-a69d-45ed-bde0-845f42ecbd00
role: system
text: 'あなたは「【ここにあなたのキャラクター設定（例：月収100万円の現役ブロガーなど）】」として、読者を「【ここにあなたの読者の設定（例：月収100万円の現役ブロガーなど）】」と想定して、以下のテーマについて、SYSTEMの指示に従ってブログ記事を執筆してください。

「キャラクター設定と執筆ルール」
【ここにあなたの経歴や肩書きを入力。例：元・営業マン。現在は独立してWebマーケター。】
【ここに語り口調を入力。例：語り口は論理的で断言するスタイル。読者に寄り添う。】
箇条書きなどを使い、論理的で読みやすい構成にする。
【ここに絶対に書かないでほしいNG事項があれば入力。例：特定の地名や個人情報は出さない。】

「記事のターゲット」
【ここにターゲットの悩みを入力。例：現状の給料や将来に不安を抱いている会社員。】

「記事構成（PASONAの法則）」
Problem（問題提起）：【ここに読者の悩みを提示。例：給料が上がらないという恐怖を突きつける。】
Affinity（親近感と権威性）：【ここに共感とあなたの実績を入力。例：私も同じ絶望を感じていたが、スキルを身に付けて給料が上がるようになった。】
Solution（解決策の提示）：【ここに解決策を入力。例：現状を打破するにはITスキルを身につけることだと説く。】
Offer（提案）：その最短ルートとして、「【紹介したい商品やサービス名を入力】」を紹介する。なぜこれが最適かを3つ理由を挙げて説明する。
Action（行動喚起）：【ここに読者を行動させる最後の一押しを入力。例：今日動かない人間は変わらないと刺激し、変化を促す。】

{{#1774239170711.affiliate_tag#}}'

id: 8a0a2258-24ed-49c1-802c-4b28495ea98b
role: user
text: '以下のテーマについて、SYSTEMの指示に従ってブログ記事を執筆してください。

テーマ: {topic}'
selected: false
```



```
title: LLM
type: llm
vision:
enabled: false
height: 88
id: '1774238937836'
position:
x: 343.148698354997
y: 11
positionAbsolute:
x: 343.148698354997
y: 11
selected: false
sourcePosition: right
targetPosition: left
type: custom
width: 242
```

```
data:
selected: false
title: ユーザー入力
type: start
variables:
```

```
default: ''
hint: ''
label: topic
options: []
placeholder: ''
required: true
type: text-input
variable: topic
```

```
default: ''
hint: ''
label: affiliate_tag
options: []
placeholder: ''
required: true
```

```
type: text-input
variable: affiliate_tag
height: 135
id: '1774239170711'
position:
x: 0
y: 0
positionAbsolute:
x: 0
y: 0
selected: true
sourcePosition: right
targetPosition: left
type: custom
width: 242

data:
outputs:

value_selector:

'1774238937836'

text
value_type: string
variable: text
selected: false
title: 出力
type: end
height: 88
id: '1774239234385'
position:
x: 684
y: 29
positionAbsolute:
x: 684
y: 29
selected: false
sourcePosition: right
```

```
targetPosition: left
type: custom
width: 242
viewport:
x: 616.4173269912617
y: 372.4245190750299
zoom: 0.7578582832551995
rag_pipeline_variables: []
```

3.インポートが完了したら、LLMノード内にある「【ここに入力】」の部分を実際のビジネスに合わせて書き換える。

4.最後にDifyの右上にある「APIアクセス」から「APIキー」を発行してメモしておく。この鍵が、次のステップのn8nで必要になる。

ステップ4：n8nワークフローのインポート

以下のコードをすべてコピーし、n8nの真っさらなキャンバス上でペーストしてくれ。私が使っているブログ&X自動投稿のマスターノードが瞬時に立ち上がる。安全のため、パスワード等の個人情報はすべて空枠にしてある。

```
{
  "name": "ブログ&X完全自動化システム（配布用）",
  "nodes": [
    {
      "parameters": {
        "method": "POST",
        "url": "https://【あなたのWordPressのURLを入力】/wp-json/wp/v2/posts",
```

```
"authentication": "predefinedCredentialType",
"nodeCredentialType": "wordpressApi",
"sendBody": true,
"bodyParameters": {
  "parameters": [
    {
      "name": "title",
      "value": "【ここに生成したいブログ記事のタイトルを入力】"
    },
    {
      "name": "content",
      "value": "={{ $json.data }}"
    },
    {
      "name": "status",
      "value": "draft"
    }
  ]
},
"options": {},
},
"type": "n8n-nodes-base.httpRequest",
"typeVersion": 4.3,
"position": [896, 0],
"id": "bbe9f491-6664-45e6-a669-81f86c2f2c6a",
"name": "WordPressへ下書き保存"
},
{
  "parameters": {
    "method": "POST",
    "url": "https://api.dify.ai/v1/workflows/run",
    "sendHeaders": true,
    "headerParameters": {
      "parameters": [
        {
          "name": "Authorization",
          "value": "Bearer 【ここにDifyのAPIキーを入力】"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
    },
    "sendBody": true,
    "specifyBody": "json",
    "jsonBody": "={\n  \"inputs\": {\n    \"topic\": \"{{ $json['キーワード'] }}\", \n    \"affiliat
    \"options\": {}
  },
  \"type\": \"n8n-nodes-base.httpRequest\",
  \"typeVersion\": 4.3,
  \"position\": [448, 0],
  \"id\": \"1f25344d-d8fd-4b03-a16d-f8e0e3bb7793\",
  \"name\": \"Difyで記事を自動生成\"
},
{
  \"parameters\": {
    \"mode\": \"markdownToHtml\",
    \"markdown\": \"={{ $json.data.outputs.text }}\",
    \"options\": {}
  },
  \"type\": \"n8n-nodes-base.markdown\",
  \"typeVersion\": 1,
  \"position\": [672, 0],
  \"id\": \"4baec3b4-5687-4f70-82a6-67ce6bfb88f9\",
  \"name\": \"MarkdownをHTMLに変換\"
},
{
  \"parameters\": {
    \"rule\": {
      \"interval\": [
        {
          \"triggerAtHour\": 18
        }
      ]
    }
  },
  \"type\": \"n8n-nodes-base.scheduleTrigger\",
  \"typeVersion\": 1.3,
  \"position\": [0, 0],
  \"id\": \"49e1093b-59bb-40aa-b3b8-4bf24984fcbf\",
  \"name\": \"毎日指定の時間に起動\"
}
```

```
},
{
  "parameters": {
    "authentication": "serviceAccount",
    "documentId": {
      "__rl": true,
      "value": "",
      "mode": "list"
    },
    "sheetName": {
      "__rl": true,
      "value": "",
      "mode": "list"
    },
    "filtersUI": {
      "values": [
        {
          "lookupColumn": "ステータス",
          "lookupValue": "未"
        }
      ]
    },
    "options": {
      "returnFirstMatch": true
    }
  },
  "type": "n8n-nodes-base.googleSheets",
  "typeVersion": 4.7,
  "position": [224, 0],
  "id": "633400a3-d52d-4a54-8efc-a74a47e02674",
  "name": "スプレッドシートから未処理データを取得"
},
{
  "parameters": {
    "authentication": "serviceAccount",
    "operation": "update",
    "documentId": {
      "__rl": true,
      "value": "",
```

```
"mode": "list"
},
"sheetName": {
  "__r1": true,
  "value": "",
  "mode": "list"
},
"columns": {
  "mappingMode": "defineBelow",
  "value": {
    "row_number": "={{ { $('スプレッドシートから未処理データを取得').item.json.row_number } }}",
    "ステータス": "完了"
  },
  "matchingColumns": [
    "row_number"
  ],
  "schema": [],
  "attemptToConvertTypes": false,
  "convertFieldsToString": false
},
"options": {}
},
"type": "n8n-nodes-base.googleSheets",
"typeVersion": 4.7,
"position": [1120, 0],
"id": "8de7dcf3-c7cc-42a7-af5a-75d9c1cf934a",
"name": "スプレッドシートのステータスを更新"
},
{
  "parameters": {
    "method": "POST",
    "url": "https://api.twitter.com/2/tweets",
    "authentication": "genericCredentialType",
    "genericAuthType": "oAuth1Api",
    "sendBody": true,
    "bodyParameters": {
      "parameters": [
        {
          "name": "text",
```

```
"value": "【ここにX（Twitter）で自動投稿したい文章を入力してください。】\n\n↓↓\n{{ $json.link }}\n\n"}
],
},
"options": {},
},
"type": "n8n-nodes-base.httpRequest",
"typeVersion": 4.3,
"position": [1344, 0],
"id": "d84f270e-043f-4920-8a5b-390e25395a7a",
"name": "X（Twitter）へ自動投稿"
}
],
"pinData": {},
"connections": {
  "毎日指定の時間に起動": {
    "main": [
      [
        {
          "node": "スプレッドシートから未処理データを取得",
          "type": "main",
          "index": 0
        }
      ]
    ],
    "スプレッドシートから未処理データを取得": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Difyで記事を自動生成",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Difyで記事を自動生成": {
      "main": [
```



```
[
  {
    "node": "MarkdownをHTMLに変換",
    "type": "main",
    "index": 0
  }
]
],
"MarkdownをHTMLに変換": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "WordPressへ下書き保存",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ],
  "WordPressへ下書き保存": {
    "main": [
      [
        {
          "node": "スプレッドシートのステータスを更新",
          "type": "main",
          "index": 0
        }
      ]
    ],
    "スプレッドシートのステータスを更新": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "X (Twitter) へ自動投稿",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    }
  }
}
```

```
]
]
}
},
"active": false,
"settings": {
  "executionOrder": "v1"
},
"versionId": "8602c247-3415-44de-ab6f-c65097cbdfc3"
}
```

ステップ5：最大の壁「OAuth認証」のバイパスとカスタマイズ

多くの初心者がここで挫折するが、極めて簡単なトリックで突破できる。

1. n8nの左メニュー「Credentials」から「OAuth1 API」を新規作成する。
2. メモした「API Key」と「API Key Secret」を入力する。
3. 以下のURLを設定する。
 - Authorization URL: <https://api.twitter.com/oauth/authorize>
 - Access Token URL: https://api.twitter.com/oauth/access_token
 - Request Token URL: https://api.twitter.com/oauth/request_token
4. 「Connect my account」を押す。
5. 最重要ポイント：「localhost:5678に接続できません」というエラー画面が出たら、ブラウザのURLバーの <http://localhost:5678> の部分だけを自分のn8nのドメインに手動で書き換え、そのままEnterを押す。

これで「Connected」になれば、認証は完全に突破だ。

最後に、インポートしたノードを開き「【ここに入力】」となっている箇所を、あなたのビジネスに合わせたURLやツイート文章に書き換えてくれ。設定が終わったら「Execute Workflow」を押すだけだ。これで、あなたのブログ記事生成からXへの宣伝ポストまでが全自動で稼働し始める。

構築代行依頼は下記LINEにて

Add LINE friend

lin.ee

友だち
募集中

LINE公式アカウント
はじめました!

最新情報をLINEで配信中!
メッセージを受け取るには、公式アカウント
友だち追加してください。

