

```
create table profiles(profilesID int,name  
varchar(255),tel varchar(255),age int,birthday date);
```

```
insert into profiles (profilesID,name,tel,age,birthday)  
values (1,'田中 実','012-345-6789',30,'1994-02-01');
```

```
insert into profiles (profilesID,name,tel,age,birthday)  
values (2,'鈴木 茂','090-1122-3344',37,'1987-08-12');
```

```
insert into profiles (profilesID,name,tel,age,birthday)  
values (3,'鈴木 実','080-5566-7788',24,'2000-12-24');
```

```
insert into profiles (profilesID,name,tel,age,birthday)  
values (4,'佐藤 清','012-0987-6543',19,'2005-08-01');
```

```
insert into profiles (profilesID,name,tel,age,birthday)  
values (5,'高橋 清','090-9900-1234',24,'2000-12-24');
```

```
select profilesID,name,tel,age,birthday from profiles;
```

profilesID	name	tel	age	birthday
1	田中 実	012-345-6789	30	1994-02-01
2	鈴木 茂	090-1122-3344	37	1987-08-12
3	鈴木 実	080-5566-7788	24	2000-12-24
4	佐藤 清	012-0987-6543	19	2005-08-01
5	高橋 清	090-9900-1234	24	2000-12-24