

CA PUBLIC REST API (3.0.0)

URL: <https://api-accounting.moneyforward.com>

基本情報

当社との提携パートナーを除き、個別のお問い合わせへの対応や技術サポートの提供は原則として行っておりませんので、あらかじめご了承ください。

リリースノート

APIの新機能や重要な変更は[リリースノート](#)でお知らせいたします。
最新情報を受け取るため、[RSSフィード](#)の購読を推奨いたします。

API仕様書のダウンロード

生成AIへのインプット情報として本仕様書のテキスト情報(yaml形式)が必要な場合は[こちら](#)からダウンロードしてください。

認証

全てのAPIは、OAuth 2.0 を用いて認証と認可を行います。
OAuth 2.0に従って、アクセストークンを取得してください。
取得したアクセストークンを Bearer Tokenとして Authorization Headerに付与する事で、APIリクエストが可能になります。

エラーレスポンス

全てのAPIは3種類のステータスコード（2xx, 4xx, 5xx）を返却します。
4xx, 5xx の場合は共通のレスポンスフォーマットでエラー用のレスポンスボディを返却します。
エラーレスポンスにはエラーと同じ数の要素を含む配列が用意され、それぞれエラーの種別である code とエラー内容の message を含みます。

Rate limiter

ドキュメントのリンク

Accounts

勘定科目API

勘定科目の取得

勘定科目を取得します。

AUTHORIZATIONS: > OAuth2

QUERY PARAMETERS

available	boolean
Example:	<code>available=true</code>
	nil

Responses

> 200 成功

> 400 リクエストのパラメータが不正

> 401 アクセストークンが設定されていない、不正、または失効済

> 403 認可されていない権限で利用ができない

> 429 rate limitによる制限対象

> 500 予期しないエラー

GET /api/v3/accounts

Response samples

200

400

401

403

429

500

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "accounts": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

Office

事業者情報API

事業者情報の取得

事業者情報と会計期間を取得します。

複数の会計期間が存在する場合、`accounting_periods` が配列で返却されます。
会計期間は開始日の降順で出力され、会計期間がない場合はエラーが発生します。

AUTHORIZATIONS: >*OAuth2*

Responses

> 200 成功

> 400 リクエストのパラメータが不正

> 401 アクセストークンが設定されていない、不正、または失効済

> 403 認可されていない権限で利用ができない

> 409 状態が不正でリクエストを処理できない

> 429 rate limitによる制限対象

[> 500 予期しないエラー](#)

GET /api/v3/offices

Response samples

200

400

401

403

409

429

500

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "employee_count": "RANGE_1_5",
  "is_manufacturing": false,
  "code": "0000-0000",
  - "accounting_periods": [
    + { ... },
    + { ... }
  ],
  "pl_name_value_display_option": "SWITCH_NAME_AND_VALUE",
  "name": "Money Forward Inc.",
  "is_real_estate": false,
  "type": "INDIVIDUAL"
}
```

Journals

仕訳帳API

仕訳一覧の取得

会計期間や仕訳日付などの条件を指定して、仕訳一覧を取得します。

start_date または end_date のいずれかを指定する必要があります。指定された日付が含まれる会計期間の仕訳のみが返却されます。

[AUTHORIZATIONS: >](#) OAuth2[QUERY PARAMETERS](#)

start_date	string <date> Example: <code>start_date=2022-04-01</code> 対象期間の開始日を指定します。各仕訳の取引日が基準になります。
end_date	string <date> Example: <code>end_date=2023-03-31</code> 対象期間の終了日を指定します。各仕訳の取引日が基準になります。
account_id	string 勘定科目ID 指定された勘定科目を借方貸方のいずれかに持つ仕訳のみが返却されます。
is_realized	boolean Example: <code>is_realized=false</code> 未実現の仕訳であるかを指定するフラグ 指定しない場合は全ての仕訳が返却されます。
page	integer <code>>= 1</code> Default: <code>1</code> Example: <code>page=2</code> ページ番号
per_page	integer <code>[1 .. 10000]</code> Default: <code>10</code> Example: <code>per_page=10</code> 1ページあたりの件数

Responses

- > **200** 成功
- > **400** リクエストのパラメータが不正
- > **401** アクセストークンが設定されていない、不正、または失効済
- > **403** 認可されていない権限で利用ができない
- > **429** rate limitによる制限対象
- > **500** 予期しないエラー

GET /api/v3/journals

Response samples

200

400

401

403

429

500

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "metadata": {
    "total_count": 101,
    "total_pages": 101
  },
  - "journals": [
    + { ... }
  ]
}
```

仕訳の作成

仕訳を作成します。

AUTHORIZATIONS: > OAuth2

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

リクエストボディ

journal > required	object (CRUDJournalRequest_journal)
-----------------------	-------------------------------------

Responses

> 201 成功

> 400 リクエストのパラメータが不正

> 401 アクセストークンが設定されていない、不正、または失効済

> 403 認可されていない権限で利用ができない

> 429 rate limitによる制限対象

> 500 予期しないエラー

POST /api/v3/journals

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "journal": {
    "transaction_date": "2015-04-28",
    "journal_type": "journal_entry",
    "memo": "Memo",
    + "tags": [ ... ],
    + "branches": [ ... ]
  }
}
```

Response samples

201

400

401

403

429

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "journal": {
    "entered_by": "JOURNAL_TYPE_NORMAL",
    + "branches": [ ... ],
    "create_time": "2023-01-12T04:50:11Z",
    "id": "tfAQxNx%2BSnC9teuXKMjdYNpEVoe%2F%2Bn%2B97E9vQmfAupTjPMQ0eZt3lRC7IeI%2FN1L",
    "number": 1,
    "is_realized": true,
    "journal_type": "journal_entry",
    "memo": "",
    "tags": [ ],
    "transaction_date": "2022-04-04",
    "update_time": "2023-01-12T04:50:12Z",
    "term_period": 2022,
    "voucher_file_ids": [ ]
  }
}
```

仕訳の削除

指定された仕訳IDを持つ現在の事業者内の特定の仕訳を削除します。

AUTHORIZATIONS: > OAuth2

PATH PARAMETERS

id	string
required	必要なIDを指定します。

Responses

— 204 成功

- > 400 リクエストのパラメータが不正
- > 401 アクセストークンが設定されていない、不正、または失効済
- > 403 認可されていない権限で利用ができない
- > 429 rate limitによる制限対象

> 500 予期しないエラー

DELETE /api/v3/journals/{id}

Response samples

- 400
- 401
- 403
- 429
- 500

Content type
application/json

Example
JournalErrorResponse

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "errors": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

仕訳の取得

指定された仕訳IDで現在の事業者の特定の仕訳を返します。

AUTHORIZATIONS: > OAuth2

PATH PARAMETERS

id	string
required	必要なIDを指定します。

Responses

- > 200 成功
- > 400 リクエストのパラメータが不正
- > 401 アクセストークンが設定されていない、不正、または失効済

- > 403 認可されていない権限で利用ができない
- > 429 rate limitによる制限対象
- > 500 予期しないエラー

GET /api/v3/journals/{id}

Response samples

200

400

401

403

429

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "journal": {
    "entered_by": "JOURNAL_TYPE_NORMAL",
    + "branches": [ ... ],
    "create_time": "2023-01-12T04:50:11Z",
    "id": "tfAQxNx%2BSnC9teuXKMjdYNpEVoe%2F%2Bn%2B97E9vQmfAupTjPMQ0eZt3lRC7IeI%2FN1L",
    "number": 1,
    "is_realized": true,
    "journal_type": "journal_entry",
    "memo": "",
    "tags": [ ],
    "transaction_date": "2022-04-04",
    "update_time": "2023-01-12T04:50:12Z",
    "term_period": 2022,
    "voucher_file_ids": [ ]
  }
}
```

仕訳の更新

指定された仕訳IDを使用して、現在の事業者の特定の仕訳を更新します。

AUTHORIZATIONS: > OAuth2

PATH PARAMETERS

id
required

string
必要なIDを指定します。

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

リクエストボディ

journal >
required

object (CRUDJournalRequest_journal)

Responses

- > 200 成功
- > 400 リクエストのパラメータが不正
- > 401 アクセストークンが設定されていない、不正、または失効済
- > 403 認可されていない権限で利用ができない
- > 429 rate limitによる制限対象
- > 500 予期しないエラー

PUT /api/v3/journals/{id}

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "journal": {
    "transaction_date": "2015-04-28",
    "journal_type": "journal_entry",
    "memo": "Memo",
    + "tags": [ ... ],
    + "branches": [ ... ]
  }
}
```

Response samples

- 200
- 400
- 401
- 403
- 429
- 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "journal": {
    "entered_by": "JOURNAL_TYPE_NORMAL",
    + "branches": [ ... ],
    "create_time": "2023-01-12T04:50:11Z",
    "id": "tfAQxNx%2BSnC9teuXKMjdYNpEVoe%2F%2Bn%2B97E9vQmfAupTjPMQ0eZt3lRC7IeI%2FN1L",
    "number": 1,
    "is_realized": true,
    "journal_type": "journal_entry",
    "memo": "",
    "tags": [ ],
    "transaction_date": "2022-04-04",
    "update_time": "2023-01-12T04:50:12Z",
    "term_period": 2022,
    "voucher_file_ids": [ ]
  }
}
```

Vouchers

証憑API

証憑の添付解除

仕訳と証憑の関連付けを解除します。

AUTHORIZATIONS: > OAuth2

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

リクエストボディ

journal_id required	string 証憑が添付されている仕訳ID
voucher_file_id required	string 添付解除する証憑ID

Responses

- 204 成功
- > 400 リクエストのパラメータが不正
- > 401 アクセストークンが設定されていない、不正、または失効済
- > 403 認可されていない権限で利用ができない
- > 404 指定された証憑が見つかりません
- > 429 rate limitによる制限対象
- > 500 予期しないエラー

DELETE /api/v3/vouchers

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
  "journal_id": "JournalId",
  "voucher_file_id": "a60cd25d-c0bc-46cf-b2af-3614e21b7fe5"
```

}

Response samples

- 400
- 401
- 403
- 404
- 429
- 500

Content type
application/json

Example
VoucherErrorResponse

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "errors": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

証憑の新規保存

証憑を新規に保存します。
詳細は[こちらのドキュメント](#)をご覧ください。

AUTHORIZATIONS: > *OAuth2*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

リクエストボディ

journal_id	string or null 証憑を添付する仕訳ID
voucher_files > required	Array of objects (PostVouchersRequest_voucher_files_inner) 証憑のリスト

Responses

- > 201 成功
- > 400 リクエストのパラメータが不正
- > 401 アクセストークンが設定されていない、不正、または失効済

- > 403 認可されていない権限で利用ができない
- > 429 rate limitによる制限対象
- > 500 予期しないエラー

POST /api/v3/vouchers

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "journal_id": "JournalId",
  - "voucher_files": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

Response samples

201

400

401

403

429

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "voucher_file_ids": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

Departments

部門API

部門の取得

部門を取得します。

AUTHORIZATIONS: > *OAuth2*

Responses

- > 200 成功
- > 400 リクエストのパラメータが不正
- > 401 アクセストークンが設定されていない、不正、または失効済
- > 403 認可されていない権限で利用ができない
- > 429 rate limitによる制限対象
- > 500 予期しないエラー

GET /api/v3/departments

Response samples

200

400

401

403

429

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "departments": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```


}

Taxes

税区分API

税区分の取得

税区分を取得します。

AUTHORIZATIONS: > OAuth2

QUERY PARAMETERS

available	boolean
	Example: <code>available=true</code>
	nil

Responses

- > 200 成功
- > 400 リクエストのパラメータが不正
- > 401 アクセストークンが設定されていない、不正、または失効済
- > 403 認可されていない権限で利用ができない
- > 429 rate limitによる制限対象
- > 500 予期しないエラー

GET /api/v3/taxes

Response samples

200

400

401

403

429

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "taxes": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

SubAccounts

補助科目API

補助科目の取得

補助科目を取得します。

AUTHORIZATIONS: > OAuth2

QUERY PARAMETERS

account_id	string 勘定科目ID
------------	------------------

Responses

- > 200 成功
- > 400 リクエストのパラメータが不正
- > 401 アクセストークンが設定されていない、不正、または失効済
- > 403 認可されていない権限で利用ができない
- > 429 rate limitによる制限対象

> 500 予期しないエラー

GET /api/v3/sub_accounts

Response samples

200

400

401

403

429

500

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "sub_accounts": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

TrialBalanceBalanceSheet

残高試算表（BS）取得API

残高試算表の貸借対照表の取得

残高試算表の貸借対照表を取得します。

全ての項目の金額が0の勘定科目、補助科目と一部の決算書の項目は返却されません。

残高試算表の columns は

- opening_balance(前期残高)
- debit_amount(借方金額)
- credit_amount(貸方金額)
- closing_balance(期末残高)
- ratio(構成比)

が固定で返却されます。

また、未実現仕訳は含まれず、常に全部門合計で集計されます。

ratio(構成比) は分母が 0 の場合は算出不能として 0 ではなく null となります。

AUTHORIZATIONS: >

OAuth2

QUERY PARAMETERS

fiscal_year	integer Example: <code>fiscal_year=2022</code> 会計年度を指定します。 指定しない場合は最新の会計年度が使用されます。
start_month	integer Example: <code>start_month=2</code> 対象会計年度の集計開始月を指定します。 <code>fiscal_year</code> と組み合わせて集計開始月を指定できます。 指定しない場合は会計年度の開始月が使用されます。
end_month	integer Example: <code>end_month=2</code> 対象会計年度の集計終了月を指定します。 <code>fiscal_year</code> と組み合わせて集計終了月を指定できます。 指定しない場合は会計年度の終了月が使用されます。
start_date	string <date> Example: <code>start_date=2022-04-01</code> 対象期間の開始日を指定します。
end_date	string <date> Example: <code>end_date=2023-03-31</code> 対象期間の終了日を指定します。
with_sub_accounts	boolean Default: <code>false</code> Example: <code>with_sub_accounts=true</code> 勘定科目に紐づく補助科目の金額を取得するかどうかを指定します。
include_tax	boolean Default: <code>false</code> Example: <code>include_tax=true</code> 税込で算出するかどうかを指定します。 「事業者設定＞経理方式」が「税抜（内税）」の場合のみ指定可能です。 「税込」および「税抜（別記）」の経理方式の場合、このパラメーターは無視されます。
journal_types	Array of strings Items Enum: <code>"journal_entry"</code> <code>"adjusting_entry"</code> Example: <code>journal_types=journal_entry&journal_types=adjusting_entry</code> 対象の仕訳の種別を指定します。 <code>journal_entry</code>（通常仕訳）、<code>adjusting_entry</code>（決算整理仕訳）のいずれか一方、または両方を指定できます。 省略した場合は、両方の種別が対象になります。

Responses

- > 200 成功
- > 400 リクエストのパラメータが不正
- > 401 アクセストークンが設定されていない、不正、または失効済
- > 403 認可されていない権限で利用ができない
- > 429 rate limitによる制限対象
- > 500 予期しないエラー

GET /api/v3/reports/trial_balance_bs

Response samples

200

400

401

403

429

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "columns": [
    "opening_balance",
    "debit_amount",
    "credit_amount",
    "closing_balance",
    "ratio"
  ],
  "start_date": "2022-04-01",
  "created_at": "2023-07-04T20:56:26.978000+09:00",
  "report_type": "trial_balance_bs",
  "end_date": "2023-03-31",
  - "rows": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

TrialBalanceProfitLoss

残高試算表（PL）取得API

残高試算表の損益計算書の取得

残高試算表の損益計算書を取得します。

全ての項目の金額が0の勘定科目、補助科目と一部の決算書の項目は返却されません。

残高試算表の columns は

- opening_balance(前期残高)
- debit_amount(借方金額)
- credit_amount(貸方金額)
- closing_balance(期末残高)
- ratio(構成比)

が固定で返却されます。

また、未実現仕訳は含まれず、常に全部門合計で集計されます。

ratio(構成比) は分母が 0 の場合は算出不能として 0 ではなく null となります。

AUTHORIZATIONS: > OAuth2

QUERY PARAMETERS

fiscal_year

integer

Example: `fiscal_year=2022`

会計年度を指定します。

指定しない場合は最新の会計年度が使用されます。

start_month

integer

Example: `start_month=2`

対象会計年度の集計開始月を指定します。

`fiscal_year` と組み合わせて集計開始月を指定できます。

指定しない場合は会計年度の開始月が使用されます。

end_month

integer

Example: `end_month=2`

対象会計年度の集計終了月を指定します。

`fiscal_year` と組み合わせて集計終了月を指定できます。

指定しない場合は会計年度の終了月が使用されます。

start_date	string <date> Example: <code>start_date=2022-04-01</code> 対象期間の開始日を指定します。
end_date	string <date> Example: <code>end_date=2023-03-31</code> 対象期間の終了日を指定します。
with_sub_accounts	boolean Default: <code>false</code> Example: <code>with_sub_accounts=true</code> 勘定科目に紐づく補助科目の金額を取得するかどうかを指定します。
include_tax	boolean Default: <code>false</code> Example: <code>include_tax=true</code> 税込で算出するかどうかを指定します。 「事業者設定＞経理方式」が「税抜（内税）」の場合のみ指定可能です。 「税込」および「税抜（別記）」の経理方式の場合、このパラメーターは無視されます。
journal_types	Array of strings Items Enum: <code>"journal_entry"</code> <code>"adjusting_entry"</code> Example: <code>journal_types=journal_entry&journal_types=adjusting_entry</code> 対象の仕訳の種別を指定します。 <code>journal_entry</code> （通常仕訳）、 <code>adjusting_entry</code> （決算整理仕訳）のいずれか一方、または両方を指定できます。 省略した場合は、両方の種別が対象になります。

Responses

- 200 成功
- 400 リクエストのパラメータが不正
- 401 アクセストークンが設定されていない、不正、または失効済
- 403 認可されていない権限で利用ができない
- 429 rate limitによる制限対象
- 500 予期しないエラー

GET /api/v3/reports/trial_balance_pl

Response samples

- 200
- 400
- 401
- 403
- 429
- 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "columns": [
    "opening_balance",
    "debit_amount",
    "credit_amount",
    "closing_balance",
    "ratio"
  ],
  "start_date": "2022-04-01",
  "created_at": "2023-07-05T15:54:43.446000+09:00",
  "report_type": "trial_balance_pl",
  "end_date": "2023-03-31",
  - "rows": [
    + { ... },
    + { ... },
    + { ... },
    + { ... },
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

TransitionBalanceSheet

推移表（BS）取得API

推移表の貸借対照表の取得

推移表の貸借対照表を取得します。
現在は月次のみサポートされています。
全ての項目の金額が0の勘定科目、補助科目と一部の決算書の項目は返却されません。

また、未実現仕訳は含まれず、常に全部門合計で集計されます。
推移表の columns は指定した期間の値が返却されます。

AUTHORIZATIONS: > OAuth2

QUERY PARAMETERS

type
required

string

Value: "monthly"

Example: type=monthly

推移表の集計タイプを指定します。

現在は 'monthly' のみがサポートされています。

- monthly: 月次集計

fiscal_year

integer

Example: fiscal_year=2021

会計年度を指定します。

指定しない場合は最新の会計年度が使用されます。

start_month

integer

Example: start_month=2

対象会計年度の集計開始月を指定します。

fiscal_year と組み合わせて集計開始月を指定できます。

指定しない場合は会計年度の開始月が使用されます。

end_month

integer

Example: end_month=2

対象会計年度の集計終了月を指定します。

fiscal_year と組み合わせて集計終了月を指定できます。

指定しない場合は会計年度の終了月が使用されます。

with_sub_accounts

boolean

Default: false

Example: with_sub_accounts=true

勘定科目に紐づく補助科目の金額を取得するかどうかを指定します。

include_tax

boolean

Default: false

Example: include_tax=true

税込で算出するかどうかを指定します。

「事業者設定>経理方式」が「税抜（内税）」の場合のみ指定可能です。

「税込」および「税抜（別記）」の経理方式の場合、このパラメーターは無視されます。

Responses

- > 200 成功
- > 400 リクエストのパラメータが不正
- > 401 アクセストークンが設定されていない、不正、または失効済
- > 403 認可されていない権限で利用ができない
- > 429 rate limitによる制限対象
- > 500 予期しないエラー

GET /api/v3/reports/transition_bs

Response samples

200

400

401

403

429

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "end_date": "2023-03-31",
  "fiscal_year": 2022,
  - "columns": [
    "4",
    "5",
    "6",
    "7",
    "8",
    "9",
    "10",
    "11",
    "12",
    "1",
    "2",
    "3",
    "settlement_balance"
  ],
  "start_month": 4,
  "created_at": "2023-07-05T17:32:50.562000+09:00",
  "report_type": "transition_bs",
```

```
"end_month": 3,  
- "rows": [  
  + { ... },  
  + { ... }  
],  
"start_date": "2022-04-01"  
}
```

TransitionProfitLoss

推移表（PL）取得API

推移表の損益計算書の取得

推移表の損益計算書を取得します。

現在は月次のみサポートされています。

全ての項目の金額が0の勘定科目、補助科目と一部の決算書の項目は返却されません。

また、未実現仕訳は含まれず、常に全部門合計で集計されます。

推移表の columns は指定した期間の値が返却されます。

AUTHORIZATIONS: > OAuth2

QUERY PARAMETERS

type
required

string

Value: "monthly"

Example: type=monthly

推移表の集計タイプを指定します。

現在は 'monthly' のみがサポートされています。

- monthly: 月次集計

fiscal_year

integer

Example: fiscal_year=2021

会計年度を指定します。

指定しない場合は最新の会計年度が使用されます。

start_month

integer

Example: start_month=2

対象会計年度の集計開始月を指定します。

fiscal_year と組み合わせて集計開始月を指定できます。

指定しない場合は会計年度の開始月が使用されます。

end_month	integer Example: <code>end_month=2</code> 対象会計年度の集計終了月を指定します。 <code>fiscal_year</code> と組み合わせて集計終了月を指定できます。 指定しない場合は会計年度の終了月が使用されます。
with_sub_accounts	boolean Default: <code>false</code> Example: <code>with_sub_accounts=true</code> 勘定科目に紐づく補助科目の金額を取得するかどうかを指定します。
include_tax	boolean Default: <code>false</code> Example: <code>include_tax=true</code> 税込で算出するかどうかを指定します。 「事業者設定＞経理方式」が「税抜（内税）」の場合のみ指定可能です。 「税込」および「税抜（別記）」の経理方式の場合、このパラメーターは無視されます。

Responses

- > **200** 成功
- > **400** リクエストのパラメータが不正
- > **401** アクセストークンが設定されていない、不正、または失効済
- > **403** 認可されていない権限で利用ができない
- > **429** rate limitによる制限対象
- > **500** 予期しないエラー

GET /api/v3/reports/transition_pl

Response samples

200**400****401****403****429****500**

Content type

application/json

```
{
  "fiscal_year": 2022,
  - "columns": [
    "4",
    "5",
    "6",
    "7",
    "8",
    "9",
    "10",
    "11",
    "12",
    "1",
    "2",
    "3",
    "settlement_balance",
    "total"
  ],
  "start_month": 4,
  "created_at": "2023-07-05T17:38:23.750000+09:00",
  "report_type": "transition_pl",
  "end_month": 3,
  - "rows": [
    + { ... },
    + { ... },
    + { ... },
    + { ... },
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

TradePartners

取引先API

取引先の取得

取引先を取得します。

AUTHORIZATIONS: >

OAuth2

QUERY PARAMETERS

available	boolean
	Example: available=true
	nil

Responses

- > 200 成功
- > 400 リクエストのパラメータが不正
- > 401 アクセストークンが設定されていない、不正、または失効済
- > 403 認可されていない権限で利用ができない
- > 429 rate limitによる制限対象
- > 500 予期しないエラー

GET

/api/v3/trade_partners

Response samples

- 200
- 400
- 401
- 403
- 429
- 500

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "trade_partners": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

取引先の作成

取引先を作成します。

AUTHORIZATIONS: > *OAuth2*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

nil

trade_partners >
required

Array of objects (PostTradePartnersRequest_trade_partners_inner)
保存する取引先のリスト

Responses

- > 201 成功
- > 400 リクエストのパラメータが不正
- > 401 アクセストークンが設定されていない、不正、または失効済
- > 403 認可されていない権限で利用ができない
- > 429 rate limitによる制限対象
- > 500 予期しないエラー

POST /api/v3/trade_partners

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "trade_partners": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

Response samples

201

400

401

403

429

500

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "trade_partners": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

ConnectedAccounts

連携サービスAPI

連携サービスの取得

連携サービスを取得します。明細を手動管理する連携サービスのみが返却されます。

AUTHORIZATIONS: >

OAuth2

Responses

> 200 成功

> 401 アクセストークンが設定されていない、不正、または失効済

> 403 認可されていない権限で利用ができない

> 429 rate limitによる制限対象

> 500 予期しないエラー

GET /api/v3/connected_accounts

Response samples

- 200
- 401
- 403
- 429
- 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "connected_accounts": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

Transactions

明細API

明細の作成

明細を作成します。

AUTHORIZATIONS: > OAuth2

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

リクエストボディ

connected_account_id required	string 明細を作成する連携サービスID
transactions > required	Array of objects (PostTransactionsRequest_transactions_inner) items 明細のリスト

Responses

- > 201 成功
- > 400 リクエストのパラメータが不正

- > **401** アクセストークンが設定されていない、不正、または失効済
- > **403** 認可されていない権限で利用ができない
- > **429** rate limitによる制限対象
- > **500** 予期しないエラー

POST /api/v3/transactions

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "connected_account_id": "BowMhLnFvzZ1y9TeF5%2B3QQ%3D%3D",
  "transactions": [
    + { ... }
  ]
}
```

Response samples

201

400

401

403

429

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "connected_account_id": "BowMhLnFvzZ1y9TeF5%2B3QQ%3D%3D",
  "transactions": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

TermSettings

会計年度設定API

会計年度設定の取得

全ての会計年度設定を取得します。
会計年度は開始日の降順でソートされます。

AUTHORIZATIONS: > *OAuth2*

Responses

- > **200** 成功
- > **400** リクエストのパラメータが不正
- > **401** アクセストークンが設定されていない、不正、または失効済
- > **403** 認可されていない権限で利用ができない
- > **409** 状態が不正でリクエストを処理できない
- > **429** rate limitによる制限対象
- > **500** 予期しないエラー

GET `/api/v3/term_settings`

Response samples

200	400	401	403	409	429	500
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "term_settings": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```