Đăng Ký Trước Giao Thức Nghiên Cứu (Preregistration Protocol v1)

- Study ID: `grace_diag_replication_v1`
- Version: `prereg-v1`
- Registration Date: 2026-10-31 (Cập nhật chuẩn hóa hoàn thiện Bước 4: 2026-11-02)
- Repository Version / Git Tag: `prereg-v1`
- Protocol Configuration File: `01_Author_Baseline_Unified/diagnostic_kit/configs/protocol.yaml` & `configs/protocol.yaml`
- Locked Thresholds File: `configs/thresholds.json` & `configs/thresholds_flat.json`
- Tài liệu đề cương gốc: `00_Reports_and_Docs/PhuongAn2_De_cuong_nghien_cuu_GRACE_hop_nhat.pdf`

1. Công Bố Minh Bạch Về Tiếp Xúc Dữ Liệu Test (Test Exposure Disclosure)

Tập dữ liệu kiểm thử (test set) của Devign và ReVeal đã từng được tiếp xúc trong giai đoạn thăm dò sơ bộ ban đầu (gồm 36 lượt chạy API thử nghiệm, tập dev-100, và các phép đo động cơ H1–H3).

Nhằm đảm bảo tính hợp thức và giá trị xác nhận khoa học:

1. Mọi lựa chọn cấu hình, siêu tham số, ngân sách token, template prompt và 15 arm thử nghiệm đều được chốt cứng trên tập validation chính thức trước khi thực hiện lượt chạy test xác nhận.
2. Ngưỡng phân lớp tối ưu τ^* của mọi arm được tìm kiếm và cố định hoàn toàn trên tập validation (`thresholds.json`), không bao giờ điều chỉnh dựa trên kết quả test. Cam kết Zero-Test-Exposure.
3. Toàn bộ kết quả trong giai đoạn thăm dò trước đây chỉ được xem là bằng chứng động cơ học thuật và được đưa vào phụ lục, tách biệt hoàn toàn khỏi kết quả xác nhận.
4. Mọi thay đổi phát sinh sau thời điểm đăng ký này bắt buộc phải ghi nhật ký minh bạch kèm lý do trong `CHANGES_AFTER_PREREG.md`.

2. Bảng 11 Giả Thuyết Nghiên Cứu (Table 4.3)

Mã	Tên Giả Thuyết	Nội Dung Chi Tiết & Chuẩn Chấp Nhận / Bác Bỏ (Biên δ khai báo trước)
H1.1	GRACE không vượt Zero-shot trên Devign	Arm B2 (GRACE đầy đủ) không vượt B0 (zero-shot) về khả năng phân biệt trên Devign Test: Cận trên CI 95% của $\Delta\text{MCC}(\text{B2} - \text{B0}) < 0.03$ và của $\Delta\text{AUROC} < 0.02$ (biên thực chất $\delta = 0.02$).
H1.2	GRACE không vượt Zero-shot trên ReVeal & Không đạt mức công bố	Arm B2 không vượt B0 về khả năng phân biệt trên ReVeal Test: Cận trên CI 95% của $\Delta\text{MCC}(\text{B2} - \text{B0}) < 0.03$ và của $\Delta\text{AUROC} < 0.02$; GRACE không tái lập được hiệu năng công bố trong bài gốc: $\text{MCC}(\text{B2}) < 0.15$ trên cả hai dataset; $F_1(\text{B2})$ trên Devign thấp hơn F_1 luôn-vulnerable (62.95%).
H2.1	Demo tác động qua nhãn	Demonstration tác động chủ yếu thông qua nhãn bề mặt: Độ nhạy nhãn thuần (Net label sensitivity) ≥ 15 điểm phần trăm (tỷ lệ đổi khi đảo nhãn $\text{B2} \leftrightarrow \text{B2} - \text{flip}$ trừ biến động tự nhiên $\text{B2} \leftrightarrow \text{B2} - \text{rep}$).

Mã	Tên Giả Thuyết	Nội Dung Chi Tiết & Chuẩn Chấp Nhận / Bác Bỏ (Biên δ khai báo trước)
H2.2	Nội dung demo không mang tín hiệu	Nội dung mã nguồn của demo không bổ sung tín hiệu bản chất: Cận trên CI của $\Delta\text{AUROC}(\text{B2} - \text{B2} - \text{rand}) < 0.02$ và của $\Delta\text{AUROC}(\text{B2} - \text{nolabel} - \text{B1}) < 0.02$; B2-labelonly tái tạo $\geq 80\%$ mức chênh lệch giữa B2 và B1.
H2.3	Cặp tương phản chỉ dịch chuyển điểm	Kỹ thuật cặp tương phản (B3) chỉ dịch chuyển điểm hoạt động chứ không tăng khả năng phân tách: Tỷ lệ đoán 1 của B3 cao hơn B2 ≥ 10 điểm phần trăm trong khi cận trên CI 95% của $\Delta\text{AUROC}(\text{B3} - \text{B2}) < 0.02$.
H3.1	LLM không đọc Code Property Graph	Thông tin đồ thị CPG dạng văn bản không mang lại tín hiệu bổ sung cho LLM: Cận trên CI của $\Delta\text{AUROC}(\text{B1} - \text{B0}) < 0.02$ và của $\Delta\text{AUROC}(\text{B1} - \text{B1} - \text{shuf}) < 0.02$; B1-H2 không khác B1 theo cùng tiêu chí.
H4.1	Đo không ngưỡng gần ngẫu nhiên	Khi đánh giá không phụ thuộc ngưỡng (AUROC), toàn bộ pipeline LLM chỉ đạt hiệu năng gần mức ngẫu nhiên: $\text{AUROC} \leq 0.62$ trên cả Devign và ReVeal đối với mọi arm LLM.
H5.1	Mốc có giám sát thắng rõ	Bộ phân lớp có giám sát đơn giản trên embedding đóng băng vượt trội rõ rệt pipeline LLM: $\Delta\text{MCC}(\text{SUP} - \text{LR} - \text{B2}) \geq 0.15$ với CI không chứa 0; $\text{AUROC}(\text{SUP} - \text{LR}) \geq 0.68$.
H5.2	LLM không bổ sung tín hiệu trực giao	Điểm số của LLM không bổ sung thêm tín hiệu trực giao sau khi đã có 34 đặc trưng cơ sở: Cận trên CI 95% của $\Delta\text{MCC}(P_{\text{post}} - P_{\text{pre}}) < 0.02$ (cùng 34 đặc trưng nền, cùng fold StratifiedGroupKFold, cùng ngưỡng τ^*).
H5.3	Không biết trước khi nào gọi LLM (Routing $q = 10\%$ Benefit vs Confidence & Complementarity)	Tại ngân sách gọi expert $q = 10\%$, bộ định tuyến theo lợi ích (Benefit Router - Ridge) không vượt trội hơn bộ định tuyến theo độ tự tin (Confidence Router): Paired Bootstrap CI của $\Delta\text{BalancedAccuracy}(\text{benefit} - \text{confidence})$ và của ΔMCC có cận trên $< \delta = 0.02$ (phán quyết `no_meaningful_benefit`); đồng thời $\Delta\text{BalancedAccuracy}(\text{benefit} - \text{random})$ có cận trên CI < 0.01; số ca LLM sửa đúng không vượt khoảng 95% của expert ngẫu nhiên cùng tỷ lệ đoán 1 (20 seed).
H6.1	Cơ chế truy hồi lệch hướng	Demonstration được truy hồi hiếm khi đúng cơ chế lỗi tương ứng; liên quan không kéo theo đúng: Tỷ lệ "Neither" $\geq 40\%$ trên Devign; chênh lệch accuracy giữa nhóm demo liên quan và không liên quan có CI chứa 0.

Cách Đọc Phán Quyết Cố Định Trước Cho Mọi So Sánh Cặp ($\Delta = \text{metric}(B) - \text{metric}(A)$)

- `benefit` (Có bằng chứng lợi ích): CI nằm hoàn toàn trên 0 (cận dưới > 0) và $\Delta \geq \delta$.
- `no_meaningful_benefit` (Không có lợi ích đáng kể): Cận trên CI $< \delta$.
- `harm` (Gây hại hiệu năng): CI nằm hoàn toàn dưới 0 (cận trên < 0).
- `inconclusive` (Chưa đủ bằng chứng): Khoảng CI chứa 0 hoặc cận trên $\geq \delta$ nhưng cận dưới ≤ 0.

Biên δ khai báo trước: Quy chuẩn chung cho biên thực chất khoa học là $\delta = 0.02$ (chi tiết: $\delta_{\text{MCC}} = 0.03$, $\delta_{\text{AUROC}} = 0.02$, $\delta_{\text{BA}} = 0.01$, $\delta_{\text{MCC_meta}} = 0.02$, $\delta_{\text{routing}} = 0.02$).

3. Quy Tắc Phân Tích & Phương Pháp Luận Thống Kê (Mục 6)

1. Khử trùng & Khóa Kho Dữ Liệu:

- Dữ liệu donor train được loại bỏ toàn bộ các mẫu trùng lặp chính xác với validation và test (sau khi chuẩn hóa bỏ khoảng trắng và chú thích).

- Trong kho donor, giữ một đại diện cho nhóm mã trùng cùng nhãn; loại bỏ các nhóm mã trùng có mâu thuẫn nhãn.

- Các cặp gần trùng (Jaccard token 3-gram ≥ 0.9) được gắn cờ để phân tích độ nhạy (báo cáo cả trên test đầy đủ và test đã lọc gần trùng).

2. Khóa 14 Ngưỡng Quyết Định Tối Ưu (τ^*):

- Không dùng ngưỡng tùy tiện.

- Tìm kiếm ngưỡng tối ưu τ^* trên lưới 99 điểm $[0.01, 0.99]$ (bước 0.01) dựa trên cực đại hóa chỉ số MCC trên tập validation:

$$\tau^* = \text{argmax}_{\tau \in [0.01,\, 0.99]} \left(\text{MCC}(y_{\text{val}}, \hat{y}_\tau),\ -|\tau - 0.5|\right)$$

- Khóa toàn bộ 14 ngưỡng tối ưu τ^* vào `configs/thresholds.json` và `configs/thresholds_flat.json` trước khi chạy suy luận trên test:

- Devign LLM Arms: `devign|B0|42` = 0.08, `devign|B1|42` = 0.88, `devign|B2|42` = 0.70, `devign|B2-flip|42` = 0.50, `devign|B2-rep|42` = 0.70.

- ReVeal LLM Arms: `reveal|B0|42` = 0.44, `reveal|B1|42` = 0.74, `reveal|B2|42` = 0.12, `reveal|B2-flip|42` = 0.46, `reveal|B2-rep|42` = 0.12.

- Meta-Models: `devign|P-PRE|42` = 0.54, `devign|P-POST|42` = 0.60; `reveal|P-PRE|42` = 0.38, `reveal|P-POST|42` = 0.10.

3. Thống Kê Khẳng Định & So Sánh Cặp (Bảng B):

- Paired Bootstrap $B = 5000$ lần lặp với seed cố định `20261117`.

- Đơn vị gom nhóm (Cluster Units):

- Devign: Cluster Bootstrap theo `commit_id` (2,068 cụm độc lập trên tập Test $N = 2,732$).

- ReVeal: Cluster Bootstrap theo File-level Hashes (`file_hash`, 646 cụm độc lập trên tập Test $N = 2,274$, giải quyết triệt để rủi ro sụp đổ nhóm chrome/debian theo chuẩn Bước 0).

- Phân chia fold meta-model: `StratifiedGroupKFold` (3 folds) trên tập Validation bảo đảm tính độc lập nhóm mã nguồn.

- Hiệu chỉnh họ đa kiểm định theo phương pháp Holm-Bonferroni (`family_correction: holm`).

4. Phân Tích Bổ Sung (Complementarity & Routing):

- 34 đặc trưng cơ sở P_{pre} bao gồm 5 logit từ các mô hình nền tảng, xác suất tổng hợp p, $|p - 0.5|$, độ lệch MLP-Lexical, và 26 code metrics.

- 4 đặc trưng từ LLM gồm: điểm s, cờ `valid` của score, tương tác $s \cdot p$, và độ lệch $s - p$. Khi không có score hợp lệ, meta-model dùng fallback đối xứng ($s = 0.5, valid = 0$); `response_valid` của raw greedy được báo riêng.

- Mô hình meta sử dụng Logistic Regression ($C = 1.0$), 3-fold Out-Of-Fold (OOF).

- Kiểm tra định tuyến tại các mức ngân sách 5%, 10%, 25% với Paired Bootstrap CI trực tiếp giữa Benefit Router vs Confidence Router, 20 seed ngẫu nhiên cho baseline RANDOM và trần Oracle.

4. Ma Trận 15 Cấu Hình (Arms) & Quy Tắc Dựng Probe (Mục 6.3)

Nhóm Tầng (Tier)	Mã Arm	Nội Dung Prompt & Đặc Tính Probe	Khác Biệt So Với Arm Gốc	RQ Tương Ứng
Sàn & Mốc	ALL-0, ALL-1, RAND	Dự đoán hằng số 0, hằng số 1, ngẫu nhiên theo phân bố nhãn	Không gọi LLM; baseline phân bố nhãn	Tất cả
Sàn & Mốc	SUP-LR, SUP-MLP, SUP-METRIC	Logistic Regression trên CodeT5 768d, MLP 768→128→1, LR trên 26 code metrics	Mốc có giám sát trên embedding đóng băng (3 seed 42, 43, 44)	RQ5
Tầng 1	B0	Role + domain + target code + binary question	Zero-shot; không đồ thị CPG, không demonstration	RQ1
Tầng 1	B1	B0 + CPG nodes & edges (prefix 40 nút / 80 cạnh)	Thêm đồ thị CPG như bản tái triển khai	RQ1, RQ3
Tầng 1	B2	B1 + 1 demo truy hồi từ kho clean donor kèm nhãn thật	GRACE hoàn chỉnh	RQ1, RQ2
Tầng 1	B2-flip	B2 nhưng đảo nhãn demo ($1 \leftrightarrow 0$) ở câu dẫn	Đo độ nhạy nhãn (label sensitivity)	RQ2
Tầng 1	B2-rep	B2 chạy lần 2 với cùng prompt (bỏ qua cache)	Đo biến động tự nhiên từ batching / GPU nondeterminism	RQ2
Tầng 2	B2-rand	B1 + 1 demo ngẫu nhiên từ kho clean donor kèm nhãn thật	Nội dung demo không liên quan cơ chế (3 seed: 42, 43, 44)	RQ2
Tầng 2	B2-nolabel	B1 + demo truy hồi; đổi câu dẫn thành "The following is a related example." (không nhãn)	Bỏ nhãn demonstration	RQ2
Tầng 2	B2-labelonly	B1 + câu dẫn "A function similar to the one above was labelled Vulnerable/ Non-vulnerable." (không có mã demo)	Chỉ còn gợi ý nhãn bề mặt	RQ2
Tầng 2	B1-shuf	B0 + CPG của một hàm khác cùng số nút ($\pm 10\%$), cùng ngân sách	Đồ thị không mang thông tin target (3 seed: 42, 43, 44)	RQ3
Tầng 3	B1-full	B0 + CPG lấp đầy ngân sách 1,500 token	Đổi chính sách cắt đồ thị (nhiều nút hơn)	RQ3
Tầng 3	B1-H2	B0 + cụm evidence của H2 guarded cùng 1,500 token	Đổi cách đóng gói đồ thị theo vết luồng thực thi	RQ3
Tầng 3	B3	B1 + cặp demo tương phản (1 vuln, 1 safe) + khối Key difference	Phương pháp Contrastive ICL đề xuất	RQ2, RQ4
Tầng 3	B3-nodiff	B3 nhưng lược bỏ khối Key difference	Tách tác dụng của khối phân tích khác biệt	RQ2
Tầng 3	B3-swap	B3 nhưng đảo thứ tự xuất hiện giữa 2 demo	Đo thiên lệch vị trí (recency bias)	RQ2
Tầng 3	B3-flip	B3 nhưng đảo nhãn cả 2 demo ($1 \leftrightarrow 0$)	Đo độ nhạy nhãn khi cấu trúc nhãn đã được cân bằng	RQ2

5. Quy Chuẩn Prompt, Ngân Sách Token & Thứ Tự Section (Hình 6 & Mục 6.4)

1. Thứ Tự Canonical (Figure 6 & Mã Tác Giả):

`[role_domain, target_code, question, node_info, edge_info, demonstration, answer]`

Quy tắc bất biến: Target code đi trước, graph ở giữa, demonstration ở cuối cùng ngay trước câu trả lời. Nhãn target tuyệt đối không bao giờ xuất hiện trong prompt.

2. Ngân Sách Token Tối Đa (8,192 Token Context):

- Mã nguồn target: $\leq 3,000$ tokens.

- Demonstration: $\leq 1,500$ tokens mỗi demo.

- Đồ thị CPG: $\leq 1,500$ tokens.

- Dự phòng (Reserve): 64 tokens.

- Đơn vị đo: Duy nhất bằng tokenizer của model (`Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct`).

3. Đầu Ra, Score & Validity của Inference Đã Chạy:

- Notebook Kaggle gọi `llama-cpp-python` trực tiếp, đọc toàn bộ logits ở vị trí token đầu tiên sau prompt; xác định token ID riêng cho `0` và `1`, rồi tính `logprob_0`, `logprob_1`. Điểm $s = \frac{p(1)}{p(0)+p(1)} = \text{sigmoid}(\text{logit}_1 - \text{logit}_0)$. `top5` được lưu để chẩn đoán, không phải điều kiện để lấy score.

- `valid` là cờ score hợp lệ: hai token ID phải xác định được, khác nhau, nằm trong vocabulary; logits phải hữu hạn và s tính được. Nếu thiếu logits, logits không hữu hạn, tokenizer không khớp hoặc backend lỗi thì không có score hợp lệ; không ép score về 0. Trong notebook hiện tại, lỗi trước khi ghi record sẽ dừng lượt chạy hoặc để checkpoint giữ các record đã hoàn tất, thay vì tự tạo record `valid=false` cho mẫu lỗi.

- `raw` là token greedy trên toàn vocabulary; `response_valid = true` chỉ khi raw sau giải mã là đúng `0` hoặc `1`. Raw khác hai nhãn có thể xảy ra dù `valid=true` và s hữu hạn. Báo riêng số lượng/tỷ lệ `valid` và `response_valid`; không loại score hữu hạn chỉ vì raw không hợp lệ. `pred_argmax` của score dùng $s \geq 0.5$; khi đánh giá theo ngưỡng khóa thì dùng $s \geq \tau^*$, không đồng nhất hai dự đoán này với raw greedy.

- Parser OpenAI-compatible cũ trong `llm_backend.py` dùng `top_logprobs` và chỉ cho score hợp lệ khi cả token `0` lẫn token `1` có mặt trong top-k; thiếu một trong hai là invalid. Quy tắc đó áp dụng cho chế độ API cũ, không phải cách notebook Kaggle đã tính score từ logits đầy đủ.

6. Quy Tắc Dừng (Stopping Rules)

1. Lợi thế SUP-LR biến mất: Nếu sau khi khử trùng và kiểm toán nhãn, mô hình SUP-LR không còn vượt trội B2, dừng nghiên cứu để rà soát toàn bộ quy trình tiền xử lý dữ liệu trước khi viết báo cáo.

2. Thất bại Kiểm toán Prompt Audit: Nếu tỷ lệ demonstration rỗng $> 1\%$, tỷ lệ thiếu đồ thị $> 5\%$ (ngoài các ca Joern lỗi đã gắn cờ), hoặc phát hiện rò rỉ nhãn target > 0, dừng quy trình, sửa hợp đồng dựng prompt, và chạy lại toàn bộ arm bị ảnh hưởng.

3. Thất bại Smoke Test Backend: Nếu tỷ lệ phản hồi hợp lệ có token 0/1 trong top-5 logprob $< 99\%$, không tiến hành chạy ma trận xác nhận cho đến khi backend mô hình đạt độ ổn định định lượng. Đây là tiêu chí smoke test API ở Bước 1, không phải định nghĩa `valid` của score trong inference Kaggle dùng logits đầy đủ.

4. Đóng băng Giao thức Nghiêm ngặt: Tuyệt đối không mở thêm arm, không thêm mô hình, không điều chỉnh ngưỡng sau khi đã quan sát dữ liệu test. Bất kỳ phân tích bổ sung nào phát sinh sau thời điểm này đều phải phân loại là "thăm dò sau đăng ký" (exploratory post-hoc) và ghi rõ trong bài báo.

7. Bảng Băm Manifest & Checkpoint Đã Đóng Băng

7.1. Bảng Mã Băm SHA-256 Của Dữ Liệu & Manifest

Tập Dữ Liệu	Phân Vùng / Mục	Số Dòng (Samples)	Tỷ Lệ Positive (Vuln)	Đường Dẫn Tệp	Mã Băm SHA-256
Devign	Raw Train	21,854	45.84%	data/raw/devign_train.jsonl	e456e20da10aa9a30df406d78dcf5f15f91da8c49fd5028584ca248b03f13f35
Devign	Raw Validation	2,732	43.45%	data/raw/devign_validation.jsonl	7318bc4aab8fecdac3ce1afe51c7833714be1b807c5437ab2c7dc0384a6543e0
Devign	Raw Test	2,732	45.94%	data/raw/devign_test.jsonl	7f77094d9328624036cbd43ab1281aaf0c3378e220d5b3a10ba0a98922ab39c6
Devign	Clean Donors Bank	21,691	45.91%	data/manifests/devign_donor_clean.jsonl	5eda46695ea98091168c2a87591010b4fe6c08597a376c3361b4cf40297d1dfe
Devign	Manifest Concatenation	-	-	data/manifests/devign_manifest_stats.json	5a084a10e5c191039e56e351bf8d722fe017424f159a84d6b92be86a1d0f4952
Devign	Val Subset 600 (Seed 42)	600	43.50%	data/specs/devign_val_subset600.jsonl	88f749c000a7b110ed87641d9d5dc4bc912b9f2fdb3dcc2a97753238a4dbcdfd
Devign	Test Specs	2,732	45.94%	data/specs/devign_test.jsonl	bd0f4d025afd051c064ab58c1495a887c5851b6408e2d47d39ae64d421b898c6
ReVeal	Raw Train	18,187	9.90%	data/raw/reveal_train.jsonl	87c6ec979d8724d1db25217ae6c5637fedaca5350fc954baab4c615efc56f66c
ReVeal	Raw Validation	2,273	9.24%	data/raw/reveal_validation.jsonl	03ccd535ecc5c85601377d1880f05307d20577e195cc8808d2c5cbd880725d50
ReVeal	Raw Test	2,274	10.11%	data/raw/reveal_test.jsonl	5132c4a2cab7cea81435b5039af964cab184e6ce7b4d9e2df524962b0f6d45f3
ReVeal	Clean Donors Bank	17,636	9.57%	data/manifests/reveal_donor_clean.jsonl	9e891cf5b8dfa93c2c3d9d5039e328c5d36c115d173051c5991fc0939e1d372d

Tập Dữ Liệu	Phân Vùng / Mục	Số Dòng (Samples)	Tỷ Lệ Positive (Vuln)	Đường Dẫn Tệp	Mã Băm SHA-256
ReVeal	Manifest Concatenation	-	-	`data/manifests/reveal_manifest_stats.json`	`59498c4a4ab038babe558675c183c2b104b0145590fb0accf8b02cd5440d57f7`
ReVeal	Val Subset 600 (Seed 42)	600	9.17%	`data/specs/reveal_val_subset600.jsonl`	`72ce24b2629588a7edf5206c99b26865b630a489580a6b03964c368fad79858e`
ReVeal	Test Specs	2,274	10.11%	`data/specs/reveal_test.jsonl`	`26d79cec7a31e45a99cf8f22266aa793f323eacb6328cf8d5bd2fc1b34131deb`

Lưu ý đối chiếu artifact: Tên hiển thị trong cột đường dẫn được giữ theo bản đăng ký; link GitHub trỏ tới raw/stats trong snapshot `research_freeze_20261101`, còn hai link Drive trỏ tới file `donors.jsonl` cùng snapshot (Devign SHA-256 `7727d2793fbb9f305e547bd6e7126ae70f2e0ee97e2b7c5c260322c6b6af5a62`; ReVeal SHA-256 `6bf44ab86c8524d239e610fdccff5916cfc402fef7945d7cbe7f695e287abbce`). SHA-256 đang in trong bảng không khớp byte với các file raw/stats/donor đã liên kết, nên chưa được dùng để xác thực những link đó. Các dòng specs chưa có link trực tiếp: specs đầy đủ local vượt giới hạn GitHub, còn file subset 600 theo đúng tên bảng chưa được tìm thấy. Cần đối chiếu và chốt lại hash/đường dẫn trước khi dùng bảng này làm inventory nộp OSF.

7.2. Checkpoint Mô Hình & Môi Trường Suy Luận (Provenance Chuẩn Hóa)

• Kiến trúc và tokenizer: `Qwen/Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct`; tokenizer ở revision `b2cff646eb4bb1d68355c01b18ae02e7cf42d120`.

• Trọng số model thực chạy: GGUF từ `ggml-org/Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct-GGUF`, file `Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct-Q4_K_M.gguf`, lượng tử hóa `Q4_K_M`, SHA-256 `f6050b4da22869aa3fb9d94bb3314e9fc5a027d4741c1f97761c387d6b2b2335`. Manifest của các lượt B0, B1, B2, B2-flip và B2-rand đã có output đều ghi cùng định danh này.

• Backend inference thực chạy: `llama-cpp-python 0.3.16` gọi trực tiếp `Llama(...)` trên Kaggle GPU 2× Tesla T4, với `n_ctx=8192`, `n_batch=256`, `n_gpu_layers=-1`, `logits_all=True`; chấm điểm từ logits token đầu của nhãn `0` và `1`. Đây là cấu hình trong notebook và run manifest, không phải `llama-server` qua REST/Cloudflare.

• Nguồn file model trên Kaggle: Notebook B2 tìm đúng tên GGUF trong output của `quangdung1111/qwen3coder30b-prepare-notebook`; các notebook arm khác tìm file GGUF gắn làm Input và kiểm SHA-256 trước khi inference. Slug `tnthnhneee/qwen3-30b-a3b/gguf/coder-instruct-ud-q4_k_xl` trong bản protocol cũ không định danh file `Q4_K_M` đã chạy.

• Phạm vi model fallback: Không có run inference B0/B1/B2/B2-flip/B2-rand đã đối chiếu nào dùng vLLM hoặc Qwen2.5-Coder. Các lựa chọn đó trong `protocol.yaml` là phương án dự kiến trước đây, không được gộp vào kết quả của model GGUF trên.

• Ghi chú về bản khóa: Hai bản `protocol.yaml` được giữ nguyên như artifact lịch sử vì `thresholds.json` lưu SHA-256 của protocol đã khóa. Phần này là đối chiếu hậu kiểm với notebook và output thực chạy, không thay đổi thời điểm hay nội dung bản khóa cũ.

8. Checklist Nghiệm Thu Đăng Ký Trước (Phụ Lục C - Proposal)

• [x] Bước 0: Metric lịch sử tạo lại từ file từng mẫu (sai khác ≤ 0.001); bảng sửa–hỏng có hàng ALL-0 / ALL-1 / RANDOM; paired bootstrap 5,000 reps; cluster unit resolved: Devign (2,068 commit groups), ReVeal (646 file hash groups); StratifiedGroupKFold OOF; Paired Bootstrap CI cho Routing q=10% (Benefit vs Confidence).

• [x] Smoke Test Backend: $\geq 99\%$ prompt có token 0/1 trong top-5 logprob (100% đạt được); hai lần chạy trùng $\geq 98\%$ (100% trùng); thông lượng và độ trễ đã đo; fail-fast 0 retry khi context exceeded.

• [x] Manifest Dữ Liệu: Đã băm SHA-256 đóng băng; một kiểm toán trùng lặp duy nhất (loại 18 ca Devign, 129 ca ReVeal); kho donor đã khử trùng (21,691 Devign, 17,636 ReVeal).

• [x] Kiểm Thử & Prompt Audit: 669/669 tests xanh (100%); prompt audit: rò rỉ nhãn $= 0$, demo rỗng $\leq 1\%$ (0.0% trên Devign, 0.7% trên ReVeal); đồ thị thiếu được gắn cờ; 30 prompt mỗi dataset đã sẵn sàng trong `manual_sample.jsonl`.

• [x] Giao Thức Nghiên Cứu: `protocol.yaml` điền đủ; `preregistration.md` hoàn thiện gắn tag `prereg-v1` trước lượt test đầu tiên.

• [x] Khóa Ngưỡng Bước 5: 14/14 ngưỡng tối ưu τ^* của mọi arm chọn trên validation, ghi trong `thresholds.json` và `thresholds_flat.json` trước khi chạy test; rào chắn cấm chạy test nếu chưa có file ngưỡng.

• [x] Schema Thực Thi B.2: Mọi run test có `records.jsonl` đủ schema B.2 và `manifest.json` môi trường; cache theo identity đầy đủ; candidate-score validity và raw verdict validity được tách biệt minh bạch.

• [x] Mô Hình Meta & Routing Bước 6: SUP-LR/SUP-MLP/SUP-METRIC 3 seed; P_pre/P_post cùng fold StratifiedGroupKFold và fallback đối xứng; routing với random 20 seed, trần oracle và paired bootstrap CI tại q=10%.