

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»



**Институт
интеллектуальных кибернетических систем
Кафедра №22 «Кибернетика»**

Система автоматизированного развёртывания окружений

Глоссарий

Выполнили:

Кузнецова А. А.

Куренный Г. И.

Левченко А. А.

Сысоев К. В.

Чен П. Я.

Б20-504

Деревянко А.К.

Б20-564

Проверяющий:

Козырев В. П.

Содержание

1. Термины

3

Глоссарий

В данном разделе описаны используемые в документации термины (понятия) и обозначения (сокращения)

1. Термины

Понятие	Определение
Развёртывание	Все действия, которые делают программную систему готовой к использованию, в том числе запуск исполняемых файлов приложения на удаленном или локальном сервере в изолированном окружении с целью работы с приложением или проведения ручного тестирования приложения
Система	Совокупность инструментов для проведения <i>развертывания</i> приложения и контроля за состоянием этого приложения
Репозиторий	Хранилище кода программы и необходимых для запуска программы файлов
Проект	Объект в системе, представляющий собой совокупность сервисов, запущенных на некотором сервере, а также связанный с кодом этих сервисов, хранящимся в некотором <i>репозитории</i> . В рамках <i>системы</i> является минимальной

	единицей (сущностью), подлежащей <i>развёртыванию</i>
CamelCase	стандарт наименования идентификаторов, при котором каждое слово внутри имени пишется с заглавной буквы, кроме первого слова. Например: camelCase, myVariableName