Paraphrase Expansion Ratio 기반 텍스트 밀도 측정 및 트랜스포머 패러다임별 내부 처리 차이 분석

강병수
명지대학교 컴퓨터공학과 학부생
jasonkbs@mju.ac.kr

Text Density Measurement via Paraphrase Expansion Ratio and Cross-Paradigm Analysis of Transformer Internal Processing

Byung-Soo Kang
Dept. of Computer Engineering, Myong-Ji University

요 약

텍스트 밀도(Text Density)는 동일한 토큰 수에 담긴 명제적 정보량의 차이를 의미하지만, 이를 정량화하는 표준적 방법은 아직 없다. 본 연구는 LLM 기반의 새로운 밀도 측정 지표인 PER(Paraphrase Expansion Ratio)을 제안하고, 6개 LLM을 통해 교차 검증한다. 또한 Encoder, Decoder, Diffusion 세 가지 트랜스포머 패러다임에서 밀도에 따른 내부 처리 차이를 분석한다. 파일럿 실험(20문장)의 결과를 확대 코퍼스(100문장)와 의미 통제된 minimal pair(100쌍)로 검증한 결과, Encoder에서는 고밀도 문장의 Layer Delta가 유의미하게 높고(p=0.003), Decoder에서는 surprisal 변동계수가 유의미하게 낮으며(p<0.0001), Diffusion에서는 영어 convergence area가 유의미하게 높았다(p<0.0001). 이는 동일한 밀도 속성이 패러다임에 따라 서로 다른 내부 신호로 발현됨을 보여준다.

1. 서론

자연어 텍스트에는 밀도(density)라는 속성이 존재한다. "혁명이 숙적을 주인으로 만들지 않는다면 그것만으로도 행운이다"(부르크하르트)와 "오늘 아침에 일찍 일어나서 따뜻한 물로 세수를 하고 밥을 먹었다"는 비슷한 토큰 수를 가지지만, 전자를 풀어쓰면 7배 이상 길어진다. 이 차이는 단순한 어휘 난이도가 아닌 명제적 압축도(propositional compression)에 기인한다.

기존의 텍스트 복잡도 측정법은 이 차이를 포착하지 못한다. Perplexity는 예측 난이도를 측정하지만 "어려운 단어"와 "압축된 의미"를 구분하지 못하며, 명제 밀도(propositional density)[1]는 동사·형용사 수를 세는 구조적 접근으로 암묵적 명제를 놓친다.

본 연구의 기여는 세 가지다. 첫째, LLM의 paraphrase 능력을 활용한 새로운 밀도 측정 지표 PER을 제안한다. 둘째, Encoder/Decoder/Diffusion 세 패러다임에서 밀도에 따른 내부 신호 차이를 체계적으로 비교한다. 셋째, 한국어·영어 이중 언어 환경에서 밀도 인식의 언어별 차이를 보인다.

2. PER: Paraphrase Expansion Ratio

2.1 정의

문장 s의 PER은 LLM이 생성한 풀어쓴 버전과 원문의 토큰 수 비율로 정의된다.

$$\mathrm{PER}(s) = \frac{|\mathrm{tokens}(\mathrm{paraphrase}(s))|}{|\mathrm{tokens}(s)|} \tag{1}$$

프롬프트는 "모든 암묵적 전제와 함축을 명시적으로 풀어 초등학생이 이해할 수 있게 재작성하라"로 통일하였다.

2.2 교차 검증

6개 LLM(Claude Opus/Sonnet 4.6, GPT-5.4-pro/thinking, Gemini Flash/3.1 Pro)에 대해 한국어 10문장, 영어 10문장의 PER을 산출하고 Spearman 순위 상관을 계산하였다.

GPT·Claude 4개 모델 간 상관은 ρ=0.74∼0.88 (p<0.001)로 높은 합의를 보인 반면, Gemini 계열과의 상관은 ρ=−0.14∼0.19 (n.s.)로 유의미하지 않았다. 이는 PER이 상대적 순위로 사용되어야 함을 시사한다.

3. 트랜스포머 내부 신호 분석

3.1 실험 설계

4개 모델을 언어별로 매칭하여 사용하였다(표 1).

Table 1: 실험에 사용한 모델 구성

모델	유형	언어	파라미터
klue/bert-base	Enc.	KO	110M
bert-base-uncased	Enc.	EN	110M
gpt2	Dec.	EN	124M
Qwen3-0.6B	Dec.	KO/EN	600M

주요 측정 신호는 다음과 같다.

Layer Delta. 연속된 레이어 간 표현 변화량이다.

$$\delta_l = 1 - \cos(\bar{\mathbf{h}}_l,\ \bar{\mathbf{h}}_{l-1}) \tag{2}$$

Surprisal. Causal LM에서 토큰 t_i의 정보량이다.

$$s(t_i) = -\log_2 P(t_i \mid t_{<i}) \tag{3}$$

변동계수 $\mathrm{CV}(s) = \sigma(s)/\bar{s}$는 UID 가설[2]의 검증 지표이다.

Convergence Area. D3PM[3] absorbing-state diffusion을 BERT로 근사하여, 평균 entropy 곡선의 적분값 $A = \int_0^1 \bar{H}(t)\,dt$를 측정한다.

3.2 파일럿 실험 (20문장)

고밀도·저밀도 각 5문장씩으로 예비 실험을 수행하였다. klue/bert-base에서 한국어 Layer Delta가 유의미(p=0.032)하였으나 영어는 n.s.였다. Surprisal CV는 한국어에서 유의미(p=0.008)하였다. 이 결과를 바탕으로 검증 실험을 설계하였다.

3.3 검증 실험 1: 확대 코퍼스

한국어·영어 각 50문장(고밀도 25, 저밀도 25)에서 동일 분석을 반복하였다(표 2).

Table 2: 확대 코퍼스 결과 (Mann-Whitney U, n=25)

신호	언어	방향	p값
Layer Delta	KO	H>L	.003**
Layer Delta	EN	H>L	.0001***
Surp. Mean	KO	H>L	<.0001***
Surp. Mean	EN	H>L	<.0001***
Surp. CV	KO	H<L	<.0001***
Surp. CV	EN	H<L	.003**
Conv. Area	KO	—	.94 ns
Conv. Area	EN	H<L	<.0001***

파일럿에서 n.s.였던 영어 Layer Delta(p=.0001)와 Surprisal CV(p=.003)가 표본 확대 후 유의미해졌다.

3.4 검증 실험 2: Minimal Pairs

교락 변수 통제를 위해 동일 의미·다른 밀도의 minimal pair 100쌍을 구축하였다. 이는 **구문적 압축**(같은 명제의 다른 표현 길이)을 통제한다. Wilcoxon signed-rank test를 사용하였다(표 3).

Table 3: Minimal pair 결과 (Wilcoxon, n=50 pairs)

신호	언어	방향	p값
Layer Delta	KO	H>L	.005**
Layer Delta	EN	H>L	<.0001***
Surp. Mean	KO	H>L	<.0001***
Surp. Mean	EN	H>L	<.0001***
Surp. CV	KO	H<L	<.0001***
Surp. CV	EN	H<L	<.0001***
Conv. Area	KO	—	.44 ns
Conv. Area	EN	H<L	<.0001***

의미를 통제한 minimal pair에서도 동일 경향이 재현되었다. 이는 관찰된 차이가 어휘·문체가 아닌 텍스트 압축 자체에 대한 모델의 반응임을 시사한다.

3.5 Diffusion 결과의 언어별 비대칭

Convergence area는 영어에서만 일관되게 유의미하였다. 한국어 SOV 구조에서 iterative unmasking의 복원 순서가 밀도와 무관할 가능성이 있다.

4. 결론

Table 4: 전체 결과 요약 (p값, 검증 실험)

	KO		EN	
신호	gen.	pair	gen.	pair
Layer δ	.003**	.005**	.0001***	<.0001***
Surp. CV	<.0001***	<.0001***	.003**	<.0001***
Conv. A	.94 ns	.44 ns	<.0001***	<.0001***

본 연구는 텍스트 밀도가 트랜스포머 내부 처리에 패러다임별로 서로 다른 흔적을 남긴다는 것을 보였다. Encoder에서는 Layer Delta 증가로, Decoder에서는 surprisal의 균일성으로, Diffusion에서는 복원 불확실성 증가로 발현된다. 파일럿 결과는 확대 코퍼스와 minimal pair에서 재현되었다.

한계로는 minimal pair가 구문적 압축만을 통제한 점, 한국어 Diffusion 신호의 null result, BERT 기반 diffusion 근사를 사용한 점이 있다.

References

[1] S. Kemper *et al.*, "Telling stories: The structure of adults' narratives," *European J. Cognitive Psych.*, 2(3), 205–228, 1990.

[2] R. Levy and T. Jaeger, "Speakers optimize information density through syntactic reduction," *NeurIPS*, vol. 20, 2007.

[3] J. Austin *et al.*, "Structured denoising diffusion models in discrete state-spaces," *NeurIPS*, vol. 34, 17981–17993, 2021.

[4] S. Sahoo *et al.*, "Simple and effective masked diffusion language models," *NeurIPS*, vol. 37, 2024.

[5] KLUE BERT: `https://huggingface.co/klue/bert-base`

[6] Qwen Team, "Qwen3 Technical Report," 2025.