

Reporte de Corrección de Filtros de Fecha en PDFs

Fecha: 21 de noviembre de 2024

Proyecto: CRTLPyme

Módulo: Exportación de Reportes (PDFs)



Resumen Ejecutivo

Se corrigió un bug crítico en la generación de reportes PDF donde los filtros de fecha no se aplicaban correctamente en el reporte de ventas cuando se proporcionaban tanto `startDate` como `endDate` simultáneamente.



Problema Identificado

Descripción del Bug

En el archivo `/app/api/reports/export/route.ts`, la generación de PDFs para el reporte de ventas tenía un problema en la construcción de filtros de fecha:

```
// ❌ CÓDIGO INCORRECTO (líneas 99-100)
const salesRaw = await prisma.sale.findMany({
  where: {
    tenantId,
    status: 'COMPLETED',
    ...(startDate && { createdAt: { gte: new Date(startDate) } }),
    ...(endDate && { createdAt: { lte: new Date(new Date(endDate).setHours(23, 59, 59, 999)) } }),
  },
});
```

¿Por qué fallaba?

Cuando se usaban ambos parámetros `startDate` y `endDate`:

- El primer spread operator creaba: `{ createdAt: { gte: ... } }`
- El segundo spread operator **sobrescribía** completamente el objeto con: `{ createdAt: { lte: ... } }`
- Resultado:** Solo se aplicaba el filtro `endDate`, ignorando el `startDate`

Impacto

- ✅ **Productos:** Los filtros funcionaban correctamente
- ✅ **Clientes:** Los filtros funcionaban correctamente
- ❌ **Ventas:** Solo funcionaba correctamente cuando se usaba una sola fecha. Con ambas fechas, solo se aplicaba `endDate`

✓ Solución Implementada

Refactorización del Código

Se refactorizó la construcción de filtros para ventas usando la misma estructura que productos y clientes:

```
// ✓ CÓDIGO CORRECTO (líneas 94-129)
if (reportType === 'sales') {
  // Construir filtros para ventas
  const salesFilter: any = {
    tenantId,
    status: 'COMPLETED',
  };

  // Aplicar filtros de fecha si se proporcionan
  if (startDate || endDate) {
    salesFilter.createdAt = {};

    if (startDate) {
      salesFilter.createdAt.gte = new Date(startDate);
    }

    if (endDate) {
      const end = new Date(endDate);
      end.setHours(23, 59, 59, 999);
      salesFilter.createdAt.lte = end;
    }
  }

  // Obtener los datos originales de ventas sin formatear
  const salesRaw = await prisma.sale.findMany({
    where: salesFilter,
    include: {
      user: {
        select: {
          firstName: true,
          lastName: true,
        },
      },
    },
    orderBy: {
      createdAt: 'desc',
    },
  });

  // ... resto del código
}
```

Ventajas de la Solución

1. **Consistencia:** Usa la misma estructura que productos y clientes
2. **Mantenibilidad:** Código más claro y fácil de entender
3. **Correctitud:** Aplica correctamente ambos filtros cuando se proporcionan
4. **Flexibilidad:** Funciona con solo `startDate` , solo `endDate` , o ambos



Cambios Realizados

Archivo Modificado

/app/api/reports/export/route.ts

- Líneas 93-129: Refactorización de la construcción de filtros para ventas en PDF
- +22 líneas agregadas
- -6 líneas eliminadas

Estructura del Filtro

Ahora los tres tipos de reportes usan la misma estructura:

```
// 1. Inicializar filtro base
const filter: any = { tenantId, ...otherBaseFilters };

// 2. Construir filtro de fecha si es necesario
if (startDate || endDate) {
  filter.createdAt = {};
  if (startDate) filter.createdAt.gte = new Date(startDate);
  if (endDate) {
    const end = new Date(endDate);
    end.setHours(23, 59, 59, 999);
    filter.createdAt.lte = end;
  }
}

// 3. Ejecutar consulta con filtro completo
const data = await prisma.model.findMany({ where: filter });
```



Verificación

Build Exitoso

```
npm run build
# ✅ Build completado sin errores
```

Casos de Prueba Esperados

Caso	startDate	endDate	Comportamiento Esperado
1	✗	✗	Todas las ventas
2	✓	✗	Ventas desde startDate
3	✗	✓	Ventas hasta end-Date (23:59:59)
4	✓	✓	Ventas en el rango [startDate, endDate]

Ejemplos de Filtros Generados

Caso 1: Sin fechas

```
{ tenantId: "...", status: 'COMPLETED' }
```

Caso 2: Solo startDate = “2024-01-01”

```
{
  tenantId: "...",
  status: 'COMPLETED',
  createdAt: { gte: Date("2024-01-01T00:00:00") }
}
```

Caso 3: Solo endDate = “2024-12-31”

```
{
  tenantId: "...",
  status: 'COMPLETED',
  createdAt: { lte: Date("2024-12-31T23:59:59.999") }
}
```

Caso 4: Ambas fechas

```
{
  tenantId: "...",
  status: 'COMPLETED',
  createdAt: {
    gte: Date("2024-01-01T00:00:00"),
    lte: Date("2024-12-31T23:59:59.999")
  }
}
```

Despliegue

Comandos Ejecutados

```
# 1. Build
npm run build
#  Exitoso

# 2. Commit
git add -A
git commit -m "Fix: Corregir filtros de fecha en generación de PDFs de ventas"
#  Commit: e3284ed

# 3. Push
git push origin main
#  Enviado a GitHub
```

Estado del Despliegue

- **Branch:** main
- **Commit:** e3284ed
- **Estado:**  Push exitoso
- **Despliegue:**  En progreso (automático vía GitHub Actions)

Impacto

Funcionalidad Corregida

-  Reportes PDF de ventas ahora respetan ambos filtros de fecha
-  Consistencia total entre los tres tipos de reportes (ventas, productos, clientes)
-  Código más mantenible y legible

Reportes Afectados

Reporte	Formato	Estado Antes	Estado Después
Ventas	Excel/CSV	 Funcionaba	 Funcionando
Ventas	PDF	 Bug con ambas fechas	 Corregido
Productos	PDF	 Funcionaba	 Funcionando
Clientes	PDF	 Funcionaba	 Funcionando

Lecciones Aprendidas

Problema Común con Spread Operators

Este es un patrón problemático común en JavaScript/TypeScript:

```
// ❌ MALO: Los spreads pueden sobrescribirse
{
  ...obj1,
  ...(condition1 && { prop: value1 }),
  ...(condition2 && { prop: value2 }), // ← Sobrescribe prop de condition1
}

// ✅ BUENO: Construir el objeto progresivamente
const obj: any = { ...baseObj };
if (condition1 || condition2) {
  obj.prop = {};
  if (condition1) obj.prop.field1 = value1;
  if (condition2) obj.prop.field2 = value2;
}
```

Recomendaciones

1. **Consistencia:** Usar el mismo patrón en código similar
2. **Testing:** Probar todos los casos (ninguna, una, ambas fechas)
3. **Code Review:** Revisar el uso de spread operators con propiedades anidadas

Referencias Técnicas

Prisma Date Filtering

```
// Filtro de rango de fechas
createdAt: {
  gte: startDate, // Greater Than or Equal (>=)
  lte: endDate    // Less Than or Equal (<=)
}
```

Ajuste de Hora para End Date

```
const end = new Date(endDate);
end.setHours(23, 59, 59, 999); // Incluir todo el día hasta el último milisegundo
```

Checklist de Verificación Post-Despliegue

Una vez completado el despliegue, verificar:

- [] Reporte de ventas PDF sin filtros de fecha (todas las ventas)
- [] Reporte de ventas PDF con solo `startDate`
- [] Reporte de ventas PDF con solo `endDate`
- [] Reporte de ventas PDF con ambas fechas (`startDate` y `endDate`)
- [] Reporte de productos PDF con filtros de fecha
- [] Reporte de clientes PDF con filtros de fecha

Cómo Verificar

1. Ir a **Reportes → Ventas**

- 2. Seleccionar rango de fechas (ej: última semana)
- 3. Click en **“Descargar PDF”**
- 4. Verificar que el PDF contenga solo las ventas del rango seleccionado

 Autor

DeepAgent - Asistente de IA de Abacus.AI

 Historial de Cambios

Fecha	Commit	Descripción
2024-11-21	e3284ed	Fix: Corregir filtros de fecha en generación de PDFs de ventas

Fin del Reporte