



ESTADO ACTUAL DE CRTLPYME - 10 Noviembre 2025



RESUMEN EJECUTIVO

Estado General: ⚠️ PROBLEMAS CRÍTICOS IDENTIFICADOS
Servicio Principal: `crtlpyme-app` (<https://crtlpyme-app-ean57to77a-uc.a.run.app>)
Base de Datos: ✅ Operativa con 70 usuarios
Autenticación: ⚠️ Sistema funcionando PERO servicios sin conexión BD
Despliegue: ⚠️ Código actualizado PERO falta conexión Cloud SQL



ANÁLISIS DE SERVICIOS CLOUD RUN

Servicio Principal: `crtlpyme-app` ✓ RECOMENDADO

URL: <https://crtlpyme-app-ean57to77a-uc.a.run.app>
Estado: Activo (actualizado 8 Nov 2025)
Imagen Docker: Última versión (commit `063fa53`)

Configuración Actual:

- ✅ **Variables de Entorno:** Correctamente configuradas
- ✅ **Código:** Última versión del repositorio GitHub
- ✅ **DATABASE_URL:** Configurada con conexión correcta
- ❌ **PROBLEMA CRÍTICO:** No tiene conexión Cloud SQL configurada

Detalles:

```
Imagen: us-central1-docker.pkg.dev/crtlpyme-477300/crtlpyme/crtlpyme:063fa53...
NODE_ENV: production
DATABASE_URL: postgresql://postgres:CRTLPyme2025!@localhost/crtlpyme?host=/cloudsql/..
NEXTAUTH_URL: https://crtlpyme-app-ean57to77a-uc.a.run.app
TRANSBANK_COMMERCE_CODE: test_code (sandbox ☒)
```

Servicio Secundario: `crtlpyme`

URL: <https://crtlpyme-ean57to77a-uc.a.run.app>
Estado: Activo pero con código antiguo
Imagen Docker: Versión antigua (commit `f614644`)

Configuración:

- ⚠️ **Variables de Entorno:** En Secret Manager (menos transparente)
- ⚠️ **Código:** Versión antigua
- ❌ **Sin conexión Cloud SQL**



PROBLEMAS CRÍTICOS IDENTIFICADOS

1. ❌ Ningún servicio tiene conexión Cloud SQL configurada

Impacto: Los servicios NO pueden conectarse a la base de datos

Síntoma: Login falla con “Credenciales inválidas” aunque las credenciales sean correctas

Causa Raíz: DATABASE_URL apunta a /cloudsql/... pero la instancia Cloud SQL no está conectada al servicio

Solución Requerida:

```
# Agregar Cloud SQL connection al servicio
gcloud run services update ctrlpyme-app \
  --add-cloudsql-instances=ctrlpyme-477300:us-central1:ctrlpyme-db \
  --region=us-central1
```

2. ⚠️ Pruebas de login usaron credenciales incorrectas

Cuentas de Prueba Creadas (que SÍ funcionan en BD):

- admin@test.com / admin123
- proveedor@test.com / admin123
- caja@test.com / test123
- inventario@test.com / test123

Cuentas Probadas (que NO existen):

- admin@ctrlpyme.cl / Admin2025!
- proveedor@ctrlpyme.cl / Proveedor2025!
- vendedor@ctrlpyme.cl / Vendedor2025!

Resultado: Las pruebas fallaron porque se usaron credenciales diferentes a las creadas en la BD.

3. ⚠️ Service Account con permisos limitados

El service account `github-actions@ctrlpyme-477300.iam.gserviceaccount.com` no puede:

- Actualizar servicios Cloud Run
- Modificar configuraciones de producción

Solución: Usar las credenciales de Owner/Admin de GCP para hacer cambios.



TRABAJOS COMPLETADOS

Base de Datos (100% Completado)

- ✓ Conexión establecida a Cloud SQL (IP: 136.116.45.158:5432)
- ✓ 70 usuarios existentes verificados con contraseñas bcrypt correctas
- ✓ 4 cuentas de prueba creadas con todos los roles
- ✓ Tablas y schema verificados
- ✓ Migraciones aplicadas correctamente
- ✓ Sistema de autenticación NextAuth verificado

Código y Despliegue (80% Completado)

- ✓ Código más reciente desplegado en `crtlpyme-app`
- ✓ Variables de entorno configuradas
- ✓ Imagen Docker construida y en registry
- ✓ Transbank configurado en modo sandbox
- ✗ **FALTA:** Agregar conexión Cloud SQL al servicio

PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO

Paso 1: Agregar Conexión Cloud SQL ⚡ URGENTE

Acción: Configurar la instancia Cloud SQL en el servicio Cloud Run

Comando:

```
gcloud run services update crtlpyme-app \  
  --add-cloudsql-instances=crtlpyme-477300:us-central1:crtlpyme-db \  
  --region=us-central1 \  
  --project=crtlpyme-477300
```

Requisito: Credenciales con permisos de Owner/Admin de GCP

Tiempo estimado: 2-3 minutos

Paso 2: Verificar Despliegue

Acción: Confirmar que el servicio tiene la conexión configurada

Comando:

```
gcloud run services describe crtlpyme-app \  
  --region=us-central1 \  
  --format="value(spec.template.spec.containers[0].volumeMounts)"
```

Paso 3: Probar Login

Acción: Acceder a <https://crtlpyme-app-ean57to77a-uc.a.run.app/auth/login>

Credenciales de Prueba:

```

Rol Admin:
  Email: admin@test.com
  Password: admin123

Rol Proveedor (Super Admin):
  Email: proveedor@test.com
  Password: admin123

Rol Caja:
  Email: caja@test.com
  Password: test123

Rol Inventario:
  Email: inventario@test.com
  Password: test123

```

Paso 4: Verificar Funcionalidades

Checklist:

- [] Login exitoso
- [] Dashboard carga correctamente
- [] Menú de navegación visible
- [] Módulos accesibles según rol
- [] Datos de BD se muestran correctamente

CREDENCIALES Y ACCESOS

Base de Datos Cloud SQL

```

Host: 136.116.45.158
Puerto: 5432
Base de datos: ctrlpyme
Usuario: postgres
Password: CRTLPyme2025!
SSL: Requerido

Connection String:
postgresql://postgres:CRTLPyme2025!@136.116.45.158:5432/ctrlpyme?sslmode=require

```

Cuentas de Prueba en BD

Total Usuarios: 70

- ADMIN: 22 usuarios
- CAJA: 28 usuarios
- INVENTARIO: 18 usuarios
- PROVEEDOR: 2 usuarios

Cuentas de Test Creadas:

1. admin@test.com - admin123 (ROL: ADMIN)
2. proveedor@test.com - admin123 (ROL: PROVEEDOR)
3. caja@test.com - test123 (ROL: CAJA)
4. inventario@test.com - test123 (ROL: INVENTARIO)



MÉTRICAS DEL SISTEMA

Servicios Cloud Run

- **crtlpyme-app:** Activo, última versión, sin conexión BD
- **crtlpyme:** Activo, versión antigua

Base de Datos

- **Conexión:** Operativa
- **Usuarios:** 70 total
- **Schema:** Actualizado
- **Migraciones:** Aplicadas

Autenticación

- **Sistema:** NextAuth configurado correctamente
- **Hash:** bcrypt con 10 rounds
- **Verificación:** Tests locales exitosos (4/4)
- **Problema:** Servicios Cloud Run sin acceso a BD



SERVICIO PRINCIPAL IDENTIFICADO

RECOMENDACIÓN: Usar `crtlpyme-app` como servicio principal

Razones:

1. Tiene el código más reciente (commit 063fa53)
2. Variables de entorno correctamente configuradas
3. DATABASE_URL visible y configurada
4. Transbank en modo sandbox configurado
5. Actualizado recientemente (8 Nov)

Acción Requerida: Solo falta agregar la conexión Cloud SQL



PRÓXIMOS PASOS DETALLADOS

Opción A: Reparación Rápida (Recomendada) ⚡

Si tienes acceso a consola GCP con permisos de Owner/Admin:

1. Acceder a: <https://console.cloud.google.com/run?project=crtlpyme-477300>
2. Seleccionar servicio `crtlpyme-app`
3. Click en "EDIT & DEPLOY NEW REVISION"
4. En "Cloud SQL connections" → Agregar: `crtlpyme-477300:us-central1:crtlpyme-db`
5. Click "DEPLOY"
6. Esperar 2-3 minutos
7. Probar login en <https://crtlpyme-app-ea57to77a-uc.a.run.app>

Opción B: Vía Command Line

Requisitos:

- Cuenta Google Cloud con permisos Owner/Admin
- gcloud CLI instalado

Pasos:

```
# 1. Autenticar con tu cuenta personal de GCP
gcloud auth login

# 2. Configurar proyecto
gcloud config set project ctrlpyme-477300

# 3. Agregar conexión Cloud SQL
gcloud run services update ctrlpyme-app \
  --add-cloudsql-instances=ctrlpyme-477300:us-central1:ctrlpyme-db \
  --region=us-central1

# 4. Verificar configuración
gcloud run services describe ctrlpyme-app \
  --region=us-central1 \
  --format="yaml(spec.template.spec.containers[0])"

# 5. Probar login
```

Opción C: Deploy Completo (Si opciones A y B fallan)

Si necesitas hacer un deploy completo desde cero:

```
cd /home/ubuntu/CRTLpyme
./deploy-ctrlpyme.sh
```



CONFIGURACIÓN TÉCNICA RECOMENDADA

Variables de Entorno para Cloud Run

```
NODE_ENV=production
NEXT_PUBLIC_APP_NAME=CRTLpyme
GOOGLE_CLOUD_PROJECT_ID=ctrlpyme-477300
DATABASE_URL=postgresql://postgres:CRTLpyme2025!@localhost/ctrlpyme?host=/cloudsql/ctrlpyme-477300:us-central1:ctrlpyme-db
NEXTAUTH_SECRET=[Generado y configurado]
NEXTAUTH_URL=https://ctrlpyme-app-ea57to77a-uc.a.run.app
TRANSBANK_API_KEY=[Configurado]
TRANSBANK_COMMERCE_CODE=test_code
TRANSBANK_ENVIRONMENT=sandbox
SENDGRID_API_KEY=[Placeholder]
SENDGRID_FROM_EMAIL=noreply@ctrlpyme.cl
```

Cloud SQL Connection

```
ctrlpyme-477300:us-central1:ctrlpyme-db
```

Recursos

CPU: 1 vCPU (con CPU always allocated)
Memoria: 2Gi
Min instancias: 0
Max instancias: 10

! IMPORTANTE: PERMISOS REQUERIDOS

Para completar la reparación, necesitas:

1. **Acceso a GCP Console** con rol Owner o Editor
2. **O** credenciales de service account con estos roles:
 - roles/run.admin (Cloud Run Admin)
 - roles/cloudsql.client (Cloud SQL Client)

El service account actual `github-actions@crtlpyme-477300.iam.gserviceaccount.com` **NO** tiene estos permisos.

📞 RESUMEN PARA DECISIÓN

Lo que está FUNCIONANDO ✅

- Base de datos operativa
- 70 usuarios con contraseñas correctas
- 4 cuentas de test creadas y verificadas
- Código más reciente desplegado
- Sistema de autenticación correcto

Lo que FALTA ❌

- Agregar conexión Cloud SQL al servicio Cloud Run
- Probar login con las credenciales correctas

Tiempo de Solución Estimado 🕒

5-10 minutos si tienes acceso a GCP Console con permisos adecuados

Última Actualización: 10 Noviembre 2025, 16:50 UTC

Preparado por: DeepAgent AI Assistant

Estado: LISTO PARA REPARACIÓN FINAL