



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE – ACTIVIDADES
ESTRUCTURAR LA PROPUESTA TÉCNICA

Actividad

react

Presentado a:
Por Aprendiziz:
Ficha:

Yoly Alexandra Guevara Muños
Jenny Carolina Marrugo Ussa
3312932

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día 23 de septiembre del año **2026**



Introduccion

Este documento reúne la explicación técnica y la estructura de un proyecto web desarrollado en React con Vite. Se incluye el paso a paso de la creación e integración de sus componentes principales, el flujo de renderizado en la aplicación y una guía de los archivos base del entorno de trabajo.



Primero se ejecuta el comando para comprobar la versión de Node.js instalada en el sistema.

```
MINGW64:/c/Users/pctop/OneDrive/Desktop

Carolina Marrugo@PC MINGW64 ~/OneDrive/Desktop
$ node --version
v24.21.0
```

Comenzamos ejecutando la herramienta de línea de comandos de para estructurar un nuevo proyecto llamado npm create vite@latest miProyecto

```
Carolina Marrugo@PC MINGW64 ~/OneDrive/Desktop
$ npm create vite@latest miProyecto
Need to install the following packages:
create-vite@9.2.1
Ok to proceed? (y) y

> npx
> create-vite miProyecto

|
| Package name:
| miproyecto
```

Se eligió la librería React

```
Select a framework:
  o Vanilla
  o Vue
  ● React
  o Preact
  o Lit
  o Svelte
  o Solid
  o Ember
  o Qwik
  o Angular
  o Marko
  o Others
|/| to navigate • Enter: confirm
```



Se eligió JavaScript

```
* Select a variant:
  TypeScript
  TypeScript + React Compiler
> JavaScript
  JavaScript + React Compiler
  RSC
  React Router v7 > https://reactrouter.com
  TanStack Router > https://tanstack.com/router
  RedwoodSDK > https://rwsdk.com
  Vike > https://vike.dev
↑/↓ to navigate • Enter: confirm
```

Se seleccionó ESLint

```
* Which linter to use?
  Oxcint
> ESLint
↑/↓ to navigate • Enter: confirm
```

Se eligió no instalar dependencias automáticamente en este paso

```
Install with npm and start now?
Yes / > No
```

Se termina de generar la carpeta del proyecto en el Escritorio y muestra los comandos sugeridos para comenzar a trabajar

```
- Done. Now run:

cd ejemploEjercicio
npm install
npm run dev
```



Se cambia el directorio de trabajo actual hacia la carpeta recién creada

```
Carolina Marrugo@PC MINGW64 ~/OneDrive/Desktop
$ cd miProyecto
```

Por último, se ejecuta el comando de code . para abrir la carpeta actual dentro del editor de código.

```
Carolina Marrugo@PC MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/miProyecto
$ code .
```

MiProyecto Visual Studio Code

Crearemos 3 archivos de componentes independientes dentro de la carpeta src :

1. Título (src/Titulo.jsx)

```
src > Titulo.jsx > default
1  function Titulo() {
2      return (
3          <header>
4              <h1>Bienvenidos a mi proyecto</h1>
5              <p>Tabla de Datos</p>
6          </header>
7      );
8  }
9
10 export default Titulo;
```



2. Tarjetas (src/Tarjetas.jsx)

A screenshot of the Visual Studio Code editor. The Explorer panel on the left shows the project structure with 'miProyecto' expanded, and 'src' > 'assets' > 'Tarjetas.jsx' selected. The main editor shows the code for 'Tarjetas.jsx' with the following content:

```
src > Tarjetas.jsx > default
1  function Tarjetas() {
2    |   return <div>Tarjetas</div>
3    | }
4
5  export default Tarjetas
```

3. Tabla (src/Tabla.jsx)

A screenshot of the Visual Studio Code editor. The Explorer panel on the left shows the project structure with 'miProyecto' expanded, and 'src' > 'assets' > 'Tabla.jsx' selected. The main editor shows the code for 'Tabla.jsx' with the following content:

```
src > Tabla.jsx > default
1  function Tabla() {
2    |   return (
3    |     <table border="1">
4    |       <tr>
5    |         <th>ID</th>
6    |         <th>Nombre</th>
7    |         <th>Rol</th>
8    |       </tr>
9    |       <tr>
10   |         <td>1</td>
11   |         <td>Karen Niheidy</td>
12   |         <td>Desarrollador Frontend</td>
13   |       </tr>
14   |       <tr>
15   |         <td>2</td>
16   |         <td>Carlos Pérez</td>
17   |         <td>Desarrollador Backend</td>
18   |       </tr>
19   |     </table>
20   |   );
21   | }
22
23  export default Tabla;
```



Integración y renderizado en App.jsx

En el archivo src/App.jsx importamos los 3 componentes creados y los renderizamos secuencialmente dentro del componente principal

```
src > App.jsx > ...
1  import Titulo from "../Titulo"
2  import Tarjetas from "../Tarjetas"
3  import Tabla from "../Tabla"
4
5  function App() {
6    return (
7      <div>
8        <Titulo />
9        <Tarjetas />
10       <Tabla />
11     </div>
12   )
13 }
14
15 export default App
```

RESULTADO

http://localhost:5173/

Bienvenidos a mi proyecto

Tabla de Datos
Tarjetas

ID	Nombre	Rol
1	Karen Niheidy	Desarrollador Frontend
2	Carlos Pérez	Desarrollador Backend



node_modules/:

Es el directorio donde **npm** descarga e instala todas las dependencias y librerías necesarias para que el proyecto funcione

package.json:

Define los metadatos del proyecto (nombre, versión), los scripts de ejecución y librerías que el proyecto necesita para funcionar)

package-lock.json:

Garantiza la determinismo en las instalaciones. Registra el árbol exacto de versiones de cada módulo instalado en `node_modules` para que todos los desarrolladores del equipo tengan las mismas versiones exactas.

index.html:

Es el punto de entrada HTML único de nuestra aplicación. Contiene un nodo contenedor principal `<div id="root"></div>` donde se inyecta todo el código de React.

src/main.jsx:

Es el archivo JavaScript ejecutable inicial que toma el componente raíz `<App/>` y utiliza la librería `react-dom` para montarlo en el elemento DOM con ID `root`