



Rapport Technique & Fonctionnel

Architecture, Modules et Approche Technique

RGAA CONSTAT EXTRACTOR

Version 1.0 — Février 2026

Accessibilité Numérique · Référentiel RGAA 4.1

Application Web Fullstack · React · tRPC · MySQL · MCP



Table des Matières

Rapport Technique & Fonctionnel	
RGAA Constat Extractor — v1.0	
Table des Matières	
1. Synthèse du Projet	
1.1 Contexte & Problématique	
1.2 Solution — RGAA Constat Extractor	
1.3 Vue d'ensemble des Fonctionnalités	
1.4 Stack Technologique (Résumé)	
1.5 Diagramme d'Architecture (Aperçu)	
2. Architecture Technique Globale	
2.1 Organisation du Code Source	
2.2 Diagramme d'Architecture Détaillé	
2.3 Stack Technologique — Justification des Choix	
Frontend	
Backend	
Données & Infra	
2.4 Communication Client ↔ Serveur	
3. Modèle de Données	
3.1 Diagramme Entité-Relation	
3.2 Description des Tables	
users — Utilisateurs	
rgaa_thematics — 13 Thématiques RGAA 4.1	
rgaa_criteria — Critères d'Accessibilité	
audit_reports — Rapports d'Audit	
findings — Constats d'Accessibilité	

finding_templates — Bibliothèque de Constats	
Génériques	
3.3 Stratégie de Dénormalisation	
4. Modules Fonctionnels	
4.1 Upload & Import de Rapports	
Description	
Flux Utilisateur	
Points Techniques	
4.2 Parseur de Documents Word	
Description	
Pipeline de Parsing	
Structures de Données Extraites	
Algorithme de Parsing (Section 3)	
Système de Diagnostics	
4.3 Gestion des Rapports	
Description	
Cycle de Vie d'un Rapport	
Traitement d'un Rapport (processReport)	
Suppression en Cascade	
4.4 Audit Explorer	
Description	
Fonctionnalités	
Requête Enrichie (JOIN Triple)	
4.5 Bibliothèque d'Expertise	
Description	
Workflow des Templates	
Fonctionnalités	
Gestion des Occurrences	
4.6 Assistant de Rédaction	
Description	
Pipeline de Traitement	

Algorithme de Ranking Sémantique	
4.7 Dashboard Statistique	
Description	
Métriques Affichées	
Calcul Côté Client	
5. Intelligence Artificielle & Traitement Automatique	
5.1 Pipeline de Généralisation	
(GeneralizationPipeline)	
Architecture	
Détail des Règles	
Traçabilité	
5.2 Moteur de Déduplication	
Objectif	
Processus	
Normalisation (normalizeFindingText)	
Similitude Sémantique (calculateSimilarity)	
6. Serveur MCP (Model Context Protocol)	
6.1 Présentation	
6.2 Architecture MCP	
6.3 Ressources Exposées (Read-Only)	
6.4 Outils Disponibles (Actions)	
Exemple de Scénario d'Utilisation	
6.5 Implémentation Technique	
7. Sécurité & Authentification	
7.1 Flux d'Authentification	
7.2 Protection des Routes	
Vérification de Propriété	
7.3 Validation des Entrées	
8. Qualité & Bonnes Pratiques	

8.1 Type-Safety End-to-End	
8.2 Pattern Repository	
8.3 Transactions & Intégrité des Données	
8.4 Gestion d'Erreurs	
8.5 Tests	
8.6 Documentation du Code	

Annexes	
---------	-------

A. Inventaire des Composants Client	
-------------------------------------	-------

B. Inventaire des Routes API	
------------------------------	-------

tRPC Router — auth	
tRPC Router — audit	
tRPC Router — criteria	
tRPC Router — findingTemplates	

Rapport Technique & Fonctionnel

RGAA Constat Extractor — v1.0

Projet : RGAA Constat Extractor

Type : Application web fullstack (SPA + API REST/tRPC)

Domaine : Accessibilité numérique — Référentiel RGAA 4.1

Date : Février 2026

Table des Matières

- 1. Synthèse du Projet
 - 2. Architecture Technique Globale
 - 3. Modèle de Données
 - 4. Modules Fonctionnels
 - 5. Intelligence Artificielle & Traitement Automatique
 - 6. Serveur MCP (Model Context Protocol)
 - 7. Sécurité & Authentification
 - 8. Qualité & Bonnes Pratiques
-

1. Synthèse du Projet

1.1 Contexte & Problématique

Le **RGAA 4.1** (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité) impose aux organismes publics français de produire des rapports d'audit d'accessibilité structurés. Ces audits génèrent des **constats de non-conformité** répartis sur **13 thématiques** et **106 critères**.

Problème identifié : les auditeurs manipulent manuellement des fichiers Word volumineux, ce qui rend la capitalisation, la recherche et la réutilisation des constats pratiquement impossible.

1.2 Solution — RGAA Constat Extractor

Une application web qui **automatise l'extraction, la structuration et la capitalisation** des constats d'accessibilité à partir de rapports d'audit Word (.docx).

1.3 Vue d'ensemble des Fonctionnalités


#	MODULE	DESCRIPTION	DÉTAILS
1	Upload & Import	Drag & drop de fichiers .docx avec détection de doublons	→ §4.1
2	Parseur Word	Extraction automatique des constats depuis les documents Word	→ §4.2
3	Gestion des Rapports	Suivi de statut, traitement asynchrone, suppression en cascade	→ §4.3
4	Audit Explorer	Exploration multi-dimensionnelle des constats avec filtres avancés	→ §4.4
5	Bibliothèque d'Expertise	Modèles de constats réutilisables avec workflow de validation	→ §4.5
6	Assistant de Rédaction	Identification de critères par analyse sémantique + suggestions	→ §4.6
7	Dashboard Statistique	Graphiques interactifs (impact, thématiques, couverture)	→ §4.7
8	AI Hub (MCP)	Intégration IA via le Model Context Protocol (5 outils)	→ §6

1.4 Stack Technologique (Résumé)

COUCHE	TECHNOLOGIES
Frontend	React 19, wouter, Radix UI / shadcn, TailwindCSS 4, Framer Motion, recharts
Backend	Express.js, tRPC v11, Zod v4
Base de données	MySQL via Drizzle ORM (migrations auto)
Stockage	Dual-mode : local (<code>./uploads/</code>) ou S3 distant
IA	Pipeline de généralisation + déduplication Levenshtein + MCP Server
Outils	TypeScript 5.9, Vite 7, Vitest, pnpm

→ Détails complets : §2 — Architecture Technique Globale

1.5 Diagramme d'Architecture (Aperçu)



→ Diagramme détaillé : §2.2

2. Architecture Technique Globale

2.1 Organisation du Code Source

Le projet adopte une architecture **monorepo fullstack** avec séparation claire des responsabilités :

```
rgaa-extractor-complete/
├── client/                                # Frontend React
│   └── src/
│       ├── components/                  # 14 composants métier + 54 composants UI (shadcn)
│       ├── pages/                       # 3 pages (Home, ComponentShowcase, NotFound)
│       ├── hooks/                       # 3 hooks personnalisés
│       ├── contexts/                   # Contexte thème (ThemeProvider)
│       ├── lib/                         # Client tRPC + utilitaires
│       └── _core/                       # Auth hooks
├── server/                              # Backend Express/tRPC
│   ├── _core/                          # Bootstrap serveur, OAuth, cookies, tRPC, Vite
│   ├── repositories/                   # 5 repositories (pattern DAO)
│   ├── services/                       # AI Service (Pipeline de généralisation)
│   ├── utils/                          # Déduplication (normalisation + hashing)
│   ├── routers.ts                      # Routeur tRPC principal (4 sous-routeurs)
│   ├── parser.ts                       # Parseur de documents Word
│   ├── mcp.ts                          # Serveur MCP (Model Context Protocol)
│   ├── storage.ts                      # Abstraction stockage (S3 / local)
│   ├── db.ts                           # Barrel re-export de tous les repositories
│   └── rgaa-data.ts                    # Référentiel RGAA 4.1 complet (13 thématiques, 106
critères)
├── shared/                             # Types et constantes partagés client/server
├── drizzle/                             # Schéma BDD + migrations
└── vite.config.ts                       # Configuration build
```

2.2 Diagramme d'Architecture Détaillé



Diagramme 2

2.3 Stack Technologique — Justification des Choix

Frontend

TECHNOLOGIE	VERSION	JUSTIFICATION
React	19	Écosystème mature, composition par composants, gestion d'état via hooks
wouter	3.3	Routeur léger (~1.5KB) adapté aux SPA simples — alternative à React Router
Radix UI / shadcn	dernier	Composants accessibles (WAI-ARIA) nativement — cohérent avec le domaine RGAA
TailwindCSS	4	Utility-first CSS, élimination du dead CSS, thème cohérent
Framer Motion	12	Animations fluides pour UX premium (transitions, apparitions)
recharts	2.15	Graphiques SVG déclaratifs intégrés à React
TanStack React Query	5	Cache intelligent, invalidation, retry automatique pour les appels tRPC

Backend


TECHNOLOGIE	VERSION	JUSTIFICATION
Express.js	4	Serveur HTTP standard, compatible middleware tRPC
tRPC	11	Type-safety end-to-end sans génération de code — le client connaît les types du serveur
Zod	4	Validation de schéma à l'exécution + inférence TypeScript — couplé nativement à tRPC
mammoth.js	1.11	Conversion Word → HTML/texte fidèle sans dépendances binaires
Busboy	1.6	Parsing multipart/form-data en streaming (upload de gros fichiers)
jose	6.1	Bibliothèque JWT moderne pour la gestion des tokens OAuth

Données & Infra

TECHNOLOGIE	VERSION	JUSTIFICATION
MySQL	—	SGBD relationnel robuste, adapté aux données structurées des audits
Drizzle ORM	0.44	ORM TypeScript-first avec migrations déclaratives, pas de magie noire
AWS S3	SDK v3	Stockage objet scalable — fallback local pour le développement
MCP SDK	1.26	Protocole standardisé pour l'intégration d'outils IA avec des LLMs

2.4 Communication Client ↔ Serveur

Deux canaux de communication coexistent :




Pourquoi deux canaux ? tRPC ne supporte pas nativement les uploads multipart. Le fichier est reçu par une route Express classique (via Busboy en streaming), puis la logique métier est déléguée au routeur tRPC via un `caller` interne. Cela conserve la centralisation de la logique dans le routeur.

Fichier source : index.ts — Bootstrap du serveur

3. Modèle de Données

3.1 Diagramme Entité-Relation





text	finding		
text	solution		
int	thematic_number		dénormalisé
varchar	criterion_reference		dénormalisé
int	template_id	FK	

Diagramme 4

3.2 Description des Tables

users — Utilisateurs

Gestion des utilisateurs via OAuth ou mode développement local. Le champ `openId` est l'identifiant unique retourné par le fournisseur OAuth.

rgaa_thematics — 13 Thématiques RGAA 4.1

N°	THÉMATIQUE
1	Images
2	Cadres
3	Couleurs
4	Multimédia
5	Tableaux
6	Liens
7	Scripts
8	Éléments obligatoires
9	Structuration de l'information
10	Présentation de l'information
11	Formulaires
12	Navigation
13	Consultation

Initialisées automatiquement au démarrage du serveur depuis les données statiques (`rgaa-data.ts`).

Fichier source : rgaa-data.ts — Référentiel complet

rgaa_criteria — Critères d'Accessibilité

106 critères associés aux 13 thématiques. Chaque critère possède une **référence unique** (ex: **1.1**, **8.3**, **13.7**) et un libellé descriptif.

audit_reports — Rapports d'Audit

Chaque rapport correspond à un fichier Word uploadé. Le champ **auditedPages** stocke en JSON la liste des pages auditées extraites automatiquement du document (nom + URL).

Cycle de vie : **pending** → **processing** → **completed** | **failed**

findings — Constats d'Accessibilité

Table centrale du système. Chaque constat est une **non-conformité détectée**, liée à un rapport, un critère et une thématique. Contient des champs dénormalisés (**thematicNumber**, **criterionReference**) pour optimiser les requêtes de filtrage sans JOINS systématiques.

finding_templates — Bibliothèque de Constats Génériques

Constats **réutilisables** extraits et consolidés à partir de multiples rapports. Le champ **signatureHash** (SHA-256) garantit l'unicité sémantique. Le compteur **occurrenceCount** mesure la fréquence d'apparition d'un constat dans les audits.

Workflow : **draft** → **approved** → **deprecated**

Fichier source : schema.ts — Schéma Drizzle complet

3.3 Stratégie de Dénormalisation

Les champs **thematicNumber** et **criterionReference** dans la table **findings** sont volontairement dénormalisés. Cette décision technique répond à un besoin de performance :

- Les filtres côté client portent souvent sur la thématique ou la référence du critère
- Évite un JOIN systématique avec **rgaa_criteria** / **rgaa_thematics** pour les requêtes de listing
- Les données dénormalisées ne changent jamais (un constat conserve sa thématique)

Pour les vues enrichies (Audit Explorer), un JOIN explicite reste utilisé via **getEnrichedFindings()** pour récupérer les libellés complets.

Fichier source : findingRepository.ts — Repository des constats


4. Modules Fonctionnels

4.1 Upload & Import de Rapports

Description

Module d'import de fichiers Word (`.docx`) contenant les rapports d'audit RGAA 4.1. Le système supporte le **drag & drop** et le sélecteur de fichiers classique.

Flux Utilisateur



Points Techniques

- **Détection de doublons** : vérification en BDD par `checkDuplicateReport(userId, fileName)` avant upload
- **Upload multipart** : parsing streaming via **Busboy** (pas de buffering mémoire complet)

- **Stockage dual** : sélection automatique entre local (dev) et S3 (production) via détection des variables d'environnement

Fichiers sources :


- UploadSection.tsx — Composant client
- index.ts — Route Express upload
- storage.ts — Abstraction stockage

4.2 Parseur de Documents Word

Description

Le parseur est le **cœur technique** de l'application. Il transforme un buffer binaire Word en un ensemble structuré de constats exploitables.

Pipeline de Parsing



Structures de Données Extraites

```
interface ExtractedFinding {
  thematicNumber: number;          // Ex: 1 (Images)
  thematicName: string;            // Ex: "Images"
  subThematic?: string;           // Ex: "Alternatives aux images"
  criterionReference: string;      // Ex: "1.1"
  criterionLabel: string;         // Ex: "Chaque image porteuse ..."
  impact: "Bloquant" | "Majeur" | "Mineur";
  location?: string;              // Ex: "Page Accueil"
  contentType?: string;          // Ex: "Images", "Liens"
  userProblem?: string;          // Impact pour l'utilisateur
  finding: string;                // Description du problème
  solution?: string;              // Action corrective
}

interface AuditedPage {
  name: string;                   // Ex: "Accueil"
  url: string;                    // Ex: "https://example.com/"
}

interface ParseResult {
  findings: ExtractedFinding[];
  auditedPages: AuditedPage[];
  siteUrl: string;                // URL de base déduite
  diagnostics: ParserDiagnostic[];
}
```

Algorithme de Parsing (Section 3)

Le parsing du contenu textuel suit une logique hiérarchique :

1. **Détection des thématiques** via regex : `^(\\d+)\\s*([---.])\\s*(.+)`
2. **Détection des critères** via regex : `Critère\\s*(\\d+\\.\\d+)`
3. **Extraction des champs** par reconnaissance de labels : `Impact :` , `Localisation :` , `Constat :` , `Solution :`
4. **Gestion des constats multiples** par critère (séparateur détecté automatiquement)

Système de Diagnostics

Le parseur intègre un système de diagnostics à 3 niveaux (`info` , `warn` , `error`) qui remonte les anomalies détectées pendant le parsing : champs manquants, sections non reconnues, structure inattendue.

Fichier source : `parser.ts` — Parseur de documents Word

4.3 Gestion des Rapports

Description

Module de suivi du cycle de vie des rapports importés : listing, traitement, suppression.

Cycle de Vie d'un Rapport




Diagramme 7

Traitement d'un Rapport (**processReport**)

Le traitement est déclenché manuellement par l'utilisateur et effectue les opérations suivantes :

1. **Vérification de propriété** : seul le propriétaire peut traiter son rapport
2. **Récupération du fichier** : lecture depuis le stockage (local ou S3)
3. **Parsing du document** : extraction des constats via **parseAuditReportBuffer()**
4. **Résolution des critères** : chargement en une requête de tous les critères (élimine le problème N+1)
5. **Déduplication** : pour chaque constat, génération d'une signature SHA-256 et upsert dans la bibliothèque de templates

6. **Insertion batch** : tous les constats sont insérés en une seule transaction MySQL (rollback automatique en cas d'erreur)
7. **Mise à jour des métadonnées** : URL du site, pages auditées, nombre de constats, statut

Suppression en Cascade

La suppression d'un rapport entraîne :

- Suppression du fichier dans le stockage (S3 ou local)
- Suppression de tous les constats associés en BDD
- Suppression de l'entrée rapport

Fichiers sources :

- `routers.ts` — Procédure `processReport`
- `reportRepository.ts` — Repository des rapports

4.4 Audit Explorer

Description

Module d'exploration **multi-dimensionnelle** des constats extraits. Permet de naviguer dans les données d'audit selon plusieurs axes : rapport, thématique, critère, impact, page.

Fonctionnalités

FONCTIONNALITÉ	DESCRIPTION
Filtrage multi-critères	Par rapport(s), thématique, critère, impact, nom de page
Regroupement dynamique	Par rapport, par critère, par thématique
Vue enrichie	Chaque constat affiche le nom du rapport source, le critère avec son libellé complet
Expand/Collapse	Navigation hiérarchique avec expand/collapse par groupe
Extraction nom de site	Le nom du site audité est déduit du nom de fichier du rapport

Requête Enrichie (JOIN Triple)

La vue enrichie repose sur un `LEFT JOIN` triple entre `findings`, `audit_reports` et `rgaa_criteria` :

```
findings ← LEFT JOIN audit_reports (reportId)
findings ← LEFT JOIN rgaa_criteria (criterionId)
```

Cela permet d'afficher en une seule requête : le constat, le nom du rapport source, l'URL du site audité, et le libellé complet du critère RGAA.

Fichiers sources :

- FindingsLibrary.tsx — Composant client (536 lignes)
- findingRepository.ts — `getEnrichedFindings()`

4.5 Bibliothèque d'Expertise

Description

Système de **modèles de constats réutilisables** (Finding Templates). Chaque constat extrait alimente automatiquement cette bibliothèque, permettant de constituer progressivement une base de connaissance d'expertise en accessibilité.

Workflow des Templates




Diagramme 8

Fonctionnalités

ACTION	DESCRIPTION
Recherche	Par texte libre, critère, impact, statut
Édition inline	Modification directe du constat et de la solution
Nettoyage IA	Anonymisation + alignement du ton via <code>GeneralizationPipeline</code>
Nettoyage en lot	<code>bulkGeneralize</code> : traite tous les templates en statut <code>draft</code>
Synchronisation	<code>syncTemplates</code> : indexe tous les constats orphelins
Restauration	<code>resetTemplate</code> : retour à la version originale avant nettoyage

Gestion des Occurrences

Le compteur `occurrenceCount` permet de mesurer la **fréquence d'apparition** d'un défaut d'accessibilité à travers les audits. Un constat fréquemment rencontré (occurrence élevée) signale un problème récurrent méritant une attention prioritaire.

Fichiers sources :

- `ExpertiseLibrary.tsx` — Composant client (363 lignes)
- `templateRepository.ts` — Repository des templates

4.6 Assistant de Rédaction

Description

Module d'aide à la rédaction de constats d'accessibilité. L'auditeur saisit un **brouillon** en langage naturel, et le système identifie automatiquement le critère RGAA correspondant et propose des améliorations.

Pipeline de Traitement




Diagramme 9

Algorithme de Ranking Sémantique

Le système de ranking des critères fonctionne en 3 étapes :

Étape 1 — Matching Référentiel :

- Tokenisation du brouillon avec filtrage des stop-words français
- Recherche LIKE dans les labels et descriptions des critères
- Pondération des mots techniques (ex: `bouton` , `image` , `formulaire` → +10 points)
- Dépondération des mots méta-audit (ex: `pertinent` , `accessible` → poids faible)

Étape 2 — Enrichissement Historique :

- Pour chaque critère candidat, recherche de constats similaires dans l'historique
- Bonus de 15 points par constat historique trouvé

Étape 3 — Score de Confiance :

- Calcul basé sur l'écart entre les scores des deux meilleurs candidats
- Formule : `confidence = min(0.95, (s1 / (s1 + s2)) × 0.9 + 0.1)`

Fichiers sources :

- `DraftingAssistant.tsx` — Composant client
- `routers.ts` — Procédure `generateFromDraft`
- `referentialRepository.ts` — `searchCriteria()`

4.7 Dashboard Statistique

Description

Tableau de bord interactif présentant une vue synthétique de l'activité d'audit via des graphiques **recharts**.

Métriques Affichées

MÉTRIQUE	TYPE	DESCRIPTION
Rapports uploadés	KPI (nombre)	Nombre total de rapports importés
Constats extraits	KPI (nombre)	Nombre total de constats dans la base
Thématiques couvertes	KPI (nombre)	Nombre de thématiques RGAA ayant au moins un constat
Distribution par impact	Pie Chart	Répartition Bloquant / Majeur / Mineur
Constats par thématique	Bar Chart	Nombre de constats par thématique RGAA (1-13)

Calcul Côté Client

Les statistiques sont calculées côté client via `useMemo()` à partir des données enrichies (`getEnrichedFindings`). Ce choix permet de :

- Réduire la charge serveur (pas de requêtes d'agrégation dédiées)
- Garantir la cohérence entre les différentes vues (même source de données)
- Permettre un filtrage/regroupement dynamique sans aller-retour réseau


Fichier source : StatsOverview.tsx — Dashboard (185 lignes)

5. Intelligence Artificielle & Traitement Automatique

5.1 Pipeline de Généralisation (`GeneralizationPipeline`)

Architecture

Le service d'IA est implémenté sous forme de **pipeline séquentiel** appliquant des règles de transformation déterministes :



Détail des Règles

RÈGLE	MÉTHODE	DESCRIPTION	REGEX
Anonymisation	<code>ruleAnonymize()</code>	Supprime les noms entre guillemets français (« ... »)	<code><<\s*[^»]+\s*>></code>
Alignement Ton	<code>ruleAlignTone()</code>	Majuscule initiale + ponctuation finale obligatoire	Logique conditionnelle

Traçabilité

Le pipeline retourne un objet `CleaningResult` contenant :

- `original` : texte avant transformation
- `cleaned` : texte après transformation
- `changes[]` : liste des transformations appliquées (ex: `"Retrait des noms spécifiques"`)

Fichier source : aiService.ts — Pipeline de généralisation

5.2 Moteur de Déduplication

Objectif

Éviter la duplication sémantique des constats à travers les rapports. Deux constats formulés différemment mais décrivant le même problème doivent être regroupés sous un même **template**.

Processus




Diagramme 11

Normalisation (`normalizeFindingText`)

La normalisation applique les transformations suivantes :

1. Passage en minuscules
2. Suppression des balises HTML
3. Remplacement de la ponctuation par des espaces
4. Décomposition Unicode NFD (suppression des accents)
5. Conservation uniquement des lettres et chiffres
6. Compression des espaces multiples

Similitude Sémantique (`calculateSimilarity`)

Pour les comparaisons plus nuancées (outil MCP `propose_deduplication`), le système calcule une **distance de Levenshtein normalisée** :

```
similarity = 1 - (levenshteinDistance / max(len1, len2))
```

Le seuil de pertinence est fixé à **0.6** (60% de similitude minimale).

Fichier source : `deduplication.ts` — Normalisation + Hashing + Levenshtein


6. Serveur MCP (Model Context Protocol)

6.1 Présentation

Le serveur MCP expose les données et fonctionnalités de l'application à des **agents IA externes** (LLMs, assistants) via le protocole standardisé **Model Context Protocol**. Il permet à un agent IA de :

- Consulter le référentiel RGAA et les rapports d'audit
- Rechercher dans la bibliothèque d'expertise
- Analyser les doublons sémantiques

6.2 Architecture MCP



6.3 Ressources Exposées (Read-Only)

URI	NOM	DESCRIPTION
<code>rgaa://criteria</code>	Référentiel RGAA 4.1	Liste complète des 106 critères d'accessibilité
<code>rgaa://reports</code>	Rapports d'audit	Liste des rapports importés par l'utilisateur

6.4 Outils Disponibles (Actions)

OUTIL	DESCRIPTION	PARAMÈTRES
<code>search_rgaa_expertise</code>	Recherche dans la bibliothèque de constats approuvés	<code>q</code> : terme technique ou fonctionnel
<code>get_expertise_by_criterion</code>	Modèles de constats pour un critère RGAA	<code>criterionReference</code> : ex. <code>"8.3"</code>
<code>get_report_findings</code>	Constats d'un rapport spécifique	<code>reportId</code> : ID du rapport
<code>search_findings</code>	Recherche transversale avec filtres	<code>criterionReference</code> , <code>impact</code> , <code>reportId</code>
<code>propose_deduplication</code>	Détection de doublons sémantiques	<code>findingText</code> , <code>criterionReference</code>

Exemple de Scénario d'Utilisation

Un agent IA assiste un auditeur :

Auditeur : "J'ai trouvé un bouton sans texte accessible, comment le formuler ?"

Agent IA → appel `search_rgaa_expertise({ q: "bouton texte accessible" })`

Agent IA → appel `get_expertise_by_criterion({ criterionReference: "11.9" })`

Résultat : l'agent retourne des modèles de constats validés pour ce critère, avec les formulations professionnelles déjà approuvées.


6.5 Implémentation Technique

Le serveur MCP crée un **caller tRPC interne** pour accéder aux mêmes procédures que l'interface web, garantissant une cohérence totale des données. Le transport est **stdio** (standard input/output), le format standard pour les intégrations MCP avec les clients LLM.

Fichier source : `mcp.ts` — Serveur MCP (249 lignes)

7. Sécurité & Authentification

7.1 Flux d'Authentification



7.2 Protection des Routes

Le système distingue deux types de procédures tRPC :

TYPE	MIDDLEWARE	USAGE
publicProcedure	Aucune auth requise	Consultation : critères, constats enrichis, templates
protectedProcedure	Vérification cookie + user	Actions : upload, traitement, suppression, édition

Vérification de Propriété

Pour les opérations sensibles (traitement et suppression de rapports), une vérification supplémentaire s'assure que `report.userId ≡ ctx.user.id`. Un utilisateur ne peut pas manipuler les rapports d'un autre utilisateur.

7.3 Validation des Entrées

Toutes les entrées sont validées par des schémas Zod avant d'atteindre la logique métier. Exemples :

```
// Validation de l'impact (enum strict)
z.enum(["Bloquant", "Majeur", "Mineur"])

// Validation de l'ID de rapport (nombre)
z.object({ reportId: z.number() })

// Validation du statut de template (enum)
z.enum(["draft", "approved", "deprecated"])
```

Cette validation est **automatique** grâce au couplage tRPC + Zod : toute requête non conforme est rejetée avant l'exécution.


Fichiers sources :

- [oauth.ts](#) — Flux OAuth
- [context.ts](#) — Contexte de requête
- [trpc.ts](#) — Définition des procédures

8. Qualité & Bonnes Pratiques

8.1 Type-Safety End-to-End

L'utilisation combinée de **TypeScript + tRPC + Zod + Drizzle ORM** crée une chaîne de sécurité de types complète :



Résultat : un changement de schéma BDD se propage automatiquement comme erreur TypeScript dans les composants React. Aucune documentation API n'est nécessaire — les types sont le contrat.

8.2 Pattern Repository

L'accès aux données est organisé en **5 repositories** spécialisés, chacun responsable d'une entité métier :

REPOSITORY	ENTITÉ	FONCTIONS
<code>userRepository</code>	Utilisateurs	<code>upsertUser</code> , <code>getUserByOpenId</code>
<code>reportRepository</code>	Rapports	<code>createAuditReport</code> , <code>getUserAuditReports</code> , <code>deleteAuditReport</code> , ...
<code>findingRepository</code>	Constats	<code>createFindingsBatch</code> , <code>getEnrichedFindings</code> , <code>searchSimilarFindings</code> , ...
<code>templateRepository</code>	Templates	<code>upsertFindingTemplateFromFinding</code> , <code>syncTemplatesFromFindings</code> , ...
<code>referentialRepository</code>	Référentiel	<code>initializeRgaaReferential</code> , <code>searchCriteria</code> , ...

Un fichier barrel (`db.ts`) réexporte toutes les fonctions pour centraliser les imports.

Fichier source : `db.ts` — Barrel re-export

8.3 Transactions & Intégrité des Données

Les opérations critiques utilisent des **transactions MySQL** pour garantir l'atomicité :

```
// Insertion batch de constats – rollback si une insertion échoue
await db.transaction(async (tx) => {
  for (const data of items) {
    await tx.insert(findings).values(data);
    count++;
  }
});
```

Le **upsert** des templates utilise **onDuplicateKeyUpdate** pour l'initialisation du référentiel (idempotence).

8.4 Gestion d'Erreurs

Le système met en œuvre une gestion d'erreurs à plusieurs niveaux :

NIVEAU	MÉCANISME	EXEMPLE
Validation	Zod (rejet avant exécution)	Champ manquant, type incorrect
Métier	TRPCError avec codes HTTP sémantiques	NOT_FOUND , FORBIDDEN , INTERNAL_SERVER_ERROR
Parsing	Système de diagnostics (info / warn / error)	Structure Word inattendue
BDD	Transactions avec rollback automatique	Échec d'insertion batch
UI	ErrorBoundary React + toast Sonner	Erreurs non interceptées

8.5 Tests

Le projet intègre des tests unitaires via **Vitest** :

- **parser.test.ts** — Tests du parseur de documents Word
- **auth.logout.test.ts** — Tests de la déconnexion

Configuration : **vitest.config.ts** avec resolution des alias TypeScript.

8.6 Documentation du Code

Le code source est documenté en **français** avec des commentaires JSDoc systématiques :

```
/**
 * Insère un lot de constats dans une transaction MySQL.
 * Si une insertion échoue, tout le lot est annulé (rollback).
 * Retourne le nombre de constats insérés.
 */
export async function createFindingsBatch(items: FindingInput[]): Promise<number>
```

Chaque champ du schéma Drizzle est accompagné d'un commentaire explicatif :

```
/** Niveau d'impact (Bloquant, Majeur, Mineur) */
impact: mysqlEnum("impact", ["Bloquant", "Majeur", "Mineur"]).notNull(),
```


Annexes

A. Inventaire des Composants Client

COMPOSANT	LIGNES	DESCRIPTION
Home.tsx	152	Page principale avec 8 onglets
UploadSection.tsx	213	Upload drag & drop avec détection doublons
ReportsManagement.tsx	~200	Gestion des rapports (listing, traitement, suppression)
DraftingAssistant.tsx	194	Assistant de rédaction avec IA
FindingsLibrary.tsx	536	Audit Explorer multi-dimensionnel
ExpertiseLibrary.tsx	363	Bibliothèque de templates d'expertise
StatsOverview.tsx	185	Dashboard statistique (recharts)
EvolutionReport.tsx	163	Rapport d'évolution des fonctionnalités
McpCapabilities.tsx	~600	Vitrine des capacités MCP/IA
AIChatBox.tsx	~300	Interface de chat IA
DashboardLayout.tsx	~250	Layout principal avec sidebar

B. Inventaire des Routes API

tRPC Router — auth

PROCÉDURE	TYPE	AUTH	DESCRIPTION
auth.me	query	public	Utilisateur courant
auth.logout	mutation	public	Déconnexion (suppression cookie)

tRPC Router — **audit**

PROCÉDURE	TYPE	AUTH	DESCRIPTION
<code>audit.uploadReport</code>	mutation	protégé	Upload d'un fichier d'audit
<code>audit.checkReportExists</code>	query	protégé	Vérification de doublon
<code>audit.getUserReports</code>	query	protégé	Liste des rapports de l'utilisateur
<code>audit.getReport</code>	query	protégé	Détail d'un rapport
<code>audit.getReportFindings</code>	query	protégé	Constats d'un rapport
<code>audit.getFilteredFindings</code>	query	public	Constats filtrés
<code>audit.getEnrichedFindings</code>	query	public	Constats enrichis (JOIN triple)
<code>audit.processReport</code>	mutation	protégé	Traitement complet d'un rapport
<code>audit.deleteReport</code>	mutation	protégé	Suppression en cascade

tRPC Router — **criteria**

PROCÉDURE	TYPE	AUTH	DESCRIPTION
<code>criteria.list</code>	query	public	Tous les critères
<code>criteria.getByReference</code>	query	public	Critère par référence
<code>criteria.listThematics</code>	query	public	Toutes les thématiques
<code>criteria.getThematic</code>	query	public	Thématique par numéro
<code>criteria.getByThematic</code>	query	public	Critères d'une thématique

tRPC Router —

findingTemplates

PROCÉDURE	TYPE	AUTH	DESCRIPTION
findingTemplates.search	query	public	Recherche de templates
findingTemplates.getByCriterion	query	public	Templates par critère
findingTemplates.updateTemplate	mutation	protégé	Mise à jour d'un template
findingTemplates.generalizeTemplate	mutation	protégé	Nettoyage IA d'un template
findingTemplates.syncTemplates	mutation	protégé	Synchronisation globale
findingTemplates.bulkGeneralize	mutation	protégé	Nettoyage IA en lot
findingTemplates.resetTemplate	mutation	protégé	Restauration version originale
findingTemplates.generateFromDraft	mutation	protégé	Assistant de rédaction IA

Rapport généré le 17 février 2026 — RGAA Constat Extractor v1.0