

MY GIT

CyLab

氏名：yukimi

## 1 メモ

cat : ファイルの中身を確認する

echo : 文字列を出力する

echo "test" > flag.txt : "test" を flag.txt に書き込む

git log: コミット履歴を表示

git branch -a : すべてのブランチを表示

git show : コミットやオブジェクトの内容を表示

git reflog : HEADの移動履歴を表示

git config --list : GITの設定の一覧表示

ユーザー名:メールアドレス

root : root@picocft

## 2 実行結果

```
yukimi-academy@webshell:~$ cd ~/challenge
yukimi-academy@webshell:~/challenge$ git remote set-url origin ssh://git@foggy-
cliff.picocft.net:54398/git/challenge.git
yukimi-academy@webshell:~/challenge$ git push
The authenticity of host '[foggy-cliff.picocft.net]:54398 ([3.15.249.208]:54398)' can't be
ED25519 key fingerprint is SHA256:Grm7IvZgdCDbXv3DtQ70/6WKHA2q3XhT+sfva8nLT38.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:1: [hashed name]
```

```
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[foggy-cliff.picoctf.net]:54398' (ED25519) to the list of known hosts
git@foggy-cliff.picoctf.net's password:
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 265 bytes | 132.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Author matched and flag.txt found in commit...
remote: Congratulations! You have successfully impersonated the root user
remote: Here's your flag: picoCTF{1mp3rs0n4t4_g17_345y_e522152d}
To ssh://foggy-cliff.picoctf.net:54398/git/challenge.git
    b4df14d..1c325b4  master -> master
yukimi-academy@webshell:~/challenge$ cat flag.txt
test
yukimi-academy@webshell:~/challenge$
```

\textbf{行ったこと}

```
cd ~/challenge
```

Git リポジトリに移動。

```
echo test > flag.txt
```

flag.txt を作成・変更。

```
git add flag.txt
git commit -m "update"
```

flag.txt の変更を commit。

```
git remote set-url origin ssh://git@foggy-cliff.picoctf.net:54398/git/challenge.git
```

期限切れだった push 先を、新しいURLに変更。

```
git push
```

サーバーへ送信。

大事なところ

```
git remote set-url origin ssh://git@foggy-cliff.picoctf.net:54398/git/challenge.git
```

push 先のGitサーバーURLを変更するコマンドです。

```
git remote set-url origin ssh://git@foggy-cliff.picoctf.net:54398/git/challenge.git
```

分解すると：

```
git remote set-url
```

登録済みのリモートURLを変更する。

```
origin
```

変更するリモート名。普通はメインの接続先。

```
ssh://git@foggy-cliff.picoctf.net:54398/git/challenge.git
```

新しい接続先URL。

つまり、古い

```
:52131
```

から新しい

```
:54398
```

に差し替えた、という意味です。