

SQL ASSIGNMENT 4

Q1)

```
[kd2_80143_madhurgupta>select Onum, Amt, Odate from ORDERS;
```

| Onum | Amt | Odate |
|------|---------|------------|
| 3001 | 18.69 | 1990-10-03 |
| 3003 | 767.19 | 1990-10-03 |
| 3002 | 1900.10 | 1990-10-03 |
| 3005 | 5160.45 | 1990-10-03 |
| 3006 | 1098.16 | 1990-10-03 |
| 3009 | 1713.23 | 1990-10-04 |
| 3007 | 75.75 | 1990-10-04 |
| 3008 | 4723.00 | 1990-10-05 |
| 3010 | 1309.95 | 1990-10-06 |
| 3011 | 9891.88 | 1990-10-06 |

10 rows in set (0.01 sec)

Q2)

```
[kd2_80143_madhurgupta>select * from CUSTOMERS  
[    -> where Snum=1001;
```

| Cnum | Cname | City | Rating | Snum |
|------|---------|--------|--------|------|
| 2001 | Hoffman | London | 100 | 1001 |
| 2006 | Clemens | London | 100 | 1001 |

2 rows in set (0.01 sec)

Q3)

```
[kd2_80143_madhurgupta>select city, sname, snum, comm from salespeople;
```

| city | sname | snum | comm |
|-----------|---------|------|------|
| London | Peel | 1001 | 0.12 |
| San Jose | Serres | 1002 | 0.13 |
| London | Motika | 1004 | 0.11 |
| Barcelona | Rifkin | 1007 | 0.15 |
| New York | Axelrod | 1003 | 0.10 |

5 rows in set (0.00 sec)

Q4)

```
kd2_80143_madhurgupta>select rating, cname from customers  
-> where city="San Jose";
```

```
+-----+-----+  
| rating | cname   |  
+-----+-----+  
|      200 | Liu     |  
|      300 | Cisneros |  
+-----+-----+  
2 rows in set (0.01 sec)
```