TABLE I.– PERFORMANCE AND TRIM DATA

	Case							Notes
	1B	1A	1	2	3	4	5	
	Rigid blade Uniform inflow	Uniform inflow	Linear aero.	Static stall	UARL stall	MIT stall	Boeing stall	
T	73253	73155	73226	73022	73386	73453	73475	Target: 73395
PF	8269	8256	8260	8287	8265	8300	8234	Target: 8260
Y	31	−9	13	13	18	−4	−36	Target. 0
C_T	.00627	.00626	.00627	.00625	.00628	.00629	.00629	Target: .0063
C_T/σ	.0897	.0896	.0897	.0894	.0899	.0899	.0900	Target: .090
C_X/σ	.0101	.0101	.0101	.0101	.0101	.0102	.0101	Target: .0101
Q	34287	34069	37040	126403	59860	62199	64563	
C_Q	.000385	.000383	.000416	.001420	.000672	.000699	.000725	
C_Q/σ	.00551	.00547	.00595	.02031	.00962	.01000	.01038	
M_x	−2611	−1143	−1780	−9004	−4157	−4203	−10173	
M_y	−24865	−23618	−22470	−1889	−17339	−17080	−22843	
M_{pitch}	18.2	15.6	18.3	−876.0	−248.8	−365.3	−303.4	(mean)
P	1379	1371	1490	5085	2408	2502	2598	
Rotor D_r	5244	5173	6343	41541	15333	16214	17219	$D_r = \frac{P}{V} - PF$