

# Шифры перестановки

---

Блажко Кирилл Дмитриевич

30 сентября, 2023, Москва, Россия

Российский Университет Дружбы Народов

## Цели и задачи

---

# Цель лабораторной работы

Изучение алгоритмов маршрутной перестановки, решеток и Виженера

# **Выполнение лабораторной работы**

---

# Шифр маршрутной перестановки

Данный шифр относится к классу шифров перестановки и характеризуется простотой выполнения операций шифрования/расшифрования. Один из наиболее распространенных способов шифрования/расшифрования задается некоторым прямоугольником (таблицей) и соответствующим правилом его заполнения. Например, открытый текст записывается в таблицу по строкам, а шифртекст получается в результате выписывания столбцов соответствующей таблицы, или наоборот.

Решетка Кардано — это ключ к секретному посланию, как правило, специальная карточка, в которой в определенных местах имеются прорезы — ячейки. Чтение зашифрованного послания происходит при наложении на кодированный текст. Данный метод придуман в 16 веке итальянским математиком Джероламо Кардано.

Шифр Виженера — это метод шифровки, в котором используются различные «шифры Цезаря» на основе букв в ключевом слове. В шифре Цезаря каждую букву абзаца необходимо поменять местами с определенным количеством букв, чтобы заменить исходную букву. Например, в латинском алфавите А становится D, В становится Е, С становится F. Шифр Виженера построен на методе использования различных шифров Цезаря в различных частях сообщения.

# Контрольный пример

```
print('СДАТО')
```

```
In [3]: 1 route_cipher()
```

введите текст задание выполнено  
введите n 3  
введите m 4  
введите парольное слово сокол  
з а д  
а н и  
е в ы  
п о л  
с о к  
к = 2  
о = 1  
с = 0  
диыланвозаеп

**Figure 1:** Работа алгоритма маршрутной перестановки



# Контрольный пример

```
In [9]: 1 cardangrille()

введите текст задание выполнено
Введите число k4
[[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8], [9, 10, 11, 12], [13, 14, 15, 16]]
1 2 3 4 13 9 5 1
5 6 7 8 14 10 6 2
9 10 11 12 15 11 7 3
13 14 15 16 16 12 8 4
4 8 12 16 16 15 14 13
3 7 11 15 12 11 10 9
2 6 10 14 8 7 6 5
1 5 9 13 4 3 2 1
з а д а н и е
в ы п о л
н е н
о

Введите парольсокол
з а д а н и е
в ы п о л
н е н
о

с о к о л з з з
z = 5
z = 5
z = 5
k = 2
l = 4
o = 1
o = 1
c = 0
илилидднннонаваавз
```

Figure 2: Работа алгоритма решетки

# Контрольный пример

```
In [11]: 1 vjfer()

Hello worldkey[107, 101, 121][72, 101, 108, 108, 111, 32, 110, 111, 114, 108, 100]Compare full encode {0: [72, 107], 1: [101, 1
01], 2: [108, 121], 3: [108, 107], 4: [111, 101], 5: [32, 121], 6: [110, 107], 7: [111, 101], 8: [114, 121], 9: [108, 107], 10:
[100, 101]}
Wsep= 4KFXUSculX3
Deshifre= {0: [52, 107], 1: [75, 101], 2: [102, 121], 3: [88, 107], 4: [85, 101], 5: [20, 121], 6: [99, 107], 7: [85, 101], 8:
[108, 121], 9: [88, 107], 10: [74, 101]}
Decode list= [72, 101, 108, 108, 111, 32, 119, 111, 114, 108, 100]
Word= Hello world
```

**Figure 3:** Работа алгоритма Виженера

## **Выводы**

---

Изучили алгоритмы шифрования с помощью перестановок