

테이블 정의서 (ERD -> DDL) 4조

김상준, 김요한, 최유빈, 이동희, 권익성

작성일자: 26.08.24


```
constraint ck_student_status check (studentAccountStatus in ('등록','미등록','제적')),
constraint uq_student_id unique(studentId)
```

테이블명	tblOffering		작성일		2026-08-24		
System	개설과목		작성자		권익성		
테이블 설명	개설 과목 정보 테이블						
NO	Attribute(컬럼명)	DataType	NN	Key	Default	Domain	Description
1	offeringNumber	NUMBER	N/A	PK		정수	개설과목번호
2	courserNumber	NUMBER	N/N	FK		정수	개설과정번호
3	subjectNumber	NUMBER	N/N	FK		정수	과목번호
4	bookNumber	NUMBER	N/N	FK		정수	교재번호
5	startOfferingDate	DATE	N/N			날짜	과목시작
6	endOfferingDate	DATE	N/N			날짜	과목종료
DDL							
create table tblOffering(offeringNumber Number, courseNumber NUMBER, subjectNumber number, bookNumber number, startOfferingDate date, endOfferingDate date,							


```
constraint fk_student_Number foreign key (studentNumber) references tblStudent
);
```

테이블명	tblTeacherSubject		작성일		2026-08-24		
System	강의가능과목		작성자		권익성		
테이블 설명	강의가능과목 저장 테이블						
NO	Attribute(컬럼명)	DataType	NN	Key	Default	Domain	Description
1	subjectNumber	NUMBER	N/A	PK, FK		정수	과목번호
2	teacherNumber	NUMBER	N/N	PK, FK		정수	교사번호
DDL							
<pre>create table tblTeacherSubject(subjectNumber number, teacherNumber number); alter table tblTeacherSubject add constraint fk_subject_Number1 foreign key (subjectNumber) references tblSubject; alter table tblTeacherSubject add constraint fk_teacher_Number3 foreign key (teacherNumber) references tblTeacher; alter table tblTeacherSubject add constraint pk_subject_teacher primary key (subjectNumber,teacherNumber);</pre>							

테이블명	tblScoring		작성일		2026-08-24		
System	배점		작성자		권익성		
테이블 설명	배점 테이블						
NO	Attribute(컬럼명)	DataType	NN	Key	Default	Domain	Description

1	ScoringNumber	NUMBER	N/A	PK		정수	배점번호
2	offeringNumber	NUMBER	N/N	FK		정수	개설과목번호
3	scoringAttendance	NUMBER	N/N			정수	출결배점
4	scoringWritten	NUMBER	N/N			정수	필기배점
5	scoringPractical	NUMBER	N/N			정수	실기배점
6	testDate	DATE	N/N			날짜	시험날짜
DDL							
<pre> create table tblScoring(scoringNumber NUMBER, offeringNumber number, scoringAttendance number, scoringWritten number, scoringPractical number, testDate date, constraint pk_scoring_number primary key (scoringNumber) constraint fk_offering_number foreign key (offeringNumber) references tblOffering) </pre>							

테이블명	tblTeacher		작성일		2026-08-24		
System	교사		작성자		권익성		
테이블 설명	교사 정보 테이블						
NO	Attribute(컬럼명)	DataType	NN	Key	Default	Domain	Description

1	teacherNumber	NUMBER	N/A	PK		정수	교사 번호
2	teacherName	VARCHAR2(50)	N/N			문자	이름
3	teacherId	VARCHAR2(50)	N/N			문자	아이디
4	teacherPassword	VARCHAR2(50)	N/N			문자	비밀번호
5	teacherTel	VARCHAR2(50)	N/N			문자	전화번호
DDL							
<pre> create table tblTeacher (teacherNumber NUMBER primary key, teacherName VARCHAR2(50) not null, teacherId VARCHAR2(50) UNIQUE not null, teacherPassword VARCHAR2(50) not null, teacherTel VARCHAR2(50) not null); </pre>							

테이블명	tblBook		작성일		2026-08-24		
System	교재		작성자		권익성		
테이블 설명	교재 정보 테이블						
NO	Attribute(컬럼명)	DataType	NN	Key	Default	Domain	Description
1	bookNumber	NUMBER	N/A	PK		정수	교재 번호
2	bookName	VARCHAR2(50)	N/N			문자	교재명
3	bookPublisher	VARCHAR2(255)	N/N			문자	출판사
4	bookWriter	VARCHAR2(50)	N/N			문자	지은이

```
DDL
create table tblBook (
    bookNumber NUMBER primary key,
    bookName VARCHAR2(50) not null,
    bookPublisher VARCHAR2(255) not null,
    bookWriter VARCHAR2(50) not null
);
```

테이블명	tblEnrollment		작성일		2026-08-24		
System	수강등록		작성자		권익성		
테이블 설명	수강등록 저장 테이블						
NO	Attribute(컬럼명)	DataType	NN	Key	Default	Domain	Description
1	enrollmentNumber	NUMBER	N/A	PK		정수	수강등록번호
2	enrollmentDate	DATE	N/N			날짜	수강신청일
3	enrollmentStatus	VARCHAR2(20)	NULL			문자	수강상태
4	completionDate	DATE	NULL			날짜	수료일
5	dropoutDate	DATE	NULL			날짜	중도탈락일
6	courseNumber	NUMBER	N/N	FK		정수	개설과정번호
7	studentNumber	NUMBER	N/N	FK		정수	교육생번호
DDL							
create table tblEnrollment (enrollmentNumber NUMBER,							

테이블명	tblAdmin		작성일		2026-08-24		
System	관리자		작성자		권익성		
테이블 설명	관리 정보 테이블						
NO	Attribute(컬럼명)	DataType	NN	Key	Default	Domain	Description
1	adminNumber	NUMBER	N/A	PK		정수	관리자 번호
2	adminId	VARCHAR2(50)	N/N			문자	관리자아이디
3	adminPassword	VARCHAR2(100)	N/N			문자	관리자비밀번호
4	adminName	VARCHAR2(50)	N/N			문자	관리자명
DDL							

```
create table tblAdmin(  
    adminNumber NUMBER primary key,  
    adminId VARCHAR2(50) UNIQUE not null,  
    adminPassword VARCHAR2(100) not null,  
    adminName VARCHAR2(50) not null  
);
```

테이블명	tblCourse		작성일		2026-08-24		
System	개설과정		작성자		권익성		
테이블 설명	개설과 저장 테이블						
NO	Attribute(컬럼명)	DataType	NN	Key	Default	Domain	Description
1	courseNumber	NUMBER	N/A	PK		정수	개설과정번호
2	courseStartDate	DATE	N/N			날짜	과정시작
3	courseEndDate	DATE	N/N			날짜	과정종료
4	teacherNumber	NUMBER	N/N	FK		정수	교사번호
5	roomNumber	NUMBER	N/N	FK		정수	강의실번호
6	courseCode	NUMBER	N/N	FK		정수	과정코드번호
7	courseStatus	VARCHAR2(50)	N/N			문자	상태
8	courseMonths	NUMBER	N/N			정수	과목진행기간
DDL							
create table tblCourse(-- 개설과정 courseNumber NUMBER NOT NULL, -- 개설과정번호 PK							

```

courseStartDate DATE NOT NULL,    -- 과정시작
courseEndDate   DATE NOT NULL,    -- 과정종료
--teacherNumber  NUMBER NOT NULL, -- 교사번호 FK
roomNumber      NUMBER NOT NULL, -- 강의실번호 FK
courseCode      NUMBER NOT NULL, -- 과정코드번호 FK
courseStatus    VARCHAR2(50) NOT NULL, -- 상태
courseMonths    NUMBER NOT NULL,  -- 과목진행기간

CONSTRAINT PK_tblCourse PRIMARY KEY (courseNumber),
-- CONSTRAINT FK_tblCourse_tch  FOREIGN KEY (teacherNumber) REFERENCES tblTeacher(teacherNumber),
CONSTRAINT FK_tblCourse_room FOREIGN KEY (roomNumber)    REFERENCES tblRoom(roomNumber),
CONSTRAINT FK_tblCourse_code FOREIGN KEY (courseCode)    REFERENCES tblCourseCode(courseCodeNumber),
CONSTRAINT CK_tblCourse_st CHECK (courseStatus IN ('모집중', '모집마감', '취소')),
CONSTRAINT CK_tblCourse_mon CHECK (courseMonths IN (5.5, 6, 7))
);

```

테이블명	tblRoom		작성일		2026-08-24		
System	강의실		작성자		권익성		
테이블 설명	강의실 정보 테이블						
NO	Attribute(컬럼명)	DataType	NN	Key	Default	Domain	Description
1	roomNumber	NUMBER	N/A	PK		정수	강의실 번호
2	roomName	VARCHAR2(255)	N/N			문자	강의실명
3	roomCapacity	NUMBER	N/N			정수	정원

NO	Attribute(컬럼명)	DataType	NN	Key	Default	Domain	Description
1	gradeNumber	NUMBER	N/A	PK		정수	성적번호
2	gradeAttendance	NUMBER	N/N			정수	출결
3	gradeWritten	NUMBER	N/N			정수	필기점수
4	gradePractical	NUMBER	N/N			정수	실기점수
5	studentNumber	NUMBER	N/N	FK		정수	교육생번호
6	offeringNumber	NUMBER	N/N	FK		정수	개설과목번호

DDL

```

create table tblGrade( -- 성적
    gradeNumber    NUMBER NOT NULL, -- 성적번호 PK
    gradeAttendance NUMBER NOT NULL, -- 출결
    gradeWritten    NUMBER NOT NULL, -- 필기점수
    gradePractical  NUMBER NOT NULL, -- 실기점수
    studentNumber   NUMBER NOT NULL, -- 교육생 번호 FK
    offeringNumber  NUMBER NOT NULL  -- 개설과목 번호 FK

    CONSTRAINT PK_tblGrade PRIMARY KEY (gradeNumber),
    CONSTRAINT FK_tblGrade_stu FOREIGN KEY (studentNumber) REFERENCES tblStudent(studentNumber),
    CONSTRAINT FK_tblGrade_off FOREIGN KEY (offeringNumber) REFERENCES tblOffering(offeringNumber) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT CK_tblGrade_att CHECK (gradeAttendance BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT CK_tblGrade_wri CHECK (gradeWritten    BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT CK_tblGrade_pra CHECK (gradePractical  BETWEEN 0 AND 100)
);

```

테이블명	tblQuestion		작성일	2026-08-24			
System	질문		작성자	권익성			
테이블 설명	질 저장 테이블						
NO	Attribute(컬럼명)	DataType	NN	Key	Default	Domain	Description
1	questionNumber	NUMBER	N/A	PK		정수	질문 번호
2	studentNumber	NUMBER	N/N	FK		정수	교육생번호
3	courseNumber	NUMBER	N/N	FK		정수	개설과정번호
4	questionTitle	VARCHAR2(255)	N/N			문자	제목
5	questionContents	VARCHAR2(5000)	N/N			문자	내용
6	questionDate	DATE	N/N		SYSDATE	날짜	작성일
7	questionName	VARCHAR2(50)	N/N			문자	작성자
8	questionAnswerYN	VARCHAR2(50)	N/N			문자	답변여부
DDL							
create table tblQuestion(questionNumber number, studentNumber number, courseNumber number, questionTitle varchar2(255) not null, questionContents varchar2(5000) not null, questionDate date default TRUNC(SYSDATE) not null, questionName varchar2(50) not null,							

```
questionAnswerYN varchar2(50) not null,  
constraint pk_question_number primary key (questionNumber),  
constraint fk_student_number foreign key (studentNumber) references tblStudent,  
constraint fk_course_number foreign key (courseNumber) references tblCourse
```

테이블명	tblAnswer	작성일	2026-08-24				
System	답변	작성자	권익성				
테이블 설명	답변 저장 테이블						
NO	Attribute(컬럼명)	DataType	NN	Key	Default	Domain	Description
1	answerNumber	NUMBER	N/A	PK		정수	답변번호
2	questionNumber	NUMBER	N/N	FK		정수	질문번호
3	teacherNumber	NUMBER	N/N			정수	교사번호
4	answerContent	VARCHAR2(5000)	N/N			문자	답변내용
5	answerDate	DATE	N/N			날짜	답변일
DDL							
create table tblAnswer(answerNumber number, questionNumber number, teacherNumber number, answerContent varchar2(5000) not null, answerDate date default TRUNC(SYSDATE) not null,							

```

constraint pk_answer_number primary key (answerNumber)
--      constraint fk_question_number foreign key (questionNumber) references tblQuestion,
--      constraint fk_teacher_number foreign key (teacherNumber) references tblTeacher
);

```

테이블명	tblNoticeBoard		작성일	2026-08-24			
System	공지사항		작성자	권익성			
테이블 설명	공지사항 저장 테이블						
NO	Attribute(컬럼명)	DataType	NN	Key	Default	Domain	Description
1	noticeNumber	NUMBER	N/A	PK		정수	공지사항번호
2	noticeContents	VARCHAR2(2000)	N/N			문자	공지내용
3	noticeDate	DATE	N/N			날짜	작성일
4	courseNumber	NUMBER	N/N	FK		정수	개설과정번호
5	teacherNumber	NUMBER	N/N	FK		정수	교사번호
DDL							
create table tblNoticeBoard(noticeNumber number, courseNumber number, teacherNumber number, noticeContents varchar2(2000) not null, noticeDate date default TRUNC(SYSDATE) not null, constraint pk_notice_number primary key (noticeNumber)							

```
-- constraint fk_course_number foreign key (courseNumber) references tblCourse,
-- constraint fk_teacher_number foreign key (teacherNumber) references tblTeacher
);
```

테이블명	tblLectureHistory	작성일	2026-08-24				
System	강의이력조회	작성자	권익성				
테이블 설명	강의이력조회 테이블						
NO	Attribute(컬럼명)	DataType	NN	Key	Default	Domain	Description
1	lectureHistoryNumber	NUMBER	N/A	PK		정수	강의이력번호
2	lectureStatus	VARCHAR2(10)	N/N			문자	과정상태
3	courseNumber	NUMBER	N/N			정수	개설과정번호
4	teacherNumber	NUMBER	N/N	FK		정수	교사번호
DDL							
<pre> create table tblLectureHistory(lectureHistoryNumber number, courseNumber number, teacherNumber number, lectureStatus varchar2(10) not null, constraint pk_lecturehistory_number primary key (lectureHistoryNumber), constraint fk_course_number foreign key (courseNumber) references tblCourse, constraint fk_teacher_number foreign key (teacherNumber) references tblTeacher); </pre>							

테이블명	tblStudyGroup		작성일	2026-08-24			
System	소모임		작성자	권익성			
테이블 설명	소모임 저장 테이블						
NO	Attribute(컬럼명)	DataType	NN	Key	Default	Domain	Description
1	studyNumber	NUMBER	N/A	PK		정수	소모임번호
2	studyTitle	VARCHAR2(200)	N/N			문자	스터디 주제
3	studyContent	VARCHAR2(2000)	N/N			문자	상세소개
4	maxMember	NUMBER	N/N			정수	모집정원
5	studyStartDate	DATE	N/N			날짜	활동시작일
6	studyEndDate	DATE	N/N			날짜	활동종료일
7	studyStatus	VARCHAR2(20)	N/N		모집중	문자	모집상태
8	studentNumber	NUMBER	N/N	FK		정수	교육생번호
DDL							
create table tblStudyGroup(studyNumber NUMBER, studyTitle VARCHAR2(200) NOT NULL, studyContent VARCHAR2(2000) NOT NULL, maxMember NUMBER NOT NULL, studyStartDate DATE NOT NULL, studyEndDate DATE NOT NULL, studyStatus VARCHAR2(20) DEFAULT '모집중' NOT NULL CHECK(studyStatus IN ('모집중', '마감')) ,							

$$);$$

테이블명	tblStudyGroupMember		작성일	2026-08-24			
System	모임원		작성자	권익성			
테이블 설명	모임원 저장 테이블						
NO	Attribute(컬럼명)	DataType	NN	Key	Default	Domain	Description
1	memberNumber	NUMBER	N/A	PK		정수	참여일련번호
2	applyDate	DATE	N/N		SYSDATE	날짜	신청일자
3	applyStatus	VARCHAR2(20)	N/N		대기	문자	승인상태
4	studyNumber	NUMBER	N/N	FK		정수	소모임번호
5	studentNumber	NUMBER	N/N	FK		정수	교육생번호
DDL							
create table tblStudyGroupMember(memberNumber NUMBER, applyDate DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL, applyStatus VARCHAR2(20) DEFAULT '대기' NOT NULL CHECK (applyStatus IN ('대기', '완료')), studyNumber NUMBER NOT NULL REFERENCES tblStudyGroup(studyNumber), studentNumber NUMBER NOT NULL,							


```
studentNumber NUMBER,  
teacherNumber NUMBER,  
  
CONSTRAINT pk_tblConsultation_consultNumber PRIMARY KEY (consultNumber),  
CONSTRAINT fk_tblConsultation_studentNumber FOREIGN KEY (studentNumber) REFERENCES tblStudent(studentNumber),  
CONSTRAINT fk_tblConsultation_teacherNumber FOREIGN KEY (teacherNumber) REFERENCES tblTeacher(teacherNumber)  
);
```

```
studentNumber NUMBER,  
teacherNumber NUMBER,  
  
CONSTRAINT pk_tblConsultation_consultNumber PRIMARY KEY (consultNumber),  
CONSTRAINT fk_tblConsultation_studentNumber FOREIGN KEY (studentNumber) REFERENCES tblStudent(studentNumber),  
CONSTRAINT fk_tblConsultation_teacherNumber FOREIGN KEY (teacherNumber) REFERENCES tblTeacher(teacherNumber)  
);
```

```
studentNumber NUMBER,  
teacherNumber NUMBER,  
  
CONSTRAINT pk_tblConsultation_consultNumber PRIMARY KEY (consultNumber),  
CONSTRAINT fk_tblConsultation_studentNumber FOREIGN KEY (studentNumber) REFERENCES tblStudent(studentNumber),  
CONSTRAINT fk_tblConsultation_teacherNumber FOREIGN KEY (teacherNumber) REFERENCES tblTeacher(teacherNumber)  
);
```

테이블명	tblTeacherEval		작성일		2026-08-24		
System	교사 평가		작성자		권익성		
테이블 설명	교사 평가 저장 테이블						
NO	Attribute(컬럼명)	DataType	NN	Key	Default	Domain	Description
1	evalNumber	NUMBER	N/A	PK		정수	교사평가번호
2	evalScore	NUMBER	N/N			정수	평점
3	evalComment	VARCHAR2(1000)	NULL			문자	평가내용
4	evalDate	DATE	N/N		SYSDATE	날짜	평가날짜
5	teacherNumber	NUMBER	N/N	FK		정수	교사번호
6	studentNumber	NUMBER	N/N	FK		정수	교육생번호
DDL							
create table tblTeacherEval(evalNumber NUMBER, evalScore NUMBER NOT NULL,							

```
evalComment VARCHAR2(1000),
evalDate DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
teacherNumber NUMBER ,
studentNumber NUMBER ,

CONSTRAINT pk_tblTeacherEval_evalNumber PRIMARY KEY (evalNumber),
CONSTRAINT fk_tblTeacherEval_studentNumber FOREIGN KEY (studentNumber) REFERENCES tblStudent(studentNumber),
CONSTRAINT fk_tblTeacherEval_teacherNumber FOREIGN KEY (teacherNumber) REFERENCES tblTeacher(teacherNumber)
```

테이블명	tblField	작성일	2026-08-24				
System	분야 번호	작성자	권익성				
테이블 설명	분야 번호 저장 테이블						
NO	Attribute(컬럼명)	DataType	NN	Key	Default	Domain	Description
1	fieldNumber	NUMBER	N/A	PK		정수	분야 번호
2	fieldName	VARCHAR(50)	N/N			문자	분야 이름
DDL							
create table tblField(fieldNumber NUMBER, fieldName VARCHAR2(50) NOT NULL, CONSTRAINT pk_tblField_fieldNumber PRIMARY KEY (fieldNumber)							

);

테이블명	tblEmployment		작성일		2026-08-24		
System	사후 처리/취업		작성자		권익성		
테이블 설명	사후 처리/취 저장 테이블						
NO	Attribute(컬럼명)	DataType	NN	Key	Default	Domain	Description
1	employmentNumber	NUMBER	N/A	PK		정수	사후처리번호
2	empStatus	VARCHAR2(100)	N/N		미취업	문자	취업유무
3	companyName	VARCHAR2(100)	NULL			문자	취업회사명
4	empDate	DATE	NULL			날짜	취업날짜
5	insuranceStatus	VARCHAR2(10)	N/N		미가입	문자	고용보험가입여부
6	activityDesc	VARCHAR2(2000)	NULL			문자	취업활동내역
7	studentNumber	NUMBER	N/N	FK		정수	교육생번호
8	fieldNumber	NUMBER	NULL	FK		정수	분야 번호
DDL							
create table tblEmployment(employmentNumber NUMBER, empStatus VARCHAR2(100) DEFAULT '미취업' NOT NULL, companyName VARCHAR2(100), empDate DATE, insuranceStatus VARCHAR2(10) DEFAULT '미가입' NOT NULL, activityDesc VARCHAR2(2000),							

studentNumber NUMBER NOT NULL,

fieldNumber NUMBER,

CONSTRAINT pk_tblEmployment_employmentNumber PRIMARY KEY (employmentNumber),

CONSTRAINT fk_tblEmployment_studentNumber FOREIGN KEY (studentNumber) REFERENCES tblStudent(studentNumber),

CONSTRAINT fk_tblEmployment_fieldNumber FOREIGN KEY (fieldNumber) REFERENCES tblField(fieldNumber)

);