KDK FINANCE

Instalação em hospedagem compartilhada cPanel

Guia completo de implantação, segurança e acesso somente leitura do sistema financeiro multimoedas.

VERSÃO DO SISTEMA
1.7.0

DATA DO DOCUMENTO
04/11/2026

AMBIENTE
cPanel · PHP 8.2+ · MySQL/MariaDB

EMPRESA
KDKHost Soluções

George Marcelo de Oliveira Pimentel · Responsável Técnico / Engenheiro de Software Full-Stack
CNPJ 33.986.975/0001-90 · contato@kdkhost.com.br · https://kdkhost.com.br

Este guia cobre a instalação em **hospedagem compartilhada com cPanel**, desde o envio do pacote até o primeiro acesso, incluindo cron, SSL, permissões e a conta de **somente leitura**.

---

1. O que a hospedagem precisa ter

Item	Mínimo	Observação
PHP	8.2 ou superior	8.3 é o ambiente oficial de desenvolvimento
Banco	MySQL 5.7+/MariaDB 10.3+	SQLite também funciona, mas o MySQL é recomendado em cPanel
Extensões PHP	openssl, pdo, pdo_mysql, mbstring, fileinfo, curl, tokenizer, xml, ctype, json, dom, filter, hash, session	O instalador confere todas antes de gravar qualquer arquivo
Espaço em disco	350 MB	O pacote leva o `vendor/` e o build do front-end
HTTPS	obrigatório	Use o AutoSSL/Let's Encrypt do cPanel antes de liberar o acesso

O pacote **não precisa de Composer nem de Node** no servidor. Tudo já vai compilado.

---

2. Gerar o pacote

No ambiente de desenvolvimento:

```
composer install
npm run build
php tools/empacotar-cpanel.php
```

O comando cria:

```
dist/kdk-finance-cpanel-<versão>.zip
```

O ZIP contém a aplicação, o `vendor/`, o `public/build/`, o instalador e os arquivos de proteção `.htaccess`. Ficam de fora: `.env`, bancos SQLite, logs, `node_modules`, testes, credenciais locais e a pasta `dist`.

Ao final o comando imprime a **senha de instalação** e o SHA-256 do arquivo. A mesma senha fica em `storage/app/instalar.senha` dentro do ZIP. Guarde-a: ela será pedida pelo instalador e apagada ao final.

> **Nunca** versione essa senha. Ela vale apenas para a instalação daquele pacote e deixa de existir depois da conclusão.

---

3. Enviar os arquivos

3.1. Criar a pasta da aplicação

No Gerenciador de Arquivos do cPanel, crie uma pasta **fora de** `public_html`:

```
/home/SEU_USUARIO/financeiro
```

Envie o conteúdo do ZIP para essa pasta (e extraia ali). A estrutura deve ficar assim:

```
financeiro/
├── app/
├── bootstrap/
├── config/
├── database/
├── public/
│   ├── build/
│   ├── instalador.php
│   └── index.php
├── resources/
├── routes/
├── storage/
├── vendor/
├── .htaccess
├── artisan
└── composer.json
```

3.2. Apontar o domínio para `public/`

No cPanel, abra **Domínios** (ou *Subdomínios*) e altere o *Document Root* do domínio/subdomínio para:

```
/home/SEU_USUARIO/financeiro/public
```

Essa é a forma mais segura: o `.env`, o `vendor/` e o banco SQLite ficam inacessíveis pela web.

Alternativa sem mudar o Document Root: envie o conteúdo para `public_html/financeiro/`. O `.htaccess` da raiz reescreve as requisições para `public/` e bloqueia `.env`, `.git`, `vendor/`, `storage/` e demais pastas internas. Ainda assim, apontar o Document Root para `public/` é preferível.

3.3. Permissões

No Gerenciador de Arquivos:

Caminho	Permissão
Pastas em geral	755
`storage/` e subpastas	775
`bootstrap/cache/`	775
`.env` (criado pelo instalador)	640

Se o PHP rodar com um usuário diferente do seu, use 775 nas pastas graváveis. Evite 777.

---

4. Criar o banco de dados

No cPanel, em **Bancos de Dados MySQL**:

1. Crie um banco, por exemplo `usuario_financeiro`.
2. Crie um usuário com senha forte, por exemplo `usuario_finance`.
3. Adicione o usuário ao banco com **todos os privilégios**.
4. Anote os três dados: nome do banco, usuário e senha. O servidor costuma ser `localhost` e a porta `3306`.

O banco precisa estar **vazio**. Se já existir uma tabela `migrations`, o instalador se recusa a continuar para não sobrescrever dados.

---

5. Rodar o instalador

Acesse:

```
https://financeiro.seudominio.com/instalador.php
```

O instalador é uma página única, em português, com estas proteções:

- só funciona enquanto não existir `storage/app/installed.lock` nem `APP_KEY` no `.env`;
- exige a senha de instalação gravada em `storage/app/instalar.senha`;
- valida token CSRF em todos os envios;
- usa campo-isca invisível contra robôs;
- bloqueia por 1 hora após 10 senhas de instalação erradas;
- ao concluir, apaga a senha, o contador de tentativas e **renomeia a si mesmo** para `instalador.php.instalado`.

5.1. Preencha

1. **Senha de instalação** — a que o empacotador imprimiu.
2. **Endereço do sistema** — `https://financeiro.seudominio.com` (com HTTPS).

3. **Banco de dados** — MySQL/MariaDB e os dados do passo 4. SQLite é aceito para testes, mas não é recomendado em produção.
4. **Administrador** — nome, e-mail e senha. A senha precisa ter **10+ caracteres, maiúscula, minúscula e número**.
5. **Acesso somente leitura** (opcional, marcado por padrão) — cria na hora um usuário com perfil *Consulta*, que só visualiza.
6. **SMTP** (opcional) — host, porta, criptografia, usuário, senha e remetente. Sem SMTP, os e-mails ficam registrados no log e o painel continua funcionando.

5.2. O que o instalador faz

- grava o `.env` com `APP_ENV=production`, `APP_DEBUG=false`, chave aleatória, cookies de sessão criptografados e `HttpOnly`, `SameSite=Lax`;
- usa `SESSION_DRIVER=database`, `CACHE_STORE=database` e `QUEUE_CONNECTION=database` (não depende de Redis);
- define `BROADCAST_CONNECTION=log`, pois a hospedagem compartilhada não mantém o Reverb rodando — o painel se atualiza por consulta a cada 60 segundos;
- roda as migrações e semeia as configurações padrão;
- cria o administrador e, se marcado, o usuário somente leitura;
- grava `storage/app/installed.lock` com data, versão, URL e nomes das contas;
- apaga `storage/app/instalar.senha`, os contadores de tentativa e o cache de configuração;
- renomeia `public/instalador.php` para `public/instalador.php.instalado`.

Ao final, aparece o resumo com o endereço de login. A senha do administrador **não** é exibida nem gravada em lugar nenhum além do hash no banco.

---

6. Depois da instalação

6.1. Conferir o bloqueio do instalador

Acesse novamente `/instalador.php`. Deve aparecer "Instalação já concluída" (o arquivo renomeado continua respondendo apenas para informar isso; a página não aceita mais envios). Se quiser removê-lo de vez:

```
public/instalador.php.instalado
```

6.2. Ativar HTTPS

1. No cPanel, instale o AutoSSL para o domínio.
2. Confirme que `https://financeiro.seudominio.com` abre sem aviso.
3. O `.env` já foi gravado com `FORCE_HTTPS=true` e `TRUST_HOSTS=true` quando a URL informada era `https`.

6.3. Cron do Laravel

Em **Trabalhos Cron**, crie duas tarefas de **1 em 1 minuto**:

```
/usr/local/bin/php /home/SEU_USUARIO/financeiro/artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```



```
/usr/local/bin/php /home/SEU_USUARIO/financeiro/artisan queue:work --stop-when-empty --max-time=55 >> /dev/null 2>&1
```

Ajuste o caminho do PHP se o cPanel informar outro (alguns servidores usam `/usr/bin/php` ou `/opt/cpanel/ea-php83/root/usr/bin/php`). O `schedule:run` executa as sincronizações OVH/LicenseBoy e as tarefas cadastradas na Central de cron; o `queue:work` processa e-mails e notificações da fila no banco.

> As tarefas cadastradas **dentro do painel** (Central de cron) são executadas pelo `schedule:run`. Não é preciso criar um cron no cPanel para cada uma.

6.4. Backup

Guarde, no mínimo:

- o banco de dados (backup nativo do cPanel ou `mysqldump`);
- a pasta `storage/app/` (anexos e arquivos privados);
- o arquivo `.env` (contém a `APP_KEY`; sem ela, dados criptografados como as credenciais OVH/LicenseBoy não podem ser lidos).

O `.env` não entra no pacote justamente por conter segredos. Faça uma cópia segura fora do servidor.

6.5. Atualizar o sistema

1. Gere um novo pacote com `php tools/empacotar-cpanel.php`.
2. Envie por cima de `app/`, `bootstrap/`, `config/`, `database/`, `public/`, `resources/`, `routes/`, `vendor/`, `artisan`, `composer.json` e `.htaccess`.
3. **Preserve** o `.env` e a pasta `storage/`.
4. Rode as migrações:

```
/usr/local/bin/php /home/SEU_USUARIO/financeiro/artisan migrate --force
```

5. Limpe os caches:

```
/usr/local/bin/php /home/SEU_USUARIO/financeiro/artisan optimize:clear
```

---

7. Perfil somente leitura

O sistema tem três perfis:

Perfil	Pode ver	Pode alterar
Desenvolvedor / Administrador	tudo	tudo, inclusive usuários, configurações e central de cron
Gestor financeiro	tudo	faturas, licenças, conversões e tributos/tarifas
Consulta (somente leitura)	painel, faturas, serviços, licenças, conversões, notificações e próprio perfil	nada

O usuário *Consulta*:

- acessa `/painel`, `/faturas`, `/servicos`, `/licencas`, `/conversoes`, `/notificacoes` e `/perfil`;
- recebe **403** em `/configuracoes`, `/usuarios`, `/crons`, telas de cadastro, exportações e qualquer envio de formulário;
- pode trocar a própria senha em **Meu perfil**;
- tem a sessão encerrada automaticamente se for desativado por um administrador.

Para criar outro usuário de leitura depois: entre como Desenvolvedor, abra **Usuários**, escolha o perfil *Consulta (somente leitura)* e defina uma senha com 10+ caracteres, maiúscula, minúscula e número.

---

8. Checklist de segurança

- ☐ Document Root aponta para `public/` (ou `.htaccess` da raiz ativo).
- ☐ `https://` funcionando e `FORCE_HTTPS=true` no `.env`.
- ☐ `APP_DEBUG=false` e `APP_ENV=production`.
- ☐ `instalador.php` renomeado; `storage/app/instalar.senha` apagada.
- ☐ `.env` com permissão 640 e fora do alcance da web.
- ☐ `storage/` e `bootstrap/cache/` graváveis apenas pelo necessário.
- ☐ Cron de `schedule:run` e `queue:work` ativos.
- ☐ Backup do banco, de `storage/app/` e do `.env`.
- ☐ Credenciais OVH/LicenseBoy cadastradas **pelo painel** (ficam criptografadas em `app_settings`, nunca no `.env`).
- ☐ Usuário somente leitura testado com `403` nas telas administrativas.

O que já vem protegido

- cabeçalhos `X-Content-Type-Options`, `X-Frame-Options`, `Referrer-Policy`, `Permissions-Policy`, `Cross-Origin-Opener-Policy` e `Cross-Origin-Resource-Policy`;
- Content Security Policy com *nonce* por requisição, sem `unsafe-inline` para scripts;
- consultas com *prepared statements* reais no MySQL (`PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES = false`);
- saída escapada pelo Blade e `escapeHtml` nas notificações;
- senhas com hash bcrypt (12 rounds) e política de 10+ caracteres;
- bloqueio de login após 10 tentativas por minuto, com registro em log;

- sessão criptografada, `HttpOnly`, `SameSite=Lax` e revogação imediata de usuários desativados;
- `.htaccess` bloqueando `.env`, `.git`, `vendor/`, `storage/`, `database/`, `config/`, `tests/` e arquivos de projeto;
- `APP_DEBUG` desligado à força em produção, mesmo que o `.env` esteja errado;
- credenciais de API criptografadas com `Crypt::encryptString` no banco.

Nenhum sistema é imune a tudo. Essas camadas cobrem as falhas mais comuns de aplicações Laravel em hospedagem compartilhada: injeção SQL, XSS, exposição de arquivos sensíveis, sequestro de sessão, força bruta e vazamento de credenciais.

---

9. Problemas comuns

Erro 500 logo após o envio Confira as permissões de `storage/` e `bootstrap/cache/` (775) e veja `storage/logs/laravel.log`.

"Instalação já concluída" e não consigo reinstalar É proposital. Para recomeçar do zero, remova `storage/app/installed.lock` e o `.env` **somente** se puder perder a instalação atual; depois recrie `storage/app/instalar.senha` com uma senha nova.

"Senha de instalação incorreta" O arquivo `storage/app/instalar.senha` foi apagado ou o ZIP foi extraído sem ele. Crie o arquivo com uma senha à sua escolha (sem espaços) e informe a mesma senha no formulário. Após 10 erros, aguarde 1 hora ou apague `storage/app/install-attempts.json`.

Não conecta ao banco Confirme nome do banco, usuário, senha, host `localhost` e porta `3306`. No cPanel, o usuário do banco costuma ter o prefixo da conta (ex.: `usuario_finance`).

Tela sem estilo ou 404 em `/build/...` O `public/build/` não foi enviado. Reenvie o pacote completo.

Login volta para a tela de login Se estiver acessando por `http://`, o cookie seguro não é enviado. Use a URL `https://` cadastrada no `.env` ou ajuste `APP_URL`.

Cron não executa Use o caminho completo do PHP informado pelo cPanel e teste manualmente:

```
/usr/local/bin/php /home/SEU_USUARIO/financeiro/artisan schedule:run
```

E-mails não saem Confira SMTP em **Configurações** no painel (o painel grava no banco; o `.env` só é usado quando o banco ainda não tem a configuração). Veja também `storage/logs/laravel.log`.

---

10. Suporte

KDKHost Soluções E-mail: contato@kdkhost.com.br Site: https://kdkhost.com.br

Desenvolvido por George Marcelo de Oliveira Pimentel.