

2026.04.23_모담(MODAM)_DB 설계서_ver1.0

테이블 정의서

1. member 테이블 (회원)

테이블명	설명	폴네임 (Logical)	컬럼명 (Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
member	고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		PK, 시퀀스 사용
member	이름(한글)	name	name	VARCHAR2(50)	X	X	X		
member	아이디	user_id	user_id	VARCHAR2(50)	X	X	X		UNIQUE
member	비밀번호 해시	password_hash	pw_hash	VARCHAR2(255)	X	X	X		BCrypt 암호화
member	이메일	email	email	VARCHAR2(100)	X	X	X		UNIQUE
member	정보 수집 동의 ('Y', 'N')	agree_privacy	agree	CHAR(1)	X	X	X	'N'	Y/N 여부
member	알림 동의	notification	notif	CHAR(1)	X	X	X	'N'	Y/N 여부
member	영어 이름 (이름)	english_first	en_first	VARCHAR2(50)	X	X	X		카드발급용 필수
member	영어 이름 (성)	english_last	en_last	VARCHAR2(50)	X	X	X		카드발급용 필수
member	연동 은행명	bank_name	bank_name	VARCHAR2(50)	X	X	X		
member	개인 계좌번호	personal_account_no	pers_acct_no	VARCHAR2(255)	X	X	X		AES-256 암호화
member	가입 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	SYSTIMESTAMP	
member	수정 일시	updated_at	updated_at	TIMESTAMP	X	X	O		
member	계정 상태('Y', 'N')	active	active	CHAR(1)	X	X	X	'Y'	Y/N 여부
member	집주소	address	address	VARCHAR2(255)	X	X	X		
member	권한('USER', 'ADMIN')	role	role	VARCHAR2(20)	X	X	X	'USER'	USER, ADMIN
member	전화번호(- 포함)	phone_number	phone_no	VARCHAR2(20)	X	X	X		평문 저장
member	개인 프로필 이미지	profile_img	profile_img	VARCHAR2(500)	X	X	O		S3 또는 서버 저장 경로
member	주민등록번호	resident_reg_number	rrn	VARCHAR2(255)	X	X	X		AES-256 암호화

2. account 테이블 (계좌)

테이블명	설명	폴네임 (Logical)	컬럼명 (Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
account	계좌 고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		
account	계좌 번호	account_number	acct_no	VARCHAR2(30)	X	X	X		UNIQUE
account	비밀번호 해시	password_hash	pw_hash	VARCHAR2(255)	X	X	O		BCrypt 암호화
account	계좌 상태	status	status	VARCHAR2(20)	X	X	X	'ACTIVE'	ACTIVE, FREEZE, CLOSED
account	원장 총 잔액	balance	bal	NUMBER	X	X	X	0	
account	실제 사용가능 금액	available_balance	avail_bal	NUMBER	X	X	X	0	출금 가능 금액
account	소비 제한 한도	spend_limit_amount	limit_amt	NUMBER	X	X	O		FIN-04 알림용
account	배송 주소	delivery_address	deliv_addr	VARCHAR2(255)	X	X	O		카드 배송지 등
account	직업 정보	job_info	job_info	VARCHAR2(100)	X	X	O		금융법 요건
account	거래 목적	trade_purpose	trade_purp	VARCHAR2(100)	X	X	O		금융법 요건
account	자금 출처	fund_source	fund_src	VARCHAR2(100)	X	X	O		금융법 요건
account	생성 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	SYSTIMESTAMP	
account	수정 일시	updated_at	updated_at	TIMESTAMP	X	X	O		

3. account_member 테이블 (계좌-회원 매핑)

테이블명	설명	폴네임 (Logical)	컬럼명 (Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
account_member	매핑 고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		
account_member	계좌 고유번호	account_id	acct_id	NUMBER	X	O	X		FK(account)
account_member	회원 고유번호	member_id	mem_id	NUMBER	X	O	X		FK(member)
account_member	해지 동의 여부	agree_close	agree_cl	CHAR(1)	X	X	X	'N'	2인 모두 Y시 해지
account_member	초대 상태	invite_status	inv_status	VARCHAR2(20)	X	X	X	'WAIT'	WAIT, ACCEPT, REJECT
account_member	총 입금 누적액	total_deposit	tot_depo	NUMBER	X	X	X	0	해지 시 정산 기준
account_member	초대 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	SYSTIMESTAMP	초대/수락 시점
account_member	초대 수락 및 상태 변경 일시	updated_at	updated_at	TIMESTAMP	X	X	O		상태 변경 시점

4. card 테이블 (카드)

테이블명	설명	폴네임 (Logical)	컬럼명 (Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
card	카드 고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		
card	연결 계좌 번호	account_id	acct_id	NUMBER	X	O	X		FK(account)
card	카드 소유자 번호	member_id	mem_id	NUMBER	X	O	X		FK(member)
card	카드 번호	card_number	card_no	VARCHAR2(255)	X	X	X		UNIQUE, AES-256 암호화
card	유효기간	expiry_date	exp_date	VARCHAR2(5)	X	X	X		MM/YY 형식
card	카드 상태	status	status	VARCHAR2(20)	X	X	X	'ACTIVE'	ACTIVE, LOST, STOPPED
card	발급 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	SYSTIMESTAMP	
card	수정 일시	updated_at	updated_at	TIMESTAMP	X	X	O		카드 상태 변경(분실 등) 추적용

5. transaction 테이블 (금액 기록)

테이블명	설명	폴네임 (Logical)	컬럼명 (Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
transaction	거래 고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		
transaction	계좌 고유번호	account_id	acct_id	NUMBER	X	O	X		FK(account)
transaction	결제 카드 번호	card_id	card_id	NUMBER	X	O	O		FK(card), 송금 시 NULL
transaction	거래자 고유번호	member_id	mem_id	NUMBER	X	O	X		FK(member)
transaction	거래 유형	transaction_type	tx_type	VARCHAR2(20)	X	X	X		DEPOSIT, WITHDRAW, PAYMENT
transaction	소비 카테고리	category	category	VARCHAR2(50)	X	X	O		식비, 쇼핑 등 분석용
transaction	거래 금액	amount	amt	NUMBER	X	X	X		
transaction	거래 후 잔액	after_balance	aft_bal	NUMBER	X	X	X		
transaction	가맹점명	merchant_name	merch_nm	VARCHAR2(100)	X	X	O		결제 시 상호명 기록
transaction	거래 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	SYSTIMESTAMP	

6. spend_record 테이블 (이미지 및 메모)

테이블명	설명	폴네임 (Logical)	컬럼명 (Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
spend_record	기록 고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		
spend_record	거래 고유번호	transaction_id	tx_id	NUMBER	X	O	X		FK(trans), UNIQUE
spend_record	이미지 경로	image_url	img_url	VARCHAR2(500)	X	X	O		영수증/음식 사진 등
spend_record	한 줄 메모	memo	memo	VARCHAR2(1000)	X	X	O		
spend_record	사용 이모티콘	emoticon	emoticon	VARCHAR2(50)	X	X	O		
spend_record	작성 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	SYSTIMESTAMP	
spend_record	수정 일시	updated_at	updated_at	TIMESTAMP	X	X	O		

7. comment 테이블 (댓글)

테이블명	설명	폴네임 (Logical)	컬럼명 (Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
comment	댓글 고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		
comment	소비 기록 번호	record_id	record_id	NUMBER	X	O	X		FK(spend_re)
comment	작성자 고유번호	member_id	mem_id	NUMBER	X	O	X		FK(member)
comment	내용	content	content	VARCHAR2(500)	X	X	X		
comment	사용 이모티콘	emoticon	emoticon	VARCHAR2(50)	X	X	O		
comment	작성 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	SYSTIMESTAMP	
comment	수정 일시	updated_at	updated_at	TIMESTAMP	X	X	O		

8. savings 테이블 (저축)

테이블명	설명	폴네임 (Logical)	컬럼명 (Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
savings	저축 고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		
savings	모임 통장 번호	account_id	acct_id	NUMBER	X	O	X		FK(account)
savings	저축 유형	save_type	save_type	VARCHAR2(50)	X	X	X		자유, 여행, 선물 등
savings	목표 금액	target_amount	target_amt	NUMBER	X	X	X		
savings	현재 모인 금액	current_amount	curr_amt	NUMBER	X	X	X	0	
savings	목표 기한(D-Day)	target_date	target_dt	DATE	X	X	O		저축 마감일
savings	자동저축 여부	is_auto	is_auto	CHAR(1)	X	X	X	'N'	Y/N 여
savings	자동이체 금액	auto_amount	auto_amt	NUMBER	X	X	O		주기적 이체 금액
savings	자동이체 주기	auto_cycle	auto_cycle	VARCHAR2(20)	X	X	O		매일, 매주, 매월

savings	50% 달성 보상 여부	is_half_awarded	is_half_awarded	CHAR(1)	X	X	X	'N'	'Y': 지급완료, 'N': 미지급
savings	100% 달성 보상 여부	is_full_awarded	is_full_awarded	CHAR(1)	X	X	X	'N'	'Y': 지급완료, 'N': 미지급
savings	목표 생성 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	SYSTIMESTAMP	
savings	목표 수정 일시	updated_at	updated_at	TIMESTAMP	X	X	O		

9. couple 테이블 (커플 프로필)

테이블명	설명	폴네임 (Logical)	컬럼명 (Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
couple	커플 고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		
couple	모임 통장 번호	account_id	acct_id	NUMBER	X	O	X		FK(account), UNIQUE
couple	초대 코드	invite_code	inv_code	VARCHAR2(50)	X	X	X		매칭 및 이메일 초대용
couple	기념일	d_day	d_day	DATE	X	X	O		메인 대시보드 표시
couple	통장 애칭	account_alias	acct_alias	VARCHAR2(100)	X	X	O		예: 우리 여행 자금
couple	커플 공동 이미지	couple_img	couple_img	VARCHAR2(500)	X	X	O		통장 메인 배경/프로필용
couple	커플 매칭 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	SYSTIMESTAMP	
couple	정보 수정 일시	updated_at	updated_at	TIMESTAMP	X	X	O		
couple	초대받은 이메일	invited_email	inv_email	VARCHAR2(100)	X	X	O		대시보드 대기 상태 표시용

10. point_history 테이블 (포인트 내역)

테이블명	설명	폴네임 (Logical)	컬럼명 (Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
point_history	포인트 내역 번호	id	id	NUMBER	O	X	X		
point_history	회원 고유번호	member_id	mem_id	NUMBER	X	O	X		FK(member)
point_history	구분	type	type	VARCHAR2(10)	X	X	X		EARN, USE
point_history	변동 포인트	amount	amt	NUMBER	X	X	X		
point_history	변동 후 잔여 포인트	after_balance	aft_bal	NUMBER	X	X	X		현재 보유 포인트 추적용
point_history	변동 사유	description	descrip	VARCHAR2(255)	X	X	X		출석, 저축 달성 등
point_history	발생 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	SYSTIMESTAMP	

11. item 테이블 (상품 아이템)

테이블명	설명	폴네임 (Logical)	컬럼명 (Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
item	아이템 고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		
item	아이템 이름	item_name	item_name	VARCHAR2(100)	X	X	X		
item	아이템 종류	item_type	item_type	VARCHAR2(20)	X	X	X		THEME, EMOJI
item	구매 가격	price	price	NUMBER	X	X	X		포인트 가격
item	썸네일 이미지 경로	image_url	img_url	VARCHAR2(500)	X	X	O		상점 미리보기 사진
item	판매 활성화 여부	is_active	is_active	CHAR(1)	X	X	X	'Y'	'N'이면 상품 노출 안함
item	등록 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	SYSTIMESTAMP	
item	수정 일시	updated_at	updated_at	TIMESTAMP	X	X	O		

12. inventory 테이블 (아이템 보유함)

테이블명	설명	폴네임 (Logical)	컬럼명 (Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
inventory	보관함 고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		
inventory	회원 고유번호	member_id	mem_id	NUMBER	X	O	X		FK(member), 복합 UNIQUE 설정
inventory	아이템 고유번호	item_id	item_id	NUMBER	X	O	X		FK(item), 복합 UNIQUE (중복 구매 방지)
inventory	장착 여부	is_applied	is_applied	CHAR(1)	X	X	X	'N'	현재 적용 여부(Y/N)
inventory	획득 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	SYSTIMESTAMP	
inventory	상태 변경 일시	updated_at	updated_at	TIMESTAMP	X	X	O		

13. notification 테이블 (알림)

테이블명	설명	폴네임 (Logical)	컬럼명 (Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
notification	알림 고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		
notification	수신자 고유번호	member_id	mem_id	NUMBER	X	O	X		FK(member)
notification	알림 종류	noti_type	noti_type	VARCHAR2(20)	X	X	X		DEPOSIT, LIMIT 등
notification	알림 내용	message	message	VARCHAR2(500)	X	X	X		

- - 2. ACCOUNT 테이블 (계좌)

```
CREATE TABLE account (
  id NUMBER PRIMARY KEY,
  acct_no VARCHAR2(30) NOT NULL UNIQUE,
  pw_hash VARCHAR2(255),
  status VARCHAR2(20) DEFAULT 'ACTIVE' NOT NULL,
  bal NUMBER DEFAULT 0 NOT NULL,
  avail_bal NUMBER DEFAULT 0 NOT NULL,
  limit_amt NUMBER,
  deliv_addr VARCHAR2(255),
  job_info VARCHAR2(100),
  trade_purp VARCHAR2(100),
  fund_src VARCHAR2(100),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  updated_at TIMESTAMP
);
```
- - 3. ACCOUNT_MEMBER 테이블 (계좌-회원 매핑)

```
CREATE TABLE account_member (
  id NUMBER PRIMARY KEY,
  acc_id NUMBER NOT NULL,
  mem_id NUMBER NOT NULL,
  agree_cl CHAR(1) DEFAULT 'N' NOT NULL,
  inv_status VARCHAR2(20) DEFAULT 'WAIT' NOT NULL,
  tot_depo NUMBER DEFAULT 0 NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  updated_at TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_am_acc FOREIGN KEY (acc_id) REFERENCES account(id),
  CONSTRAINT fk_am_mem FOREIGN KEY (mem_id) REFERENCES member(id)
);
```
- - 4. CARD 테이블 (카드)

```
CREATE TABLE card (
  id NUMBER PRIMARY KEY,
  acc_id NUMBER NOT NULL,
  mem_id NUMBER NOT NULL,
  card_no VARCHAR2(255) NOT NULL UNIQUE, -- AES-256 암호화 대비
  exp_date VARCHAR2(5) NOT NULL,
  status VARCHAR2(20) DEFAULT 'ACTIVE' NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  updated_at TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_card_acc FOREIGN KEY (acc_id) REFERENCES account(id),
  CONSTRAINT fk_card_mem FOREIGN KEY (mem_id) REFERENCES member(id)
);
```
- - 5. TRANSACTION 테이블 (금액 기록)

```
CREATE TABLE transaction (
  id NUMBER PRIMARY KEY,
  acc_id NUMBER NOT NULL,
  card_id NUMBER,
  mem_id NUMBER NOT NULL,
  tx_type VARCHAR2(20) NOT NULL,
  category VARCHAR2(50),
  amt NUMBER NOT NULL,
  aft_bal NUMBER NOT NULL,
  merch_nm VARCHAR2(100),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_tx_acc FOREIGN KEY (acc_id) REFERENCES account(id),
  CONSTRAINT fk_tx_card FOREIGN KEY (card_id) REFERENCES card(id),
  CONSTRAINT fk_tx_mem FOREIGN KEY (mem_id) REFERENCES member(id)
);
```
- - 6. SPEND_RECORD 테이블 (이미지 및 메모)

```
CREATE TABLE spend_record (
  id NUMBER PRIMARY KEY,
  tx_id NUMBER NOT NULL UNIQUE,
  img_url VARCHAR2(500),
  memo VARCHAR2(1000),
  emoticon VARCHAR2(50),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  updated_at TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_sr_tx FOREIGN KEY (tx_id) REFERENCES transaction(id)
);
```
- - 7. COMMENT 테이블 (댓글)

```
CREATE TABLE "comment" (
  id NUMBER PRIMARY KEY,
```

```

record_id NUMBER NOT NULL,
mem_id NUMBER NOT NULL,
content VARCHAR2(500) NOT NULL,
emoticon VARCHAR2(50),
created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
updated_at TIMESTAMP,
CONSTRAINT fk_com_rec FOREIGN KEY (record_id) REFERENCES spend_record(id),
CONSTRAINT fk_com_mem FOREIGN KEY (mem_id) REFERENCES member(id)
);

```

- - 8. SAVINGS 테이블 (저축)

```

CREATE TABLE savings (
  id NUMBER PRIMARY KEY,
  acct_id NUMBER NOT NULL,
  save_type VARCHAR2(50) NOT NULL,
  target_amt NUMBER NOT NULL,
  curr_amt NUMBER DEFAULT 0 NOT NULL,
  target_dt DATE,
  is_auto CHAR(1) DEFAULT 'N' NOT NULL,
  auto_amt NUMBER,
  auto_cycle VARCHAR2(20),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  updated_at TIMESTAMP,
CONSTRAINT fk_sav_acc FOREIGN KEY (acct_id) REFERENCES account(id)
);

```

- - 9. COUPLE 테이블 (커플 프로필)

```

CREATE TABLE couple (
  id NUMBER PRIMARY KEY,
  acct_id NUMBER NOT NULL UNIQUE,
  inv_code VARCHAR2(50) NOT NULL,
  d_day DATE,
  acct_alias VARCHAR2(100),
  couple_img VARCHAR2(500), -- 커플 공동 이미지 추가
  inv_email VARCHAR2(100),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  updated_at TIMESTAMP,
CONSTRAINT fk_cp_acc FOREIGN KEY (acct_id) REFERENCES account(id)
);

```

- - 10. POINT_HISTORY 테이블 (포인트 내역)

```

CREATE TABLE point_history (
  id NUMBER PRIMARY KEY,
  mem_id NUMBER NOT NULL,
  type VARCHAR2(10) NOT NULL,
  amt NUMBER NOT NULL,
  aft_bal NUMBER NOT NULL,
  descrip VARCHAR2(255) NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
CONSTRAINT fk_ph_mem FOREIGN KEY (mem_id) REFERENCES member(id)
);

```

- - 11. ITEM 테이블 (상점 아이템)

```

CREATE TABLE item (
  id NUMBER PRIMARY KEY,
  item_name VARCHAR2(100) NOT NULL,
  item_type VARCHAR2(20) NOT NULL,
  price NUMBER NOT NULL,
  img_url VARCHAR2(500),
  is_active CHAR(1) DEFAULT 'Y' NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  updated_at TIMESTAMP
);

```

- - 12. INVENTORY 테이블 (아이템 보유함)

```

CREATE TABLE inventory (
  id NUMBER PRIMARY KEY,
  mem_id NUMBER NOT NULL,
  item_id NUMBER NOT NULL,
  is_applied CHAR(1) DEFAULT 'N' NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  updated_at TIMESTAMP,
CONSTRAINT fk_inv_mem FOREIGN KEY (mem_id) REFERENCES member(id),
CONSTRAINT fk_inv_item FOREIGN KEY (item_id) REFERENCES item(id),
CONSTRAINT uk_mem_item UNIQUE (mem_id, item_id)
);

```

- - 13. NOTIFICATION 테이블 (알림)

```
CREATE TABLE notification (  
  id NUMBER PRIMARY KEY,  
  mem_id NUMBER NOT NULL,  
  noti_type VARCHAR2(20) NOT NULL,  
  message VARCHAR2(500) NOT NULL,  
  target_url VARCHAR2(255),  
  is_read CHAR(1) DEFAULT 'N' NOT NULL,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,  
  updated_at TIMESTAMP,  
  CONSTRAINT fk_noti_mem FOREIGN KEY (mem_id) REFERENCES member(id)  
);
```