

Pemain laga laga Cyber Jawara 2024 National Qualification (Pelajar)

Anggota 1 : Fadillah Eka Kristianto

Anggota 2 : Raza Omar Izyan



Misc

Pyflag

Flag: CJ{e74049a250681557c322ae3bbbd2b51b}

Forensic

White

Flag: CJ{w0w_congrats_you_can_s33_th15_t3xt}

Home

Flag: CJ{41715545fdecdeaa7db6a3aee1df7cfb109f0d4729ba9a2ff696d9858f7772c7}

Grayscale

Flag: CJ{s0_15_it_pr0nounc3d_GiF_or_JiF?_}

Cryptography

Pesan Rahasia

Flag: CJ{soal_ini_sebenarnya_bisa_diselesaikan_oleh_ai_dengan_mudah}

Permutasi

Flag: CJ{amanaplanacanalpanama}

Reverse Engineering

Baby ASM Raw

Flag: CJ{139460608}

ASM Raw

Flag: CJ{amanaplanacanalpanama}

Web

Bug Bounty

Flag:

CJ{b7464a1d7a8870c5421f621bad12078b2b94d45dfe20c4a50e4d2d99699be38cb9b7a5ceb27b61f6ca6eafde7b0baf94}

Misc

Pyflag


Melihat source code kita dapat lihat terdapat variable flag lalu terdapat fungsi eval yang akan mengeksekusi string yang diberikan oleh user asalkan string tersebut terdiri dari kurang dari atau sama dengan 10 karakter dan tidak terdapat string flag di dalamnya.

Namun kita dapat mengeksekusi function globals() untuk mencari tahu isi dari variable flag

Flag: CJ{e74049a250681557c322ae3bbbd2b51b}

White

Diberikan file berupa bitmap file, ketika di buka menggunakan aplikasi yang sesuai hanya terdapat gambar blank putih. Kami mencurigai terdapat manipulasi warna pada file tersebut, menggunakan tool online kami dapat melihat flag yang terpampang pada file tersebut



Flag: CJ{w0w_congrats_you_can_s33_th15_t3xt}

HOME

1. download file home, ekstrak dan masuk ke directory


test, dan lihat semua isinya

2. cat .bash_history dan terdapat kata kata tidak jelas dengan perintah decode


3. setelah di decod selama 3x, akan terlihat part pertama dari flag
 4. dibagian bawah flag ke 1 yang terdapat curl, dapat dieksekusi dan mendapatkan flag ke 2 nya
 5. masuk ke directory repo lalu lihat semua file, masuk ke directory tersembunyi .git
 6. cat file config, dan terdapat part 3 dari flag
 7. mereverse flag.jpg.hex > flag.jpg
 8. flag part 4
 9. masuk ke directory repo, git log, salin commit, git checkout
<d8d597ae2c5dc1c4305a5996958e7b89eb4276ee> file : cat flag.txt, flag part 5
- flag:CJ{41715545fdecdeaa7db6a3aee1df7cfb109f0d4729ba9a2ff69 6d9858f7772c7}**

Flag: CJ{41715545fdecdeaa7db6a3aee1df7cfb109f0d4729ba9a2ff696d9858f7772c7}


Grayscale 1 Forensic




1. Setelah mendownload file. cari web HexEditor dan masukkan file grayscale.gif tersebut




2. Setelah itu masukkan awalan header di file grayscale.gif dengan header 47 49 46 38 39 61 F4 01 F4 01 F4 00.




3.ganti juga 64-bit nya menjadi sesuai yang ada di gambar.



4.Dengan menggunakan chatgpt saya memasukkan file yang sudah kita edit di grayscale,dan menambahkan perintah "Benarkan file yang corrupt ini,ini deskripsi soalnya di Grayscale author : farisv A threat actor hides a secret message on this intentionally-broken GIF".Lalu enter



5. setelah itu chatgpt mengirimkan file yang telah diperbaiki



6.Terdapat flag pada file yang sudah di perbaiki.dengan mengatur saturasi dan memperbesar gambarnya,kita dapat melihat flag dengan jelas.


FLAG : CJ{_s0_15_it_pr0nounc3d_GiF_or_JiF?_}

Pesan Rahasia I Cryptograpy


Ketika kami memeriksa script encrypt.py kita dapat mengetahui pesan rahasia di enkripsi dengan menggunakan mapping random sehingga tidak terdapat aturan tertentu yang mendasari bagaimana pesan nantinya akan dienkrpsi.sehingga kami dipaksa untuk menebak mapping yang digunakan.

Dengan menggunakan web Enigmator cryptanalysis, serta memanfaatkan huruf kapital atau besar yang tidak terkena mapping,sementara huruf kecil terkena mapping.

Dengan begitu kami dapat menyusun ciphertext berikut :



Flag terdapat pada kalimat terakhir



FLAG : CJ{soal_ini_sebenarnya_bisa_diselesaikan_oleh_ai_dengan_mudah}

Permutasi

Diberikan file encrypt.py, melihat kedalam merupakan tipe enkripsi yang memindah karakter pada posisi-posisi tertentu ke posisi yang telah ditentukan. Enkripsi ini mirip dengan columnar substitution cipher dan hanya menggunakan sebuah list acak berisi angka dari 0 sampai 9. Dalam pesan.txt merupakan sebagian plaintext yang diketahui. Dan di rahasia.txt merupakan hasil encrypt atau ciphertext. Karena kita tidak mengetahui secara pasti apa key yang digunakan untuk enkripsi, terpaksa kita harus bruteforce sebanyak $10! = 3.628.800$ kemungkinan. Berikut script C++ yang kami gunakan untuk mencari key yang digunakan:

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <string>
```

```
using namespace std;
```

```
string decrypt(const string& ciphertext, const vector<int>& key) {
    string plaintext(ciphertext.size(), ' '); // Initialize plaintext with spaces
```

```
    int i = 0; // Index in ciphertext
    int j = 0; // Index in key
    while (i < ciphertext.size()) {
        int k = key[j]; // Current position from the key
        while (k < ciphertext.size()) {
            plaintext[k] = ciphertext[i];
            i++;
            k += key.size(); // Move by the key length
        }
        j = (j + 1) % key.size(); // Cycle through the key
    }
}
```

```
    return plaintext;
}
```

```
int main() {
    // Read the ciphertext from the file
    ifstream infile("rahasia.txt");
    if (!infile) {
        cerr << "Error: Unable to open rahasia.txt" << endl;
        return 1;
    }
}
```

```
    // Read the entire file into a single string, including spaces
    string ciphertext((istreambuf_iterator<char>(infile), istreambuf_iterator<char>()));
    infile.close();
```

```
    cout << ciphertext.size() << "\n";
```

```
    // Remove trailing newline or extra whitespace if necessary
    while (!ciphertext.empty() && isspace(ciphertext.back())) {
        ciphertext.pop_back();
    }
}
```

```

cout << ciphertext << '\n';

string known_plaintext = "Rani menemukan sebuah"; // plaintext that we know

// Generate all permutations of the key (0 to 9)
vector<int> key = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
do {
    string plaintext = decrypt(ciphertext, key);
    if (plaintext.find(known_plaintext) != string::npos) {
        cout << "Match found!\nKey: ";
        for (int num : key) cout << num << " ";
        cout << "\nDecrypted message: " << plaintext << endl;
        return 0; // Stop after finding the first match
    }
} while (next_permutation(key.begin(), key.end()));


cout << "No matching key found." << endl;
return 0;
}

```


Kami temukan key yang digunakan beserta hasil dekripsi:

Flag: CJ{Rahasia ini hanya milikmu sekarang, gunakan dengan bijak dan jangan sampai jatuh ke tangan yang salah}


Baby ASM RAW | Reverse Engginering



1. Mendownload File yang diberikan



2. Ke web Chatgpt lalu masukkan lah file yang kita download dan buatlah promt "carilah jawaban atau flag. Pseudo-C decompilation makes us lazy. Analyze this small ASM output from objdump. Flag: CJ{%d} where %d is an accepted number (digit only)"




3. Setelah itu Flag diberikan dan bisa kita coba di jawaban

FLAG : CJ{139460608}


ASM RAW I Reverse Engginering

1.

setelah mendownload file saya menggunakan website chatgpt dan mengupload fi le tersebut dan menggabungkan fi le nya dengan prompt "Saya punya program assembler untuk memvalidasi string input berdasarkan sejumlah aturan. Tolong temukan string input yang memenuhi semua kondisi dan format jawabannya dalam bentuk CJ{fl ag}. String tersebut harus mematuhi aturan berikut: 1. String harus berupa palindrom. Tampilkan langsung string yang valid sebagai jawaban dalam format CJ{fl ag} terlebih dahulu, dan jelaskan logikanya setelahnya."



2.setelah itu Flag terlihat dengan format CJ{flag}




FLAG :

CJ{amanaplanacanalpanama}


Web

Bug Bounty

Setelah register lalu login, kita dapat melihat profile kita sendiri. Namun dengan mengubah angka pada url kita dapat melihat profile user lain



Dengan teknik yang sama kita juga dapat melihat note milik orang lain



Lalu kami mencoba untuk mencari angka/id yang memiliki note dengan isi string CJ

Pergi ke angka/id note tersebut kami mendapat flag

[VIEW NOTE](#)

Content: Flag is

CJ{b7464a1d7a8870c5421f621bad12078b2b94d45dfe20c4a50e4d2d99699be38cb9b7a5ceb27b61f6ca6eafde7b0baf94}.

[Back to Profile](#)

Flag:

CJ{b7464a1d7a8870c5421f621bad12078b2b94d45dfe20c4a50e4d2d99699be38cb9b7a5ceb27b61f6ca6eafde7b0baf94}