TEST -PHP&MySQL

Email *

adrijankoshi3@gmail.com

Çfarë dmth shkurtesa PHP? *

3 points

- (●) Personal Hypertext Processor
- ( ) PHP: Hypertext Preprocessor
- ( ) Private Home Page
- ( ) Personal Home Page

Me çfarë tagu shënohet scripta e PHP-së? * 2 points

- ( ) <&> ... </&>
- ( ) <script> ... </script>
- (•) <?php ... ?>
- ( ) <?php> ... </?>

Si shënohet "Hello World" në PHP? * 3 points

- [ ] "Hello World";
- [x] echo "Hello World";
- [ ] document.write("Hello Word");
- [x] print "Hello World";

Me çfarë keyword shënohet variabla në PHP? *

2 points

- [ ] var
- [x] $
- [ ] #
- [ ] &

Cila është mënyra e saktë për të përfunduar një statement në PHP? *

3 points

- [ ] </php>
- [ ] .
- [ ] :
- [x] ;

Çfarë rezultati na jep shprehja: "5"+5+3; ? *

4 points

- (●) 13
- ( ) 553
- ( ) 58
- ( ) Asnjëra nga këto

Çfarë funksioni kryen metoda "strlen()" ? *

4 points

- ( ) Bën dallimin e variablen string nga variabla number
- ( ) Tregon sa fjalë i kemi shënuar brenda një stringu
- (●) Tregon gjatësin e stringut.
- ( ) Tregon vlerën e stringut.

Çfarë funksioni kryen metoda "str_replace()" ? * 5 points

- ( ) Tregon sa fjalë i kemi shënuar brenda një stringu
- (•) Ndryshon një fjalë me një tjetër brenda një stringu
- ( ) Përsërit një fjalë brenda një stringu.
- ( ) Asnjëra nga këto

Si shënohet një array në PHP? * 3 points

- (•) $x = array(...);
- ( ) $x = array[...];
- ( ) var x = array(...);
- ( ) var x = array[...]

Cila metodë na mundëson renditjen e një array? *

2 points

- ( ) count();
- ( ) print_r();
- (•) sort();
- ( ) Asnjëra nga këto

Pse perdoret: array_pop() dhe array_push()? *

3 points

- ( ) Per te shtuar dhe per te larguar nje element ne fund te Array
- ( ) Per te shtuar dhe per te larguar nje element ne fillim te Array
- ( ) Per te larguar nje element ne fillim te Array dhe per te shtuar nje element ne fund te Array
- (•) Per te shtuar nje element ne fillim te Array dhe per te larguar nje element ne fund te Array

A është gjuhë programuese PHP? *

3 points

- (•) Po
- ( ) Jo
- ( ) Vetëm kur përdoret për të krijuar database?

Pse përdoret PHP në një website? *

3 points

- ( ) Për të rregulluar pamjen e website?
- (•) Për të strukturuar website?
- ( ) Për të ndërtuar tabela në një website?
- ( ) Asnjëra nga këto

Tek kushtet, kur ekzekutohet "elseif()"? *

3 points

- ( ) Kur kushti i parë pra "if()" është i saktë
- (•) Kur kushti i parë pra "if()" është i pasaktë
- ( ) Asnjëra nga këto

Tek switch(), për çka përdoret break? *

3 points

- ( ) Për vazhdimin e switch prej një case në tjetrin
- (•) Për ndërprerjen e switch kur plotësohet kushti
- ( ) Për ndërprerjen e switch kur nuk plotësohet kushti

Çfarë extensioni(prapashtese) ka file external i PHP? * 3 points

- ( ) .html
- ( ) .css
- ( ) .ph
- (•) .php
- ( ) .pph

Çka janë vaiablat në PHP? * 5 points

- [x] Janë elemente të PHP
- [x] Përdoren për të ruajtur të dhëna
- [x] Shënohen me keywordin $
- [ ] Ruajne vetem të dhëna string dhe integer.
- [ ] Të gjitha më lartë janë të sakta.

Si shënohet komenti në PHP? *

3 points

- [ ] <!-- -->
- [x] //
- [x] /* */
- [ ] Të gjitha nga këto janë të sakta

Cili është dallimi në mes të "==" dhe "==="? *

4 points

- [x] Shprehja e pare eshte per te krahasuar dy variabla vetem me vleren e tyre
- [x] Shprehja e dyte eshte per te krahasuar dy variabla me vlere dhe me tip te te dhenave
- [ ] Shprehja e pare eshte per te krahasuar dy variabla me vlere dhe tip te te dhenave
- [ ] Shprehja e dyte eshte per te krahasuar dy variabla vetem me vleren e tyre

Çka janë funksionet * 3 points

- [ ] Shënohet: "function emri() {}"
- [ ] Kodi ekzekutohet vetem kur thirret ky funksion me emrin e vet
- [ ] Përdoret nëse kodi i njëjtë duhet të përdoret në disa vende, atëherë ai kodë shënohet brenda funksionit
- [x] Të gjitha janë të sakta

Në cilen kategori hynë: SWITCH()? * 3 points

- [ ] Functions
- [ ] Objects
- [x] Conditionals (Kushtet)
- [ ] Arrays

Pse përdoren Loops në PHP? * 5 points

- [x] Për të eleminuar mundësin që të shkruhet i njëjti kodë disa herë me radhë
- [x] Për të përsëritur të njëjtin kodë disa herë
- [x] Për të kursyer kohen gjatë ekzekutimit të kodit.
- [ ] Asnjëra nuk është e saktë

A mund të futen kushtet dhe loops brenda funksioneve në PHP? * 3 points

- ( ) Jo
- ( ) Po, gjithmonë
- ( ) Po, vetëm nëse kushtet gjenden brenda loops
- (•) Po, vetëm nëse loops gjenden brenda kushteve

Si bëhet nxjerrja e datës, përmes cilit funksion. *

3 points

- ( ) date("Y/m/d");
- ( ) date("Y-m-d");
- ( ) date("Y.m.d");
- (•) Të gjitha janë të sakta

Si bëhet ndërrimi i vitit të copyright automatik? *

3 points

- (•) © 2010-<?php echo date("Y");?>
- ( ) © 2010-echo date("Y");
- ( ) © 2010-<?php echo date("d");?>
- ( ) Asnjëra nga këto

Për çka përdoret variabla $GLOBALS? * 3 points

- ( ) Për ruajtjen e të dhënave
- (•) Për ruajtjen e të gjitha variablave globale
- ( ) Për ruajtjen e të gjitha array-ave globale

Për çka përdoren metodat, $_POST dhe $_GET? * 3 points

- ( ) Për ruajtjen e gjitha të dhënave në form
- ( ) Për shpërndajen e gjitha të dhënave në form
- (•) Për marrjen e të dhënave nga form

Metodat POST dhe GET, cila i shfaq dhe cila i fsheh të dhënat? *

2 points

- ( ) POST i shfaq të dhënat, GET i fsheh të dhënat
- (•) GET i shfaq të dhënat, POST i fsheh të dhënat
- ( ) Asnjëra nga këto

Çka janë bazat e të dhënave(Database)? *

3 points

- (•) Një koleksion i të dhënave
- ( ) Mbledhje e infromatave
- ( ) Shpërndarja e të dhënave
- ( ) Asnjëra nga këto

Çfarë kuptimi ka shkurtesa DBMS? * 4 points

- ○ Database Management Server
- ◉ Database Management System
- ○ Database Microsoft Server
- ○ Database Microsoft System

Si ruhen të dhënat në Database? * 3 points

- ◉ Të dhënat ruhen në tabela
- ○ Të dhënat ruhen në bashkësi
- ○ Të dhënat ruhen vetëm në rreshta
- ○ Të dhënat ruhen vetëm në kolona

Pse përdoret softueri "phpMyAdmin"? *

4 points

- ○ Për shënimin e kodit të PHP
- ◉ Për shënimin e kodit të MySQL
- ○ Për shënimin e kodit të HTML
- ○ Për shënimin e kodit të JavaScript

Çfarë kuptimi ka shkurtesa SQL? *

3 points

- ◉ Structured Query Language
- ○ Standard Query Language
- ○ Structured Query Learning
- ○ Standard Query Learning
- ○ Structured Query Login
- ○ Server Query Login

Cila komandë na mundëson krijimin e një Databse, psh "prizren"? * 3 points

- [x] CREATE DATABASE prizren;
- [ ] CREATE prizren DATABASE;
- [ ] DATABASE CREATE prizren;
- [ ] prizrenDATABASE CREATE;
- [ ] Asnjëra nga këto

Cila është metoda e saktë për të kijuar një tabel? * 4 points

- [ ] CREATE TABLE student (Id(10), Emri(255), Mbiemri(255));
- [ ] CREATE TABLE student (Id int(), Emri varchar(), Mbiemri varchar());
- [ ] CREATE TABLE student (Id, Emri, Mbiemri);
- [x] CREATE TABLE student (Id int(10), Emri varchar(255), Mbiemri varchar(255));

Cila nga komandat më poshtë na mundëson fshirjen e një tabele? * 3 points

- [ ] DELETE TABLE student;
- [ ] CREATE TABLE student;
- [x] DROP TABLE student;
- [ ] INSERT TABLE student;

Cila nga komandat më poshtë na mundëson insertimin e të dhënave? * 3 points

- [ ] CREATE TABLE student(...);
- [ ] DROP TABLE student(...);
- [ ] ALTER TABLE student(...);
- [ ] INSERT INTO student(...);

Cila është metoda e saktë për të insertuar të dhëna në një tabel? * 4 points

- [ ] INSERT INTO student ('001', 'Arianit', 'Tershnjaku', '25');
- [x] INSERT INTO student VALUES ('001', 'Arianit', 'Tershnjaku', '25');
- [ ] INSERT INTO student (Id, Emri, Mbiemri, Mosha) ('001', 'Arianit', 'Tershnjaku', '25');
- [x] INSERT INTO student (Id, Emri, Mbiemri, Mosha) VALUES ('001', 'Arianit', 'Tershnjaku', '25');
- [ ] INSERT INTO student VALUES (Id, Emri, Mbiemri, Mosha) ('001', 'Arianit', 'Tershnjaku', '25');

Cila komandë na mundëson selektimin e gjitha të dhënave në një tabelë? * 3 points

- ( ) SELECT emri FROM student;
- (•) SELECT * FROM student;
- ( ) SELECT DISTINCT emri FROM student;
- ( ) SELECT DISTINCT * FROM student;

Çfarë selekton komanda në vazhdim: SELECT * FROM student WHERE emri='Arianit' AND mbiemri='Tershnjaku'; * 4 points

- [ ] Selekton të dhënat nga tabela student ku emri është Arianit dhe mbiemri është Tershnjaku
- [ ] Selekton të gjitha të dhënat nga tabela student ku emri është Arianit ose mbiemri është Tershnjaku
- [x] Selekton të gjitha të dhënat nga tabela student ku emri është Arianit dhe mbiemri është Tershnjaku
- [ ] Selekton të dhënat nga tabela student ku emri është Arianit ose mbiemri është Tershnjaku

Çfarë na mundëson komanda në vazhdim: SELECT * FROM student ORDER BY emri; * 3 points

- [ ] Renditjen e të dhënave të tabelës student
- [x] Renditjen e të dhënave të tabelës student në bazë të kolonës "emri"
- [ ] Renditjen e të dhënave të tabelës student në bazë të kolonës "mbiemri"
- [ ] Renditjen e të dhënave të tabelës student në bazë të tabelës "emri"

Çfarë kuptimi ka komanda NOT NULL? * 3 points

- (●) Detyron një kolonë për të mos pranuar vlera NULL.
- ( ) Detyron një kolonë për të pranuar vlera NULL.
- ( ) Një kolonë mund të mos pranoj vlera NULL.
- ( ) Asnjëra nga këto

A është në rregull komanda në vazhdim: CREATE TABLE student (Sid int(10) NOT NULL, Emri varchar(30) NOT NULL, Mbiemri varchar(30) NOT NULL, PRIMARY KEY(Sid)); * 3 points

- (●) Po
- ( ) Jo

Kur përdorni metodën POST, të dhënat shfaqen në URL: * 3 points

- ( ) Po
- (●) Jo

Cila është mënyra e saktë për të bërë include një file-in login.php? * 4 points

- <!-- include ("login.php"); -->
- (●) <?php include ("login.php"); ?>
- <?php include file="login.php"; ?>
- <?php include:"login.php"; ?>

Cila është mënyra e saktë për krijimin e një funksioni në PHP? * 3 points

- Create function emri() { ... }
- function() { ... }
- (●) function emri() { ... }
- new_function emri() { ... }

A ju lejon PHP të dërgoni email direkt nga një script? * 2 points

- [ ] Po
- [x] Jo

Cila është mënyra e saktë për të rritur për 1 vlerë variablen $count? * 3 points

- [ ] ++count;
- [x] $count++;
- [ ] $count =+1;
- [ ] count++;

Cila nga këto variabla ka emërin gabim? * 3 points

- [ ] $first_name
- [ ] $firstName
- [x] $first-Name
- [ ] $FirstName

Si krijohet një cookie në PHP? * 4 points

- [ ] createcookie()
- [ ] makecookie()
- [ ] cookie()
- [x] setcookie()

Cila është mënyra e saktë për lidhjen e PHP me databasen? * 3 points

- ○ php_connect();
- ◉ mysqli_connect();
- ○ mysqli_con();
- ○ sql_connect();

Çfarë funksioni kryen kjo komandë: mysqli_close();? * 4 points

- ○ Mbylljen e një PHP file
- ○ Mbyllja e një SQL file
- ◉ Mbyllja e kodit të SQL
- ○ Asnjëra nga këto

Kjo komandë selekton databasen mysqli_select_db();? *

3 points

- (●) Po
- ( ) Jo

A mund të shënohet kodi i SQL brenda një PHP file. *

3 points

- (●) Po
- ( ) Jo

A mund të shënohet kodi i PHP brenda një SQL file. *

3 points

- ( ) Po
- (●) Jo

Çfarë funksioni kryen kjo komandë mysqli_query();? * 4 points

- ○ Bën lidhjen e php file me databasen
- ○ Bën lidhjen e sql file me databasen
- ○ Bën qasjen te PHP file
- ◉ Asnjëra nga këto

A është i saktë kodi në vazhdim: <?php mysqli_connect("localhost","root","","login"); mysqli_select_db($connect,"login"); ?> ? * 3 points

- ○ Po
- ◉ Jo

Çfarë bën kodi në vazhdim: echo "<script>window.open('file.php','_self');</script>"; * 3 points

- ○ Hapet një file i JavaScript
- ◉ Hapet file "file.php" në një dritare të re.
- ○ Hapet file "file.php" në një file të JavaScript

A është i saktë kodi në vazhdim: <?php $delete_query = "DELETE FROM upload WHERE id='$delete_id' "; ?> ? * 3 points

- (●) Po
- ( ) Jo

Çfarë funksioni kryen kodi në vazhdim: move_uploaded_file(); * 4 points

- (●) Përdoret për ruajtjen e fileve në një vend të caktuar
- ( ) Përdoret për ruajtjen e fileve në database
- ( ) Përdoret për ruajtjen e fileve në file e php
- ( ) Asnjëra nga këto

A është i saktë kodi në vazhdim: <?php if(isset($_POST['update'])) ?> * 3 points

- (●) Po
- ( ) Jo

Çka na mundëson komanda AUTO_INCREMENT ? * 3 points

- (●) Rritja e vlerës se nje kolone të caktuar automatikisht
- ( ) Zbritja e vlerës se nje kolone të caktuar automatikisht
- ( ) Asnjëra nga këto

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms