조목조목 사용 안내

v0.3.0 | 원문부터 검토한 문서 한 벌까지

담당자가 조문을 확인하고 결정하면, 같은 변경내용으로 개정문·대비표·점검표를 함께 만듭니다. 이 안내서는 v0.3.0 구현을 설명합니다. 실제 AI 연결 상태와 법령 조회 경로는 사용 시점의 설정·진단에서 확인하세요.

01. 할 일에 맞게 시작하세요

시작 메뉴	입력과 진행 방법
기존 규정 고치기	현행 원문을 붙여 넣거나 TXT/HWPX를 올리고 고칠 내용을 적습니다.
새 규정 만들기	목적·적용 대상·근거를 적습니다. 조문 체계를 확인한 뒤 본문 초안을 작성합니다.
상위법 개정 영향 찾기	개정 전·후 상위법 원문과 기관 규정을 비교하고, 선택한 후보로 개정 작업을 시작합니다.

처음에는 홈의 가상 예시로 흐름을 확인할 수 있습니다. 작업 화면에서 **실제 AI**와 **미리 작성한 예시 응답** 표시를 구분하세요. 예시 응답은 실제 모델의 정상 구동 증거가 아닙니다.

02. 원문 인식부터 확인하세요

1. 규정 종류와 기관 서식을 선택하고 원문을 넣습니다.
2. 인식된 조·항·호·별표와 경고를 원문 옆에서 대조합니다.
3. 중복 조 번호나 읽을 수 없는 구조는 먼저 수정합니다. 확인이 필요한 부분은 원문을 대조한 뒤 확인 표시를 합니다.
4. 고칠 내용과 범위를 적고 작업을 시작합니다. 새 규정은 조문 체계부터 검토합니다.

HWPX 입력 범위: 글자를 추출하지만 표의 병합·칸 배치, 그림, 각주 등 원래 편집 모양을 그대로 재현하지는 않습니다. 표 중심의 서식은 원본과 대조하세요. 오래된 HWP나 스캔 PDF는 앱에서 바로 읽는 대상이 아니므로 HWPX 또는 검토한 텍스트로 변환합니다.

03. AI 제안은 조문별로 결정하세요

조문 탭에서 원문·제안·이유·근거를 읽고 필요한 변경만 수락합니다. 문구를 직접 고칠 수 있으며 검토 대기 또는 제외한 제안은 채택한 변경으로 출력되지 않습니다. 제정 초안도 각 조문의 내용을 확인합니다.

점검 탭에서는 인용 정정, 새로 생긴 문제, 원래 있던 문제를 구분해 확인합니다. 조·항 번호와 인용의 자동 정정 결과도 담당자가 대조합니다. 법적 타당성이나 정책 판단이 자동 확정되는 것은 아닙니다.

상위법이 바뀌었다면

두 시점 원문을 비교하고, 검토할 기관 조문을 직접 선택합니다.

01. 세 종류의 원문을 준비하세요

상위법 개정 전 조문 / 상위법 개정 후 조문 / 우리 기관의 현행 규정을 넣습니다. 상위법령명과 두 시점의 기준일을 확인하고 규정 종류·기관 서식을 선택합니다. 기준일은 입력할 수 있을 때 기재하며, 두 자료의 위치가 바뀌지 않았는지 확인합니다.

입력 한도는 상위법 원문 각각 12,000자, 기관 규정 24,000자입니다. 필요한 조문 범위를 넣고 그 밖의 조문·부칙·별표는 별도로 검토하세요.

02. 영향 후보의 세 인용을 대조하세요

영향 후보 찾기를 실행하면 기관 조문, 상위법 개정 전, 개정 후의 인용문과 후보 선정 이유가 표시됩니다. 세 인용이 실제 입력 자료에 있는지 검사합니다. 담당자는 적용 대상·시행일·경과조치와 실제 변경 필요성을 확인합니다.

AI가 실패했을 때 표시되는 **문자일치 후보**는 법령명과 조 번호를 직접 인용한 관계를 찾은 결과입니다. 의미상 영향이나 개정 의무를 판단한 결과로 보아서는 안 됩니다.

03. 필요한 후보만 골라 개정 작업으로 이어가세요

검토할 후보를 선택하고 선택 범위 안의 추가 지시를 적어 개정 작업을 시작합니다. 후보 선택은 담당자가 검토할 범위를 정하는 단계입니다. 이어지는 AI 제안과 이유서를 다시 확인하고 필요한 변경만 수락합니다.

비교 범위: 사용자가 제공한 두 시점 자료에 모두 존재하는 같은 조 번호의 본문 변경을 다룹니다. 상위법의 신설·삭제, 조 번호 이동, 전면개정, 부칙·별표는 별도 검토 대상입니다. 개정 이력이나 전국 유사 조례를 자동으로 수집하는 기능은 아닙니다.

근거 확인: 출처와 시점을 함께 읽으세요

확인 항목	확인할 내용
출처·범위	공식 API 조회, 중계 조회, 저장본, 사용자 제공 자료를 구분합니다. 일부 발췌인지 확인합니다.
시행일·조회 시각	적용할 시점과 맞는지 확인합니다. 저장본의 기준일과 현재 시행 내용을 구분합니다.
보존 원문·지문	근거 버튼에서 보존한 문장과 SHA-256 지문을 확인합니다. 지문은 내용의 동일성을 확인하며 법적 타당성을 증명하지 않습니다.

사용자 제공 자료나 저장본은 공식 원문과 별도로 대조하세요. 근거 원문은 작업에 보존되며 이후의 개정 내용을 자동으로 갱신하지 않습니다.

문서를 받고, 작업을 이어가세요

01. 이유서와 부칙을 확인한 뒤 다운로드하세요

문서 받기에서 이유·주요내용과 시행일·경과조치를 확인합니다. 제정 조문과 이유서의 확인을 마치고, 화면에 남은 미확인·적용 실패 항목을 해소한 뒤 문서를 받습니다. 제목·부칙·본문·근거 등이 달라지면 이유서를 다시 확인합니다.

작업	만들어지는 문서
개정 6종	개정안, 신·구조문대비표, 개정이유 및 주요내용, 예고·의견조회문, 입안 점검표, 개정 후 전문(참고)
제정 5종	제정안, 제정이유 및 주요내용, 조문 체계표, 예고·의견조회문, 입안 점검표

HWPX·DOCX와 **한글에 붙여넣기용 복사**를 사용할 수 있습니다. 예고·의견조회문은 규정 종류에 따라 달라지며 실제 적용 대상·절차·기간·제출처는 담당자가 확정합니다. HWPX는 시험 단계입니다. 이 안내서 제작 과정에서 네이티브 한글 프로그램의 열기·출력은 검증하지 않았으므로 사용할 한글 버전에서 표·밑줄·쪽 나눔을 확인하세요.

02. JSON 보관파일로 다른 브라우저에서 복원하세요

1. 작업 화면 또는 홈의 최근 작업에서 **작업 보관**을 눌러 JSON 파일을 받습니다. 문서 ZIP에도 작업 백업과 근거 원문이 포함됩니다.

2. 다른 브라우저의 홈에서 **보관한 작업 불러오기**에 파일을 선택합니다. 최대 10MB이며 원문·작업·근거의 지문과 형식을 확인합니다.

3. 미리보기를 확인하고 **새 작업으로 불러오기**를 누릅니다. 기존 작업을 덮어쓰지 않고 새 작업으로 저장합니다. 등록되지 않은 기관은 적용할 기관을 직접 선택합니다.

원문·수정·근거·검토 상태를 보관하며 API 키와 AI 연결 설정은 포함하지 않습니다. 진행 중이던 실행은 자동 재개하지 않습니다. 앱 밖에서 DOCX/HWPX를 편집한 내용은 JSON에 자동 반영되지 않으므로 별도로 보관하세요. 백업에는 입력 원문이 들어 있습니다.

03. 실제로 든 시간을 기록하세요

입력 화면의 **사용시간도 기록하기**를 선택하면 입력 화면을 연 시점부터 기록합니다. 작업 화면의 **사용 기록**에서 시작·일시정지·재개·종료하고 CSV를 받을 수 있습니다. 작업 도중 시작했다면 그 이전 시간은 포함되지 않습니다. 브라우저를 닫아도 일시정지 전까지 시간은 계속되며 백업은 보관 시점에서 일시정지됩니다.

원문 검토, AI 대기, 다운로드 후 문서 수정까지 포함한 뒤 종료하세요. 기존 방식으로 실제 측정한 시간, 수동 수정 건수, 남은 오류, 완료 여부와 만족도를 입력합니다. 유사 난이도의 과제를 여러 담당자가 번갈아 수행한 기록과 비교하세요. 입력된 평가값과 앱의 경과시간을 구분하며, 기록 기능 자체가 업무시간 절감이나 실무자 검증 완료를 입증하지는 않습니다.

설정과 다른 기관 설치

01. 키 설정과 실제 응답 성공을 구분하세요

설정·진단에서 사용할 연결을 선택합니다. **키 설정됨**은 설정 존재 여부입니다. **실제 응답 시험**으로 결과·모델·확인 시각을 확인한 뒤, 실제 제정·개정과 문서 생성도 별도로 시험하세요.

공개 배포의 입력은 조목조목 서버를 거치므로 내부에서만 처리하려면 앱도 내부망에 설치합니다. 새 기관 서식은 src/config/profiles.ts에 기관명·공고번호·절차·대비표 표기를 추가하고 실제 기준과 대조합니다.

02. Node.js 22 환경에서 실행하세요

```
npm ci
cp .env.example .env.local
npm run dev
npm run build
npm start
```

개발은 npm run dev, 배포용 실행은 빌드 후 npm start입니다. .env.local에 필요한 변수를 설정합니다. Vercel은 운영 주소가 연결된 프로젝트의 **Production**에 설정한 뒤 다시 배포합니다. 다른 프로젝트의 값은 공유되지 않으며 키 값은 저장소에 올리지 않습니다.

03. 환경변수 이름과 용도

변수 이름	용도
GOOGLE_API_KEY, GROQ_API_KEY	기본 AI 제공사 인증. Google 키 별칭: GEMINI_API_KEY, GOOGLE_GENERATIVE_AI_API_KEY.
CEREBRAS_API_KEY, OPENROUTER_API_KEY, UPSTAGE_API_KEY, CLOVA_API_KEY	사용할 추가 AI 제공사의 인증값. 필요한 연결만 설정합니다.
GOOGLE_MODEL, GROQ_MODEL, GOOGLE_THINKING_LEVEL, MODELS_JSON	모델·응답 모드·모델 목록의 선택 설정. 변경 뒤 실제 응답과 작업 흐름을 시험합니다.
CUSTOM_LLM_BASEURL, CUSTOM_LLM_MODEL, CUSTOM_LLM_KEY, CUSTOM_LLM_ALLOWED_BASEURLS	기관 AI 서버의 주소·모델·인증 및 허용할 추가 주소.
LAW_OC, LAW_REFERER, LAW_UA	법제처 공동활용 API 신청·호출 환경에 맞춘 설정.
LAW_RELAY_URL, LAW_RELAY_SECRET	승인된 환경에서 운영하는 법령 중계 서버 연결.
TRIAL_DAILY_LIMIT	서버 인스턴스별 기본 연결의 하루 호출 근사 한도. 제공사 결제 한도를 대체하지 않습니다.

환경변수의 전체 예시는 .env.example에 있습니다. **법제처·배포 확인하기**에서 조회 경로와 배포를 확인하고, 모델별 실제 응답 시험·제정·개정·파일 다운로드·백업 복원을 각각 점검하세요.

사용 주소: https://jomokjomok.vercel.app/ · **웹 안내:** /guide

구현 근거: src/app/guide/page.tsx, src/app/settings/page.tsx, src/lib/impact.ts, src/lib/project-transfer.ts, src/lib/evaluation.ts, src/lib/docs.ts, .env.example, package.json의 v0.3.0 작업본. 본 문서는 사용 안내이며 실제 검증 영상이나 실무자 성과 보고서가 아닙니다.