Тип LOE-55
Для малых и средних нагрузок

Высота направляющей 55 мм



Ширина: 200–600 мм
Длина: 3 м

Толщина материала:
PG = 1 мм

Продукция Оглаенд Систем соответствует стандартам NEMA. Результаты испытаний предоставляются по запросу.

Лестницы LOE-55 для средних нагрузок

Тип содержит информацию о высоте направляющей и ширине лестницы.

Тип	PG Арт.:	Вес PG кг/м
LOE-55-200	1371500	2,0
LOE-55-300	1371501	2,2
LOE-55-400	1371502	2,3
LOE-55-500	1371503	2,5
LOE-55-600	1371504	2,7

Толщина материала:
HDG = 1,25 мм
SS = 1 мм
Доступны варианты исполнения с толщиной материала 1,5 мм.

Лестницы LOE-55 для средних нагрузок

Тип содержит информацию о высоте направляющей и ширине лестницы.

Тип	HDG Арт.:	SS Арт.:	Вес HDG / SS кг/м	
LOE-55-200	120347	1372330	3,2	2,2
LOE-55-300	120348	1372331	3,4	2,4
LOE-55-400	120349	1372332	3,7	2,6
LOE-55-500	120350	1372333	3,9	2,8
LOE-55-600	120351	1372334	4,1	3,4

ДАННЫЕ О НАГРУЗКАХ ДЛЯ LOE-55

Допустимая нагрузка на м: В таблице показаны максимально допустимые безопасные рабочие нагрузки для лестницы с толщиной материала 1 и 1,25 мм в соответствии с ГОСТ-Р 52868-2007 (IEC 61537). Коэффициент запаса прочности 1,7.

Расстояние между опорами, м	LOE-55* PG кг/м	LOE-55* HDG кг/м	LOE-55* SS кг/м
2,0	170	176	200
3,0	85	97	100
4,0	31	25	31

* БРН: Безопасные рабочие нагрузки

Продукция Оглаенд Систем соответствует стандартам NEMA. Результаты испытаний предоставляются по запросу.