Level 2 실무
RAG · GraphRAG · Agentic RAG

L1 작업장의 검색기·관계표·에이전트를 실무 수준으로 바꾼다

청크 계약

↓

하이브리드 검색

↓

관계 주장

↓

근거 검증

KMA 자동차특화 AI융합 전문가 과정 · 재직자용

이 덱은 L1 작업장을 실무 수준으로 끌어올리는 단계입니다

선수 과정: L1 — Day2 작업장에 §10 규칙 · working/rag/ · rag-질문답변 스킬이 준비되어 있어야 한다

L1 입문
따라 하며 만들기
비전공자 · 약 4시간

- 비유로 이해하는 RAG
- 미션 0~14 따라 하기
- 작업장·규칙·스킬

L2 실무
제대로 만들기
재직자 · 약 7시간

- 검색 원리와 수식
- 실습 A~F
- 스킬 업그레이드

L3 심화
검증하고 운영하기
재직자 · 약 5시간

- 2026 동향과 연구
- 평가·회귀검증·보안
- 캡스톤

워크북
손계산 부록
L2·L3와 함께

- 코사인 유사도
- RRF 순위 결합
- 회수율·지지율
- 영업이익률

같은 Day2 작업장(Day2_클로드코드: input · working · output · CLAUDE.md · skills) 위에서 레벨이 이어진다

L1을 건너뛰었다면 L1의 미션 0·1·3·4·12만 먼저 실행하면 작업장이 갖춰집니다

네 부분에서 L1의 부품을 하나씩 실무용으로 바꿉니다

실습마다 결과를 스킬에 반영해, 끝나면 업그레이드된 스킬 세트가 남는다

01	검색의 원리	**왜 그렇게 검색하는가** 색인·질의 · 임베딩 · BM25·RRF · 청크 경계
02	문서 RAG 실무	**실습 A · B · C** 청크 메타데이터 · 하이브리드 검색 · 답변 검증
03	지식그래프와 GraphRAG	**실습 D · E** 관계 주장 · 그래프 경로 + 원문 근거
04	Agentic RAG	**실습 F** 도구 스크립트 · 예산 · 실행 기록

L1과 같은 Day2 작업장에서 부품만 바꿉니다

폴더 구조·CLAUDE.md·스킬 이름은 그대로 두고 안쪽 구현을 교체한다

부품	L1 (따라 만들기)	L2 (실무)
청크	제목 단위 c01.md	+ chunk_id·줄 범위·hash
검색	두 글자 단어 겹침 + 같은말 사전	BM25 + 벡터, RRF로 순위 결합
답변	[근거: c03] 표시	JSON 레코드 + 근거 문장 자동 검사
관계	관계표.csv 10건	관계 주장 · Neo4j 연결
에이전트	프롬프트 한 번으로 지시	도구 스크립트 · 예산 · trace · 종료 상태


01

검색의 원리

L1에서 Claude Code에게 맡겼던 검색이 안에서 어떻게 돌아가는가

RAG는 색인 단계와 질의 단계로 나뉩니다

색인은 원본이 바뀔 때마다, 질의는 질문이 들어올 때마다 실행된다 — L1의 Day2-전체갱신 RAG 단계와 rag-질문답변



원문 위치(doc_id · chunk_id · 줄 번호)가 두 단계를 끝까지 따라가야 합니다

RAG가 꼭 벡터 DB를 요구하지는 않습니다 — L1의 키워드 검색기도 RAG였습니다

벡터 검색은 단어가 달라도 뜻이 가까운 청크를 찾습니다

임베딩(embedding): 문장을 숫자 벡터로 바꾼 것 — L1의 같은말 사전이 하던 일을 자동으로 한다


코사인 유사도 — 두 벡터가 이루는 각도

$$\cos(\mathbf{q}, \mathbf{d}) = \frac{\mathbf{q}\cdot\mathbf{d}}{\|\mathbf{q}\|\,\|\mathbf{d}\|} = \frac{\sum_{j=1}^{n} q_j d_j}{\sqrt{\sum_j q_j^2}\,\sqrt{\sum_j d_j^2}}$$

읽는 법

- 1에 가까울수록 뜻이 비슷하다
- "전지가 빨리 닳아요" ↔ "배터리 용량 저하"

※ 예시 — 실제 임베딩은 수백~수천 차원



손계산: 워크북 1장

검색 방식마다 잘 찾는 질문이 다릅니다

키워드 검색 = 단어 일치 점수(BM25), 벡터 검색 = 임베딩 유사도

방식	강점	약점	확인할 것
키워드	12V·OBC 같은 정확한 용어	다른 표현은 놓침	용어 일치 · 위치
벡터	다른 단어, 비슷한 뜻	부품코드·숫자에 약함	순위 · 누락 근거
하이브리드	두 검색의 장점 결합	결합 방법 설계 필요	결합 순위 · 재정렬

자동차 문서에는 부품코드와 일상 표현이 섞여 있어 하이브리드가 출발점입니다

BM25는 드문 단어가 많이 나올수록 점수를 높입니다

키워드 검색의 표준 점수 — 각 항의 역할만 읽으면 된다

BM25

$$\mathrm{BM25}(q,d) = \sum_{t \in q} \mathrm{IDF}(t) \cdot \frac{f(t,d)\,(k_1+1)}{f(t,d)+k_1\left(1-b+b\,\frac{|d|}{\mathrm{avgdl}}\right)}$$

IDF(t)

드문 단어일수록 큼

OBC > 배터리

f(t,d)

많이 나올수록 큼

단, 계속 늘지는 않음

|d| / avgdl

긴 청크는 감점

보통 k1≈1.2, b≈0.75

L1의 두 글자 단어 겹침 점수를 정식화한 것이 BM25입니다

하이브리드 검색은 점수가 아니라 순위를 더합니다


RRF = Reciprocal Rank Fusion — BM25 점수와 코사인 값은 단위가 달라 그냥 더하지 않는다

RRF — 각 검색의 순위만 사용

$$\mathrm{RRF}(d) = \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{c + r_i(d)}, \qquad r_i(d) \in \{1, 2, \dots\}, \quad c = 60$$

한 줄씩 읽기

- 각 검색에서 매긴 등수만 쓴다
- 등수가 높을수록 1/(60+등수)가 커짐
- 한쪽에만 나온 청크는 그 항만 더함



두 검색 모두 상위에 둔 c3·c1이 올라옵니다 ※ 예시 순위 · 손계산은 워크북 2장

청크에 문맥을 덧붙이면 검색 실패가 줄어듭니다


Anthropic Contextual Retrieval(2024) — 각 청크 앞에 50~100토큰의 문서 문맥을 붙인 실험

왜 실패하나

- 청크만 보면 "매출 3% 증가"
- 어느 회사·언제인지 모름

해결

- 청크 앞에 문맥 한 줄 추가
- 예: "A사 2025 2분기 보고서"



문맥 임베딩 + 문맥 BM25 + 재정렬로 검색 실패율이 5.7% → 1.9%로 줄었습니다

표 제목과 단서가 잘리면 답도 달라집니다

'먼저 도래하는 기준'이 다음 청크로 넘어가면 8년·16만 km의 뜻이 바뀐다

길이로만 자른 청크

chunk_07
…고전압 배터리 8년 / 16만 km

✂ 여기서 잘림

chunk_08
중 먼저 도래하는 기준 · 용량 70% 미만

제목·표·단서를 보존한 청크

chunk_07 | 제2장 보증 > 표 2-1
고전압 배터리: 8년 / 16만 km 중
먼저 도래하는 기준
가용 용량 70% 미만 · 지정센터 진단
예외: 보증 제외 사유 2-3항 참조

제목 기준으로 먼저 자르고 길이를 맞춥니다 — 400~800토큰은 비교를 위한 시작값입니다

청크마다 원문으로 돌아갈 주소를 남깁니다

주소 = 이 문장이 어느 파일 몇째 줄에서 왔는지 다시 찾아갈 수 있는 정보

대상	반드시 남길 기준	흔한 오류
문서	**doc_id·경로·버전·hash·실제/가상**	**개정 전 문서가 남음**
청크	**chunk_id · 제목 경로 · 줄 범위**	**근거 위치를 못 찾음**
재무	**기업 · 연도 · 통화 · 연결/별도**	**범위가 다른 수치 비교**
기업 관계	**타입 · 방향 · 발표일 · 상태 · 출처**	**옛 발표를 현재로 설명**

없는 날짜는 비워 둡니다(null) — 그럴듯한 날짜로 채우지 않습니다

02

문서 RAG 실무

실습 A 청크 메타데이터 · 실습 B 하이브리드 검색 · 실습 C 답변 검증

실습 A — 청크를 메타데이터가 붙은 실무 형식으로 다시 만듭니다

약 40분 · 결과물: working/rag/chunks/, working/rag/청크목록.csv · 이전 청크는 chunks_v1로 보관

① Claude Code 대화창 | ② 아래 문장 전체 복사 | ③ 붙여넣고 Enter | ④ 답을 끝까지 읽기

PROMPT — 그대로 복사해 사용

Day2 작업장의 청크를 실무 형식으로 다시 만들어줘.
기존 working/rag/chunks는 working/rag/chunks_v1로 이름을 바꿔 남겨 둬.
청크마다 chunk_id · doc_id · 제목 경로 · 줄 범위 · data_kind · hash를 붙여줘.
제목 기준으로 먼저 자르고, 800토큰을 넘으면 문단 단위로 나눠줘.
표 제목 · 열 이름 · '먼저 도래하는 기준'이 다른 청크로 떨어지지 않게 해줘.
working/rag/청크목록.csv로 저장하고, v1과 개수 · 평균 길이를 비교해 보여줘.

Day2-전체갱신 스킬의 RAG 단계도 새 형식으로 청크를 만들도록 함께 고쳐 달라고 합니다

청크 목록에 주소 여섯 칸이 채워지면 성공입니다

줄 범위를 하나 골라 원문을 열어 같은 문장인지 확인한다

예시 화면 (내 화면과 숫자·문구는 다를 수 있음)

```
chunk_id    doc_id    제목 경로
c03         cs_v1     2장 > 표 2-2
줄 범위     data_kind  hash
41-58       synthetic  9f2c...

v1: 12개, 평균 520자
v2: 15개, 평균 410자
```

이렇게 나오면 성공

- ✓ 메타데이터 여섯 칸
- ✓ 표 단서가 한 청크에
- ✓ chunks_v1 보관

막히면 이렇게 말하세요

- ▶ "줄 범위가 맞는지 3개만 대조해줘"
- ▶ "표가 잘린 청크를 찾아 고쳐줘"
- ▶ "전체갱신도 새 형식으로 고쳐줘"

실습 B — BM25와 벡터 검색을 RRF로 합친 검색기를 만듭니다

약 60분 · 결과물: working/scripts/hybrid_search.py, output/20_검색비교.md

① Claude Code 대화창 | ② 아래 문장 전체 복사 | ③ 붙여넣고 Enter | ④ 답을 끝까지 읽기

PROMPT — 그대로 복사해 사용

working/scripts/hybrid_search.py를 만들어줘. BM25와 벡터 검색을 함께 쓴다.
벡터는 쓸 수 있는 임베딩을 먼저 확인해줘.
없으면 글자 n-gram TF-IDF로 대신하고 그 사실을 기록해줘.
두 결과는 점수를 더하지 말고 RRF(c=60)로 순위를 합쳐줘.
정확 용어 질문 4개(12V·OBC 등)와 일상 표현 질문 4개(전지가 빨리 닳아요 등)로
세 방식(키워드·벡터·하이브리드)의 top-3와 놓친 필수 청크를 비교해 보여줘.

패키지 설치를 물으면 "가상환경에 설치하고 버전을 기록해줘"라고 답합니다

질문별로 세 방식의 차이가 표로 나오면 성공입니다

결과 파일: output/20_검색비교.md — 숫자는 환경에 따라 다르다

예시 화면 (내 화면과 숫자·문구는 다를 수 있음)

```
질문: 전지가 빨리 닳아요 (필수 c05)
 키워드   c12, c03, c19   → 놓침
 벡터     c05, c12, c04
 RRF      c05, c12, c03
질문: OBC 오류 처리 (필수 c09)
 키워드   c09, c02, c11
 벡터     c02, c11, c09
 RRF      c09, c02, c11
```

이렇게 나오면 성공

- ✓ 질문 8개 × 3방식
- ✓ 임베딩 종류가 기록됨
- ✓ 놓친 청크 이유 한 줄

막히면 이렇게 말하세요

- ▶ "임베딩이 안 되면 대체 방식으로"
- ▶ "점수를 더하는 코드인지 확인해줘"
- ▶ "결과가 같으면 질문을 바꿔줘"

재정렬은 순서만 바꿉니다 — 검색이 놓친 근거를 만들어 내지 않습니다

실습 C — 답변을 기록으로 남기고 근거를 자동으로 검사합니다

약 50분 · 결과물: rag-질문답변 v2, output/21_CS답변.jsonl · 이전 SKILL.md는 SKILL_v1.md로 보관

① Claude Code 대화창 | ② 아래 문장 전체 복사 | ③ 붙여넣고 Enter | ④ 답을 끝까지 읽기

PROMPT — 그대로 복사해 사용

rag-질문답변 스킬이 hybrid_search.py를 쓰도록 고쳐줘.
이전 SKILL.md는 SKILL_v1.md로 보관해.
답변은 JSON 기록으로 저장해: question · answer · chunk_id ·
줄 범위 · 근거 문장 · data_kind
저장 전에 근거 문장이 그 줄 범위에 실제로 있는지 스크립트로 검사해.
없으면 답을 보류하고 check 값에 no_evidence를 적어.
질문 4개(보증 시작일 / 12V 보증 / 68%면 교환? / 내년 신차 가격)로
실행하고 output/21_CS답변.jsonl을 보여줘.

근거 검사를 통과한 답만 저장되면 성공입니다

4번 질문은 보류(근거 없음)가 정답이다

예시 화면 (내 화면과 숫자·문구는 다를 수 있음)


```
{"question": "12V 보조배터리 보증은?",
 "answer": "1년 / 2만 km",
 "chunk_id": "c03", "lines": "41-44",
 "evidence": "12V 보조배터리는 …",
 "data_kind": "synthetic",
 "check": "pass"}
{"question": "내년 신차 가격은?",
 "answer": null, "check": "no_evidence"}
```


이렇게 나오면 성공

- ✓ 답마다 check 값
- ✓ Q4는 no_evidence
- ✓ SKILL_v1.md 보관

막히면 이렇게 말하세요

- ▶ "check가 fail인 답의 원문을 보여줘"
- ▶ "12V·고전압이 섞이면 청크 경계를 봐줘"
- ▶ "프롬프트 말고 검색을 고쳐줘"

답이 틀리면 생성보다 검색을 먼저 의심합니다


03

지식그래프와 GraphRAG

실습 D 관계 주장 · 실습 E 그래프 경로와 원문 근거

온톨로지는 규칙이고, 지식그래프는 개별 사실입니다

온톨로지(ontology) = 어떤 대상·관계를 허용할지 정한 설계도



Neo4j에 벡터만 저장했다고 관계 탐색이 저절로 되지는 않습니다

관계 한 줄에는 반드시 근거·시점·상태가 따라붙습니다

고객센터에서 그래프를 쓰자 해결 시간이 줄었습니다

사례: LinkedIn 고객서비스 KG-RAG (Xu et al., 2024) — 약 6개월 실제 운영

검색 MRR 향상	티켓당 해결시간 중앙값	운영 기간
+77.6%	**−28.6%**	**약 6개월**

기존 방식

티켓을 텍스트 청크로

구조·연결 이슈가 사라짐

KG-RAG

티켓을 트리·그래프로

티켓 구조와 관계를 보존

자동차 CS의 정비 이력·부품·증상 관계도 같은 방식으로 담을 수 있습니다

관계의 이름이 확인해 주는 범위는 생각보다 좁습니다

이전 K-Auto 수업의 해석 원칙을 그대로 유지한다

관계	확인되는 것	추가 근거가 필요한 것
공급계약 발표	계약 관련 공식 발표	실제 납품량 · 매출
기술협력	명시한 협력 범위	독점 · 공급 · 실적
계열	기업집단 소속	지분 소유 비율
역량-시스템 연결	기술 분류 · 연관성	특정 고객 납품

계약 발표는 납품이 아니고, 같은 그룹은 지분 소유가 아닙니다

관계를 선 하나가 아니라 '주장' 노드로 저장합니다

RelationAssertion — 한 관계에 여러 근거·기간·상태를 붙일 수 있게 만든 설계



A → B 한 줄로만 저장하면 계약 변경·기간·근거 추가를 담을 수 없습니다

실습 D — L1 관계표를 근거가 붙은 관계 주장으로 바꿉니다

약 60분 · 결과물: working/rag/관계주장.csv, output/22_재분류.md

① Claude Code 대화창 | ② 아래 문장 전체 복사 | ③ 붙여넣고 Enter | ④ 답을 끝까지 읽기

PROMPT — 그대로 복사해 사용

working/rag/관계표.csv를 관계 주장(RelationAssertion) 형식으로 바꿔줘.
열: assertion_id · subject_id · object_id · relation_type ·
announcement_date · status · evidence_doc · evidence_chunk
관계 종류는 실제 납품 / 공급계약 발표 / 기술협력 / 계열로 다시 분류해.
애매한 것은 멈추고 나에게 물어줘.
K-Auto Neo4j 시드가 있으면 기업 ID를 맞추고, 없으면 실습용 ID를 만들어줘.
결과는 working/rag/관계주장.csv로 저장하고 stamp.py로 판단 기록을 남겨줘.
분류가 바뀐 줄은 output/22_재분류.md로 보여줘.

시드가 없다는 이유로 공급관계를 지어내지 않습니다 — CLAUDE.md §10 ②

모든 주장에 상태와 근거 청크가 붙으면 성공입니다

상태는 '후보'에서 시작하고, 공식 출처를 확인한 것만 '확인'으로 바꾼다

예시 화면 (내 화면과 숫자·문구는 다를 수 있음)

```
assertion_id : A007
subject_id   : CO_017 (부품사A)
object_id    : CO_002 (완성차B)
type         : 공급계약 발표
date         : 2025-03-14
status       : 후보
evidence     : news_031 / c2
```

이렇게 나오면 성공

- ✓ 주장마다 근거 청크
- ✓ 상태가 '후보'로 시작
- ✓ 재분류 이유가 기록됨

막히면 이렇게 말하세요

- ▶ "그룹 → 소유로 바뀐 줄을 찾아줘"
- ▶ "계약 → 납품으로 바뀐 줄을 찾아줘"
- ▶ "근거 문장을 원문과 대조해줘"

GraphRAG는 그래프 경로와 원문 근거를 한 묶음으로 찾습니다

기업 식별 → 경로 조회 → 관계별 원문 회수 → 구분된 답변



홉(hop) = 선 하나를 건너는 것 — 홉 수만 늘리면 잡음이 커지므로 허용 관계 1~2홉에서 시작합니다

Microsoft GraphRAG는 질문 유형에 따라 네 가지로 검색합니다

Microsoft GraphRAG Query Engine 공식 문서 (v3, 2026)

방식	주요 근거	맞는 질문
Local	특정 대상 주변 그래프·문서	특정 기업의 연결 근거
Global	커뮤니티 요약	자료 전체의 공통 테마
DRIFT	커뮤니티 정보 + 확장 탐색	맥락을 넓혀 찾는 질문
Basic	상위 벡터 검색 청크	기본 RAG 비교 기준

실습 E의 2홉 조회는 Local에 가깝습니다 — Global 구현이라고 부르지 않습니다

실습 E — 그래프 경로에 원문 근거를 붙여 답합니다

약 70분 · 결과물: working/scripts/graph_query.py, output/23_GraphRAG.md, rag-그래프질의 스킬

① Claude Code 대화창 | ② 아래 문장 전체 복사 | ③ 붙여넣고 Enter | ④ 답을 끝까지 읽기

PROMPT — 그대로 복사해 사용

working/scripts/graph_query.py를 만들어줘.
Neo4j가 있으면 읽기 전용으로, 없으면 working/rag/관계주장.csv로 동작하게 해.
기업 ID를 먼저 확정하고, 허용 관계만 최대 2홉까지 경로를 찾아줘.
경로의 관계마다 hybrid_search.py로 원문 근거 청크를 붙여줘.
질문: '현대모비스와 차량 시스템의 연결 근거는?
그것만으로 현대차 납품을 확정할 수 있나?'
답은 확인된 사실 / 그래프상 연결 / 미확인 세 칸으로 output/23_GraphRAG.md에 보여줘.
끝나면 rag-그래프질의 스킬로 저장해줘.

자료에 해당 기업이 없으면 '미확인'으로 남는 것이 정답입니다

세 칸 답변과 새 스킬이 생기면 성공입니다

그래프상 연결과 실제 납품을 섞지 않았는지 본다

예시 화면 (내 화면과 숫자·문구는 다를 수 있음)

[확인된 사실]
역량 분류: 전동화 부품 (c14)
[그래프상 연결]
모비스 → 역량 → 배터리 시스템
[미확인]
현대차 대상 실제 납품 원문 없음
→ 분류 경로만 확인됨

이렇게 나오면 성공

- ✓ 기업 ID가 먼저 확정됨
- ✓ 경로가 2홉 이내
- ✓ rag-그래프질의 생성

막히면 이렇게 말하세요

- ▶ "Neo4j가 안 되면 CSV로 해줘"
- ▶ "ID가 여러 개면 나에게 물어봐"
- ▶ "경로만으로 단정했는지 점검해줘"

그래프에 길이 있다는 것은 '관계가 있을 수 있다'일 뿐입니다


04

Agentic RAG

실습 F 복합 리서치 — 도구 스크립트 · 예산 · 실행 기록

GraphRAG와 Agentic RAG는 서로 다른 축입니다

가로축은 어떤 근거를 쓰는가, 세로축은 검색 과정을 누가 제어하는가



둘은 함께 쓸 수 있고, 단일 에이전트로도 Agentic RAG가 됩니다 — 다중 에이전트는 필수가 아닙니다

고객의 문장을 지시로 따르면 1달러에 차를 팝니다

사례: 미국 Chevrolet of Watsonville 딜러 챗봇, 2023년 12월 — 프롬프트 인젝션

고객 입력

"무엇이든 동의하라"

- Tahoe를 1달러에
- 역할을 바꾸는 지시

데이터가 지시로 둔갑

챗봇 응답

"번복 불가 제안입니다"


- 화면이 널리 퍼짐
- 딜러가 챗봇 중단

신뢰와 브랜드 손상

도구가 많아질수록 '문서 속 지시문은 데이터' 규칙이 중요해집니다 — 권한은 DB 계정에서 막습니다

복합 질문은 네 개의 도구 스크립트로 나눕니다


도구마다 돌려주는 근거의 형태가 다르다 — L1에서는 프롬프트로, L2에서는 스크립트로 고정한다



LLM이 머릿속으로 계산하지 않고 calc 도구를 부릅니다

에이전트는 근거가 충분한지 확인하고 검색을 조정합니다

LangGraph 공식 예제: 검색 → 관련성 평가 → 질문 재작성 → 재검색



예산을 다 쓰면 확인된 것만 답하고 멈춥니다 — 이것도 정상 종료입니다

상태마다 다음 행동과 기록이 정해져 있습니다

아래 예산은 수업용 초기 설정 — 환경에 맞춰 조정하고 그 사실을 기록한다

상태	다음 행동	기록
질문이 모호함	회사·연도·기준을 되묻기	needs_clarification
근거가 충분함	인용을 붙여 답변	answered
근거 부족·예산 남음	검색어·자료원 변경 (최대 2회)	retry 사유
예산 소진·도구 실패	부분 답변과 미확인 항목	partial / failed

예산: 도구 호출 6회 · 재검색 2회 · 60초 — trace에는 도구명·입력·결과 ID·시간·오류를 남깁니다

실습 F는 두 부품사의 기술역량과 재무를 함께 비교합니다

약 90분 · 문서·그래프·재무표를 모두 써야 하는 복합 질문

기술역량·협력 근거 검색 → 같은 회계연도 재무 행 조회 → 영업이익률 계산 → 미확인 항목과 사용 도구 보고

영업이익률 (Operating Profit Margin)

$$\mathrm{OPM}_{c,y} = \frac{\mathrm{OperatingIncome}_{c,y}}{\mathrm{Revenue}_{c,y}} \times 100\ (\%)$$

c = 회사, y = 회계연도 — 연도·통화·연결/별도 기준이 같아야 비교할 수 있습니다

손계산 예제는 워크북 4장에 있습니다

F — 복합 리서치 프롬프트 1/2를 입력합니다

두 장을 순서대로 같은 대화에 입력한다

① Claude Code 대화창 | ② 아래 문장 전체 복사 | ③ 붙여넣고 Enter | ④ 답을 끝까지 읽기

PROMPT — 그대로 복사해 사용

복합 질문용 Agentic RAG를 만들어줘. 도구는 working/scripts의 네 개다:
hybrid_search · graph_query · finance_lookup · calc (없는 것은 먼저 만들어).
질문: 'Day3 상장부품사 재무에 있는 두 부품사의 기술역량·협력 근거를 찾고,
같은 회계연도 영업이익률을 비교한 뒤 추가 확인이 필요한 점을 알려줘.'
회사 · 연도 · 연결/별도를 먼저 정하고 모호하면 물어봐.
관계 조회 결과가 없으면 '관계 없음'이 아니라 '검색 범위 부족'으로 구분해.
예산은 도구 호출 6회, 재검색 2회, 60초로 하자.

회사를 물어보면 "재무 CSV에 있는 부품사 중에서 골라줘"라고 답합니다

실습 F — 복합 리서치 프롬프트 2/2로 기록과 종료 규칙을 정합니다

결과물: working/rag/trace.jsonl, output/24_리서치.md, rag-리서치 스킬

① Claude Code 대화창 | ② 아래 문장 전체 복사 | ③ 붙여넣고 Enter | ④ 답을 끝까지 읽기

PROMPT — 그대로 복사해 사용

예산이 끝나면 확인된 것만 답하고 미확인 목록을 남겨.
도구명 · 입력 · 결과 ID · 시간 · 오류 · 재시도 이유를 working/rag/trace.jsonl에 저장해.
비공개 사고과정 대신 외부에서 확인 가능한 실행 요약만 기록해.
종료 상태는 answered / partial / needs_clarification / failed 중 하나로 적어.
결과는 output/24_리서치.md로 보여주고, 끝나면 rag-리서치 스킬로 저장해줘.

trace에 호출 순서가 남으면 성공입니다

답변보다 trace를 먼저 읽는다 — 어떤 도구를 왜 불렀는지 보인다

예시 화면 (내 화면과 숫자·문구는 다를 수 있음)

```
#1 hybrid_search    → c14, c22
#2 graph_query      → 경로 2개
#3 finance_lookup   → row 88
#4 finance_lookup   → row 91
#5 calc             → OPM(A), OPM(B)
calls=5/6  retry=0  41s
final_status: partial
 (협력 원문 1건 부족)
```

이렇게 나오면 성공

- ✓ 도구 4종 모두 호출
- ✓ 호출 수가 예산 이하
- ✓ 계산 입력이 행 ID로 연결

막히면 이렇게 말하세요

- ▶ "같은 검색 반복이면 검색어를 바꿔줘"
- ▶ "실패를 성공으로 적었는지 점검해줘"
- ▶ "partial 사유를 쉬운 말로 설명해줘"

partial은 실패가 아닙니다 — 모르는 것을 정확히 밝힌 결과입니다

L2를 마치면 RAG 스킬 네 개가 실무용으로 갖춰집니다

L1의 rag-질문답변과 Day2-전체갱신을 고치고, 두 개를 새로 더했다

스킬	L2에서 바뀐 점	실습
rag-질문답변 v2	하이브리드 검색 + JSON 기록 + 근거 자동 검사	B · C
Day2-전체갱신	RAG 단계가 메타데이터 청크·색인까지 다시 만듦	A
rag-그래프질의	관계 주장 2홉 + 원문 근거, 세 칸 답변	D · E
rag-리서치	도구 4종 · 예산 · trace · 종료 상태	F

다음은 L3 — 이 스킬들이 정말 나아졌는지 같은 질문으로 재고, 운영하는 법을 다룹니다

청크에 주소를 달고,

검색은 순위로 합치고,

답은 근거 검사를 통과해야 남긴다

실무 RAG의 부품을
작업장 위에 갖췄습니다