PART 3 · 1H

배포의 이해와 GitHub Pages

push(업로드)와 deploy(배포)의 차이

Claude Code로 만드는 나만의 GitHub 사이트

저장소에 올린 파일을 누구나 브라우저로 여는 웹사이트로 바꾼다.
GitHub Pages는 한 번 켜 두면 push할 때마다 자동으로 다시 배포된다.

이번 파트에서 가져갈 세 가지

배포가 무엇이고 언제 무엇을 해야 하는지

1

push는 업로드, 배포는 공개다

push만 하면 파일 목록으로 보이고, Pages를 켜야 브라우저 화면으로 보인다.

2

배포 설정은 최초 1회면 된다

Pages를 켠 뒤에는 push가 곧 재배포다. 별도 서버도, 배포 작업도 없다.

3

Pages는 공개·비상업 자료용이다

온라인 비즈니스·민감 정보 처리는 약관상 피한다. 로그인 사이트는 Part 4·6에서 다룬다.

결론: 강의자료 공개 사이트라면 GitHub Pages가 가장 간단하다

정적 사이트는 미리 만든 파일을 그대로 보여 준다

기본 지식 · 정적(static) 사이트와 동적(dynamic) 사이트

정적 사이트 = HTML·PDF·이미지·JS 파일을 서버가 손대지 않고 그대로 전달하는 사이트

정적 사이트

- 강의자료·포트폴리오·문서
- GitHub Pages로 충분하다
- 서버 비용·관리가 없다

동적 사이트

- 로그인·결제·게시판·DB
- 요청마다 서버가 화면을 만든다
- Part 5의 Supabase로 해결한다

push는 저장소를 채우고 Pages는 사이트를 연다

Pages를 켜는 것은 최초 1회, 이후에는 push가 곧 재배포다



사이트의 첫 화면은 index.html이 정한다

기본 지식 · 강사 저장소에 index.html과 .nojekyll이 있는 이유

index.html

- 주소로 들어오면 가장 먼저 열리는 파일
- 자료 목록과 링크를 담는다

.nojekyll

- GitHub의 자동 변환(Jekyll)을 끈다
- _build 같은 밑줄 폴더도 그대로 공개된다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
모든 PDF와 HTML로 가는 링크가 있는 index.html 첫 화면과
.nojekyll 파일을 만들어줘. Day별로 묶고 휴대폰에서도 보기 좋게 해줘.
```

Pages는 지시 한 문장이나 설정 화면 네 번 클릭으로 켠다

4단계 배포 · 둘 중 편한 방법 하나를 고른다

[입력] 프롬프트 · Claude Code (방법 A)

```
index.html과 .nojekyll을 커밋·푸시한 다음, GitHub Pages를 main 브랜치 루트로 켜줘.
```

B-1 설정

Settings → Pages

저장소 상단 메뉴에서 연다

B-2 소스

Source

Deploy from a branch

B-3 브랜치

Branch

main · /(root) → Save

B-4 확인

1~2분 뒤

상단에 사이트 주소가 표시된다

배포가 끝났는지는 Actions 탭의 초록 체크로 확인한다

확인 · pages build and deployment 작업이 성공해야 사이트가 바뀐다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
Pages 배포 상태랑 사이트 주소 확인해줘.
```

[출력] 결과 · 배포 상태 (예시)

```
Pages status : built (최근 배포 2분 전)
Site URL     : https://아이디.github.io/my-ai-course/
```

바뀐 게 안 보이면

- 브라우저 새로고침(캐시) → Actions 탭에서 빨간 X가 있는지 확인

GitHub Pages는 무료지만 용도와 한도가 정해져 있다

제약 · GitHub Docs 'GitHub Pages limits' 기준

항목	한도·규칙
게시 사이트 크기	최대 1GB
대역폭	월 100GB (권장 한도, 넘으면 안내 메일·속도 제한)
빌드	시간당 10회 (권장 한도) · 배포 10분 넘으면 실패
비공개 저장소	무료 계정은 불가 — Pro·Team·Enterprise만 가능
금지 용도	온라인 비즈니스·SaaS 운영, 비밀번호·카드 등 민감 정보 처리

그래서 로그인이 있는 회원제 사이트(Part 6)는 Cloudflare·Vercel에 배포한다

강사 저장소는 덱을 PDF로만 공개하고 첫 화면을 자동 생성한다

사례 · keerhee.github.io/kma-auto-genai-3-1

덱은 PDF로만

- 브라우저에서 바로 열린다
- 원본 PPTX보다 용량이 작다
- 원본 수정 파일은 공개하지 않는다

첫 화면은 스크립트로

- python3 _build/make_site.py
- 폴더를 훑어 index.html을 다시 만든다
- 자료가 늘어도 손으로 고치지 않는다

지시 예: "자료를 추가하면 index.html이 자동으로 갱신되도록 make_site.py를 만들어줘"

배포의 개념과 결과를 점검한다

점검 · 내 사이트 주소를 제출하고 아래 질문에 답한다

Q1	내 사이트 주소(아이디.github.io/저장소)를 제출하라	결과
Q2	push했는데 사이트가 그대로라면 무엇부터 확인하는가	문제해결
Q3	사내 업무 대시보드를 무료 Pages로 공개해도 되는가, 이유는	판단
Q4	.nojekyll이 없으면 강사 저장소의 무엇이 사라지는가	사례

공개 자료는 끝났다, 이제 배포처를 고른다

종합 · Part 4에서 Vercel·Cloudflare와 비교한다

1

push ≠ 배포

파일 목록과 웹사이트는 다르다. Pages를 켜야 사이트가 된다.

2

한 번 켜면 자동

이후에는 '커밋하고 푸시해줘'가 곧 업데이트이자 재배포다.

3

용도를 지킨다

공개·비상업 자료는 Pages, 그 밖의 경우는 다음 파트의 선택 기준을 따른다.

다음 · Part 4 배포 플랫폼 비교 — Vercel과 Cloudflare