

★ 기초 · 프롬프트

# 프롬프트 잘 만드는 법

좋은 질문이 좋은 산출물을 만든다 — 자동차 AI 강좌 실전 적용

역할·맥락·과제·형식 → 핵심 기법 → before/after → 체크리스트

---

AI 도구는 시킨 대로 일한다. 같은 모델도 프롬프트에 따라 결과가 크게 달라진다. 이 강의는 우리 강좌의 실제 작업(뉴스 수집·재무 분석·VOC·CS 챗봇)에 바로 쓰는 프롬프트 작성법을 다룬다.

# 이 강의가 던지는 세 가지

프롬프트는 기술이 아니라 '생각의 구조'다

1

## 프롬프트가 산출물의 품질을 좌우한다

모호하게 시키면 일반론·환각이, 구체적으로 시키면 정확하고 재현 가능한 결과가 나온다. (Garbage in, garbage out)

2

## 좋은 프롬프트엔 구조가 있다 — 역할·맥락·과제·형식

막연히 쓰는 게 아니라 네 칸을 채운다. 여기에 '제약(출처·추정·모르면)'을 더하면 완성된다.

3

## 한 번에 완성되지 않는다 — 초안 → 피드백 → 개선

첫 답을 그대로 쓰지 않는다. 부족한 점을 짚어 다시 시키고, AI에게 거꾸로 검토까지 시킨다.

**핵심은 '무엇을·어떤 관점에서·어떤 모양으로'를 분명히 말하는 것**

# 1

기초

## 왜 프롬프트가 중요한가

AI는 시킨 대로 일한다

# 같은 모델도 질문에 따라 달라진다

프롬프트는 AI 성능의 절반이다

AI는 ‘아는 것’을 답하는 게 아니라 ‘시킨 대로’ 답한다 — 질문의 질이 결과의 질을 정한다

## ✗ 모호한 지시

- “테슬라 분석해줘”
- → 범위가 너무 넓어 일반론이 쏟아진다.
- → 무엇을·어떤 관점인지 알 수 없다.
- → 출처·근거 없이 그럴듯한 환각 위험.

## ✓ 구체적 지시

- “너는 자동차 애널리스트다. 테슬라 성공요인을 CASE 관점으로 5가지, 표로.”
- → 관점·개수·형식이 분명하다.
- → 바로 쓸 수 있는 결과가 나온다.

차이는 모델이 아니라 ‘프롬프트’에서 생긴다

# 좋은 프롬프트의 4요소

역할 · 맥락 · 과제 · 형식 — 네 칸을 채운다

## 역할

Role

누구처럼 답할지 정한다.  
관점·전문성·톤이 잡힌다.

“너는 재무 애널리스트다”

## 맥락·자료

Context

배경과 데이터를 준다.  
근거 위에서 답하게 한다.

“아래 자료에 근거해서만”

## 과제

Task

무엇을·왜 하는지 구체적  
동사로 지시한다.

“5가지로 압축·비교하라”

## 형식

Format

표·단계·길이·톤 등 출력  
모양을 지정한다.

“4 열 표, 200자 이내”

여기에 ‘제약(출처 표기·추정 표기·모르면 모른다고)’을 더하면 프롬프트가 완성된다

# 2

기법

## 핵심 프롬프트 기법 5가지

상황에 맞는 도구를 고른다

# 핵심 기법 5가지

이름보다 ‘언제 쓰는지’가 중요하다

| 기법             | 무엇인가               | 언제 쓰나          | 예시                    |
|----------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 역할 부여(Persona) | “너는 ~ 전문가다”로 관점 설정 | 전문성·톤이 필요할 때   | “너는 자동차 재무 애널리스트다”    |
| 예시 제공(퓨샷)      | 입력→출력 예 1~2개를 보여줌  | 형식·패턴을 고정할 때   | “아이오닉5 → 현대/전기/SUV”   |
| 단계적 사고(CoT)    | “단계별로 풀고 답하라”      | 다단계 계산·추론      | “계산 과정을 먼저, 답은 마지막에”  |
| 자료 기반(RAG·근거)  | 자료를 주고 그 안에서만 답하게  | 사실·최신·환각 방지    | “아래 매뉴얼에 근거해서만”       |
| 출력 형식 지정       | 표·단계·길이·톤을 못박음     | 바로 쓸 결과가 필요할 때 | “[열 4개] 표로, 추정은 ‘추정’” |

한 프롬프트에 여러 기법을 겹쳐 쓴다 — 역할 + 자료 + 형식 + 제약

# 뉴스·CASE 분석 프롬프트

## 1일차 — 테슬라 성공요인 분석

### X 약한 프롬프트 — 모호함

테슬라에 대해 알려줘.

- 범위가 너무 넓다.
- 관점·개수·형식이 없다.
- 일반론·환각이 섞인다.

### [입력] 프롬프트 · Claude — 역할+과제+형식+제약

너는 자동차 산업 애널리스트다.  
테슬라 성공요인을 CASE 관점(연결·  
자율·공유·전동화)으로 분석하고,  
[요인 / 근거 / 경쟁사 대비 차별점 /  
모방난이도(상·중·하)] 4열 표로 5가지만.  
추정은 '추정'으로 표기해줘.

역할 + 과제 + 형식 + 제약이 모두 들어가면 바로 쓸 결과가 나온다

# 재무 비교 프롬프트

3일차 — 5개사 재무 진단

## X 약한 프롬프트

현대차 재무 분석해줘.

- 비교 대상·기준이 없다.
- 단위·연도가 섞여 비교 불가.
- 출처 없이 단정할 위험.

## [입력] 프롬프트 · Claude — 자료 기반 + 형식 + 제약

아래 5개사 재무 데이터를 붙여넣을게.  
통화를 USD로 통일하고 [기업 / 연도 /  
매출 / 영업이익률 / R&D비율] 표로  
정리해줘. 환산·추론한 값은 '추정'으로  
표시하고, 영업이익률이 가장 높은 회사와  
그 이유를 2~3문장으로 덧붙여줘.

자료(맥락) 제공 + 단위 통일 + 추정 표기 = 신뢰할 수 있는 비교

# CS 챗봇(RAG) 프롬프트

## 4일차 — 매뉴얼 근거 챗봇

### X 약한 프롬프트

고객 질문에 답하는 챗봇 만들어줘.

- 근거 자료가 없다.
- 모르는 걸 지어낼 위험(환각).
- 사람에게 넘길 기준이 없다.

### [입력] 프롬프트 · Claude — 자료 기반(RAG) + 모를 때 처리

아래 CS 응대 매뉴얼에 근거해서만  
답하는 챗봇을 설계해줘.  
[현대차 CS 매뉴얼 붙여넣기]  
매뉴얼에 없으면 추측하지 말고  
'담당자 연결'로 안내해줘.  
고객 문의 5건에 예시 응답을 만들어줘.

근거 자료 + '모르면 연결' 규칙이 환각을 막는다

# 한 번에 끝내지 않는다

초안 → 피드백 → 개선, 그리고 거꾸로 검토

## ① 초안 받기

Draft

먼저 결과를 받아 본다. 완벽하지 않아도 된다.

“표로 정리해줘”

## ② 부족한 점 지적

Feedback

무엇이 빠졌는지 꼭 집어 다시 시킨다.

“출처가 없어. 추가해줘”

## ③ 거꾸로 검토

Self-check

AI에게 약점을 먼저 찾게 한다.

“이 결과의 허점을 지적해줘”

“이 답의 약점을 네가 먼저 지적하고 고쳐줘” — 제출 전 자가 검증 프롬프트

# 도구마다 프롬프트가 다르다

강점에 맞게 시킨다

| 도구            | 강점                | 프롬프트 핵심                  |
|---------------|-------------------|--------------------------|
| Perplexity    | 실시간 검색 · 출처 제공    | “~을 출처(링크)와 함께 정리해줘”     |
| Claude        | 분석 · 구조화 · 긴 글 작성 | 역할+자료+형식+제약을 길게 지정       |
| ChatGPT       | 아이디어 · 가상 데이터 생성  | “가상 데이터는 ‘가상(실습용)’으로 표기” |
| Google Sheets | 계산 · 시각화          | 표 형태로 출력받아 붙여넣고 차트화      |

우리 강좌 흐름: Perplexity(수집) → Claude(분석·작성) → Sheets(시각화)

# 흔한 실수와 체크리스트

제출 전에 다섯 칸을 확인한다

## 흔한 실수

- 너무 모호하거나 범위가 넓다
- 역할·출력 형식을 안 정한다
- 자료 없이 사실을 요구한다(환각)
- 출처·추정·가상을 표기하지 않는다
- 첫 답을 그대로 제출한다

## 프롬프트 체크리스트

- 역할을 정했는가
- 맥락·자료를 주었는가
- 과제가 구체적인가(동사·개수)
- 출력 형식을 지정했는가(표·길이)
- 제약을 달았는가(출처·추정·모르면)

다섯 칸이 비어 있지 않은지 보는 것만으로 프롬프트가 크게 좋아진다

# 기억할 한 줄 공식

다섯을 채우면 프롬프트가 완성된다

**역할 + 자료(맥락) + 과제 + 형식 + 제약**

**1**

**구조로 쓴다**

역할·맥락·과제·형식 네 칸을 채우고, 제약(출처·추정·모르면)을 더한다.

**2**

**기법을 곁친다**

역할 부여·예시·단계적 사고·자료 기반·형식 지정을 상황에 맞게 섞는다.

**3**

**반복해 다듬는다**

초안→피드백→개선, 마지막엔 AI에게 거꾸로 검토시킨다.

**좋은 프롬프트는 ‘좋은 질문’이다 — 무엇을·어떤 관점에서·어떤 모양으로**